

PREGLED POSTUPKA #45764

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE
PIB	02014670
E-mail	opstabolnicabp@gmail.com
Telefon	050/684-142
Internet adresa	www.bpbolnica.me
Fax	
Adresa	Medanovići bb
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada, isporuka i montaža vrata i prozora
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Armin Spahic
Kontakt	068/877-210
Datum objave	27.04.2023. 15:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izrada, isporuka i montaža vrata i prozora	27.04.2023 15:30	05.05.2023 10:00	05.05.2023 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica, Obrazac 2.	ESPD
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je predmet vrednovanja i isti ne može biti duži do 20 (dvadeset) dana od dana narudžbe. NAPOMENA: Ponuđači su dužni da u okviru vrednovanja navedu realni rok, kako bi naručilac mogao da planira proces rada zbog hitnosti postupka. Za svaki dan zakašnjenja završetka posla, nakon utvrđenog roka isporuke, Dobavljač je dužan da nadoknadi štetu Naručiocu u visini od 2% ukupne vrijednosti neisporučene robe.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je JZU Opšta bolnica Bijelo Polje	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je do 90 dana od dana uredno izvršene isporuke, ugradnje, montaže i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, izvršenom ugradnjom i montažom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: minimum 3 godine na okove i minimum 5 (pet) godina na boju, od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj isporuci, ugradnji i montaži. Ponuđač je dužan da navede garantni rok.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da u ponuđenu cijenu uračuna troškove isporuke, ugradnje i montaže.	Drugi uslovi
Ponuđač može, prije dostavljanja ponude, a najkasnije do 04.05.2023. godine, do 14:00h izvrši uvid u predmetnu lokaciju, kako bi ponuda bila adekvatna i detaljna.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija nakon potpisivanja ugovora, a prije izrade, isporuke i montaže, je dužan da izvrši obilazak predmetne lokacije kako bi utvrdio činjenično stanje i izvršio provjeru dimenzija.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, odnosno partije kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude uvećan za 5 (pet) dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Rok izvršenja ugovora koji ne može biti duži od 20 (dvadeset) dana od dana narudžbe.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Aluminijumska jednokrilna vrata sa nadsvjetlom	Dimenzija 100x255cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila. Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x12x4 flote ili PVC panelom. Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.Stolarija obezbjedjuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	2,00 kom

2	Aluminijumska jednokrilna vrata sa nadsvjetlom	Dimenzija 100x253cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila. Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x12x4 flote ili PVC panelom. Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.Stolarija obezbjedjuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	4,00 kom
---	--	---	----------

3	Aluminijumska senzorska vrata	Dimenzija 294x258cm. Bijela boja i staklo Lankomat. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila. Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši Lankomat staklom koje je ima visok nivo otpornosti na koroziju, precizno kalibrisane karakteristike svetlosnog fluksa i snagu. Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Stolarija obezbjeđuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih vrata je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom
---	-------------------------------	---	----------

4	Aluminijumska jednokrilna vrata	Dimenzija 88x205cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjedjuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	2,00 kom
5	Aluminijumska jednokrilna vrata	Dimenzija 88x204cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjedjuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom

6	Aluminijumska jednokrilna vrata	Dimenzija 87*253cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjeđuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	2,00 kom
7	Aluminijumska jednokrilna vrata	Dimenzija 80*205cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjeđuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	2,00 kom

8	Aluminijumska jednokrilna vrata	Dimenzija 77*200cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjeđuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	2,00 kom
9	Aluminijumska dvokrilna vrata sa fiksevima sa strane i nadsvjetlom	Dimenzija 282x253cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjeđuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom

10	Aluminijumska dvokrilna vrata sa fiksevima sa strane i nadsvjetlom	Dimenzija 284x256cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjedjuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom
11	Aluminijumska dvokrilna vrata sa fiksevima sa strane sa nadsvjetlom	Dimenzija 148x318cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjedjuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom

12	Aluminijumska dvokrilna vrata sa fiksevima sa strane sa nadsvjetlom	Dimenzija 275x268cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjeđuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom
13	Aluminijumska vrata jednokrilna	Dimenzija 138x255 sa nadsvjetlom. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjeđuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	2,00 kom

14	Aluminijumska dvokrilna sa fiksevima sa strane i nadsvjetlom	Dimenzija 276x255cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila. Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjeđuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom
----	--	--	----------

15	Pvc dvokrilni prozor sa nadsvjetlom i solbankom	Dimenzija 114x222. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od PVC profila. Sistem profila je od šestokomornih profila 80mm u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Maksimalna vrijednost toplotne provodljivosti profila je $U_f < 1.3$ W/M2k. Ojačanje u profilu je 1.5mm galvanizirano i čelično. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote. Minimalno su dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Stolarija obezbjeđuje i kvalitetan okov Accado. Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom
----	---	--	----------

16	Pvc dvokrilni prozor sa nadsvjetlom i solbankom	Dimenzija 112x222. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od PVC profila. Sistem profila je od šestokomornih profila 80mm u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Maksimalna vrijednost toplotne provodljivosti profila je $U_f < 1.3 \text{ W/M}^2\text{k}$. Ojačanje u profilu je 1.5mm galvanizirano i čelično. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote.Minimalno su dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Stolarija obezbjeđuje i kvalitetan okov Accado. Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	3,00 kom
17	Pvc dvokrilni prozor sa nadsvjetlom i solbankom	Dimenzija 110x222. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od PVC profila. Sistem profila je od šestokomornih profila 80mm u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Maksimalna vrijednost toplotne provodljivosti profila je $U_f < 1.3 \text{ W/M}^2\text{k}$. Ojačanje u profilu je 1.5mm galvanizirano i čelično. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote.Minimalno su dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Stolarija obezbjeđuje i kvalitetan okov Accado. Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom

18	Aluminijumska jednokrilna vrata sa nadsvjetlom	Dimenzija 83x210. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjedjuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	3,00 kom
19	Aluminijumska jednokrilna vrata	Dimenzija 100x210cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjedjuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	3,00 kom

20	PVC dvokrilni prozor	Dimenzija 128x163cm sa solbankom. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od PVC profila. Sistem profila je od šestokomornih profila 80mm u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Maksimalna vrijednost toplotne provodljivosti profila je $U_f < 1.3$ W/M2k. Ojačanje u profilu je 1.5mm galvanizirano i čelično. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote. Minimalno su dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Stolarija obezbjeđuje i kvalitetan okov Accado. Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	2,00 kom
----	----------------------	--	----------

21	PVC dvokrilni prozor	Dimenzija 134x163cm sa solbankom. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od PVC profila. Sistem profila je od šestokomornih profila 80mm u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Maksimalna vrijednost toplotne provodljivosti profila je $U_f < 1.3 \text{ W/M}^2\text{K}$. Ojačanje u profilu je 1.5mm galvanizirano i čelično. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote. Minimalno su dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Stolarija obezbjeđuje i kvalitetan okov Accado. Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	5,00 kom
22	PVC dvokrilni prozor	Dimenzija 134x135cm sa solbankom. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od PVC profila. Sistem profila je od šestokomornih profila 80mm u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Maksimalna vrijednost toplotne provodljivosti profila je $U_f < 1.3 \text{ W/M}^2\text{K}$. Ojačanje u profilu je 1.5mm galvanizirano i čelično. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote. Minimalno su dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Stolarija obezbjeđuje i kvalitetan okov Accado. Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	7,00 kom

23	Aluminijumska jednokrilna vrata	Dimenzija 80x210cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjedjuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	4,00 kom
24	Aluminijumska jednokrilna vrata	Dimenzija 70x210cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjedjuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	3,00 kom

25	Aluminijumska jednokrilna vrata	Dimenzija 90x210cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjeđuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	6,00 kom
26	Aluminijumska jednokrilna vrata	Dimenzija 92x259cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjeđuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom

27	Pvc trokrilni prozor	Dimenzija 312x164cm sa solbankom. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od PVC profila.Sistem profila je od šestokomornih profila 80mm u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Maksimalna vrijednost toplotne provodljivosti profila je $U_f < 1.3$ W/M2k. Ojačanje u profilu je 1.5mm galvanizirano i čelično. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote.Minimalno su dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Stolarija obezbjeđuje i kvalitetan okov Accado. Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom
28	Aluminijumska jednokrlna vrata sa nadsvjetlom	Dimenzija 98x244cm. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila.Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjeđuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom

29	Aluminijumski dvokrilni prozor	Dimenzija 210x164cm sa solbankom. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila. Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote, ili PVC panelom . Al.vrata sadrže minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Pri proizvodnji se koristi specijalni Alumil lijepak.. Stolarija obezbjeđuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom
----	--------------------------------	---	----------

30	Pvc dvokrilni prozor	Dimenzija 217x164cm sa solbankom. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od PVC profila. Sistem profila je od šestokomornih profila 80mm u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Maksimalna vrijednost toplotne provodljivosti profila je $U_f < 1.3$ W/M2k. Ojačanje u profilu je 1.5mm galvanizirano i čelično. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote.Minimalno su dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Stolarija obezbjeđuje i kvalitetan okov Accado. Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom
----	----------------------	---	----------

31	Pvc trokrilni prozor	Dimenzija 314x164cm sa solbankom. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od PVC profila. Sistem profila je od šestokomornih profila 80mm u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Maksimalna vrijednost toplotne provodljivosti profila je $U_f < 1.3 \text{ W/M}^2\text{K}$. Ojačanje u profilu je 1.5mm galvanizirano i čelično. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote. Minimalno su dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Stolarija obezbjeđuje i kvalitetan okov Accado. Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom
32	Aluminijumska jednokrlna vrata sa fiksevima sa strane i nadsvjetlom	Dimenzija 110x253. Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila. Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote. . Predvidjeti minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Stolarija je neophodno obezbjeđuje kvalitetan okov u rangi sa "Stublina ,Fapin,". Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	1,00 kom

33	Aluminijumska konusna roletna	Bijela boja. Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila. Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote. . Predvidjeti minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Stolarija je neophodno obezbjedjuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	2375,00 m2
34	Motori za roletne	Nabavka materijala, izrada fasadne bravarije i stolarije od Al. profila. Sistem profila je od hladnog profila u seriji Alumila 9400 profila u skladu sa Ral standardom kvaliteta. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakla i to 4x16x4 flote. . Predvidjeti minimalno dvije zaptivane gume po obimu i ramu. Stolarija je neophodno obezbjedjuje kvalitetan okov u rangu sa "Stublina ,Fapin,".Demontaža postojećih postojećih je ušla u cijenu. Prije početka izrade ponuđač je dužan da uzme mjere sa lica mjesta.	5,00 kom