

PREGLED POSTUPKA #48451

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
PIB	02009501
E-mail	office@rupv.me
Telefon	052/321-781
Internet adresa	www.rupv.me
Fax	052/300-129
Adresa	Velimira Jakića 6
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Geodetski instrument
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miliborka Marković
Kontakt	068/883-904
Datum objave	23.06.2023. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Geodetski instrument	23.06.2023 13:00	27.06.2023 12:00	27.06.2023 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA Geodetski instrument GNSS ROVER 38290000 - Geodetski, hidrografski, okeanografski i hidrološki instrumenti i aparati	15.000,00 EUR	3.150,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok isporuke robe je: 20 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: Rudnik uglja AD Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Garantni rok: 12 mjeseci.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 15.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Tehničke karakteristike: GNSS prijemnik • GNSS RTK prijemnik –multifrekventni, minimum 320 kanala • Praćeni signali: GPS i GLONASS, SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN) • Mogućnost nadogradnje za praćenje Gallileo, Beidou signala • Komunikacija/portovi: Serijski/ USB (min. 1), Bluetooth Podržane metode mjerenja • RTK • Rad u Mreži Permanentnih Stanica • Statika • Brza statika Podržani RTK formati • RTCMv2, RTCMv3 • podržani tipovi mrežnih korekcija: MAX, VRS, FKP • potpuno podržan prijem transformacionih parametara sa mreže permanentnih stanica putem RTCM poruka. RTK performanse • Standardni RTK – single baseline: Horizontalno: 10 mm + 1 ppm	

1

Geodetski instrument GNSS ROVER sa mogućnošću mjerenja RTK metodom i pratećom opremom

Vertikalno: 20 mm + 1 ppm

- Mrežni RTK:

Horizontalno: 10 mm + 0.5 ppm

Vertikalno: 20 mm + 0.5 ppm

- Pouzdanost bolja od 99.95%

- Inicijalizacija tipično 6 sekundi

Aplikacioni programi

- Snimanje i iskolčavanje tačaka

- Računanje parametara transformacije (3D Helmertova transformacija, 2D i 1D transformacija)

- Promjena koordinatnog sistema bez potrebe za preračunavanjem tačaka.

Snimanje je moguće vršiti u WGS84

koordinatnom sistemu, a zatim

projektu/poslu dodijeliti pravi koordinatni sistem, što će

dovesti do automatskog prikaza pravih koordinata u lokalnom koordinatnom sistemu.

- Automatska registracija tačaka na osnovu zadatog kriterijuma (vrijeme, rastojanje)

- Direktno spajanje detaljnih tačaka, kreiranje i editovanje linija i poligona u toku terenskog mjerenja

- Kodiranje i atribucija tačaka, linija i poligona, više načina kodiranja, kodne liste ili ekvivalenti

- 2D i 3D grafički prikaz mjerenih i učitanih podataka u svim programima

- Direktna selekcija objekata sa mape na ekranu (tačke, linije, poliliniije, površine,...) za potrebe iskolčavanja .

- Koordinatna geometrija COGO,

- Direktan import/export u DXF, ASCII

1,00 kom

podataka

- Direktno učitavanje i prikaz DXF fajla, uključujući tekst i blokove, na instrumentu
- Prikaz rasterskih podloga (orto-foto)
- Eksport podataka u LandXML

Podešavanje instrumenta

- Unošenje različitih koordinatnih sistema, transformacionih parametara, datuma, elipsoida, projekcija, itd.
- Korisničko definisanje „displej maski“ – prikaza podataka na ekranu

• Direktno slanje mjerenih podataka u kancelariju putem Interneta korišćenjem GNSS aplikacije

- Učitavanje novih verzija sistemskog softvera za GNSS direktno preko interneta, bez odlaska u servis

- Opciona nadogradnja radio-modemom

Kontroler

- Windows EC7 Operativni Sistem
- WVGA grafički kolor ekran, min 5", osjetljiv na dodir, čitljiv na sunčevoj svjetlosti
- Memorija RAM 1GB ili više, interna memorija 2 GB ili više
- Kamera 5 megapixelsa
- Osvjetljenje za ekran
- Integrirani GSM/GPRS/UMTS 3.75G modem
- Portovi: Lemo - Serijski RS232, USB, Bluetooth, WLAN
- Slotovi za memorijske uređaje: SD kartica, USB flash
- Tastatura – Querty

- Integrisan laserski metar za precizno mjerenje dužine: dometa 150 m, tačnosti $\pm 1 \text{ mm} + 0.2 \text{ mm/m}$, sa prikazom mjernog laserskog zraka na ekranu kontrolera.
 - Integrisani uređaji: kompas, žiroskop
- Zaštita od vode, prašine
IP66/IP68, saglasno standardu MIL-STD810G
- Napajanje
Izmjenjive, punjive baterije
- Prateća oprema
- Štap i adapteri za postavljanje opreme na štap
 - Punjači
 - Baterije
 - Kofer