

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Oprema za dječija igrališta

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ZELENILO DOO PODGORICA

PIB:

02407507

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude:60(šesdeset)dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđač je u obavezi dostaviti Sertifikat proizvođača o usklađenosti proizvoda sa standardima serije sertifikata MEST EN 1176-1:2018,,(u oznakama za ponuđene predmete nabavke) ili ekvivalent. Sertifikati se uz skenirani original sertifikata dostavljaju na jeziku ponude.	Zahtjev za oznake

Rok isporuke: Ponuđač je u obavezi navesti rok isporuke, u kome je u mogućnosti isporučiti robu, od dana zaključenja ugovora.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora :poslovno sjedište naručioca, na adresi Kritskog odreda,br.4 Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Jedna isporuka, u roku ponuđenom od strane izabranog ponuđača.	Rok izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta ,sačinjena na obrascu datom u pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.	ESPD
Sertifikat proizvođača o usaglašenosti tj uspostavljenom sistemu upravljanjem kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke,uspostavljen sistem zaštite životne MEST ISO 9001 ili ekvivalent. MEST EN ISO 14001ili ekvivalent. Ekvivalent će se u fazi vrednovanja ponuda utvrđivati u odnosu na standarde ISME-a(Instituta za standardizaciju Crne Gore)	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu kojom se obavezuje da će prilikom isporuke dostaviti izvještaj o ispitivanjima , roba iz predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Ovaj uslov dokazuje se uzorkom odnosno fotografijom robe koja je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi,ukoliko to naručilac zahtijeva. Ponuđač je obavezan dostaviti fotografije predmeta nabavke., svih stavki (u boji,skenirane na a, A4 formatu)	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu ,da će prilikom isporuke dostaviti naručiocu uputstva o sklapanju i ugradnji robe iz predmeta nabavke,	Drugi uslovi
Garantni rok za isporučena igrališta :minimum 24 mjeseca.	Garantni rok
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Ponuđač je u obavezi dostaviti bezuslovnu,i na prvi poziv naplativu garanciju ponude, u iznosu 2% procijenjene vrijednosti nabavke, roka važenja u trajanju od 63 dana od dana otvaranja ponuda.	Garancija ponude

<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:</p> <p>1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima:</p> <p>a) kriminalnog udruživanja;</p> <p>b) stvaranja kriminalne organizacije;</p> <p>c) davanje mita;</p> <p>č) primanje mita;</p> <p>ć) davanje mita u privrednom poslovanju;</p> <p>d) primanje mita u privrednom poslovanju;</p> <p>dž) utaja poreza i doprinosa;</p> <p>đ) prevare;</p> <p>e) terorizma;</p> <p>f) finansiranja terorizma;</p> <p>g) terorističkog udruživanja;</p> <p>h) učestovanja u stranim oružanim formacijama;</p> <p>i) pranja novca;</p> <p>j) trgovine ljudima;</p> <p>k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja;</p> <p>l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;</p> <p>Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.</p>	Obavezni uslovi
<p>Ispunjenost ovog uslova, dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;</p>	Uslovi za obavljanje djelatnosti
<p>Rok plaćanja je: odloženo do 30 (trideset) dana od dana isporuke .</p>	Rok plaćanja

Ponuđač je obavezan dostaviti precizan tehnički opis ponuđenog predmeta nabavke, i svih satavnih dijelova istog, po stavkama, radi uporedivosti ponuđenog proizvoda sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju, i odnosnim standardom.	Drugi uslovi
---	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Sertifikat proizvođača o usaglašenosti tj uspostavljenom sistemu upravljanjem kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke, uspostavljen sistem zaštite životne MEST ISO 9001 ili ekvivalent. MEST EN ISO 14001 ili ekvivalent. Ekvivalent će se u fazi vrednovanja ponuda utvrđivati u odnosu na standarde ISME-a(Instituta za standardizaciju Crne Gore)	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je u obavezi dostaviti Sertifikat proizvođača o usklađenosti proizvoda sa standardima serije sertifikata MEST EN 1176-1:2018,,(u oznakama za ponuđene predmete nabavke) ili ekvivalent. Sertifikati se uz skenirani original sertifikata dostavljaju na jeziku ponude.	Zahtjev za oznake
Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu ,da će prilikom isporuke dostaviti naručiocu uputstva o sklapanju i ugradnji robe iz predmeta nabavke,	Drugi uslovi
Rok plaćanja je: odloženo do 30 (trideset) dana od dana isporuke .	Rok plaćanja
Garantni rok za isporučena igrališta :minimum 24 mjeseca.	Garantni rok
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Ponuđač je obavezan dostaviti precizan tehnički opis ponuđenog predmeta nabavke, i svih satavnih dijelova istog, po stavkama, radi uporedivosti ponuđenog proizvoda sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju, i odnosnim standardom.	Drugi uslovi

<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:</p> <p>1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima:</p> <p>a) kriminalnog udruživanja;</p> <p>b) stvaranja kriminalne organizacije;</p> <p>c) davanje mita;</p> <p>č) primanje mita;</p> <p>ć) davanje mita u privrednom poslovanju;</p> <p>d) primanje mita u privrednom poslovanju;</p> <p>dž) utaja poreza i doprinosa;</p> <p>đ) prevare;</p> <p>e) terorizma;</p> <p>f) finansiranja terorizma;</p> <p>g) terorističkog udruživanja;</p> <p>h) učestovanja u stranim oružanim formacijama;</p> <p>i) pranja novca;</p> <p>j) trgovine ljudima;</p> <p>k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja;</p> <p>l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;</p> <p>Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privrednisubjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.</p>	<p>Obavezni uslovi</p>
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.</p>	<p>Obavezni uslovi</p>
<p>Ponuđač je u obavezi dostaviti izjavu kojom se obavezuje da će prilikom isporuke dostaviti izvještaj o ispitivanjima , roba iz predmeta nabavke.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Ovaj uslov dokazuje se uzorkom odnosno fotografijom robe koja je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi,ukoliko to naručilac zahtijeva. Ponuđač je obavezan dostaviti fotografije predmeta nabavke., svih stavki (u boji,skenirane na a, A4 formatu)</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>

Ponuđač je u obavezi dostaviti bezuslovnu, i na prvi poziv naplativu garanciju ponude, u iznosu 2% procijenjene vrijednosti nabavke, roka važenja u trajanju od 63 dana od dana otvaranja ponuda.	Garancija ponude
Izjava privrednog subjekta ,sačinjena na obrascu datom u pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.	ESPD
Jedna isporuka, u roku ponuđenom od strane izabranog ponuđača.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora :poslovno sjedište naručioca, na adresi Kritskog odreda, br.4 Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok isporuke: Ponuđač je u obavezi navesti rok isporuke, u kome je u mogućnosti isporučiti robu, od dana zaključenja ugovora.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude:60(šesdeset)dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ispunjenost ovog uslova, dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Rok isporuke	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Rok isporuke	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

40000.00	1	Ljuljaška, sa dva sjedišta	<p>Dimenzija ljuljaške: $\approx 300 \times 150 \times 200$ cm. Prečnik cijevi je ≥ 114 mm, a debljina zida cijevi je $\geq 2,5$ mm.</p> <p>4 vertikalna stuba, jedan ili više horizontalnih nosača, međusobno povezanih po idejnom rješenju proizvođača, pri čemu , spojevi između stubova i nosača moraju biti obloženi gumenim ili polietilenskim sklopovima , u boji različitoj od boje cijevi i nosača, kako bi se postigao i estetski efekat.</p> <p>Ponuđač je u obavezi u ponudi opisati ovo rješenje, radi uporedivosti , sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju , i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom.</p> <p>Stubovi na donjim krajevima imaju ankerne završetke za betoniranje.</p> <p>Na glavnom horizontalnom nosaču se nalazi okretni kuglični ležajevi (4 kom) i vezive spojke za koje su pričvršćeni lanci sa dva sjedišta za dvije osobe.</p> <p>Otvoreni dijelovi korišćenih cijevi i profila, moraju biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim , oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi.</p> <p>-Sirovina polietilenskih materijala koji će se koristiti u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koristiti originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju deteta.</p> <p>Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne smiju da sadrže cink.</p> <p>Dimenzije sjedišta: $\approx$Širina: 44 cm Dužina: ≈ 32 cm</p> <p>Sjedišta ljuljaške moraju biti napravljena od metalnog jezgra, obložena polietilenom koji je čvrst, izdržljiv i otporan na UV zrake.</p> <p>Svi metalni dijelovi konstrukcije moraju biti elektrostatički bojeni.(faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijevanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu)</p> <p>Lanci (držači sjedišta) pocinčani sa debljinom zida od ≈ 5 mm.</p> <p>Sve metalne površine moraju biti obradjene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi varovi moraju biti brušeni.</p>	12.00	kom
----------	---	----------------------------	---	-------	-----

40000.00	2 klackalica sa 4 mjesta	<p>Klackalica mora biti izrađena od čvrste i stabilne konstrukcije prečnika $\geq \varnothing 114$ mm i debljine zida cijevi $\geq 2,5$ mm. Dimenzije klackalice su $\approx 300 \times 120$ cm.</p> <p>Konstrukcija od nosača grede sastavljene od dva stuba međusobno spojena profilom na čijem središtu je preko kugličnih ležajeva nosač povezan sa gredama (2 kom), na čijim krajevima su sjedišta (4 kom). Grede su vezane za postolje-nosač preko kugličnih ležajeva na gredama (2 kom).</p> <p>Sjedišta ergonomska od polietilena ili metalnog jezgra obloženim polietilenom koji je čvrst, izdržljiv i otporan na UV zrake. Ublažavanje udara je preko gumenog odbojnika unutrašnjeg prečnika ≈ 20 cm i debljine gume min 12 mm, koji se nalazi sa donje strane sjedišta.</p> <p>Ispred sjedišta mora se nalaziti rukohvat po idejnom rješenju proizvođača. Ponuđač je u obavezi u ponudi opisati ovo rješenje, radi uporedivosti, sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju, i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom.</p> <p>Otvoreni djelovi korišćenih cijevi i profila, moraju biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim, oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi, kako bi se postigao i estetski efekat.</p> <p>-Sirovina polietilenskih materijala koji će se koristiti u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koristiti originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju deteta.</p> <p>Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne smiju da sadrže cink.</p> <p>Svi metalni dijelovi konstrukcije moraju biti elektrostatički bojeni. (faze odmašćivanja, praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijavanja na temp 200-220 stepeni, u neophodnom vremensko intervalu)</p> <p>Sve metalne površine moraju biti obradjene, bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari moraju biti brušeni.</p>	6.00 kom
----------	--------------------------	---	----------

40000.00	3 toranj sa toboganom	<p>Toranj se sastoji od noseće čelične konstrukcije Ø ≥ 114mm, debljine zida profila ≥ 2,5 mm sa platformom ≈100x100cm, metalnih stepenica, sa gazištima od od neklizajućeg lima sa ograndom, krova i bočnih ograda platforme od lameliranog polietilena, korita tobogana izrađenog od teškog izdržljivog poliestera, ojačanog vlaknima.</p> <p>Način vezivanja konstrukcije, ograda stepeništa i stepeništa, zaštitnih ograda platforme, i svih sastavnih dijelova predmeta nabavke prema idejnom rješenju proizvođača. Ponuđač je u obavezi u ponudi opisati ovo rješenje, radi uporedivosti , sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju , i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom. Platforma visine minimum 150 cm. Korito tobogana je dimenzija dužina≈ 300cm , širina gornjeg dijela tobogana, spojenog sa platformom ≈ 55 cm. Dio za spuštanje počinje ravnim dijelom, dužine ≈30 cm. Dio za spuštanje iz jednog komada sa bočnim stranicama je dubine ≈17cm po cijeloj dužini. Širina kliznog dijela tobogana je ≈40 cm. Otvoreni djelovi korišćenih cijevi i profila, moraju biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim , oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi.</p> <p>-Sirovina polietilenskih materijala koji će se koristiti u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koristiti originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju deteta.</p> <p>Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne smiju da sadrže cink.</p> <p>Svi metalni dijelovi konstrukcije moraju biti elektrostatički bojani.(faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijavanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu)</p> <p>Sve metalne površine moraju biti obradjene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi varovi moraju biti brušeni.</p>	11.00	kom
----------	-----------------------	--	-------	-----

40000.00	4	Klackalica sa dva sjedišta	<p>Klackalica mora biti izrađena od čvrste i stabilne konstrukcije prečnika $\geq \varnothing 114$ mm i debljine zida cijevi $\geq 2,5$ mm. Dimenzije klackalice su $\approx 300 \times 50$ cm.</p> <p>Konstrukcija od nosača grede sastavljene od dva stuba međusobno spojena profilom na čijem središtu je preko kugličnog ležaja nosač povezan sa gredom, na čijim krajevima su sjedišta. Greda je vezana za postolje-nosač preko kugličnog ležaja na gredi.</p> <p>Sjedišta ergonomska od polietilena ili metalnog jezgra obloženim polietilenom koji je čvrst, izdržljiv i otporan na UV zrake. Ublažavanje udara je preko gumenog odbojnika unutrašnjeg prečnika ≈ 20 cm i debljine gume min 12 mm, koji se nalazi sa donje strane sjedišta.</p> <p>Ispred sjedišta mora se nalaziti rukohvat po idejnom rješenju proizvođača. Ponuđač je u obavezi u ponudi opisati ovo rješenje, radi uporedivosti, sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju, i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom.</p> <p>Otvoreni djelovi korišćenih cijevi i profila, moraju biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim, oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi, kako bi se postigao i estetski efekat.</p> <p>-Sirovina polietilenskih materijala koji će se koristiti u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koristiti originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju deteta.</p> <p>Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne smiju da sadrže cink.</p> <p>Svi metalni dijelovi konstrukcije moraju biti elektrostatički bojani. (faze odmašćivanja, praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijavanja na temp 200-220 stepeni, u neophodnom vremensko intervalu)</p> <p>Sve metalne površine moraju biti obradjene, bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari moraju biti brušeni.</p>	11.00	kom
----------	---	----------------------------	---	-------	-----

40000.00	5	Ljuljaška sa gnijezdom	<p>Dimenzija ljuljaške: $\approx 250 \times 150$ cm.</p> <p>Glavna noseća konstrukcija proizvoda mora biti proizvedena od cijevi sa minimalnim prečnikom $\varnothing \geq 114$ mm i minimalnom debljinom zida cijevi od $\geq 2,5$ mm.</p> <p>4 vertikalna stuba i jedan horizontalni nosač za koji su ,prema idejnom rješenju proizvođača pričvršćene trake koje vezuju centralni dio (gnijezdo) sa horizontalnim nosačem.</p> <p>Spoljni prsten okretnog sjedišta (gnijezda) ≥ 40 mm.</p> <p>Prečnik sjedalnog dijela ljuljaške (gnijezda) ≥ 100 cm,.</p> <p>Gnijezdo pleteno od čeličnih niti $\geq 2,5$ mm poliamidnog pletenog prediva, UV zaštićeno, nezapaljivo.</p> <p>Našini spajanja konstrukcijer, kao i horizontalnog nosača sa ljuljaškom-gnijezdom, prema idejnom rješenju proizvođača. Ponuđač je u obavezi u ponudi opisati ovo rješenje, radi uporedivosti , sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju.i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom.</p> <p>Metalni dijelovi elektrostatički farbani.Svi metalni dijelovi konstrukcije moraju biti elektrostatički bojeni.(faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijavanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu)</p> <p>Sve metalne površine moraju biti obradjene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi varovi moraju biti brušeni.</p>	2.00	kom
----------	---	------------------------	--	------	-----

40000.00	6 Vrteška	<p>Cijev prečnika ≈ 114 mm visine ≈ 70 cm u srednjem centru kružne platforme prečnika ≥ 160 cm. Cijevi prečnika ≈ 32 mm biće postavljena kao centralna ograda-rukohvatač, koja će omogućavati korisniku upotrebu u stojećem položaju. Nepokretan centralni stub sa kugličnim ležajevima koji omogućava samopokretanje.</p> <p>Platforma kružne osnove od neklizajućeg lima.</p> <p>Način vezivanja držača, ograde-rukohvata i platforme prema idejnom rješenju ponuđača. Ponuđač je u obavezi u ponudi opisati ovo rješenje, radi uporedivosti, sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju, i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom.</p> <p>Otvoreni dijelovi korišćenih cijevi i profila, moraju biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim, oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi, radi estetskog efekta.</p> <p>Svi metalni dijelovi konstrukcije moraju biti elektrostatički bojeni. (faze odmašćivanja, praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijavanja na temp 200-220 stepeni, u neophodnom vremensko intervalu)</p> <p>Sve metalne površine moraju biti obradjene, bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari su brušeni.</p>	12.00	kom
----------	-----------	--	-------	-----

40000.00	7	Njihalica	<p>Njihalica sa jednom oprugom i jednim sjedištem u obliku figure životinje.</p> <p>U gornjem dijelu rukohvati, u donjem oslonci-držači za noge.</p> <p>Visina sjedalnog dijela od podloge 59-60 cm.</p> <p>Sjedalni dio , od polietilena visoke gustine otporne na UV svjetlost.</p> <p>Opruga od specijalnog čelika Ø 20 mm , savijene dužine ≈3400 mm i prečnika ≈160 mm.</p> <p>Držači za noge i rukohvati od profilisanog drveta Ø 35 mm, osušenog ,impregniranog i trostruko lakiranog ekološkim akrilnim lakovima za spoljnu upotrebu, zaobljene ivice.</p> <p>Tijelo njihalice , u obliku životinje (konjić.....) od voodootporne šperploče debljine ≥18 mm, površinski obrađene poliesterskom smolom, impregnirani prajmerom i trostruko lakirani akrilnim lakom za spoljnu upotrebu.</p> <p>Način spajanja tijela sa oprugom i betonskim temeljem po idejnom rješenju ponuđača.Ponuđač je u obavezi u ponudi opisati ovo rješenje, radi uporedivosti , sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju , i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom.</p>	14.00	kom
----------	---	-----------	--	-------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

40000.00	1	Ljuljaška, sa dva sjedišta	<p>Dimenzija ljuljaške: $\approx 300 \times 150 \times 200 \text{ cm}$. Prečnik cijevi je $\geq 114 \text{ mm}$, a debljina zida cijevi je $\geq 2,5 \text{ mm}$. 4 vertikalna stuba, jedan ili više horizontalnih nosača, međusobno povezanih po idejnom rješenju proizvođača, pri čemu , spojevi između stubova i nosača moraju biti obloženi gumenim ili polietilenskim sklopovima , u boji različitoj od boje cijevi i nosača, kako bi se postigao i estetski efekat. Ponuđač je u obavezi u ponudi opisati ovo rješenje, radi uporedivosti , sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju , i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom. Stubovi na donjim krajevima imaju ankerne završetke za betoniranje. Na glavnom horizontalnom nosaču se nalazi okretni kuglični ležajevi (4 kom) i vezive spojke za koje su pričvršćeni lanci sa dva sjedišta za dvije osobe. Otvoreni dijelovi korišćenih cijevi i profila, moraju biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim , oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi. -Sirovina polietilenskih materijala koji će se koristiti u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koristiti originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju deteta. Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne smiju da sadrže cink. Dimenzije sjedišta: $\approx$Širina: 44 cm Dužina: $\approx 32 \text{ cm}$ Sjedišta ljuljaške moraju biti napravljena od metalnog jezgra, obložena polietilenom koji je čvrst, izdržljiv i otporan na UV zrake. Svi metalni dijelovi konstrukcije moraju biti elektrostatički bojeni.(faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijavanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu) Lanci (držači sjedišta) pocinčani sa debljinom zida od $\approx 5 \text{ mm}$. Sve metalne površine moraju biti obradjene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi varovi moraju biti brušeni.</p>	12.00	kom
----------	---	----------------------------	--	-------	-----

40000.00	2 klackalica sa 4 mjesta	<p>Klackalica mora biti izrađena od čvrste i stabilne konstrukcije prečnika $\geq \varnothing 114$ mm i debljine zida cijevi $\geq 2,5$ mm. Dimenzije klackalice su $\approx 300 \times 120$ cm.</p> <p>Konstrukcija od nosača grede sastavljene od dva stuba međusobno spojena profilom na čijem središtu je preko kugličnih ležajeva nosač povezan sa gredama (2 kom), na čijim krajevima su sjedišta (4 kom). Grede su vezane za postolje-nosač preko kugličnih ležajeva na gredama (2 kom).</p> <p>Sjedišta ergonomska od polietilena ili metalnog jezgra obloženim polietilenom koji je čvrst, izdržljiv i otporan na UV zrake.</p> <p>Ublažavanje udara je preko gumenog odbojnika unutrašnjeg prečnika ≈ 20 cm i debljine gume min 12 mm, koji se nalazi sa donje strane sjedišta.</p> <p>Ispred sjedišta mora se nalaziti rukohvat po idejnom rješenju proizvođača. Ponuđač je u obavezi u ponudi opisati ovo rješenje, radi uporedivosti, sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju, i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom.</p> <p>Otvoreni dijelovi korišćenih cijevi i profila, moraju biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim, oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi, kako bi se postigao i estetski efekat.</p> <p>-Sirovina polietilenskih materijala koji će se koristiti u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koristiti originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju deteta.</p> <p>Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne smiju da sadrže cink.</p> <p>Svi metalni dijelovi konstrukcije moraju biti elektrostatički bojani. (faze odmašćivanja, praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijavanja na temp 200-220 stepeni, u neophodnom vremensko intervalu)</p> <p>Sve metalne površine moraju biti obradjene, bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari moraju biti brušeni.</p>	6.00 kom
----------	--------------------------	---	----------

40000.00	3 toranj sa toboganom	<p>Toranj se sastoji od noseće čelične konstrukcije $\varnothing \geq 114\text{mm}$, debljine zida profila $\geq 2,5\text{ mm}$ sa platformom $\approx 100 \times 100\text{cm}$, metalnih stepenica, sa gazištima od od neklizajućeg lima sa ogradom, krova i bočnih ograda platforme od lameliranog polietilena, korita tobogana izrađenog od teškog izdržljivog poliestera, ojačanog vlaknima. Način vezivanja konstrukcije, ograda stepeništa i stepeništa, zaštitnih ograda platforme, i svih sastavnih dijelova predmeta nabavke prema idejnom rješenju proizvođača. Ponuđač je u obavezi u ponudi opisati ovo rješenje, radi uporedivosti, sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju, i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom. Platforma visine minimum 150 cm. Korito tobogana je dimenzija dužina $\approx 300\text{cm}$, širina gornjeg dijela tobogana, spojenog sa platformom $\approx 55\text{ cm}$. Dio za spuštanje počinje ravnim dijelom, dužine $\approx 30\text{ cm}$. Dio za spuštanje iz jednog komada sa bočnim stranicama je dubine $\approx 17\text{cm}$ po cijeloj dužini. Širina kliznog dijela tobogana je $\approx 40\text{ cm}$. Otvoreni dijelovi korišćenih cijevi i profila, moraju biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim, oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi.</p> <p>-Sirovina polietilenskih materijala koji će se koristiti u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koristiti originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju deteta.</p> <p>Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne smiju da sadrže cink.</p> <p>Svi metalni dijelovi konstrukcije moraju biti elektrostatički bojeni.(faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijavanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu)</p> <p>Sve metalne površine moraju biti obradjene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi varovi moraju biti brušeni.</p>	11.00	kom
----------	-----------------------	---	-------	-----

40000.00	4 Klackalica sa dva sjedišta	<p>Klackalica mora biti izrađena od čvrste i stabilne konstrukcije prečnika $\geq \varnothing 114$ mm i debljine zida cijevi $\geq 2,5$ mm. Dimenzije klackalice su $\approx 300 \times 50$ cm.</p> <p>Konstrukcija od nosača grede sastavljene od dva stuba međusobno spojena profilom na čijem središtu je preko kugličnog ležaja nosač povezan sa gredom, na čijim krajevima su sjedišta. Greda je vezana za postolje-nosač preko kugličnog ležaja na gredi.</p> <p>Sjedišta ergonomska od polietilena ili metalnog jezgra obloženim polietilenom koji je čvrst, izdržljiv i otporan na UV zrake.</p> <p>Ublažavanje udara je preko gumenog odbojnika unutrašnjeg prečnika ≈ 20 cm i debljine gume min 12 mm, koji se nalazi sa donje strane sjedišta.</p> <p>Ispred sjedišta mora se nalaziti rukohvat po idejnom rješenju proizvođača. Ponuđač je u obavezi u ponudi opisati ovo rješenje, radi uporedivosti, sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju, i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom.</p> <p>Otvoreni djelovi korišćenih cijevi i profila, moraju biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim, oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi, kako bi se postigao i estetski efekat.</p> <p>-Sirovina polietilenskih materijala koji će se koristiti u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koristiti originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju deteta.</p> <p>Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne smiju da sadrže cink.</p> <p>Svi metalni dijelovi konstrukcije moraju biti elektrostatički bojani. (faze odmašćivanja, praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijevanja na temp 200-220 stepeni, u neophodnom vremensko intervalu)</p> <p>Sve metalne površine moraju biti obradjene, bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari moraju biti brušeni.</p>	11.00	kom
----------	------------------------------	--	-------	-----

40000.00	5	Ljuljaška sa gnijezdom	<p>Dimenzija ljuljaške: $\approx 250 \times 150$ cm.</p> <p>Glavna noseća konstrukcija proizvoda mora biti proizvedena od cijevi sa minimalnim prečnikom $\varnothing \geq 114$ mm i minimalnom debljinom zida cijevi od $\geq 2,5$ mm.</p> <p>4 vertikalna stuba i jedan horizontalni nosač za koji su ,prema idejnom rješenju proizvođača pričvršćene trake koje vezuju centralni dio (gnijezdo) sa horizontalnim nosačem.</p> <p>Spoljni prsten okretnog sjedišta (gnijezda) ≥ 40 mm.</p> <p>Prečnik sjedalnog dijela ljuljaške (gnijezda) ≥ 100 cm,.</p> <p>Gnijezdo pleteno od čeličnih niti $\geq 2,5$ mm poliamidnog pletenog prediva, UV zaštićeno, nezapaljivo.</p> <p>Našim spajanja konstrukcijer, kao i horizontalnog nosača sa ljuljaškom-gnijezdom, prema idejnom rješenju proizvođača. Ponuđač je u obavezi u ponudi opisati ovo rješenje, radi uporedivosti , sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju.i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom.</p> <p>Metalni dijelovi elektrostatički farbani.Svi metalni dijelovi konstrukcije moraju biti elektrostatički bojeni.(faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijevanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu)</p> <p>Sve metalne površine moraju biti obradjene bez oštrih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi varovi moraju biti brušeni.</p>	2.00	kom
----------	---	------------------------	--	------	-----

40000.00	6	Vrteška	<p>Cijev prečnika ≈ 114 mm visine ≈ 70 cm u srednjem centru kružne platforme prečnika ≥ 160 cm. Cijevi prečnika ≈ 32 mm biće postavljena kao centralna ograda-rukohvatač, koja će omogućavati korisniku upotrebu u stojećem položaju.</p> <p>Nepokretan centralni stub sa kugličnim ležajevima koji omogućava samopokretanje. Platforma kružne osnove od neklizajućeg lima.</p> <p>Način vezivanja držača, ograde-rukohvata i platforme prema idejnom rješenju ponuđača. Ponuđač je u obavezi u ponudi opisati ovo rješenje, radi uporedivosti, sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju, i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom.</p> <p>Otvoreni dijelovi korišćenih cijevi i profila, moraju biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim, oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi, radi estetskog efekta.</p> <p>Svi metalni dijelovi konstrukcije moraju biti elektrostatički bojena. (faze odmašćivanja, praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijavanja na temp 200-220 stepeni, u neophodnom vremensko intervalu)</p> <p>Sve metalne površine moraju biti obradjene, bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari su brušeni.</p>	12.00	kom
----------	---	---------	--	-------	-----

40000.00	7	Njihalica	<p>Njihalica sa jednom oprugom i jednim sjedištem u obliku figure životinje.</p> <p>U gornjem dijelu rukohvati, u donjem oslonci-držači za noge.</p> <p>Visina sjedalnog dijela od podloge 59-60 cm.</p> <p>Sjedalni dio , od polietilena visoke gustine otporne na UV svjetlost.</p> <p>Opruga od specijalnog čelika Ø 20 mm , savijene dužine ≈3400 mm i prečnika ≈160 mm.</p> <p>Držači za noge i rukohvati od profilisanog drveta Ø 35 mm, osušenog ,impregniranog i trostruko lakiranog ekološkim akrilnim lakovima za spoljnu upotrebu, zaobljene ivice.</p> <p>Tijelo njihalice , u obliku životinje (konjić.....) od vodootporne šperploče debljine ≥18 mm, površinski obrađene poliesterskom smolom, impregnirani prajmerom i trostruko lakirani akrilnim lakom za spoljnu upotrebu.</p> <p>Način spajanja tijela sa oprugom i betonskim temeljem po idejnom rješenju ponuđača.Ponuđač je u obavezi u ponudi opisati ovo rješenje, radi uporedivosti , sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju , i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom.</p>	7.00	kom
----------	---	-----------	---	------	-----