

investitor / employer:	projekat / project:		
IDEJNI ARHITEKTONSKI PROJEKAT ADAPTACIJE HOLA ZGRADE TEHNIČKIH FAKULTETA [ZTF]			
1 ZID wall 2 IZOLACIJA insulation 3 VENTILACIJA ventilation A MAX Exterior panel (Max Exterior cladding) B Sistem za "pokriveno" fiksiranje ploča za ventilisane fasade lepljenjem Tehnički detalji u kat.proizvođača (Adhesive system) C KOTVA - L ANKER PLOČA sa termo prekidom i "hvataljkom" za vertikalni Al nosač (L anchor plate with thermal break) D ALUMINIJUMSKI T (ili L) VERTIKALNI NOSAČ (Aluminum T (or L) vertical carrier) b2 Dvostrana samolepljiva traka za fiksiranje koja se koristi za inicijalno fiksiranje ploča fasade (dok se lepak ne osuši i isto tako da se obezbedi da minimalna debljina lepka za ploče bude 3 mm. b1 1-komponentni poliuretanski lepak Nanosi se u trouglasti profil, korišćenjem trouglaste brizgaljke s kojom se prodaje (širina 8 mm, visina 10 mm) sa najmanje 5 mm prostora prema traci za fiksiranje i do strane gde je letva. Nanošenje treba da bude sa ručnim pištoljima ili pištoljima sa komprimovanim vazduhom. Mehaničke / Fizičke karakteristike: Otpornost na smicanje ~ 2.00 Mpa Otpornost na istezanje ~ 2.50 Mpa *min. 2mm/m* 3 min. 20 mm			
OPIS:			
naslov/title:		ŠEME OKAPNIKA I KACENJA ALUCOBONDA	
opis/description:		pozicija D3 _ okapnik na ulaznoj partiji	
Obavezno uskladjivanje pozicije sa mjerama na licu mjesta Poziciju izvoditi prema opštem opisu, šemama i detaljima iz projekta		razmjera/scale:	ukupno/total:
		R /	33 m'