

PREGLED POSTUPKA #63805

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA
PIB	02407515
E-mail	direktor@pogrebneuslugepg.me
Telefon	020/634-022
Internet adresa	www.pogrebneuslugepg.me
Fax	
Adresa	8. marta bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Završni radovi 64 grobnice tipa C - blok 1b, na lokaciji Gradsko groblje u Podgorici
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Danijela Đuranović
Kontakt	020/634-022
Datum objave	27.10.2023. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	27.10.2023 14:00	02.11.2023 10:00	02.11.2023 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Obavezni uslovi
Izjava-Obrazac 2. Napomena: Navedeni obrazac je neophodno dostaviti u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki. Ukoliko dostavljeni obrazac ne bude dostavljen na način kako je zahtijevano, takva ponuda će biti ocijenjena kao neispravna.	ESPD
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa licencama za ovlašćene inženjere i potvrdama o članstvu u Inženjerskoj komori: • 1 ovlašćeni inženjer za izvođenje građevinskih radova—ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) građevinske.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora je 20 radnih dana, računajući od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: Gradsko groblje na Ćemovskom polju u Podgorici.	Mjesto izvršenja ugovora
Na žiro račun Izvođača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja okončane situacije za izvršene radove, nakon primopredaje ugovorenih radova.	Način plaćanja
Garantni rok je 2 godine. Izvođač je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu: 2 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti radova, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.	Garantni rok

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 (deset) dana duže od ponuđenog roka za izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Ekonomska i finansijska sposobnost
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ako izvođač bez krivice naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je naručiocu platiti na ime ugovorene kazne - penale 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je naručilac dužan saopštiti izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju, izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene naručioca, a naručioca ovlašćen da ih naplati - odbije na teret izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog izvođačevog potraživanja od naručioca, s tim što je naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti izvođača. Plaćanje ugovorene kazne (penala), ne oslobađa izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat. Ako naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je izvođač dužan da plati naručiocu pored ugovorene kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.	Drugi uslovi
Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje. Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	ZIDARSKI RADOVI Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu. Eventulane izmjene materijala ili načina izvođenja tokom gradjenja moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom ili Nadzornim organom. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna i odgovarati JUS propisima. Treba zidati u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama debljine 1cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati tačno razmjeri po količinama materijala označenim u pozicijama, a čvrstoća i kvalitet moraju odgovarati propisima JUS-a. Pjesak mora biti čist bez organskih primjesa. Kreč mora biti dobar i propisno odležan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u. Svježe zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vršiti u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi. Prije početka malterisanja opeke na zidovima moraju biti čiste, a fuge udubljene, kako bi malter bolje prionuo za zid. Posebnu pažnju treba obratiti betonskim površinama- one prethodno moraju biti dobro očišćene i naprskane cementnim mlijekom. Sve omalterisane površine moraju biti ravne i glatke- bez udubljenja i ispupčenja, a ivice pravilne. Za malterisanje koristiti oštri riječni pjesak.	Malterisanje unutrašnjih zidova grobnica produžnim malterom razmjere 1:3:9 u jednom sloju sa predhodnim prskanjem cementnim mlijekom. Obračun po m2 zida. Cijena obuhvata sav rad i materijal. Grobnice tipa C: $18 \times 17,5 = 315$ m2	315,00 m2

2	BETONSKI I AB BETONSKI RADOVI Sav upotrebljivi materijal pri betoniranju uključujući i armaturu mora biti odgovarajućeg kvaliteta u pogledu postojećih propisa JUS-a i Pravilnika o tehničkim mjerama i uslovima za beton i armirani beton. Pri betoniranju jedne cjelovite odnosno armirano betonske konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu betona. Ivođač je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema pravilniku o tehničkim mjerama bez posebne naplate. Šljunak mora imati granulometrijski sastav bez organskih primjesa. Kvalitet agregata mora odgovarati propisima Pravilnika o tehničkim propisima i uslovima za beton i armirani beton. Beton se mora mješati mašinski i to za sve betonske i armiranobetonske konstrukcije. Ručno je dozvoljeno mješati jedino male količine nekonstruktivnih djelova na objektu. Marke betona određuju se prema proračunu u saglasnosti sa Pravilnikom o tehničkim normativima za beton i armirani beton. Nabijati beton u slojevima od cca 15cm, a prekide slojeva vršiti stepenasto. Prekid pri betoniranju ploča, greda itd. vršiti po Propisima odnosno prema uputstvu statičara i ubilježiti u građevinski dnevnik.	Izrada i montaža AB montažnih ploče d=5cm, betonom MB30, u potrebnoj oplati. Obračun po m2, a cijena obuhvata sav rad i materijal, kao i potrebnu oplatu, dok se armatura posebno obračunava. Grobnice tipa C: $64 \times (0,9 \times 0,46) \times 9 \times 2 = 476,93$ m2	476,93 m2
---	--	--	-----------

3	ARMIRAČKI RADOVI Armatura se ispravlja, siječe i savija ručno ili mašinskim putem. Pod ručnom izradom se podrazumjeva: ispravljanje ručnim granikom, sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i savijanje na armiračkom stolu ručnim alatom. Pod mašinskom izradom podrazumjeva se: ispravljanje granikom na električni pogon, sječenje mašinom na el. pogon, savijanje mašinom za savijanje na el. pogon. Armatura spremna za postavljanje mora biti čista bez rđe i prljavštine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne plaća se posebno. Obračun po 1kg ugrađene armature, računate po teoretskim težinama i dužinama armaturnog nacrtu.	Nabavka, transport, izvalčenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje tj. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature. R 131	840,00 kg.
4	ARMIRAČKI RADOVI Armatura se ispravlja, siječe i savija ručno ili mašinskim putem. Pod ručnom izradom se podrazumjeva: ispravljanje ručnim granikom, sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i savijanje na armiračkom stolu ručnim alatom. Pod mašinskom izradom podrazumjeva se: ispravljanje granikom na električni pogon, sječenje mašinom na el. pogon, savijanje mašinom za savijanje na el. pogon. Armatura spremna za postavljanje mora biti čista bez rđe i prljavštine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne plaća se posebno. Obračun po 1kg ugrađene armature, računate po teoretskim težinama i dužinama armaturnog nacrtu.	Nabavka, transport, izvalčenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje tj. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature. Izrada ručki od profila Ø10 - sa svim maticama i šarafima.	50,00 kg.