

## PREGLED POSTUPKA #65699

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Naziv naručioca | KOMUNALNE USLUGE PODGORICA DOO |
| PIB             | 02407523                       |
| E-mail          | jnku@t-com.me                  |
| Telefon         | 020/620-532                    |
| Internet adresa | komunalneusluge.me             |
| Fax             | 020/620-532                    |
| Adresa          | Zetskih Vladara bb             |
| Grad            | Podgorica                      |
| Poštanski broj  | 81000                          |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Modernizacija svjetlosne signalizacije |
| Status                      | U toku                                 |
| Vrsta predmeta              | Robe                                   |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka                    |
| Službenik za javne nabavke  | Danilo Katnić                          |
| Kontakt                     | 020/620-532                            |
| Datum objave                | 07.12.2023. 12:25                      |
| Napomena                    | -                                      |

3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze                   | Opis                                                   | Početak podnošenja | Kraj podnošenja  | Datum otvaranja  | Status |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Nabavka roba - modernizacija svjetlosne signalizacije. | 07.12.2023 12:25   | 12.12.2023 12:00 | 12.12.2023 12:00 | U toku |

4 DODATNE INFORMACIJE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| Posebni oblici javne nabavke      |             |
| Okvirni sporazum                  | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki          | Ne          |
| Elektronska aukcija               | Ne          |
| Elektronski katalog               | Ne          |
| Nabavka se sprovodi kao           |             |
| Zajednička nabavka                | Ne          |
| Centralizovana nabavka            | Ne          |

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis                                                                                                                                                                                                                 | Tip uslova / zahtjeva                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.        | Uslovi za obavljanje djelatnosti                          |
| Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom (Obrazac 2).                                                                                                                                              | ESPD                                                      |
| Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana zaključivanja ugovora.                                                                                                                                                      | Rok izvršenja ugovora                                     |
| Mjesto izvršenja ugovora je: Na lokaciji naručioca - FCO magacin u ulici Zetskih vladara bb, Podgorica.                                                                                                              | Mjesto izvršenja ugovora                                  |
| Rok plaćanja je: u roku od 60 dana od uredno dostavljene fakture, nakon potpisanog zapisnika o prijemu robe.                                                                                                         | Rok plaćanja                                              |
| Način plaćanja je: Po ugovoru, na žiro račun ponuđača.                                                                                                                                                               | Način plaćanja                                            |
| Ponuđač je dužan da dostavi tehničke karakteristike ponuđene robe kojim se dokazuje ispunjenost uslova iz tehničke specifikacije.                                                                                    | Stručna i tehnička sposobnost                             |
| Ponuđač je obavezan da dostavi deklaraciju proizvođača semaforiskog kontrolera KSS-1.2 kojim se dokazuje komunikaciona kompatibilnost izmedju ponuđenih signalnih brojača vremena i semaforiskog kontrolera KSS-1.2. | Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis   |
|--------|
| Cijena |

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

|   | Opis predmeta nabavke                    | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Količina |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Signalni brojač vremena dimenzija Ø300mm | Signalni brojač vremena smješten je u kućište jednodjelne semaforne lanterne koja je od polikarbonata sa UV zaštitom, crne boje RAL 9005 i dimenzija Ø300mm. Signalni brojač vremena je puni kolor matrični displej od RGB SMD LED dioda, rezolucije 16x12 piksela. Komunikacija signalnog brojača vremena i semaforiskog uređaja je serijska 485 komunikacija. Signalni brojač vremena prikazuje jednocifrene, dvocifrene i trocifrene brojeve u boji aktuelnog signalnog pojma (crveni , žuti, zeleni ). Signalni brojač vremena prikazuje osim brojeva i dodatne animacije u slučaju adaptibilnog i detektorskog režima rada semafora. Napajanje signalnog brojača vremena je 220 VAC sa klasom mehaničke zaštite IP 55. Temperaturni opseg rada brojača je od minimum -40 °do + 50° C ili većem (precizno navesti). | 8,00 kom |

|   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2 | Signalni brojač vremena dimenzija Ø210mm     | Signalni brojač vremena smješten je u kućište jednodjelne semaforne lanterne koja je od polikarbonata sa UV zaštitom, crne boje RAL 9005 i dimenzija Ø210mm. Signalni brojač vremena je puni kolor matrični displej od RGB SMD LED dioda, rezolucije 16x12 piksela. Komunikacija signalnog brojača vremena i semaforskog uređaja je serijska 485 komunikacija. Signalni brojač vremena prikazuje jednocifrene, dvocifrene i trocifrene brojeve u boji aktuelnog signalnog pojma (crveni, žuti, zeleni ). Signalni brojač vremena prikazuje osim brojeva i dodatne animacije u slučaju adaptibilnog i detektorskog režima rada semafora. Napajanje signalnog brojača vremena je 220 VAC sa klasom mehaničke zaštite IP 55. Temperaturni opseg rada brojača je od minimum -40 °do + 50° C ili većem (precizno navesti). | 15,00 kom |
| 3 | LED davač crvene svjetlosti dimenzija Ø300mm | LED davač svjetlosti ima minimalnu potrošnju 12W (precizno navesti), u dim modu minimalna potrošnja je 4W (precizno navesti). Prema standardu EN12368 Intenzitet svijetla: >400 cd, nivo raspodjele osvetljaja A3/1,W,A3/1 N , Boja svjetlosti je 613.5 - 631.0 nm (precizno navesti). "Fantom" efekat je klase 5.<br>LED davač svjetlosti ima otpornost na udar klase IR 3, mehaničku zaštitu IP65. LED davač svjetlosti predviđen je za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum -40°C do +60°C klase A,B, C ili većem ( precizno navesti). LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz (precizno navesti). Materijal tijelo i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.                                                                                                             | 20,00 kom |

|   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4 | LED davač crvene svjetlosti dimenzija Ø210mm | <p>LED davač svjetlosti ima minimalnu potrošnju 12W (precizno navesti), u dim modu minimalna potrošnja je 4W (precizno navesti). Prema standardu EN12368 Intenzitet svjetla: &gt;200 cd , nivo raspodjele osvetljaja A2/1, W, Boja svjetlosti je 613.5 - 631.0 nm (precizno navesti). "Fantom" efekat je klase 5.</p> <p>LED davač svjetlosti ima otpornost na udar klase IR 3, mehaničku zaštitu IP65. LED davač svjetlosti predviđen je za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum -40°C do +60°C klase A,B, C ili većem ( precizno navesti).</p> <p>LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijelo i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.</p>         | 50,00 kom |
| 5 | LED davač zelene svjetlosti dimenzija Ø300mm | <p>LED davač svjetlosti ima minimalnu potrošnju 12W (precizno navesti), u dim modu minimalna potrošnja je 4W (precizno navesti). Prema standardu EN12368 Intenzitet svjetla: &gt;400 cd , nivo raspodjele osvetljaja A3/1,W, A3/1 N , Boja svjetlosti je 498.5 - 508.0 nm (precizno navesti). "Fantom" efekat je klase 5.</p> <p>LED davač svjetlosti ima otpornost na udar klase IR 3, mehaničku zaštitu IP65. LED davač svjetlosti predviđen je za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum -40°C do +60°C klase A,B, C ili većem ( precizno navesti).</p> <p>LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijelo i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.</p> | 20,00 kom |

|   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6 | LED davač zelene svjetlosti dimenzija Ø210mm | <p>LED davač svjetlosti ima minimalnu potrošnju 12W (precizno navesti), u dim modu minimalna potrošnja je 4W (precizno navesti). Prema standardu EN12368 Intenzitet svjetla: &gt;200 cd , nivo raspodjele osvetljaja A2/1, W, Boja svjetlosti je 498.5 - 508.0 nm (precizno navesti). "Fantom" efekat je klase 5.</p> <p>LED davač svjetlosti ima otpornost na udar klase IR 3, mehaničku zaštitu IP65. LED davač svjetlosti predviđen je za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum -40°C do +60°C klase A,B, C ili većem ( precizno navesti). LED davač radi u opsegu mrežnog napona 220-240 AC, 50Hz. Materijal tijelo i sočiva LED davača svjetlosti je od polikarbonata.</p> | 40,00 kom |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|