

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka opreme za detektorski rad semafora

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KOMUNALNE USLUGE PODGORICA
DOO

PIB:

02407523

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava Ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom (Obrazac 2).	ESPD
Ponuđač je dužan da dostavi tehničku dokumentaciju koja potvrđuje da je ponuđena oprema u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u specifikaciji predmeta nabavke i da je ovlašćen od strane proizvođača da može da implementira detektorski režim rada za postojeći semaforski kontroler tipa kss 1.2.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi tehničku dokumentaciju koja potvrđuje da je ponuđena oprema u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u specifikaciji predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Garantni rok: __ mjeseca. Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana potpisivanja zapisnika o puštanju detektorskog režima rada semafora. Ponuđač se obavezuje da će u toku garantnog roka sve nedostatke na isporučenoj opremi otkloniti ili zamijeniti o svom trošku.	Garantni rok
Mjesto izvršenja Ugovora je Podgorica, odnosno sljedeće raskrsnice: 1. I proleTERSka i ul. Komska, 2. Bul. Vilija Branta, ul. Branka Ćopica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja Ugovora je 30 dana od dana zaključivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava Ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom (Obrazac 2).	ESPD
Ponuđač je dužan da dostavi tehničku dokumentaciju koja potvrđuje da je ponuđena oprema u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u specifikaciji predmeta nabavke i da je ovlašten od strane proizvođača da može da implementira detektorski režim rada za postojeći semaforški kontroler tipa kss 1.2.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da dostavi tehničku dokumentaciju koja potvrđuje da je ponuđena oprema u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u specifikaciji predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Garantni rok: __ mjeseca. Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana potpisivanja zapisnika o puštanju detektorskog režima rada semafora. Ponuđač se obavezuje da će u toku garantnog roka sve nedostatke na isporučenoj opremi otkloniti ili zamijeniti o svom trošku.	Garantni rok
Mjesto izvršenja Ugovora je Podgorica, odnosno sljedeće raskrsnice: 1. I proleterska i ul. Komska, 2. Bul. Vilija Branta, ul. Branka Ćopica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja Ugovora je 30 dana od dana zaključivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Privredni subjekt mora da ispuni uslove: 1) za obavljanje djelatnosti, i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se dostavljanjem: 1) dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta."	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24990.00	1	Nabavka, isporuka signalnog brojača vremena fi210mm sa animacijom najave pješaka pri detektorskom radu signala.	Signalni brojač vremena smješten je u kućište jednodjelne semaforske lanterne koja je od polikarbonata sa UV zaštitom , crne boje RAL 9005 i dimenzija Ø200mm. Signalni brojač vremena je puni kolor matrični displej od RGB SMD LED dioda, rezolucije 16x12 piksela. Veza signalnog brojača vremena i semaforskog uređaja je serijska 485 komunikacije. Signalni brojač vremena prikazuje jednocifrene, dvocifrene i trocifrene brojeve u boji aktuelnog signalnog pojma (crveni i zeleni). Napajanje signalnog brojača vremena je 220 VAC sa klasom mehaničke zaštite IP 55.	8.00	kom
	2	Nabavka, isporuka signalnog brojača vremena fi300 sa animacijom prilaska vozila poziciji detekcije pri detektorskom radu signala.	Signalni brojač vremena smješten je u kućište jednodjelne semaforske lanterne koja je od polikarbonata sa UV zaštitom, crne boje RAL 9005 i dimenzija Ø300mm. Signalni brojač vremena je puni kolor matrični displej od RGB SMD LED dioda, rezolucije 16x12 piksela. Veza signalnog brojača vremena i semaforskog uređaja je serijska 485 komunikacije. Signalni brojač vremena prikazuje jednocifrene, dvocifrene i trocifrene brojeve u boji aktuelnog signalnog pojma (crveni, žuti i zeleni). Napajanje signalnog brojača vremena je 220 VAC sa klasom mehaničke zaštite IP 55.	4.00	kom
	3	Detektor najave/ prisustva vozila u saobraćajnoj traci - induktivni. Komplet rad za ugradnju detektora u asfaltu sa povezivanjem detektora i semaforskog uređaja.		4.00	kom

24990.00	4	Nabavka, isporuka zvučnog signalizatora sa tasterom za najavu pješaka.	Signalizator treba da ima zvučne, svjetlosne i vibro resurse za opslugu slijepih i slabovidih lica. Temperaturni opseg rada - 40°C do 60° C. Napajanje zvučnog signalizatora treba da je 220 VAC, 50 Hz sa klasom mehaničke zaštite IP 55 i sa podešavanjem inteziteta zvuka u rasponu od 30dB do 90dB. Signalizator treba da ima taktilne simbole sa bočne strane za opisivanje prelaza slabovidih lica. Kućište signalizatora treba da ima Anti vandal zaštitu.	12.00	kom
	5	Hardversko i softversko unapredjenje semaforiskog uređaja tipa kss1.2 sa dodavanjem detektorske ploče.		2.00	kom
	6	Nabavka , isporuka A-2YF(L)2Y 6 X 2 X 0,8 SW, za vezu signalnog brojača fi200 i zvučnog signalizatora sa tasterom sa semaforiskim uređajem.		300.00	kom
	7	Nabavka i isporuka silikonske zice za izradu induktivne petlje 1.5mm2.		200.00	kom
	8	Nabavka , isporuka kabla A-2YF(L)2Y 2 X 2 X 0,6 SW, za vezu induktivnih petlji i semaforiskog uređaja.		200.00	kom
	9	Programiranje i parametrizacija semaforiskog uređaja tipa kss1.2 za detektorski režim rada.		2.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24990.00	1	Nabavka, isporuka signalnog brojača vremena fi210mm sa animacijom najave pješaka pri detektorskom radu signala.	Signalni brojač vremena smješten je u kućište jednodjelne semaforiske lanterne koja je od polikarbonata sa UV zaštitom , crne boje RAL 9005 i dimenzija Ø200mm. Signalni brojač vremena je puni kolor matrični displej od RGB SMD LED dioda, rezolucije 16x12 piksela. Veza signalnog brojača vremena i semaforiskog uređaja je serijska 485 komunikacije. Signalni brojač vremena prikazuje jednocifrene, dvocifrene i trocifrene brojeve u boji aktuelnog signalnog pojma (crveni i zeleni). Napajanje signalnog brojača vremena je 220 VAC sa klasom mehaničke zaštite IP 55.	8.00	kom

24990.00	2	Nabavka, isporuka signalnog brojača vremena fi300 sa animacijom prilaska vozila poziciji detekcije pri detektorskom radu signala.	Signalni brojač vremena smješten je u kućište jednodjelne semaforke lanterne koja je od polikarbonata sa UV zaštitom, crne boje RAL 9005 i dimenzija Ø300mm. Signalni brojač vremena je puni kolor matrični displej od RGB SMD LED dioda, rezolucije 16x12 piksela. Veza signalnog brojača vremena i semaforke uređaja je serijska 485 komunikacije. Signalni brojač vremena prikazuje jednocifrene, dvocifrene i trocifrene brojeve u boji aktuelnog signalnog pojma (crveni, žuti i zeleni). Napajanje signalnog brojača vremena je 220 VAC sa klasom mehaničke zaštite IP 55.	4.00	kom
	3	Detektor najave/ prisustva vozila u saobraćajnoj traci - induktivni. Komplet rad za ugradnju detektora u asfaltu sa povezivanjem detektora i semaforke uređaja.		4.00	kom
	4	Nabavka, isporuka zvučnog signalizatora sa tasterom za najavu pješaka.	Signalizator treba da ima zvučne, svjetlosne i vibro resurse za opslugu slijepih i slabovidih lica. Temperaturni opseg rada -40°C do 60° C. Napajanje zvučnog signalizatora treba da je 220 VAC, 50 Hz sa klasom mehaničke zaštite IP 55 i sa podešavanjem inteziteta zvuka u rasponu od 30dB do 90dB. Signalizator treba da ima taktilne simbole sa bočne strane za opisivanje prelaza slabovidih lica. Kućište signalizatora treba da ima Anti vandal zaštitu.	12.00	kom
	5	Hardversko i softversko unapredjenje semaforke uređaja tipa kss1.2 sa dodavanjem detektorske ploče.		2.00	kom
	6	Nabavka , isporuka A-2YF(L)2Y 6 X 2 X 0,8 SW, za vezu signalnog brojača fi200 i zvučnog signalizatora sa tasterom sa semaforke uređajem.		300.00	kom
	7	Nabavka i isporuka silikonske zice za izradu induktivne petlje 1.5mm2.		200.00	kom
	8	Nabavka , isporuka kabla A-2YF(L)2Y 2 X 2 X 0,6 SW, za vezu induktivnih petlji i semaforke uređaja.		200.00	kom
	9	Programiranje i parametrizacija semaforke uređaja tipa kss1.2 za detektorski režim rada.		2.00	kom