

PREGLED POSTUPKA #7110

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOLAŠIN
PIB	02017725
E-mail	kolasin.predsjednik@gmail.com
Telefon	020/865-760
Internet adresa	www.opstinakolasin.me
Fax	020/865-760
Adresa	Buda Tomovića 1
Grad	Kolašin
Poštanski broj	81210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka dečije igraonice i njena ugradnja .
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dušan Šćepanović
Kontakt	Dušan Šćepanović
Datum objave	09.08.2021. 13:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke. • Ponuđač je u obavezi da za svaki elemenat za koji podnosi ponudu, dostavi Sertifikat proizvođača (ponuđača ukoliko je ponuđač proizvođač) ponuđenog proizvoda o usaglašenosti sa normom ISO 9001 : 2008 u području predmeta nabavke, kao i sertifikat – dokaz nadležnog organa da ponuđeni proizvodi zadovoljavaju Evropske standarde bezbjednosti djece SRPS EN 1176-1, TS EN 1176-2 i TS EN 1176-3, kao i izveštaj , potvrdu ili sertifikat izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje usklađenost sa zahtjevima i kriterijumima u tehničkoj specifikaciji.	Stručna i tehnička sposobnost
Dostaviti fotografije ponuđene robe po predmetu nabavke svih stavki (u boji skenirane na A-4 formatu), sa nazivom ponuđača i zemljom porijekla ponuđene robe ovjeren od strane ponuđača.	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava	ESPD
- Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora : rok isporuke i ugradnje 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Kolašin	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je virmanski na žiro račun, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski na žiro račun	Način plaćanja
• Ponuđač je u obavezi da za svaki elemenat za koji podnosi ponudu, dostavi Sertifikat proizvođača (ponuđača ukoliko je ponuđač proizvođač) ponuđenog proizvoda o usaglašenosti sa normom ISO 9001 : 2008 u području predmeta nabavke, kao i sertifikat – dokaz nadležnog organa da ponuđeni proizvodi zadovoljavaju Evropske standarde bezbjednosti djece SRPS EN 1176-1, TS EN 1176-2 i TS EN 1176-3, kao i izveštaj , potvrdu ili sertifikat izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje usklađenost sa zahtjevima i kriterijumima u tehničkoj specifikaciji.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Dostaviti fotografije ponuđene robe po predmetu nabavke svih stavki (u boji skenirane na A-4 formatu), sa nazivom ponuđača i zemljom porijekla ponuđene robe ovjeren od strane ponuđača.	Drugi uslovi

- Zabavno edukativni sadržaj za djecu u sastavu donje konstrukcije, kompatibilne cjeline sa nosećim stubovima, dimenzije 93cm x 23cm x 115cm.	Drugi uslovi
Svi metalni rukohvati će biti izrađeni od cijevi pocinčanog čelika debljine 2 mm. Pocinčana konstrukcija će biti kvalitetno zaštićena praškastim premazom u primarnim bojama. Svi šrafovi i matice će biti izrađeni su od pocinčanog čelika, kvaliteta protiv korozije. Sve zaštitne ograde platforme-(paneli), tobogani i sjedišta će biti izrađeni od plastičnog materijala-polietilena koji ne sadrži štetne ili kancerogene sirovine. Sirovina polietilena je LDPE –polietilen niske gustoće.	Drugi uslovi
- Proizvod kao kompaktna cjelina će biti usklađen sa standardom TS EN 1176-1, TS EN 1176-2 i TS EN 1176-3 .	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **10.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kula sa platformom i krovom	Glavni noseći stubovi trebaju biti izrađeni od pocinčanog čeličnog profila debljine $\approx 114 \times 2,50$ mm, u jednom komadu. Visina kule sa krovom je ≥ 400 cm. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima.	2,00 kom
2	Kula sa platformom bez krova	Glavni noseći stubovi trebaju biti izrađeni su od pocinčanog čeličnog profila debljine $\approx 114 \times 2,50$ mm, u jednom komadu. Visina kule sa krovom je ≥ 400 cm. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima.	2,00 kom

3	KVADRATNA PLATFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • Dimenzija platforme je $\approx 115 \times 115 \times 8$ cm od 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od najmanje 2mm. • Uglovi platforme moraju biti četvrtina kruga koji okružuju cijev od ≈ 114 mm. <p>KVADRATNI KROV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krov mora biti napravljen od tri komada samobojenog polietilena visine 89 cm. • U skladu sa TS EN 1176-1, kada se mjere na platformi, visina između platforme i krova biće 180 cm. • Krov mora biti direktno povezan sa glavnom konstrukcijom. Između toga ne bi trebalo koristiti element veze. • Krov mora biti proizveden od polietilenske sirovine sa tehnologijom rotacije. Boje koje se koriste u bojenju biće pogodne za zdravlje djece. • Težina min 35kg 	3,00 kom
4	SPIRALNA KLIZNA PLATFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • Dimenzija platforme je ≈ 115 cm x 205 cm x 8 cm 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od najmanje 2mm. • Uglovi platforme moraju biti četvrtina kruga koji okružuju cijev od ≈ 114 mm. 	1,00 kom

5	STEPENICE od pet stepenika	<ul style="list-style-type: none"> • Stepenice moraju biti proizvedene na takav način da mogu dostići visinu od 100 cm visinske razlike od poda do platforme. • Visina stepeništa je 16 cm. Širina stepeništa je 65cm. <p>Ograda stepenica proizvesti po 2 komada za svaku grupu stepenica dimenzije 90 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stepenice izradivati od 2 mm pocinčanog čelika pokrivenog plastisolom, debljina plastisola 2 mm. • Ograde stepeništa obojiti elektrostatičnom prašnom bojom na bazi polietilena. 	1,00 kom
6	SPIRALNI TOBOGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Dizajniran je za klizanje sa platforme visoke 200 cm. Biće spiralno oblikovan na profilnoj cevi Ø76 mm, proizvesti od jednobojnog polietilenskog plastičnog materijala u jednom komadu sa najmanje 65 kg. • Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova tobogana treba da bude ≈17 cm, širina klizne površine ≈40 cm i nagib 25-30 stepeni. Ukupna širina klizne površine sa bočnim zaštitnim uglovima je ≈57 cm. • Da bi se osigurala sigurnost na ulazu tobogana, koristiće se po 9 kg polietilenskih ograda. • Da bi se osigurala sigurnost na ulazu tobogana, na vrhu će se koristiti polietilenska barijera od 12 kg. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Industrijska cijev prečnika 76 mm postaviti na sredinu tobogana i metalnim aparatom pričvrstiti za tlo. • Težina min 65 kg. 	1,00 kom

7	CIJEVNI TOBOGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Dizajniran je za klizanje sa platforme visine 100 cm i proizvesti od obojenog polietilenskog plastičnog materijala u 4 komada, sa najmanje 55 kg. • Unutrašnji prečnik tobogana će biti Ø75 cm, a nagib 25-30 stepeni. Spoljašnji prečnik tobogana je Ø92 cm. • Dužina tobogana je ≈256 cm. • Ulazna ploča i izlazni dio tobogana biće dvostruki zidovi. • Odjeljak na sredini tobogana biće napravljen od prozirnog materijala od akrilnog pleksiglasa debljine 6 mm tako da se vide djeca koja se spuštaju niz tobogan. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Težina min 55 kg. 	1,00 kom
8	RAVNI TOBOGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Dizajniran je za klizanje sa platforme visoke 2000 mm, a proizvesti od jednoboje polietilenske plastike u jednom komadu i dvostruke presvlake sa najmanje 50 kg. • Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova tobogana će biti ≈170 mm, širina klizne površine ≈400 mm i nagib 25-30 stepeni. Ukupna širina tobogana je ≈570 mm. • Polietilenske ograde od 9 kg koristiti kako bi se osigurala sigurnost na ulazu u tobogan. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Ulazni dio tobogana je dužine ≈280 mm, dio tobogana pod većim nagibom je dužine ≈2780 mm, dok je izlazni dio tobogana dužine ≈630mm. Ukupna dužina tobogana je ≈3690 mm. • Težina min 59 kg. 	1,00 kom

9	CJEVASTI TUNEL	<ul style="list-style-type: none"> • Unutrašnji prečnik cilindričnog prolaza tunela biće 75 cm. • Spoljašnji prečnik cilindričnog prolaza tunela biće 93 cm. • Svaki od polietilenskih djelova koji čine prolaz kroz tunel mora biti u različitim ili istim bojama, opciono u bojama koje naručilac odredi, da bi se proizveli kao samobojni. • Na površini prolaza za cijevi treba da se nalaze dekorativna utiskivanja od 20 mm u skladu sa konceptom igračke grupe. • Dužina cjevastog tunela je ≈125 cm. • Težina min 50 kg. 	1,00 kom
10	ZAŠTITNA OGRADA PLATFORME	<ul style="list-style-type: none"> • Slobodni dijelovi svih platformi trebaju biti ograđeni polietilenskim ogradama-panelima. • Ograde platforme, tobogana i tunela koje se koriste mora biti izrađene od polietilena na način koji obezbjeđuje siguran pristup djeteta elementu igre. • Svi zaštitni djelovi ograde trebaju biti montirani na cijevi Ø 114 mm i mogu da se demontiraju ukoliko se želi promijeniti oblik igrališta. • Svi detalji na ulazu u tobogan treju biti dizajnirani i proizvedeni u skladu sa međunarodnim sigurnosnim normama. • Težina min 8 kg. 	7,00 kom
11	PENJALICA	<p>Spiralni elementi za penjanje moraju biti formirani da bi se stiglo do platformi sa visinom h: ≈100 cm od tla, a 32 industrijske cijevi će biti savijene i povezane sa cijevima Ø 114mm pomoću spojnog elementa dizajniranog kao element za penjanje. Penjalica na kulu je metalna, elektrostatički bojena dimenzija ≈100cm x 100cm x 130cm.</p>	1,00 kom

12	LJULJAŠKA	<p>Polietilen ljuljaška</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimenzije ljuljaškog sjedišta: Širina:~ 44 cm Dužina: ~32 cm • Visina od tla do dna ljuljaškog sjedišta je: ~33 cm • Težina ljuljaškog sjedišta iznosiće 3,30 kg. • Lanac koji će se koristiti treba biti dugačak ~190 cm i biće pocinčan sa debljinom zida od 5 mm. <p>Polietilen ljuljaška</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimenzije ljuljaškog sjedišta: Širina: ~20 cm Dužina: ~48,5 cm • Visina od tla do dna ljuljaškog sjedišta je ~33 cm • Težina ljuljaškog sjedišta iznosiće 4,30 kg. • Lanac koji će se koristiti biće dugačak ~190 cm i biće pocinčan sa debljinom zida od 5 mm. 	2,00 kom
13	PODLOGA IGRALIŠTA	<p>Igralište je dimenzija 11m x11m .</p> <p>Podloga na igralištu je podložna pjenasta guma koja se spaja po segmentima, debljine 3cm.</p>	121,00 m ²