Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka dečije igraonice i njena ugradnja .

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA KOLAŠIN

PIB:

02017725

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Dostaviti fotografije ponuđene robe po predmetu nabavke svih stavki (u boji skenirane na A-4 formatu), sa nazivom ponuđača i zemljom porijekla ponuđene robe ovjeren od strane ponuđača.	Drugi uslovi

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

sertifikatom ili drugom odgovarajućom potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke. • Ponuđač je u obavezi da za svaki elemenat za koji podnosi ponudu, dostavi Sertifikat proizvođača (ponuđača ukoliko je ponuđač proizvođač) ponuđenog proizvoda o usaglašenosti sa normom ISO 9001 : 2008 u području predmeta nabavke, kao i sertifikat – dokaz nadležnog organa da ponuđeni proizvodi zadovoljavaju Evropske standarde bezbjednosti djece SRPS EN 1176-1, TS EN 1176-2 i TS EN 1176-3, kao i izveštaj , potvrdu ili sertifikat izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje usklađenost sa zahtjevima i kriterijumima u tehničkoj specifikaciji.	Stručna i tehnička sposobnost
Dostaviti fotografije ponuđene robe po predmetu nabavke svih stavki (u boji skenirane na A-4 formatu), sa nazivom ponuđača i zemljom porijekla ponuđene robe ovjeren od strane ponuđača.	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava	ESPD
• Ponuđač je u obavezi da za svaki elemenat za koji podnosi ponudu, dostavi Sertifikat proizvođača (ponuđača ukoliko je ponuđač proizvođač) ponuđenog proizvoda o usaglašenosti sa normom ISO 9001 : 2008 u području predmeta nabavke, kao i sertifikat – dokaz nadležnog organa da ponuđeni proizvodi zadovoljavaju Evropske standarde bezbjednosti djece SRPS EN 1176-1, TS EN 1176-2 i TS EN 1176-3, kao i izveštaj , potvrdu ili sertifikat izdat od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje usklađenost sa zahtjevima i kriterijumima u tehničkoj specifikaciji.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
- Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora : rok isporuke i ugradnje 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Kolašin	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je virmanski na žiro račun, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
- Proizvod kao kompaktna cjelina će biti usklađen sa standardom TS EN 1176-1, TS EN 1176-2 i TS EN 1176-3 .	Drugi uslovi

Svi metalni rukohvati će biti izrađeni od cijevi pocinčanog čelika debljine 2 mm. Pocinčana konstrukcija će biti kvalitetno zaštićena praškastim premazom u primarnim bojama. Svi šarafi i matice će biti izrađeni su od pocinčanog čelika, kvaliteta protiv korozije. Sve zaštitne ograde platforme-(paneli), tobogani i sjedišta će biti izrađeni od plastičnog materijala-polietilena koji ne sadrži štetne ili kancerogene sirovine. Sirovina polietilena je LDPE –polietilen niske gustoće.	Drugi uslovi
Način plaćanja: virmanski na žiro račun	Način plaćanja
Bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.	Garancija ponude
- Zabavno edukativni sadržaj za djecu u sastavu donje konstrukcije, kompatibilne cjeline sa nosećim stubovima, dimenzije 93cm x 23cm x 115cm.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Mjesto izvršenja ugovora je Kolašin	Mjesto izvršenja ugovora
- Zabavno edukativni sadržaj za djecu u sastavu donje konstrukcije, kompatibilne cjeline sa nosećim stubovima, dimenzije 93cm x 23cm x 115cm.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da dostavi Sertifikat proizvođača o usaglašenosti sa normom MEST ISO 9001:2016 - sistem menadžmenta kvalitetom ili ekvivalent u području predmeta nabavke, kao i sertifikate – dokaz nadležnog organa da ponuđeni proizvodi zadovoljavaju Evropske standarde bezbjednosti djece MEST EN 1176-1:2018, MEST EN 1176-2:2018, MEST EN 1176-3:2018, MEST EN 1177:2019 ili ekvivalent.”	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
“Odabrani ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.”	Drugi uslovi

Svi metalni rukohvati će biti izrađeni od cijevi pocinčanog čelika debljine 2 mm. Pocinčana konstrukcija će biti kvalitetno zaštićena praškastim premazom u primarnim bojama. Svi šarafi i matice će biti izrađeni su od pocinčanog čelika, kvaliteta protiv korozije. Sve zaštitne ograde platforme-(paneli), tobogani i sjedišta će biti izrađeni od plastičnog materijala-polietilena koji ne sadrži štetne ili kancerogene sirovine. Sirovina polietilena je LDPE –polietilen niske gustoće.	Drugi uslovi
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava	ESPD

- Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora : rok isporuke i ugradnje 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je virmanski na žiro račun, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski na žiro račun	Način plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
10000.00	1	Kula sa platformom I krovom	Glavni noseći stubovi trebaju biti izrađeni od pocinčanog čeličnog profila debljine ≈114 x 2,50 mm, u jednom komadu. Visina kule sa krovom je ≥400 cm. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima.	2.00	kom
	2	Kula sa platformom bez krova	Glavni noseći stubovi trebaju biti izrađeni su od pocinčanog čeličnog profila debljine ≈114 x 2,50 mm, u jednom komadu. Visina kule sa krovom je ≥400 cm. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima.	2.00	kom

10000.00	3	KVADRATNA PLATFORMA	• Dimenzija platforme je ≈115x115x8cm od 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od najmanje 2mm. • Uglovi platforme moraju biti četvrtina kruga koji okružuju cijev od ≈114 mm. KVADRATNI KROV • Krov mora biti napravljen od tri komada samobojenog polietilena visine 89 cm. • U skladu sa TS EN 1176-1, kada se mjere na platformi, visina između platforme i krova biće 180 cm. • Krov mora biti direktno povezan sa glavnom konstrukcijom. Između toga ne bi trebalo koristiti element veze. • Krov mora biti proizveden od polietilenske sirovine sa tehnologijom rotacije. Boje koje se koriste u bojenju biće pogodne za zdravlje djece. • Težina min 35kg	3.00	kom
	4	SPIRALNA KLIZNA PLATFORMA	• Dimenzija platforme je ≈115 cm x 205 cm x 8 cm 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od najmanje 2mm. • Uglovi platforme moraju biti četvrtina kruga koji okružuju cijev od ≈114 mm.	1.00	kom
	5	STEPENICE od pet stepenika	• Stepenice moraju biti proizvedene na takav način da mogu dostići visinu od 100 cm visinske razlike od poda do platforme. • Visina stepeništa je 16 cm. Širina stepeništa je 65cm. Ograda stepenica proizvesti po 2 komada za svaku grupu stepenica dimenzije 90 cm. • Stepenice izradivati od 2 mm pocinčanog čelika pokrivenog plastisolom, debljina plastisola 2 mm. • Ograde stepeništa obojiti elektrostatičnom prašnom bojom na bazi polietilena.	1.00	kom

10000.00	6	SPIRALNI TOBOGAN	• Dizajniran je za klizanje sa platforme visoke 200 cm. Biće spiralno oblikovan na profilnoj cevi Ø76 mm, proizvesti od jednobojnog polietilenskog plastičnog materijala u jednom komadu sa najmanje 65 kg. • Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova tobogana treba da bude ≈17 cm, širina klizne površine ≈40 cm i nagib 25-30 stepeni. Ukupna širina klizne površine sa bočnim zaštitnim uglovima je ≈57 cm. • Da bi se osigurala sigurnost na ulazu tobogana, koristiće se po 9 kg polietilenskih ograda. • Da bi se osigurala sigurnost na ulazu tobogana, na vrhu će se koristiti polietilenska barijera od 12 kg. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Industrijska cijev prečnika 76 mm postaviti na sredinu tobogana i metalnim aparatom pričvrstiti za tlo. • Težina min 65 kg.	1.00	kom
	7	CIJEVNI TOBOGAN	• Dizajniran je za klizanje sa platforme visine 100 cm i proizvesti od obojenog polietilenskog plastičnog materijala u 4 komada, sa najmanje 55 kg. • Unutrašnji prečnik tobogana će biti Ø75 cm, a nagib 25-30 stepeni. Spoljašnji prečnik tobogana je Ø92 cm. • Dužina tobogana je ≈256 cm. • Ulazna ploča i izlazni dio tobogana biće dvostruki zidovi. • Odjeljak na sredini tobogana biće napravljen od prozirnog materijala od akrilnog pleksiglasa debljine 6 mm tako da se vide djeca koja se spuštaju niz tobogan. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Težina min 55 kg.	1.00	kom

10000.00	8	RAVNI TOBOGAN	• Dizajniran je za klizanje sa platforme visoke 2000 mm, a proizvesti od jednobojne polietilenske plastike u jednom komadu i dvostruke presvlake sa najmanje 50 kg. • Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova tobogana će biti ≈170 mm, širina klizne površine ≈400 mm i nagib 25-30 stepeni. Ukupna širina tobogana je ≈570 mm. • Polietilenske ograde od 9 kg koristiti kako bi se osigurala sigurnost na ulazu u tobogan. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Ulazni dio tobogana je dužine ≈280 mm, dio tobogana pod većim nagibom je dužine ≈2780 mm, dok je izlazni dio tobogana dužine ≈630mm. Ukupna dužina tobogana je ≈3690 mm. • Težina min 59 kg.	1.00	kom
	9	CJEVASTI TUNEL	• Unutrašnji prečnik cilindričnog prolaza tunela biće 75 cm. • Spoljašnji prečnik cilindričnog prolaza tunela biće 93 cm. • Svaki od polietilenskih djelova koji čine prolaz kroz tunel mora biti u različitim ili istim bojama, opciono u bojama koje naručilac odredi, da bi se proizveli kao samobojni. • Na površini prolaza za cijevi treba da se nalaze dekorativna utiskivanja od 20 mm u skladu sa konceptom igračke grupe. • Dužina cjevastog tunela je ≈125 cm. • Težina min 50 kg.	1.00	kom
	10	ZAŠTITNA OGRADA PLATFORME	• Slobodni dijelovi svih platformi trebaju biti ograđeni polietilenskim ogradama-panelima. • Ograde platforme, tobogana i tunela koje se koriste mora biti izrađene od polietilena na način koji obezbjeđuje siguran pristup djeteta elementu igre. • Svi zaštitni djelovi ograde trebaju biti montıranı na cijevi Ø 114 mm i mogu da se demontiraju ukoliko se želi promijeniti oblik igrališta. • Svi detalji na ulazu u tobogan treju biti dizajnirani i proizvedeni u skladu sa međunarodnim sigurnosnim normama. • Težina min 8 kg.	7.00	kom

10000.00	11	PENJALICA	Spiralni elementi za penjanje moraju biti formirani da bi se stiglo do platformi sa visinom h: ≈100 cm od tla, a 32 industrijske cijevi će biti savijene i povezane sa cijevima Ø 114mm pomoću spojnog elementa dizajniranog kao element za penjanje. Penjalica na kulu je metalna, elektrostatički bojena dimenzija ≈100cm x 100cm x 130cm.	1.00	kom
	12	LJULJAŠKA	Polietilen ljuljaška • Dimenzije ljuljaškog sjedišta: Širina:≈ 44 cm Dužina: ≈32 cm • Visina od tla do dna ljuljaškog sjedišta je: ≈33 cm • Težina ljuljaškog sjedišta iznosiće 3,30 kg. • Lanac koji će se koristiti treba biti dugačak ≈190 cm i biće pocinčan sa debljinom zida od 5 mm. Polietilen ljuljaška • Dimenzije ljuljaškog sjedišta: Širina: ≈20 cm Dužina: ≈48,5 cm • Visina od tla do dna ljuljaškog sjedišta je ≈33 cm • Težina ljuljačkog sjedišta iznosiće 4,30 kg. • Lanac koji će se koristiti biće dugačak ≈190 cm i biće pocinčan sa debljinom zida od 5 mm.	2.00	kom
	13	PODLOGA IGRALIŠTA	Igralište je dimenzija 11m x11m . Podloga na igralištu je podložna pjenasta guma koja se spaja po segmentima, debljine 3cm.	121.00	m²

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
10000.00	1	Kula sa platformom I krovom	Glavni noseći stubovi trebaju biti izrađeni od pocinčanog čeličnog profila debljine ≈114 x 2,50 mm, u jednom komadu. Visina kule sa krovom je ≥400 cm. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima.	2.00	kom

10000.00	2	Kula sa platformom bez krova	Glavni noseći stubovi trebaju biti izrađeni su od pocinčanog čeličnog profila debljine ≈114 x 2,50 mm, u jednom komadu. Visina kule sa krovom je ≥400 cm. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima.	2.00	kom
	3	KVADRATNA PLATFORMA	• Dimenzija platforme je ≈115x115x8cm od 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od najmanje 2mm. • Uglovi platforme moraju biti četvrtina kruga koji okružuju cijev od ≈114 mm. KVADRATNI KROV • Krov mora biti napravljen od tri komada samobojenog polietilena visine 89 cm. • U skladu sa TS EN 1176-1, kada se mjere na platformi, visina između platforme i krova biće 180 cm. • Krov mora biti direktno povezan sa glavnom konstrukcijom. Između toga ne bi trebalo koristiti element veze. • Krov mora biti proizveden od polietilenske sirovine sa tehnologijom rotacije. Boje koje se koriste u bojenju biće pogodne za zdravlje djece. • Težina min 35kg	3.00	kom
	4	SPIRALNA KLIZNA PLATFORMA	• Dimenzija platforme je ≈115 cm x 205 cm x 8 cm 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od najmanje 2mm. • Uglovi platforme moraju biti četvrtina kruga koji okružuju cijev od ≈114 mm.	1.00	kom
	5	STEPENICE od pet stepenika	• Stepenice moraju biti proizvedene na takav način da mogu dostići visinu od 100 cm visinske razlike od poda do platforme. • Visina stepeništa je 16 cm. Širina stepeništa je 65cm. Ograda stepenica proizvesti po 2 komada za svaku grupu stepenica dimenzije 90 cm. • Stepenice izradivati od 2 mm pocinčanog čelika pokrivenog plastisolom, debljina plastisola 2 mm. • Ograde stepeništa obojiti elektrostatičnom prašnom bojom na bazi polietilena.	1.00	kom

10000.00	6	SPIRALNI TOBOGAN	• Dizajniran je za klizanje sa platforme visoke 200 cm. Biće spiralno oblikovan na profilnoj cevi Ø76 mm, proizvesti od jednobojnog polietilenskog plastičnog materijala u jednom komadu sa najmanje 65 kg. • Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova tobogana treba da bude ≈17 cm, širina klizne površine ≈40 cm i nagib 25-30 stepeni. Ukupna širina klizne površine sa bočnim zaštitnim uglovima je ≈57 cm. • Da bi se osigurala sigurnost na ulazu tobogana, koristiće se po 9 kg polietilenskih ograda. • Da bi se osigurala sigurnost na ulazu tobogana, na vrhu će se koristiti polietilenska barijera od 12 kg. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Industrijska cijev prečnika 76 mm postaviti na sredinu tobogana i metalnim aparatom pričvrstiti za tlo. • Težina min 65 kg.	1.00	kom
	7	CIJEVNI TOBOGAN	• Dizajniran je za klizanje sa platforme visine 100 cm i proizvesti od obojenog polietilenskog plastičnog materijala u 4 komada, sa najmanje 55 kg. • Unutrašnji prečnik tobogana će biti Ø75 cm, a nagib 25-30 stepeni. Spoljašnji prečnik tobogana je Ø92 cm. • Dužina tobogana je ≈256 cm. • Ulazna ploča i izlazni dio tobogana biće dvostruki zidovi. • Odjeljak na sredini tobogana biće napravljen od prozirnog materijala od akrilnog pleksiglasa debljine 6 mm tako da se vide djeca koja se spuštaju niz tobogan. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Težina min 55 kg.	1.00	kom

10000.00	8	RAVNI TOBOGAN	• Dizajniran je za klizanje sa platforme visoke 2000 mm, a proizvesti od jednobojne polietilenske plastike u jednom komadu i dvostruke presvlake sa najmanje 50 kg. • Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova tobogana će biti ≈170 mm, širina klizne površine ≈400 mm i nagib 25-30 stepeni. Ukupna širina tobogana je ≈570 mm. • Polietilenske ograde od 9 kg koristiti kako bi se osigurala sigurnost na ulazu u tobogan. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Ulazni dio tobogana je dužine ≈280 mm, dio tobogana pod većim nagibom je dužine ≈2780 mm, dok je izlazni dio tobogana dužine ≈630mm. Ukupna dužina tobogana je ≈3690 mm. • Težina min 59 kg.	1.00	kom
	9	CJEVASTI TUNEL	• Unutrašnji prečnik cilindričnog prolaza tunela biće 75 cm. • Spoljašnji prečnik cilindričnog prolaza tunela biće 93 cm. • Svaki od polietilenskih djelova koji čine prolaz kroz tunel mora biti u različitim ili istim bojama, opciono u bojama koje naručilac odredi, da bi se proizveli kao samobojni. • Na površini prolaza za cijevi treba da se nalaze dekorativna utiskivanja od 20 mm u skladu sa konceptom igračke grupe. • Dužina cjevastog tunela je ≈125 cm. • Težina min 50 kg.	1.00	kom
	10	ZAŠTITNA OGRADA PLATFORME	• Slobodni dijelovi svih platformi trebaju biti ograđeni polietilenskim ogradama-panelima. • Ograde platforme, tobogana i tunela koje se koriste mora biti izrađene od polietilena na način koji obezbjeđuje siguran pristup djeteta elementu igre. • Svi zaštitni djelovi ograde trebaju biti montıranı na cijevi Ø 114 mm i mogu da se demontiraju ukoliko se želi promijeniti oblik igrališta. • Svi detalji na ulazu u tobogan treju biti dizajnirani i proizvedeni u skladu sa međunarodnim sigurnosnim normama. • Težina min 8 kg.	7.00	kom

10000.00	11	PENJALICA	Spiralni elementi za penjanje moraju biti formirani da bi se stiglo do platformi sa visinom h: ≈100 cm od tla, a 32 industrijske cijevi će biti savijene i povezane sa cijevima Ø 114mm pomoću spojnog elementa dizajniranog kao element za penjanje. Penjalica na kulu je metalna, elektrostatički bojena dimenzija ≈100cm x 100cm x 130cm.	1.00	kom
	12	LJULJAŠKA	Polietilen ljuljaška • Dimenzije ljuljaškog sjedišta: Širina:≈ 44 cm Dužina: ≈32 cm • Visina od tla do dna ljuljaškog sjedišta je: ≈33 cm • Težina ljuljaškog sjedišta iznosiće 3,30 kg. • Lanac koji će se koristiti treba biti dugačak ≈190 cm i biće pocinčan sa debljinom zida od 5 mm. Polietilen ljuljaška • Dimenzije ljuljaškog sjedišta: Širina: ≈20 cm Dužina: ≈48,5 cm • Visina od tla do dna ljuljaškog sjedišta je ≈33 cm • Težina ljuljačkog sjedišta iznosiće 4,30 kg. • Lanac koji će se koristiti biće dugačak ≈190 cm i biće pocinčan sa debljinom zida od 5 mm.	2.00	kom
	13	PODLOGA IGRALIŠTA	Igralište je dimenzija 11m x11m. Podloga na igralištu je SBR pločasta guma koja se spaja po segmentima, debljine 3cm.	121.00	m²