

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka dečije igraonice i njena ugradnja .

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA KOLAŠIN

PIB:

02017725

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora : rok isporuke i ugradnje 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
- Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Izjava	ESPD

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
Svi metalni rukohvati će biti izrađeni od cijevi pocinčanog čelika debljine 2 mm. Pocinčana konstrukcija će biti kvalitetno zaštićena praškastim premazom u primarnim bojama. Svi šrafovi i matice će biti izrađeni su od pocinčanog čelika, kvaliteta protiv korozije. Sve zaštitne ograde platforme-(paneli), tobogani i sjedišta će biti izrađeni od plastičnog materijala-polietilena koji ne sadrži štetne ili kancerogene sirovine. Sirovina polietilena je LDPE –polietilen niske gustoće.	Drugi uslovi

“Odabrani ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.”	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da dostavi Sertifikat proizvođača o usaglašenosti sa normom MEST ISO 9001:2016 - sistem menadžmenta kvalitetom ili ekvivalent u području predmeta nabavke, kao i sertifikate – dokaz nadležnog organa da ponuđeni proizvodi zadovoljavaju Evropske standarde bezbjednosti djece MEST EN 1176-1:2018, MEST EN 1176-2:2018, MEST EN 1176-3:2018, MEST EN 1177:2019 ili ekvivalent.”	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
- Zabavno edukativni sadržaj za djecu u sastavu donje konstrukcije, kompatibilne cjeline sa nosećim stubovima, dimenzije 93cm x 23cm x 115cm.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora je Kolašin	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je virmanski na žiro račun, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski na žiro račun	Način plaćanja

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Način plaćanja: virmanski na žiro račun	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora : rok isporuke i ugradnje 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
- Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Izjava	ESPD
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
Svi metalni rukohvati će biti izrađeni od cijevi pocinčanog čelika debljine 2 mm. Pocinčana konstrukcija će biti kvalitetno zaštićena praškastim premazom u primarnim bojama. Svi šarafi i matice će biti izrađeni su od pocinčanog čelika, kvaliteta protiv korozije. Sve zaštitne ograde platforme-(paneli), tobogani i sjedišta će biti izrađeni od plastičnog materijala-polietilena koji ne sadrži štetne ili kancerogene sirovine. Sirovina polietilena je LDPE –polietilen niske gustoće.	Drugi uslovi
“Odabrani ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.”	Drugi uslovi

Ponuđač je u obavezi da dostavi Sertifikat proizvođača o usaglašenosti sa normom MEST ISO 9001:2016 - sistem menadžmenta kvalitetom ili ekvivalent u području predmeta nabavke, kao i sertifikate – dokaz nadležnog organa da ponuđeni proizvodi zadovoljavaju Evropske standarde bezbjednosti djece MEST EN 1176-1:2018, MEST EN 1176-2:2018, MEST EN 1176-3:2018, MEST EN 1177:2019 ili ekvivalent.”	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
- Zabavno edukativni sadržaj za djecu u sastavu donje konstrukcije, kompatibilne cjeline sa nosećim stubovima, dimenzije 93cm x 23cm x 115cm.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora je Kolašin	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je virmanski na žiro račun, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
10000.00	1	Kula sa platformom I krovom	Glavni noseći stubovi trebaju biti izrađeni od pocinčanog čeličnog profila debljine ≈114 x 2,50 mm, u jednom komadu. Visina kule sa krovom je ≥400 cm. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima.	2.00	kom

10000.00	2	Kula sa platformom bez krova	Glavni noseći stubovi trebaju biti izrađeni su od pocinčanog čeličnog profila debljine ≈114 x 2,50 mm, u jednom komadu. Visina kule sa krovom je ≥400 cm. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima.	2.00	kom
	3	KVADRATNA PLATFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • Dimenzija platforme je ≈115x115x8cm od 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od najmanje 2mm. • Uglovi platforme moraju biti četvrtina kruga koji okružuju cijev od ≈114 mm. <p>KVADRATNI KROV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krov mora biti napravljen od tri komada samobojenog polietilena visine 89 cm. • U skladu sa TS EN 1176-1, kada se mjere na platformi, visina između platforme i krova biće 180 cm. • Krov mora biti direktno povezan sa glavnom konstrukcijom. Između toga ne bi trebalo koristiti element veze. • Krov mora biti proizveden od polietilenske sirovine sa tehnologijom rotacije. Boje koje se koriste u bojenju biće pogodne za zdravlje djece. • Težina min 35kg 	3.00	kom
	4	SPIRALNA KLIZNA PLATFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • Dimenzija platforme je ≈115 cm x 205 cm x 8 cm 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od najmanje 2mm. • Uglovi platforme moraju biti četvrtina kruga koji okružuju cijev od ≈114 mm. 	1.00	kom
	5	STEPENICE od pet stepenika	<ul style="list-style-type: none"> • Stepenice moraju biti proizvedene na takav način da mogu dostići visinu od 100 cm visinske razlike od poda do platforme. • Visina stepeništa je 16 cm. Širina stepeništa je 65cm. Ograda stepenica proizvesti po 2 komada za svaku grupu stepenica dimenzije 90 cm. • Stepenice izrađivati od 2 mm pocinčanog čelika pokrivenog plastisolom, debljina plastisola 2 mm. • Ograde stepeništa obojiti elektrostatičnom prašnom bojom na bazi polietilena. 	1.00	kom

10000.00	6 SPIRALNI TOBOGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Dizajniran je za klizanje sa platforme visoke 200 cm. Biće spiralno oblikovan na profilnoj cevi Ø76 mm, proizvesti od jednobojnog polietilenskog plastičnog materijala u jednom komadu sa najmanje 65 kg. • Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova tobogana treba da bude ≈17 cm, širina klizne površine ≈40 cm i nagib 25-30 stepeni. Ukupna širina klizne površine sa bočnim zaštitnim uglovima je ≈57 cm. • Da bi se osigurala sigurnost na ulazu tobogana, koristiće se po 9 kg polietilenskih ograda. • Da bi se osigurala sigurnost na ulazu tobogana, na vrhu će se koristiti polietilenska barijera od 12 kg. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Industrijska cijev prečnika 76 mm postaviti na sredinu tobogana i metalnim aparatom pričvrstiti za tlo. • Težina min 65 kg. 	1.00	kom
	7 CIJEVNI TOBOGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Dizajniran je za klizanje sa platforme visine 100 cm i proizvesti od obojenog polietilenskog plastičnog materijala u 4 komada, sa najmanje 55 kg. • Unutrašnji prečnik tobogana će biti Ø75 cm, a nagib 25-30 stepeni. Spoljašnji prečnik tobogana je Ø92 cm. • Dužina tobogana je ≈256 cm. • Ulazna ploča i izlazni dio tobogana biće dvostruki zidovi. • Odjeljak na sredini tobogana biće napravljen od prozirnog materijala od akrilnog pleksiglasa debljine 6 mm tako da se vide djeca koja se spuštaju niz tobogan. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Težina min 55 kg. 	1.00	kom

10000.00	8 RAVNI TOBOGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Dizajniran je za klizanje sa platforme visoke 2000 mm, a proizvesti od jednoboje polietilenske plastike u jednom komadu i dvostruke presvlake sa najmanje 50 kg. • Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova tobogana će biti ≈170 mm, širina klizne površine ≈400 mm i nagib 25-30 stepeni. Ukupna širina tobogana je ≈570 mm. • Polietilenske ograde od 9 kg koristiti kako bi se osigurala sigurnost na ulazu u tobogan. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Ulazni dio tobogana je dužine ≈280 mm, dio tobogana pod većim nagibom je dužine ≈2780 mm, dok je izlazni dio tobogana dužine ≈630mm. Ukupna dužina tobogana je ≈3690 mm. • Težina min 59 kg. 	1.00	kom
	9 CJEVASTI TUNEL	<ul style="list-style-type: none"> • Unutrašnji prečnik cilindričnog prolaza tunela biće 75 cm. • Spoljašnji prečnik cilindričnog prolaza tunela biće 93 cm. • Svaki od polietilenskih djelova koji čine prolaz kroz tunel mora biti u različitim ili istim bojama, opciono u bojama koje naručilac odredi, da bi se proizveli kao samobojni. • Na površini prolaza za cijevi treba da se nalaze dekorativna utiskivanja od 20 mm u skladu sa konceptom igracke grupe. • Dužina cjevastog tunela je ≈125 cm. • Težina min 50 kg. 	1.00	kom
	10 ZAŠTITNA OGRADA PLATFORME	<ul style="list-style-type: none"> • Slobodni dijelovi svih platformi trebaju biti ograđeni polietilenskim ogradama-panelima. • Ograde platforme, tobogana i tunela koje se koriste mora biti izrađene od polietilena na način koji obezbjeđuje siguran pristup djeteta elementu igre. • Svi zaštitni djelovi ograde trebaju biti montirani na cijevi Ø 114 mm i mogu da se demontiraju ukoliko se želi promijeniti oblik igrališta. • Svi detalji na ulazu u tobogan treju biti dizajnirani i proizvedeni u skladu sa međunarodnim sigurnosnim normama. • Težina min 8 kg. 	7.00	kom

10000.00	11	PENJALICA	Spiralni elementi za penjanje moraju biti formirani da bi se stiglo do platformi sa visinom h: ≈100 cm od tla, a 32 industrijske cijevi će biti savijene i povezane sa cijevima Ø 114mm pomoću spojnog elementa dizajniranog kao element za penjanje. Penjalice na kulu je metalna, elektrostatički bojena dimenzija ≈100cm x 100cm x 130cm.	1.00	kom
	12	LJULJAŠKA	<p>Polietilen ljuljaška</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimenzije ljuljaškog sjedišta: Širina:≈ 44 cm Dužina: ≈32 cm • Visina od tla do dna ljuljaškog sjedišta je: ≈33 cm • Težina ljuljaškog sjedišta iznosiće 3,30 kg. • Lanac koji će se koristiti treba biti dugačak ≈190 cm i biće pocinčan sa debljinom zida od 5 mm. <p>Polietilen ljuljaška</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimenzije ljuljaškog sjedišta: Širina: ≈20 cm Dužina: ≈48,5 cm • Visina od tla do dna ljuljaškog sjedišta je ≈33 cm • Težina ljuljaškog sjedišta iznosiće 4,30 kg. • Lanac koji će se koristiti biće dugačak ≈190 cm i biće pocinčan sa debljinom zida od 5 mm. 	2.00	kom
	13	PODLOGA IGRALIŠTA	Igralište je dimenzija 11m x11m. Podloga na igralištu je SBR pločasta guma koja se spaja po segmentima, debljine 3cm.	121.00	m ²

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
10000.00	1	Kula sa platformom I krovom	Glavni noseći stubovi trebaju biti izrađeni od pocinčanog čeličnog profila debljine ≈114 x 2,50 mm, u jednom komadu. Visina kule sa krovom je ≥400 cm. Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima.	2.00	kom

10000.00	2	Kula sa platformom bez krova	Glavni noseći stubovi trebaju biti izrađeni su od pocinčanog čeličnog profila debljine ≈114 x 2,50 mm, u jednom komadu. . Svi noseći stubovi pričvršćuju se za tlo čeličnim elementima za pričvršćivanje. Otvoreni dijelovi stuba su zatvoreni zaobljenim plastičnim čepovima.	2.00	kom
	3	KVADRATNA PLATFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • Dimenzija platforme je ≈115x115x8cm od 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od najmanje 2mm. • Uglovi platforme moraju biti četvrtina kruga koji okružuju cijev od ≈114 mm. <p>KVADRATNI KROV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krov mora biti napravljen od tri komada samobojenog polietilena visine 89 cm. • U skladu sa TS EN 1176-1, kada se mjere na platformi, visina između platforme i krova biće 180 cm. • Krov mora biti direktno povezan sa glavnom konstrukcijom. Između toga ne bi trebalo koristiti element veze. • Krov mora biti proizveden od polietilenske sirovine sa tehnologijom rotacije. Boje koje se koriste u bojenju biće pogodne za zdravlje djece. • Težina min 35kg 	3.00	kom
	4	SPIRALNA KLIZNA PLATFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • Dimenzija platforme je ≈115 cm x 205 cm x 8 cm 2 mm pocinčanog čelika, obložen plastisolom u sloju od najmanje 2mm. • Uglovi platforme moraju biti četvrtina kruga koji okružuju cijev od ≈114 mm. 	1.00	kom
	5	STEPENICE od pet stepenika	<ul style="list-style-type: none"> • Stepenice moraju biti proizvedene na takav način da mogu dostići visinu od 100 cm visinske razlike od poda do platforme. • Visina stepeništa je 16 cm. Širina stepeništa je 65cm. Ograda stepenica proizvesti po 2 komada za svaku grupu stepenica dimenzije 90 cm. • Stepenice izrađivati od 2 mm pocinčanog čelika pokrivenog plastisolom, debljina plastisola 2 mm. • Ograde stepeništa obojiti elektrostatičnom prašnom bojom na bazi polietilena. 	1.00	kom

10000.00	6	SPIRALNI TOBOGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Dizajniran je za klizanje sa platforme visoke 200 cm. Biće spiralno oblikovan na profilnoj cevi Ø76 mm, proizvesti od jednobojnog polietilenskog plastičnog materijala u jednom komadu sa najmanje 65 kg. • Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova tobogana treba da bude ≈17 cm, širina klizne površine ≈40 cm i nagib 25-30 stepeni. Ukupna širina klizne površine sa bočnim zaštitnim uglovima je ≈57 cm. • Da bi se osigurala sigurnost na ulazu tobogana, korišće se po 9 kg polietilenskih ograda. • Da bi se osigurala sigurnost na ulazu tobogana, na vrhu će se koristiti polietilenska barijera od 12 kg. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Industrijska cijev prečnika 76 mm postaviti na sredinu tobogana i metalnim aparatom pričvrstiti za tlo. • Težina min 65 kg. 	1.00	kom
	7	CIJEVNI TOBOGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Dizajniran je za klizanje sa platforme visine 100 cm i proizvesti od obojenog polietilenskog plastičnog materijala u 4 komada, sa najmanje 55 kg. • Unutrašnji prečnik tobogana će biti Ø75 cm, a nagib 25-30 stepeni. Spoljašnji prečnik tobogana je Ø92 cm. • Dužina tobogana je ≈256 cm. • Ulazna ploča i izlazni dio tobogana biće dvostruki zidovi. • Odjeljak na sredini tobogana biće napravljen od prozirnog materijala od akrilnog pleksiglasa debljine 6 mm tako da se vide djeca koja se spuštaju niz tobogan. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Težina min 55 kg. 	1.00	kom

10000.00	8	RAVNI TOBOGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Dizajniran je za klizanje sa platforme visoke 2000 mm, a proizvesti od jednoboje polietilenske plastike u jednom komadu i dvostruke presvlake sa najmanje 50 kg. • Unutrašnja visina bočnih zaštitnih uglova tobogana će biti ≈170 mm, širina klizne površine ≈400 mm i nagib 25-30 stepeni. Ukupna širina tobogana je ≈570 mm. • Polietilenske ograde od 9 kg koristiti kako bi se osigurala sigurnost na ulazu u tobogan. • Tobogan pričvrstiti za zemlju metalnim uređajem klizanjem iz područja sidrišta koje se nalazi na dnu izlazne tačke tobogana. • Ulazni dio tobogana je dužine ≈280 mm, dio tobogana pod većim nagibom je dužine ≈2780 mm, dok je izlazni dio tobogana dužine ≈630mm. Ukupna dužina tobogana je ≈3690 mm. • Težina min 59 kg. 	1.00	kom
	9	CJEVASTI TUNEL	<ul style="list-style-type: none"> • Unutrašnji prečnik cilindričnog prolaza tunela biće 75 cm. • Spoljašnji prečnik cilindričnog prolaza tunela biće 93 cm. • Svaki od polietilenskih djelova koji čine prolaz kroz tunel mora biti u različitim ili istim bojama, opciono u bojama koje naručilac odredi, da bi se proizveli kao samobojni. • Na površini prolaza za cijevi treba da se nalaze dekorativna utiskivanja od 20 mm u skladu sa konceptom igračke grupe. • Dužina cjevastog tunela je ≈125 cm. • Težina min 50 kg. 	1.00	kom
	10	ZAŠTITNA OGRADA PLATFORME	<ul style="list-style-type: none"> • Slobodni dijelovi svih platformi trebaju biti ograđeni polietilenskim ogradama-panelima. • Ograde platforme, tobogana i tunela koje se koriste mora biti izrađene od polietilena na način koji obezbjeđuje siguran pristup djeteta elementu igre. • Svi zaštitni dijelovi ograde trebaju biti montirani na cijevi Ø 114 mm i mogu da se demontiraju ukoliko se želi promijeniti oblik igrališta. • Svi detalji na ulazu u tobogan treju biti dizajnirani i proizvedeni u skladu sa međunarodnim sigurnosnim normama. • Težina min 8 kg. 	7.00	kom

10000.00	11	PENJALICA	Spiralni elementi za penjanje moraju biti formirani da bi se stiglo do platformi sa visinom h: ≈100 cm od tla, a 32 industrijske cijevi će biti savijene i povezane sa cijevima Ø 114mm pomoću spojnog elementa dizajniranog kao element za penjanje. Penjalica na kulu je metalna, elektrostatički bojena dimenzija ≈100cm x 100cm x 130cm.	1.00	kom
	12	LJULJAŠKA	<p>Polietilen ljuljaška</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimenzije ljuljaškog sjedišta: Širina:≈ 44 cm Dužina: ≈32 cm • Visina od tla do dna ljuljaškog sjedišta je: ≈33 cm • Težina ljuljaškog sjedišta iznosiće 3,30 kg. • Lanac koji će se koristiti treba biti dugačak ≈190 cm i biće pocinčan sa debljinom zida od 5 mm. <p>Polietilen ljuljaška</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimenzije ljuljaškog sjedišta: Širina: ≈20 cm Dužina: ≈48,5 cm • Visina od tla do dna ljuljaškog sjedišta je ≈33 cm • Težina ljuljaškog sjedišta iznosiće 4,30 kg. • Lanac koji će se koristiti biće dugačak ≈190 cm i biće pocinčan sa debljinom zida od 5 mm. 	2.00	kom
	13	PODLOGA IGRALIŠTA	Igralište je dimenzija 11m x11m. Podloga na igralištu je SBR pločasta guma koja se spaja po segmentima, debljine 3cm.	121.00	m ²