

PREGLED POSTUPKA #71618

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU OŠ ŠUKRIJA MEĐEDOVIĆ
PIB	02003295
E-mail	skola@os-smedjedovic.edu.me
Telefon	069/333-299
Internet adresa	juossukrijamedjedovic.wordpress.com
Fax	//
Adresa	Godijevo bb
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada termoizolovane fasade, trotoara, oluka i fasadne stolarije u PU - Radulići
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Božana Radošević
Kontakt	068877343
Datum objave	17.04.2024. 16:30

Napomena

Ponuđači dostavljaju zahtijevane dokaze u sklopu ponude, putem ESJN-a. Ponuđač može da dostavi samo jednu ponudu. Ponuda ne može da bude alternativna. Cijena obuhvata sve troškove koji se odnose na predmet nabavke i koji su utvrđeni Zahtjevom, bez iznosa PDV-a. Ponuđena cijena izražava se za cjelokupni predmet nabavke u skladu sa tehničkom specifikacijom.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izrada termoizolovane fasade; - izrada trotoara; -izrada olučnih vertikalala ,- izrada olučnih horizontalala,ugradnja prozora u dijelu prizemlja i sprata	17.04.2024 16:30	25.04.2024 09:00	25.04.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	JU OŠ ŠUKRIJA MEĐEDOVIĆ Izrada termoizolovane fasade, trotoara, oluka i fasadne stolarije u PU - Radulići 45111220 - Radovi na krčenju 45420000 - Radovi na ugradnji stolarije 45421160 - Bravarski radovi 45442100 - Molerski radovi 45443000 - Radovi na fasadama	17.355,45 EUR	3.644,55 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Obavezni uslovi: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi

Upis u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uslov za obavljanje djelatnosti: posjedovanje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama. - Licenca projektanta i izvođača radova (Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata - "Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da angažuje minimum 1 ovlašćenog diplomiranog građevinskog inženjera, ili ovlašćenog dipl. inženjera arhitekture, koji će rukovoditi adaptacijom objekta. Angažovanje navedenog stručnog lica dokazuje se dostavljanjem: kopije radne knjižice, prijave za osiguranje ili ugovora o radu, licence za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta i potvrde o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Stručna i tehnička sposobnost: Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju građevinsko zanatskih poslova; a što se dokazuje potvrdom izdatom od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama: Ispunjenost uslova se dokazuje dostavljanjem minimum 2 potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke od pravnog lica (Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumijeva se građevinsko - zanatskih poslova, vrijednosti pojedinačnog ugovora za ove radove ne manje od 20.000,00€ sa uračunatim PDV-om)	Stručna i tehnička sposobnost

Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23)).	ESPD
Mjesto izvršenja ugovora je JU OŠ "Šukrija Međedović" Godijevo, Područno odjeljenje Radulići	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 kalendarskih dana od dana prijema situacija ovjerenih od strane investitora i nadzornog organa	Rok plaćanja
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvođenja radova je po ponudi Izvođača, a ne smije biti kraći od 30 radnih dana niti duži od 45 radnih dana. Rok počinje teći od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Izvođaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji	Uslovi plaćanja
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet javne nabavke u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora.	Garantni rok
Od strane privrednog društva angažovanog za vršenje nadzora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu: - Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja trideset dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi. Izvođač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine, do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 10 dana prije isteka prethodne. U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.	Drugi uslovi
Jezik ponude: Ponuda se sačinjava na: • crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom	Drugi uslovi

Izjava potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača i ovjerena pečatom ponuđača da su bez posebnih napomena u tekstu pozicije, uvijek uračunati u cijenu:- čišćenje radnog prostora i odvoz šuta ponuđač je dužan da izvrši odmah po završetku radnog vremena ili izdatom nalogu od strane Naručioca. Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje vreme u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova. Ponuđač je dužan da prilazne puteve i dvorište objekta drži uredno u toku trajanja radova i da očisti objekat i prostor oko objekta od šuta, na način da ne ugrožava funkciju tog objekta kao i okolnih objekata u toku izvođenja radova. Ponuđač je dužan da po završenim radovima detaljno očisti objekat od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu objekta gdje je izvodio radove. - zaštita na radu je obaveza ponuđača. -Naručilac ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slučaj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obje strane, po potrebi pojačana neutralnim stručnim licima ili specijalizovanom organizacijom. Troškove provjera snosi ponuđač ako se pokaže da je sumnja opravdana, u protivnom troškove snosi Naručilac. -Ponuđač je dužan da se tokom rada pridržava svih opštih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova, podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (10 bodova) i to po formuli: $K = (K_{min}/K_p) \times 10$ K_{min} - najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova K_p – ponuđeni rok za izvođenje radova Napomena: Ponuđeni rok izvođenja radova ne može biti manji od 30 radnih dana niti duži od 45 radnih dana.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 17.355,45 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop zemlje III i IV kategorije za formiranje trotoara.Širina trotoara b=80 cm .Prosječna dubina iskopa 25 cm. U obzir uzeti odvoz iskopane zemlje na deponiju do 5 km . Obračun po m3 iskpa.	9,00 m3
2	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka materijala i izrada tampona d=15 cm od frakcije 0-64 mm sa planiranjem i zbijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 pravilno ugrađenog tamponskog sloja	5,40 m3
3	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka materijala i izrada tampona d=5 cm od frakcije 0-32 mm sa planiranjem i zbijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 pravilno ugrađenog tamponskog sloja m3 2.25	2,25 m3
4	BETONSKI I AB RADOVI	Nabavka materijala i betoniranje AB trotoara d=12 cm betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati.Voditi računa o pravilnom nivelisanju i poprečnom padu trotoara (pad od objekta 4 %). U cijenu uračunati armaturnu mrežu Q-257 (količina armature po m3 betona je 38 kg/m3) Obračun po m3 ugrađenog betona	5,00 m3

5	BETONSKI I AB RADOVI	Nabvaka materijala , izrada i montaža pravougaonih visećih (horizontalnih) oluka od plastificiranog lima razvijene širine RŠ do 40 cm , debljine 0,6 mm ,širine 12 cm .Oluke spajati,, pop,,nitnama ,jednoredno sa max.razmakom od 3 cm i pravilno silikonirati .Držače visećih oluka raditi od plastificiranog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje strane oluka „pop,, nitnama na razmaku do 80 cm .Obračunom obuhvatiti potrebnu skelu ,skidanje i ponovno vraćanje prva dva reda crepa radi ugradnje držača i oluka.Obračun po m1 pravilno ugrađenog horizontalnog oluka.	35,00 m1
6	BETONSKI I AB RADOVI	Nabvaka materijala , izrada i montaža olučnih vertikalala (olučne cijevi) od plastificiranog lima razvijene širine RŠ do 50 cm , debljine 0,6 mm ,Međusobne spojeve olučnih cijevi uvući jedne u drugi za najmanje 50 mm i zalijepiti barsilom.Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku do 2 m .Preko obujmica postaviti plastificiranu ukrasnu traku .Cijevi moraju biti odaljene od spoljne strane obrađene fasade najmanje 2 cm.U cijenu uračunati sav rad,materijal ,spojna sredstva,skelu za rad,štucne,čauce,vodoskupljače,završetak odvodne cijevi....).Obračun po m1 pravilno ugrađene komplet olučne vertikale.	24,00 m1

7	FASADERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja na fasadi termoizolacionih ploča „Stiropor" samogasiv ,debljine d=5 cm sa pripremom za izradu termo fasade.Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lijepka i ankerovati specijalnim tiplovima.Ugraditi plastične kotve ,ankere 5-6 komada po m2 kao i metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica fasade .Preko ploča nanijeti sloj građevinskog lijepka ,utusnuti po cijeloj površini staklenu mrežicu i nanijeti završni sloj građevinskog lijepka po detalju i uputstvu projektanta i nadzornog organa.Obračun po m2 ortogonalne površine fasade. Cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal ,obradu ivica, početne lajsne ,potrebnu građevinsku skelu,..... Obračun po m2 pravilno ugrađene fasade.	250,00 m2
---	-------------------	--	-----------

8	FASADERSKI RADOVI	Nabavka materijala i obrada fasadnih zidova plastičnim malterom (Bavalit)sa zaribavanjem.Vrsta i boja po izboru investitora i nadzornog organa.Zidna podloga mora biti zdrava i suva.Podlogu očistiti i impregnirati izolacionom masom ,radi bolje veze,nanijeti molerskom četkom u jednom sloju ,a ako podloga jako upija premazati dva puta.Na osušenu podlogu nanijeti malter ,napravljen i dobro izmiješan da se dobije jednolična i konzistentna masa .Plastični malter nanijeti glet hoblom u debljini sloja do max. veličine zrna . Strukturu maltera izvući kružnim zaribavanjem gumenom glet hoblom ili vertikalnim ili horizontalnim zaribavanjem stiroporom.Otvore zaštititi PVC folijom što ulazi u cijenu.ali se otvori ne odbijaju od površine zidova .Cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal ,obradu ivica, početne lajsne ,potrebnu građevinsku skelu,impregniranje Obračun po m2 pravilno obrađene površine.	250,00 m2
---	-------------------	---	-----------

9	FASADERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja ploča od tvrdo presovanog stirodura d=5 cm na plafonu ulazne terase ,sa pripremom za izradu termo fasade.Ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju preko građevinskog lijepka i ankerovati specijalnim tiplovima, za plafon od opekarske monte.Ugraditi plastične kotve ,ankere 5-6 komada po m2 kao i metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica fasade .Preko ploča nanijeti sloj građevinskog lijepka ,utusnuti po cijeloj površini staklenu mrežicu i nanijeti završni sloj građevinskog lijepka po detalju i uputstvu projektanta i nadzornog organa.Obračun po m2 ortogonalne plafonske površine. Cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal ,obradu ivica, početne lajsne ,potrebnu građevinsku skelu,..... Obračun po m2 pravilno ugrađene fasade.	17,10 m2
---	-------------------	---	----------

10	FASADERSKI RADOVI	Nabavka materijala i obrada plafona ulazne terase plastičnim malterom (Bavalit)sa zaribavanjem.Vrsta i boja po izboru investitora i nadzornog organa.Zidna podloga mora biti zdrava i suva.Podlogu očistiti i inpregnirati izolacionom masom ,radi bolje veze,nanijeti molerskom četkom u jednom sloju ,a ako podloga jako upija premazati dva puta.Na osušenu podlogu nanijeti malter ,napravljen i dobro izmiješan da se dobije jednolična i konzistentna masa .Plastični malter nanijeti glet hoblom u debljini sloja do max. veličine zrna . Strukturu maltera izvući kružnim zaribavanjem gumenom glet hoblom ili vertikalnim ili horizontalnim zaribavanjem stiroporom.Otvore zaštititi PVC folijom što ulazi u cijenu.ali se otvori ne odbijaju od površine zidova .Cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal ,obradu ivica, početne lajsne ,potrebnu građevinsku skelu,inpregniranje Obračun po m2 pravilno obrađene površine.	17,10 m2
----	-------------------	---	----------

11	FASADERSKI RADOVI	Nabavka materijala i nanošemje sloja građevinskog lijepka (BK -fix specijal polimer-cemntni lijepak za umetanje armaturne mrežice i iogradu stubova i greda na ulaznoj terasi prizemqa i sprata, ili sličan) nazubljenom gletalicom (8-10 mm) a zatim se u tako svjež lijepak vrši utiskivanje armaturne staklene mrežice, po cijeloj površini, odozgo prema dolje uz obavezno preklapanje po ivicama mrežice od min.10 cm. Utiskivanje vršiti tako da mrežica bude vidljiva a ne potpuno prekrivena lijepkom. Na ovako nanijet očvršli lijepak nakon 24 h sušenja nanijeti završni sloj lijepka kojim se vrši zaglađivanje zidne površine .Ukupna debljina završnog sloja lijepka treba da iznosi 4-5 mm . Pripremi podloge treba posvetiti posebnu pažnju (podloga mora biti čvrsta, čista i suva bez slabo vezanih djelova, masnih mrlja i sl.. Sve stare površine prethodno premazati BK-Beton kontaktom (ili sličan).Obračun po m1 ivice greda i stubova. Stubovi su dimenzija 20x20 cm a grede 20x25 cm . Cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal ,obradu ivica, potrebnu građevinsku skelu, inpregniranje površina	23,20 m1
----	-------------------	--	----------

12	FASADERSKI RADOVI	Nabavka materijala i obrada stubova i greda plastičnim malterom (Bavalit)sa zaribavanjem,nakon ugradnje građevinskog lijepka i mrežice .Vrsta i boja po izboru investitora i nadzornog organa.Zidna podloga mora biti zdrava i suva.Podlogu očistiti i inpregnirati izolacionom masom ,radi bolje veze,nanijeti molerskom četkom u jednom sloju ,a ako podloga jako upija premazati dva puta.Na osušenu podlogu nanijeti malter ,napravljen i dobro izmiješan da se dobije jednolična i konzistentna masa .Plastični malter nanijeti glet hoblom u debljini sloja do max. veličine zrna . Strukturu maltera izvući kružnim zaribavanjem gumenom glet hoblom ili vertikalnim ili horizontalnim zaribavanjem stiroporom .Cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal ,obradu ivica, početne lajsne ,potrebnu građevinsku skelu,inpregniranje površina Obračun po m2 pravilno obrađene površine.	20,90 m2
13	MALTERSKI RADOVI	Nabavka materijala i malterisanje betonske sokle cementnim malterom 1:3 u dva sloja sa završnim perdašenjem i gletovanjem.Prije malterisanja površinu očistiti i prskati rijetkim cemnetnim mlijekom.Prvi sloj „grunt „ raditi cementnim malterom 1:3 debljine do 2 cm od prosijanog šljunka ..jedinice,, i cementa.Malter stano miješati da se cementno mlijeko ne izdvoji.Malter nanijeti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja.Drugi sloj maltera razmjere 1:3 spraviti sa sitnim i čistim pijeskom, bez primjesa mulja i organskih materija. Omalterisane površine moraju biti ravne bez preloma i talasa a ivice oštre i prave.Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorijevanja,, .Obračun po m2 malterisane površine	40,00 m2

14	GRAĐEVINSKA STOLARIJA	1 Nabavka materijala , izrada i ugradnja zastakljenih prozora od tvrdog visokootpornog PVC/a sa visekomornim sistemom profila (najmanje 5 komora)sa termo prekidima i ojačanjima od nardajucih profila po semi stolarije i detaljima .Prozore dihtovati trajno elesticnom EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima i svim potrebnim okovima i mehanizmima za otvaranje.Okov i boju prozora uraditi po izboru investitora i projektanta . Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom .U obzir uzeti skidanja starih prozora sa odnosenjem i slaganjem na deponiju koju odredi investitor.Pozicija obuhvata sva potrebna ciscenja i odnosenja suta na deponiju kao i sve potrebne radove za ugradnju nove stolarije (pravilna ugradnja,potrebna stemovanja ,potrebna malterisanja i bojenja,ivicne lajsne /ako su potrebne/) .U obracun uracunati i izradu i ugradnju prozorskih solbanaka sa potrebnim ožljebljenjem prema prozorskoj strani i padom prema spoljasnjoj strani od 4%.Sve mjere provjeriti na licu mjesta prije izrade.Obračun po komadu; Prozor 1, prozor 2, prozor 3 (160x140)cm (u dijelu prizemlja i sprata) - 8 komada; Prozor 3, (120x 140) cm (trapezni prozor) - 1 komad	9,00 kom
----	-----------------------	--	----------