

PREGLED POSTUPKA #71473

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BUDVA
PIB	02005409
E-mail	jasna.dokic@budva.me
Telefon	033/451-211
Internet adresa	www.budva.me
Fax	033/451-211
Adresa	Trg Sunca 3
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Opremanje horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u cilju poboljšanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tanja Simićević
Kontakt	069/240-209
Datum objave	18.04.2024. 14:00

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Opremanje horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u cilju poboljšanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju	18.04.2024 14:00	25.04.2024 10:00	25.04.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	OPŠTINA BUDVA Opremanje horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u cilju poboljšanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju 34922000 - Oprema za označavanje puteva 34923000 - Oprema za kontrolu drumskog saobraćaja 34942000 - Oprema za signalizaciju 45233140 - Radovi na putevima 45316200 - Instaliranje opreme za signalizaciju	39.990,00 EUR	8.397,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač mora da posjeduje Ateste za ponuđene lanterne izdate od akreditovane laboratorije za sertifikaciju proizvoda prema odgovarajućim standardima što se dokazuje dostavljanjem Ateste izdat od strane akreditovane laboratorije za sertifikaciju proizvoda prema standardima EN 50293 (sistemi signala u drumskom saobraćaju - elektromagnetska kompatibilnost) kao i EN12368.	Stručna i tehnička sposobnost
Mjesto izvršenja usluga je teritorija opštine Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok na izvedene radove je 2 godine.	Garantni rok
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dostavljanja ovjerene okončane situacije od strane Stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Rok za izvođenje radova je minimalno 10 a maksimalno 25 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način sprovođenja kvaliteta vršiće se preko izabranog Stručnog nadzora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23 i 114/23).	ESPD

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Rok izvođenja radova (20 bodova). Princip vrednovanja roka izvođenja radova: maksimalni rok koji Ponuđač može da navede je 25 dana. Broj bodova za potkriterijum rok izvođenja radova se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa 20 po formuli: $(Q_{min}/Q_p) \times 20$, gdje je: Q - broj bodova; Q_{min} - najkraći ponuđeni rok izvođenja radova ; Q_p – ponuđeni rok izvođenja radova. Napomena: Ponuđeni rok za izvođenje radova ne može biti manji od 10 dana ni veći od 25 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.990,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Svjetlosna signalizacija i oprema: Nabavka i isporuka trostruke vozačke signalne lanterne, sa LED svjetlosnim izvorima, kućišta izrađenog od polikarbonata, crne boje, prečnka optike 210 mm, u skladu sa tehničkim uslovima.	Kućište lanterne izrađeno od polikarbonata otpornog na ultravioletno zračenje, atmosferske uticaje i izduvne gasove; Boja kućišta lanterni – crna; Sočiva lanterni moraju biti izrađena od polikarbonata otpornog na udar, klase 3 za standard EN 60598-1; Sočiva moraju biti kompaktna sa površinom kojom se postiže uniformnost osvetljaja površine, usmjerenost i smanjenje fantomskog efekta; Držači za montažu lanterni moraju biti izrađeni od polikarbonata. Spoj držača i kućišta lanterne mora da omogućava usmjeravanje signalnih pojmova radi postizanja najbolje vidljivosti prema saobraćajnom toku. Simboli koji se ugrađuju u određene signalne pojmove – sočiva na lanternama, moraju biti urađeni tako da se njihovom ugradnjom ispred sočiva dobija traženi signalni pojam (strelica, silueta pješaka); Davač signalnog pojma - svetlosni modul, mora biti ugrađen kao kompaktna jedinica i hermetički zatvorena; Efekat fantomskog svjetla mora biti najmanje klase III; LED izvor svjetlosti mora biti postavljen u centru svjetlosnog modula za sve signalne pojmove; Uniformnost osvetljaja površine sočiva - signalnog pojma prema standardu EN12368; Električno napajanje: 220 V (+15%, -10%), 50Hz, Maksimalna potrošnja struje po signalnom pojmu za dimenzije sočiva:- Ø 210mm, oko14 W,- Ø 300mm, oko 20 W. Intenzitet svjetlosti za signalni pojam za dimenzije sočiva:- Ø 210mm - više od 200 cd,- Ø 300mm - više od 400 cd.	13,00 kom
2	Svjetlosna signalizacija i oprema	Nabavka, isporuka i montaža okruglog standardnog stuba nosača signalnih lanterni, visine 3,5 m, zaštićenog spolja i iznutra od korozije vrućim cinkovanjem	8,00 kom

3	Svjetlosna signalizacija i oprema: Nabavka i isporuka dvostruke pješačke signalne lanterne, sa LED svjetlosnim izvorima, kućišta izrađenog od polikarbonata, crne boje, prečnika optike 210 mm, u skladu sa tehničkim uslovima.	Kućište lanterne izrađeno od polikarbonata otpornog na ultravioletno zračenje, atmosferske uticaje i izduvne gasove; Boja kućišta lanterni – crna; Sočiva lanterni moraju biti izrađena od polikarbonata otpornog na udar, klase 3 za standard EN 60598-1; Sočiva moraju biti kompaktna sa površinom kojom se postiže uniformnost osvijetljaja površine, usmjerenost i smanjenje fantomskog efekta; Držači za montažu lanterni moraju biti izrađeni od polikarbonata. Spoj držača i kućišta lanterne mora da omogućava usmjeravanje signalnih pojmova radi postizanja najbolje vidljivosti prema saobraćajnom toku. Simboli koji se ugrađuju u određene signalne pojmove – sočiva na lanternama, moraju biti urađeni tako da se njihovom ugradnjom ispred sočiva dobija traženi signalni pojam (strelica, silueta pješaka); Davač signalnog pojma - svetlosni modul, mora biti ugrađen kao kompaktna jedinica i hermetički zatvorena; Efekat fantomskog svjetla mora biti najmanje klase III; LED izvor svjetlosti mora biti postavljen u centru svjetlosnog modula za sve signalne pojmove; Uniformnost osvijetljaja površine sočiva - signalnog pojma prema standardu EN12368; Električno napajanje: 220 V (+15%, -10%), 50Hz, Maksimalna potrošnja struje po signalnom pojmu za dimenzije sočiva:- Ø 210mm, oko14 W,- Ø 300mm, oko 20 W. Intenzitet svjetlosti za signalni pojam za dimenzije sočiva:- Ø 210mm - više od 200 cd,- Ø 300mm - više od 400 cd.	17,00 kom
---	--	---	-----------

4	Svjetlosna signalizacija i oprema: Nabavka i isporuka trostruke vozačke signalne lanterne, sa LED svjetlosnim izvorima, kućišta izrađenog od polikarbonata, crne boje, prečnika optike 300 mm, u skladu sa tehničkim uslovima.	Kućište lanterne izrađeno od polikarbonata otpornog na ultravioleto zračenje, atmosferske uticaje i izduvne gasove; Boja kućišta lanterni – crna; Sočiva lanterni moraju biti izrađena od polikarbonata otpornog na udar, klase 3 za standard EN 60598-1; Sočiva moraju biti kompaktna sa površinom kojom se postiže uniformnost osvjetljaja površine, usmjerenost i smanjenje fantomskog efekta; Držači za montažu lanterni moraju biti izrađeni od polikarbonata. Spoj držača i kućišta lanterne mora da omogućava usmjeravanje signalnih pojmova radi postizanja najbolje vidljivosti prema saobraćajnom toku. Simboli koji se ugrađuju u određene signalne pojmove – sočiva na lanternama, moraju biti urađeni tako da se njihovom ugradnjom ispred sočiva dobija traženi signalni pojam (strelica, silueta pješaka); Davač signalnog pojma - svetlosni modul, mora biti ugrađen kao kompaktna jedinica i hermetički zatvorena; Efekat fantomskog svjetla mora biti najmanje klase III; LED izvor svjetlosti mora biti postavljen u centru svjetlosnog modula za sve signalne pojmove; Uniformnost osvjetljaja površine sočiva - signalnog pojma prema standardu EN12368; Električno napajanje: 220 V (+15%, -10%), 50Hz, Maksimalna potrošnja struje po signalnom pojmu za dimenzije sočiva:- Ø 210mm, oko14 W,- Ø 300mm, oko 20 W. Intenzitet svjetlosti za signalni pojam za dimenzije sočiva:- Ø 210mm - više od 200 cd,- Ø 300mm - više od 400 cd.	6,00 kom
---	---	--	----------

5	Svjetlosna signalizacija i oprema: Nabavka i isporuka jednostruke signalne lanterne, sa LED svjetlosnim izvorom, kućišta izrađenog od polikarbonata, crne boje, filter strelice, prečnika optike 210 mm, u skladu sa tehničkim uslovima.	Kućište lanterne izrađeno od polikarbonata otpornog na ultravioleto zračenje, atmosferske uticaje i izduvne gasove; Boja kućišta lanterni – crna; Sočiva lanterni moraju biti izrađena od polikarbonata otpornog na udar, klase 3 za standard EN 60598-1; Sočiva moraju biti kompaktna sa površinom kojom se postiže uniformnost osvetljaja površine, usmjerenost i smanjenje fantomskog efekta; Držači za montažu lanterni moraju biti izrađeni od polikarbonata. Spoj držača i kućišta lanterne mora da omogućava usmjeravanje signalnih pojmova radi postizanja najbolje vidljivosti prema saobraćajnom toku. Simboli koji se ugrađuju u određene signalne pojmove – sočiva na lanternama, moraju biti urađeni tako da se njihovom ugradnjom ispred sočiva dobija traženi signalni pojam (strelica, silueta pješaka); Davač signalnog pojma - svetlosni modul, mora biti ugrađen kao kompaktna jedinica i hermetički zatvorena; Efekat fantomskog svjetla mora biti najmanje klase III; LED izvor svjetlosti mora biti postavljen u centru svjetlosnog modula za sve signalne pojmove; Uniformnost osvetljaja površine sočiva - signalnog pojma prema standardu EN12368; Električno napajanje: 220 V (+15%, -10%), 50Hz, Maksimalna potrošnja struje po signalnom pojmu za dimenzije sočiva:- Ø 210mm, oko14 W,- Ø 300mm, oko 20 W. Intenzitet svjetlosti za signalni pojam za dimenzije sočiva:- Ø 210mm - više od 200 cd,- Ø 300mm - više od 400 cd.	2,00 kom
---	--	--	----------

6	Svjetlosna signalizacija i oprema: Nabavka, isporuka tastera za najavu pešaka sa zvučnim, svetlosnim i virbo resursima za opslugu slepih i slabovidih lica, u skaldu sa tehničkim uslovima.	Pješački detektor sa integrisanim davačem signala za slijepe i slabovide osobe treba da bude opremljen elektronskim tasterom za najavu pješaka i sa tasterom za slijepe kojim se zahtijeva akustični ton. Uređaj treba da ima integrisani zvučnik i da proizvodi najmanje 15 vrsta zvučnog signala (15 tonova) u frekventnom opsegu od 50 - 7000 Hz. Uređaj treba da ima mogućnost da se reljefnim simbolima opiše mapa pješačkog prelaza, koja osobama sa oštećenim vidom opisuje kako izgleda pješački prelaz. Prilikom aktiviranja, taster mora imati identifikaciju o primljenoj najavi. Uređaj treba da ima mogućnost podešavanja nivoa zvuka u opsegu od 45 - 90 dBA na rastojanju od 1m. Osim toga uređaj treba da ima mogućnost da automatski mijenja jačinu zvuka u zavisnosti od nivoa spoljašnje buke. Nivo buke za koliko se pojačava zvuk treba da bude podesiv. Kućište uređaja treba da bude otporan na vandalizam. Uređaj mora da radi u temperaturnom opsegu od -40 °C do +70 °C.	10,00 kom
---	---	--	-----------