DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"ZELENILO" Podgorica
Broj 6297
Podgorica, 23.08 2021 god.

D.O.O. "PARK WORLD"
Broj: 0027
Tuzi, 13.08. 2021 god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
Opreme za parkove i dječija igrališta

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Zelenilo D.O.O. sa sjedištem u Podgorici, ulica Kritskog odreda br 4, PIB: 02407507, Broj računa: 550-1910-76 , Naziv banke: Societe Generale Montenegro , koga zastupa Izvršna direktorica Daca Popović, (u daljem tekstu: Naručilac).
i

Ponuđača"Park World" D.O.O. sa sjedištem u Budvi, Sveta Petka bb. PIB: 03262499 Broj računa: 520-39550-56 Naziv banke: Hipotekarna banka Ad.Podgorica, koga zastupa Izvršni direktor Bayram Aldemir, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za Otvoreni postupak za nabavku robe –*opreme za dječija igrališta šifra postupka 5078* od 15.06.2021 godine;
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude:5784 od 28.07.2021 godine;
Ponuda dobavljača "Park World" D.O.O.šifra broj 6935 od 12.07.2021 godine.

Nakon sprovedenog javnog nadmetanja *šifra postupka 5078* od 15.06.2021 godine za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba *Opreme za parkove i dječija igrališta*,Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 5784 od 28.07.2021 godine i Ponude dobavljača "Park World" D.O.O. šifra broj 6935 od 12.07.2021 godine, ugovorne strane su se dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka OPREME ZA DJEČIJA IGRALIŠTA, shodno slijedećoj specifikaciji:

1	Ljuljaška, sa dva sjedišta	Dimenzija ljuljaške: 300x150x200cm. Prečnik cijevi je 114 mm, a debljina zida cijevi je 2,5 mm. 4 vertikalna stuba biće povezana sa glavnim horizontalnim nosačem po idejnom rješenju proizvođača, pri čemu će spojevi između stubova i nosača biti obloženi gumenim sklopovima , u boji različitoj od boje cijevi i nosača, kako bi se postigao i estetski efekat. U ponudi je opisano dato rješenje, radi uporedivosti sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom. Stubovi na donjim krajevima imaju ankerne završetke za betoniranje. Na glavnom horizontalnom nosaču se nalazi okretni kuglični ležajevi (4 kom) i vezive spojke za koje su pričvršćeni lanci sa dva sjedišta za dvije osobe. Otvoreni djelovi korišćenih cijevi i profila, će biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim , oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi. -Sirovina polietilenskih materijala koji će se koristiti u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koristiće se originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju djeteta. Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne sadrže cink. Dimenzije sjedišta: Širina: 44 cm Dužina: 32 cm Sjedišta ljuljaške će biti napravljena od metalnog	12 kom

		jezgra, obložena polietilenom koji je čvrst, izdržljiv i otporan na UV zrake. Svi metalni dijelovi konstrukcije će biti elektrostatički bojeni.(faze odmašćivanja, praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijevanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu) Lanci (držači sjedišta) pocinčani sa debljinom zida od 5 mm. Sve metalne površine će biti obrađene bez oštrih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi varovi će biti brušeni.	
2	klackalica sa 4 mjesta	Klackalica će biti izrađena od čvrste i stabilne konstrukcije prečnika Ø114 mm i debljine zida cijevi 2,5 mm. Dimenzije klackalice su 300x120cm. Konstrukcija od nosača grede sastavljene od dva stuba međusobno spojena profilom na čijem središtu je preko kugličnih ležajeva nosač povezan sa gredama (2 kom), na čijim krajevima su sjedišta (4 kom). Grede su vezane za postolje-nosač preko kugličnih ležajeva na gredama (2 kom). Sjedišta ergonomska od polietilena koji je čvrst, izdržljiv i otporan na UV zrake. Ublažavanje udara je preko gumenog odbojnika unutrašnjeg prečnika 20cm i debljine gume 12 mm, koji se nalazi sa donje strane sjedišta. Ispred sjedišta će se nalaziti rukohvat po idejnom rješenju proizvođača. U ponudi je opisano to rješenje, radi uporedivosti , sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju , i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom. Otvoreni djelovi korišćenih cijevi i profila, će biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim , oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi,kako bi se postigao i estetski efekat. -Sirovina polietilenskih materijala koji će se koristiti u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koristiće se originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju djeteta. Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne sadrže cink. Svi metalni dijelovi konstrukcije će biti elektrostatički bojeni.(faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijevanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu) Sve metalne površine će biti obradjene, bez oštrih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari će biti brušeni.	6 kom
3	toranj sa toboganom	Toranj se sastoji od noseće čelične konstrukcije Ø 114mm, debljine zida profila 2,5 mm sa platformom 100x100cm, metalnih stepenica, sa gazištima od od neklizajućeg lima sa ogradom, krova i bočnih ograda platforme od lameliranog polietilena, korita tobogana izrađenog od teškog izdržljivog poliestera, ojačanog vlaknima. Način vezivanja konstrukcije, ograda stepeništa i stepeništa, zaštitnih ograda platforme, i svih sastavnih dijelova predmeta nabavke prema idejnom rješenju proizvođača. U ponudi je opisano to rješenje, radi uporedivosti sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom. Platforma 150 cm. Korito tobogana je dimenzija dužina 300cm, širina gornjeg dijela tobogana, spojenog sa platformom 55 cm. Dio za spuštanje počinje ravnim dijelom, dužine 30 cm. Dio za spuštanje iz jednog komada sa bočnim stranicama je dubine 17cm po cijeloj dužini. Širina kliznog dijela tobogana je 40 cm. Otvoreni djelovi korišćenih cijevi i profila, će biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim , oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi. Sirovina polietilenskih materijala koji će se koristiti u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koristiće se originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju djeteta. Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne sadrže cink. Svi metalni dijelovi konstrukcije će biti elektrostatički bojeni.(faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijevanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu) Sve metalne površine će biti obrađene bez oštrih ivica i	11 kom

		zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi varovi će biti brušeni.	
4	Klackalica sa dva sjedišta	Klackalica će biti izrađena od čvrste i stabilne konstrukcije prečnika Ø114 mm i debljine zida cijevi 2,5 mm. Dimenzije klackalice su 300x50cm. Konstrukcija od nosača grede sastavljene od dva stuba međusobno spojena profilom na čijem središtu je preko kugličnog ležaja nosač povezan sa gredom, na čijim krajevima su sjedišta. Greda je vezana za postolje-nosač preko kugličnog ležaja na gredi. Sjedišta ergonomska od polietilena koji je čvrst, izdržljiv i otporan na UV zrake. Ublažavanje udara je preko gumenog odbojnika unutrašnjeg prečnika 20cm i debljine gume 12 mm, koji se nalazi sa donje strane sjedišta. Ispred sjedišta mora se nalaziti rukohvat po idejnom rješenju proizvođača. U ponudi je opisano to rješenje, radi uporedivosti , sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju , i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom. Otvoreni djelovi korišćenih cijevi i profila, će biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim , oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi,kako bi se postigao i estetski efekat. -Sirovina polietilenskih materijala koji će se koristiti u proizvodnji sjedišta je linearni polietilen male gustine. Koristiće se originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju djeteta. Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne sadrže cink. Svi metalni dijelovi konstrukcije će biti elektrostatički bojeni.(faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijevanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu) Sve metalne površine će biti obradjene, bez oštrih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari će biti brušeni.	11 kom
5	Ljuljaška sa gnijezdom	Dimenzija ljuljaške: 250x150 cm. Glavna noseća konstrukcija proizvoda mora biti proizvedena od cijevi sa minimalnim prečnikom Ø114 mm i minimalnom debljinom zida cijevi od 2,5 mm. 4 vertikalna stuba i jedan horizontalni nosač za koji su prema idejnom rješenju proizvođača pričvršćene trake koje vezuju centralni dio (gnijezdo) sa horizontalnim nosačem. Spoljni prsten okretnog sjedišta (gnijezda) 42 mm. Prečnik sjedalnog dijela ljuljaške (gnijezda) 100 cm,. Gnijezdo pleteno od čeličnih niti 2,5 mm poliamidnog pletenog prediva, UV zaštićeno, nezapaljivo. Našin spajanja konstrukcijer, kao i horizontalnog nosača sa ljuljaškom-gnijezdom, prema idejnom rješenju proizvođača. U ponudi je opisano to rješenje, radi uporedivosti , sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom. Metalni dijelovi elektrostatički farbani.Svi metalni dijelovi konstrukcije će biti elektrostatički bojeni.(faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijevanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu) Sve metalne površine će biti obrađene bez oštrih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi varovi će biti brušeni.	2 kom
6	Vrteška	Cijev prečnika 114 mm visine 70 cm u srednjem centru kružne platforme prečnika 160 cm. Cijevi prečnika 32 mm biće postavljena kao centralna ograda-rukohvatač, koja će omogućavati korisniku upotrebu u stojećem položaju. Nepokretan centralni stub sa kugličnim ležajevima koji omogućava samopokretanje. Platforma kružne osnove od neklizajućeg lima. Način vezivanja držača, ograde-rukohvata i platforme prema idejnom rješenju ponuđača. U ponudi je opisano to rješenje, radi uporedivosti , sa naknadno	12 kom

		dostavljenim izvještajima o ispitivanju , i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom. Otvoreni djelovi korišćenih cijevi i profila, će biti zatvoreni plastičnim-polietilenskim , oblim čepovima, u boji različitoj od boje same cijevi, radi estetskog efekta. Svi metalni dijelovi konstrukcije će biti elektrostatički bojeni.(faze odmašćivanja,praškasta boja na bazi poliestera, i zagrijevanja na temp 200-220 stepeni,u neophodnom vremensko intervalu) Sve metalne površine će biti obrađene, bez oštrih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi zavari su brušeni.	
7	Njihalica	Njihalica sa jednom oprugom i jednim sjedištem u obliku figure životinje. U gornjem dijelu rukohvati, u donjem oslonci-držači za noge. Visina sjedalnog dijela od podloge 59cm. Sjedalni dio od polietilena visoke gustine otporne na UV svjetlost. Opruga od specijalnog čelika Ø 20 mm , savijene dužine 3400 mm i prečnika 160 mm. Držači za noge i rukohvati od profilisanog drveta Ø 35 mm, osušenog ,impregniranog i trostruko lakiranog ekološkim akrilnim lakovima za spoljnu upotrebu, zaobljene ivice. Tijelo njihalice , u obliku životinje (konjić) od vodootporne šperploče debljine 18 mm, površinski obrađene poliesterskom smolom, impregnirani prajmerom i trostruko lakirani akrilnim lakom za spoljnu upotrebu. Način spajanja tijela sa oprugom i betonskim temeljem po idejnom rješenju ponuđača. U ponudi je opisano to rješenje, radi uporedivosti , sa naknadno dostavljenim izvještajima o ispitivanju , i usklađenosti ponuđenog proizvoda sa odnosnim standardom.	7 kom

Ponuda Dobavljača integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 29856,60 €
PDV u iznosu od 6269,89 €.
Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 36126,49 €

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način:
- U roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke robe iz predmeta ugovora.

Virmanski, na žiro račun Dobavljača.

III ROKOVI

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da će robe iz ovog Ugovora isporučiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora.

Mjesto isporuke poslovno sjedište naručioca na na adresi Donja Gorica, Kritskog odreda 4.Podgorica.
Na kvalitet isporučene robe dobavljač daje garantni rok od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca

Član 5.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti isporuke koju treba da izvrši ovlašćeno lice Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača.

IV GARANCIJE

Prilikom zaključenja ovog ugovora Dobavljač se obavezuije dostaviti Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora , u iznosu od 5% vrijednosti ugovora sa uračunastim PDV-om, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv, roka važenja 30(trideset) dana od dana zaključenja ugovora.

V PRIMOPREDAJA

Član 6.

Dobavljač se obavezuje da robe iz ovog Ugovora, isporuči prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Prihvaćene ponude.
Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) prijem roba,i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.
Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Dobavljač isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu ili količini, Dobavljač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu isporučene, i ugrađene robe.

Član 7.

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Dobavljača.

VI RASKID UGOVORA

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača ;
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;
- Ukoliko Dobavljač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;

- Ukoliko Dobavljač postane nesolventan ili ode u stečaj.
- Prilikom raskida ugovora dolazi do aktiviranja činidbene garancije

VII OSTALE ODREDBE

Član 9.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19) ništav je.

Član 10.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 12.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Dobavljaču , a 2 (dva) Naručiocu.

NARUČILAC
Zelenilo D.O.O. Podgorica
Izvršna direktorica

Daca Popović,dipl.ecc

DOBAVLJAČ
"Park World" D.O.O.Budva
Izvršni direktor

Bayram Aldemir