

PREGLED POSTUPKA #75423

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINSKA JAVNA USTANOVA MUZEJI KOTOR
PIB	02012669
E-mail	info@muzejikotor.me
Telefon	+38232302540
Internet adresa	https://muzejikotor.me/
Fax	//
Adresa	Perast bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85336

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka vitrina
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miloš Vojinović
Kontakt	Miloš 069/397-825
Datum objave	02.07.2024. 14:45
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 75423	02.07.2024 14:45	08.07.2024 10:00	08.07.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	OPŠTINSKA JAVNA USTANOVA MUZEJI KOTOR Nabavka vitrina 39171000 - Izložbene vitrine	24.999,99 EUR	5.250,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 16/23, 020/23, 036/23,114/23, 049/24). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenog lista Pravilnika.	Obavezni uslovi
Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora Opština Kotor, Perast.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Garancija na svu isporučenu robu iznosi 24 mjeseca	Garantni rok
Ponuđač je u ponudi dužan dostaviti dokaz da silikon, zaptivači i Ral9005 posjeduju Oddy sertifikat.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Rok plaćanja: avansno 30% u roku 15 dana od dana zaključenja Ugovora i uredno dostavljene fakture, 70% nakon isporuke robe i uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
U cijenu je neophodno uračunati transport do Muzeja u Perastu	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.999,99 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Samostojeća vitrina sa staklenim vrhom	dimenzije: W 1050mm x D 420mm x H 1540mm, staklo: staklo: 8,76mm (44.2), laminirano staklo, nisko željezno staklo 2 sloja stakla od 4 mm sa 2 PVB međusloja ili 0,76 mm -stakla apsorbuju 99,9% UVA i UVB zračenja. Konzervacija: Jedinica otporna na prašinu i paru ~ Pasivna regulacija relativne vlažnosti kroz silika gel kasete u eksterno dostupnoj fioci u dnu vitrine.(~0,4 AER/24h). Pristup i sigurnost: Staklena vrata sa skrivenim šarkama na prednjoj strani kućišta. Gornje ivice stakla su silikonizirane u mini-profilima, donje staklene ivice su silikonizirane u 60mm ALU ekstruzija - sa silikonom neutralnog očvršćavanja koji je Oddy testiran. Gornji metalni rub prekriven ukrasnim aluminijskim okvirom. Jedna sigurnosna Aboly® CL100N bregasta brava za donji profil i jedan sigurnosni šaraf za gornji profil. Unutrašnjost: Metalni donji panel displeja, lakiran u RAL boji, boja po izboru Naručioca. Svi materijali koji se koriste u unutrašnjosti su niskih emisija i testirani Oddy sistemom. Eksterijer: Glavna konstrukcija izrađena od metalnih cijevi, metalnih obloga i ekstrudiranih aluminijskih profila , lakirana u RAL (evropski standard za boje), boja po izboru Naručioca. Ostalo: Jedan metalni poklopac koji se može ukloniti za pristup ladici za sušenje. Podesive noge za nivelisanje.	2,00 komad

2	Vitrina sa staklenom haubom	dimenzije: W 1500mm x D 500mm x H 940mm, Staklena hauba h 200mm. staklo: 8,76mm (44.2), laminirano staklo, nisko željezno staklo - Sve ivice UV ljepljene pod 45°. 2 sloja stakla od 4 mm sa 2 PVB međusloja ili 0,76 mm -stakla apsorbuju 99,9% UVA i UVB zračenja. Konzervacija: Jedinica otporna na prašinu i paru ~ Pasivna regulacija relativne vlažnosti kroz silika gel kasete u eksterno dostupnoj fioci u dnu vitrine.(~0,2 AER/24h) Pristup i sigurnost: Staklena hauba sa 2x skrivenim šarkama sa dva ugrađena mehanizma hidrauličnih podupirača, mehanizam za pomoć pri podizanju za lakše otvaranje i držanje staklene haube u otvorenom položaju. Donji rubovi haube su silikonizirani u ALU ekstruziju - sa silikonom neutralnog očvršćavanja koji je Oddly testiran Dvije sigurnosne Aboly® CL100N bregaste brave na prednjem profilu Unutrašnjost: Metalni donji panel displeja, lakiran u RAL boji, boja po izboru Naručioca. Svi materijali koji se koriste u unutrašnjosti su niskih emisija i testirani Oddly sistemom Eksterijer: Glavna konstrukcija je izrađena od metalnih cijevi, metalnih obloga u obliku slova U i ekstrudiranih aluminijskih profila i lakirane su u RAL, boja po izboru Naručioca. Ostalo: Podesive noge za nivelisanje	3,00 komad
		Dimenzije: W 1000mm x D 400mm x H 2000mm, staklo: 8,76mm (44.2), laminirano staklo, nisko željezno staklo	

		2 sloja stakla od 4 mm sa 2 PVB međusloja ili 0,76 mm -stakla apsorbuju 99,9% UVA i UVB zračenja. Rasvjeta: dvije vertikalne MAGNETNE TRAKE u prednjim uglovima kućišta sa podesivim rotirajućim TRACK SPOT SVJETLOM Svaka traka sa 4 x svjetla – Max PC 1W, TEMPERATURA BOJE: 2700 K / 3000 K / 4000 K, kontrola od svjetlijeg ka tamnijem Spolja, sočiva: 18° / 20° / 30° / 45° / 80° / 48+16° Konzervacija: otporan na prašinu Pristup i sigurnost: Staklena vrata sa šarkama (sa 2 x skrivene šarke) na prednjoj strani kućišta. Gornje i donje ivice stakla su silikonske 60mm ALU ekstruzije- sa neutralnim silikonom koji je Oddy testiran. Dvije sigurnosne Aboly® CL100N bregaste brave, jedna prema donjem i jedna prema gornjem profilu Unutrašnjost: Metalni donji panel displeja, zadnji zid i plafon kućišta, bojeni prahom u RAL boji, boja po izboru Naručioca. 4 x police na metalnim konzolama, podesive po visini Svi materijali koji se koriste u unutrašnjosti su niskih emisija i testirani Oddy sistemom. Eksterijer: Glavna konstrukcija izrađena od metalnih cijevi i ekstrudiranih aluminijskih profila premazani su prahom u RAL, boja po dogovoru Ostalo: Podesive noge za nivelisanje Zbog stabilnosti kućišta preporučujemo pričvršćivanje vitrine	
3	Samostojeća vitrina sa tvrdim vrhom i pozadinom	1,00 komad	

na zid ili na pod.