

PREGLED POSTUPKA #75489

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Interventna mjera – spajanje kolektora atmosferske kanalizacije na Mirovici
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marija Marković
Kontakt	-
Datum objave	03.07.2024. 13:20
Napomena	Idejni projekat je izradila firma Hidrotes DOO Bar

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Interventna mjera – spajanje kolektora atmosferske kanalizacije na Mirovici	03.07.2024 13:20	10.07.2024 11:00	10.07.2024 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekt ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručni i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; - minimum 1 ovlašćeni inženjer za izvođenje građevinskih radova- smjer hidrotehnički - minimum 1 ovlašćeni inženjer geodezije. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: 2 dokazima o angažovanju radne snage i to: Za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta - hidrotehnika, - Licence navedenih ovlašćenih inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata,koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22) i potvrdu da je član Inženjerske komore Crne Gore - prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta. Za inženjera za geodeziju: - Ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova izdato od nadležnog organa. - prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta.	Stručna i tehnička sposobnost
Obrazac 2	ESPD
Posebni osnovi za isključenje iz postupka jednostavne nabavke: Iz postupka jednostavne nabavke isključiće se privredni subjekta koji ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija Period važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponude.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
15 radnih dana od dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
Bar	Mjesto izvršenja ugovora
najkasnije u roku od 30 dana od dana od dana ovjere okončane situacije, od strane Stručnog nadzora i Naručioca.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos..	Garantni rok

30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci dostavi naručiocu:  garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj raskida ugovora nastalog zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora PDV-om sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvođenje radova. Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvodjač radova je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati važeću garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 8.800,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA I/ PRIPREMNI RADOVI	Restauracija postojećeg operativnog poligona, iskolčavanje i obilježavanje trase cjevovoda sa prenošenjem svih podataka iz projekta na teren. Obračun po m' trase.	38,54 m
2	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA I/ PRIPREMNI RADOVI	Istraživanje i obilježavanje svih postojećih podzemnih instalacija na trasi cjevovoda(uz prisustvo predstavnika J.P.)	1,00 paušal
3	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA II/ BETONSKI RADOVI	Siječenje i razbijanje postojeće betonske podloge, sa adekvatnom opremom.Debljina podloge d=10-20 cm.Razbijeni betonski materijal utovariti i odvesti na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m²	19,50 m2
4	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA II/ BETONSKI RADOVI	Demontaža postojećih behaton kocki, čišćenje i lagerovanje pored kanalskog rova.Obracun po m2.	31,00 m2
5	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA II/ BETONSKI RADOVI	Vraćanje u prvobitno stanje AB podloge, debljine d=10-20cm, u pješačkoj zoni raskopane kanalske trase. Obračun po m2	19,50 m2
6	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA II/ BETONSKI RADOVI	Vraćanje u prvobitno stanje behaton kocki, raskopane trase u pjesačkoj zoni.	31,00 m2

7	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA II/ BETONSKI RADOVI	Izrada tipskog monolitnog revizionog sahta od AB, MB30, u skladu sa grafičkim prilogom-detaljnom revizionog okna, izrada kinete.Šahta može biti kvadratnog ili kruznog presjeka promjera D=1,00 m u svemu prema detalju iz projekta.U cijenu uračunati nabavku i ugradnju svog potrebnog materijala i oplata. Obračun po kom. Okna 1.0m-2.0m	1,00 kom
8	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA II/ BETONSKI RADOVI	Zatvaranje i rezanje cijevi na postojećem ROA1post. Sa adekvatnim betonom i izolacijom.Otvor je promjera 250mm	1,00 kom
9	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA III/ ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop kanalskog rova: širine 0,90m i dubine do 2,00 m sa propisnim odbacivanjem u stranu rova. Jedinična cijena obuhvata, zaštitu iskopanog kanalskog rova, razupiranje rova, crpljenje povremenih podzemnih voda, u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćeno i planiranje dna rova sa tačnošću +/- 3/ cm. Iskop se izvodi u materijalu III, IV kategorije. Obračun po m ³ iskopanog materijala. - cjevovod: dubine do 2m	35,46 m3

10	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA III/ ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop kanalskog rova: širine 0,90m i dubine do 2,00 m sa propisnim odbacivanjem u stranu rova. Jedinična cijena obuhvata, zaštitu iskopanog kanalskog rova, razupiranje rova, crpljenje povremenih podzemnih voda, u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćeno i planiranje dna rova sa tačnošću +/- 3/ cm. Iskop se izvodi u materijalu III, IV kategorije. Obračun po m³ iskopanog materijala. šahte	5,00 m3
11	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA III/ ZEMLJANI RADOVI	Nabavka,transport i razastiranje jalovine u iskopani kanalski rov, kao zamjena postojećeg lošeg materijala u slojevima do 30cm, sa propisnim nabijanjem. Minimalna zbijenost od 95% po Proktoru. Obračun po m³	14,00 m3
12	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA III/ ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport i razastiranje pijeska propisane granulacije/0-4-8/ u pripremljen kanalski rov, ispod, oko i iznad cijevi. U svemu prema grafičkom detalju.Zbijenost 95% po Proktoru. Obračun po m³	19,00 m3
13	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA III/ ZEMLJANI RADOVI	Odvoz viška materijala iz iskopa, do deponije koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m3.	50,50 m3

14	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA IV/ MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, transport, montaža i ispitivanje korugovanih (rebrastih) cijevi za otpadne vode, od polipropilena, PPHD, PE100, prema DIN 16961, obodne krutosti Sn8, sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim prstenom NBR kvaliteta. Unutrašnji zid mora da bude za ispiranje pod visokim pritiskom (120 bara na mlaznici), najmanje debljine zida prema EN 13476. Isporuka i ugradnja u pripremljen i isplaniran kanalski rov, prema DIN EN 1610. Obračun po m' montirane cijevi. -PPHD (SN 8); 315/278mm	40,00 m
15	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA IV/ MONTAŽNI RADOVI	Nabavka,transport i montaža poklopaca sa ramom od modularnog liva (prema standardu EN 124). Poklopci su premazane sa hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416. Poklopci su kružnog oblika, prečnika svijetlog otvora 60cm, za opterećenja od 400kN (klase D400), i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom ili konusnim nalijeganjem poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhfaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopca u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. - liveno-željezni poklopac	1,00 kom