

PREGLED POSTUPKA #75802

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLJEVLJA
PIB	02019868
E-mail	opstinapv@t-com.me
Telefon	052/321-305
Internet adresa	www.pljevlja.me
Fax	052/300-188
Adresa	ULICA KRALJA PETRA I 48
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Instrument za globalno pozicioniranje sa pratećom opremom
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	-
Kontakt	Rada Gomilanović, dipl.inž.građ.
Datum objave	09.07.2024. 14:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koji se sačinjava na obrascu 2	ESPD
60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok isporuke robe je 15 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
U okviru ponuđene cijene obezbediti: • obuku kod korisnika • Uvjerenje o etaloniranju za GNSS rover izdato od strane akreditovane metrološke laboratorije • Kompletna ponuđena mjerna oprema i softver – GNSS rover - Antena/prijemnik, kontroler i softver - mora biti istog proizvođača.	Drugi uslovi
Dostaviti: • Dokaz da je ponuđač ovlašćeni distributer proizvođača • Dokaz da će servis obavljati firma/pojedinac ovlašćen od strane proizvođača	Drugi uslovi
Uslovi plaćanja su: potpisan zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, a na osnovu dostavljene fakture.	Način plaćanja
Način plaćanja: virmanski, u roku od 30 dana od dana isporuke vozila i dostavljanja fakture	Način plaćanja
Garantni rok : Garantni rok ne može biti kraći od 3 godine. Ponuđač garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke, preda Naručiocu dokaz kojim se potvrđuju tehničke karakteristike ponuđenog instrumenta i garantni list sa uslovima garancije. Naručilac će prilikom prijema, izvršiti kontrolu dokumentacije u odnosu na tehničke karakteristike ponuđene robe.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je u obavezi da navede marku i model ponuđenog instrumenta kao i da u okviru svoje ponude dostavi u formi PDF dokumenta katalog ponuđene robe sa detaljnim opisom, tehničkim karakteristikama i ponuđenom opremom.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 21.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Tehničke karakteristike: Opis GNSS (GPS&GLONASS) prijemnik • Geodetski RTK GNSS prijemnik, multi-frekventni, 320 kanala • Praćeni signali : GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, SBAS • Komunikacija: Serijski/ USB, Bluetooth Tehnologija • Najnovija GNSS tehnologija • Ugrađena redukcija višestruke refleksije signala („multi-path“) • Dobar prijem i praćenje satelita u otežanim uslovima (gradske sredine, vegetacija,...) Tačnost i performanse • RTK: Mrežni RTK : Hz 10mm + 0.5ppm, V 20mm + 0.5ppm Standardni RTK: Hz 10mm + 1ppm, V 20mm + 1ppm Inicijalizacija tipično ~6s • PostProcessing: Statika: Hz 3mm + 0.5ppm, V 6mm + 0.5ppm Podržane metode mjerenja • RTK, Mrežni RTK • Brza statika • Statika • Kinematika Podržani RTK formati • Podržani tipovi mrežnih korekcija: MAC, VRS, FKP	

1

Instrument za globalno pozicioniranje sa
pratećom opremom

- Prijema transformacionih parametara putem Mrežnih RTK korekcija preko RTCM 3.1 poruka
- Memorisanje podataka • Izmjenljiva SD kartica
- Kontroler • Windows EC7 Operativni Sistem,
- Ekran: 800 x 480 WVGA, Colour TFT, 5" i puna alfanumerička tastatura (QWERTY)
- 5 Megapixel ugrađena kamera, sa blicem
- 4GB Interna memorija / 1GB RAM
- Mogućnost kompletnog rada sa sistemom preko tastature koristeći alfanumeričku tastaturu i funkcijske tastere
- Osvetljenje za ekran
- Funkcijski i korisnički podesivi tastera za brz pristup određenim aplikacijama i funkcijama
- Integrisana komunikacija: Serijski, USB, Bluetooth, WLAN, GSM/LTE modem,
- Slotovi za memorijske uređaje: SD kartice, USB flash
- Aplikacioni programi • Snimanje i iskolčavanje tačaka
- Automatska registracija tačaka na osnovu zadatog kriterijuma (vrijeme, rastojanje, ...)
- Direktno kreiranje i editovanje linija i poligona u toku terenskog mjerenja
- Kodiranje i atribucija tačaka, linija i poligona
- Mjerenje i obilježavanje tačaka u odnosu na liniju/poliliniu
- 2D i 3D Grafički prikaz podataka na ekranu u svim programima
- Podržan rad u 3D: rotacija, zumiranje, panovanje u svim programima
- Direktan izbor objekata (tačke, linije) sa mape
- Koordinatna geometrija COGO,
- Direktan import/export crteža u DXF formatu
- Eksport podataka u LandXML

1,00 komplet

- Računanje parametara transformacije (3D Helmertova transformacija, 2D i 1D transformacija)
 - Podrška za WMS/WMTS web-servise
- Konfigurabilnost instrumenta • Unošenje različitih koordinatnih sistema, transformacionih parametara, datuma, elipsoida, projekcija, itd.
- Korisničko definisanje prikaza podataka na ekranu
 - Direktno slanje mjerenih podataka u kancelariju putem Interneta korišćenjem GNSS aplikacije
 - Mogućnost naknadne ugradnje radio opreme
 - Kompatibilnost sa postojećom opremom:
 - o korišćenje punjača i ostalog pribora
 - o direktna razmjena mjerenih podataka bez potrebe za konverzijom npr. prebacivanjem memorijske kartice iz postojećih instrumenata u novi
- Radni temperaturni opseg za kompletnu opremu (kontroler, antena/prijemnik) • Prijemnik -400 C do +650C
- Kontroler -300 C do +600 C
- Zaštita od vode, prašine • IP66/IP68, MIL-STD-810F
- Napajanje • izmjenljive i punjive baterije za prijemnik i kontroler
- Oprema za GNSS Rover • Adapter za postavljanje GNSS antene i kontrolera na štap
- Baterije i punjači, za 10h rada na terenu sa kompletnim sistemom
 - Štap za GNSS Rover
 - Memorijska kartica
 - Kofer za GNSS Antenu i kontroler