

PREGLED POSTUPKA #77373

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BAR
PIB	02041715
E-mail	sportskicentar@topolica.me
Telefon	030/301-700
Internet adresa	www.srcegrada.me
Fax	030/301-733
Adresa	Bulevar Revolucije 85
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Vršenje svih popravki i zamjeni djelova postavljene opreme mobilijara na dječijim igralištima, sa pratećim građevinskim radovima
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jovana Vujović
Kontakt	Simo Pavlović, 069/ 091-098
Datum objave	12.08.2024. 15:20

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Vršenje svih popravki i zamjeni djelova postavljene opreme mobilijara na dječijim igralištima, sa pratećim građevinskim radovima	12.08.2024 15:13	16.08.2024 12:00	16.08.2024 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	DOO SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BAR Vršenje svih popravki i zamjeni dijelova postavljene opreme mobilijara na dječijim igralištima, sa pratećim građevinskim radovima 37450000 - Oprema za sportove na otvorenom terenu i igralištima 45000000 - Građevinski radovi 45255400 - Radovi na montaži	18.812,60 EUR	3.950,64 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
☐ U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
☐ U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ilio drugog akta koji izdaje organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
☐ dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Zbog složenosti predmeta nabavke i različitih lokacija na teritoriji opštine Bar ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu da je sa ovlašćenim licem naručioca obišao lokaciju, navodeći datum i vrijeme. Kontakt osoba je Simo Pavlović, br. telefona 069/091-098.	Drugi uslovi
Obrazac 2 koji je u prilogu	ESPD

Ponuđač je dužan da dokaže da posjeduje Sertifikat EN 1176-1 koji se odnosi na opremu i površinu dječijih igrališta koji zadovoljava MEST EN 1176 EU i da isti dostavi uz ponudu.	Stručna i tehnička sposobnost
☐ Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj raskida ugovora nastalog zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvođenje radova. Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati važeću garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
☐ Garantni rok: 2 godine od dana primopredaje . Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: preko ovlašćenog lica Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Posebni osnovi za isključenje iz postupka jednostavne nabavke: Iz postupka jednostavne nabavke isključiće se privredni subjekta koji ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Bar	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Avansno 30 % odmah nakon zaključenja ugovora, i 70 % nakon izvršenih radova.	Rok plaćanja
45 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje dobavljač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
30 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 18.812,60 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Košenje trave - Korišćenjem motorne kosilice - trimer - mašinsko košenje vršiće se uklanjanje trave sa staze do kamiona; Utovar pokošene trave u kamion; Prevoz pokošene trave na deponiju koju obezbjeđuje izvođač radova;Uklanjanje korova sa staze (behatona) i odnošenje iste kamionom do deponije koju obezbjeđuje izvođač. Obračun radova se vrši po m2 obrađenog prostora. Zemljani radovi koji uključuju košenje dječijeg igrališta obuhvataju nekoliko važnih koraka kako bi se osigurala sigurnost, funkcionalnost i estetika prostora. Ovi radovi uključuju sledeće: 1. Pregled terena: - Prije početka košenja, potrebno je pregledati teren kako bi se uklonili svi potencijalni opasni predmeti poput kamenja, grana, smeća i slično. 2. Priprema opreme: - Provera i priprema kosilice ili trimera, uključujući oštrenje noževa, punjenje goriva (za motorne kosilice) .	

1	Igralište kod JU OŠ "Jugoslavija" Zemljani radovi - Košenje	- Osiguravanje lične zaštitne opreme za radnike, poput rukavica, zaštitnih naočara i odgovarajuće obuće. 3. Košenje trave: - Košenje trave na cijelom igralištu, vodeći računa o ravnomjernom skraćivanju trave kako bi se osigurala estetski ugodna i sigurna površina za igru. - Posebna pažnja posvećuje se područjima oko elemenata za igru, klupa i drugih objekata kako bi se spriječilo nakupljanje visoke trave koja može sakriti opasnosti ili smetati djeci. 4. Trimanje rubova: - Korištenje trimera za precizno rezanje trave uz rubove staza, elemenata za igru, ograda i drugih objekata gdje kosilica ne može dosegnuti. 5. Uklanjanje pokošene trave: - Sakupljanje i uklanjanje pokošene trave s igrališta kako bi se spriječilo stvaranje klizavih površina i omogućilo djeci da nesmetano koriste prostor. 6. Kontrola korova: - Po potrebi, primjena metoda za kontrolu korova, mehaničkih (korištenje ekološki prihvatljivih sredstava). Ovi koraci osiguravaju da igralište ostane sigurno, funkcionalno i privlačno za djecu i njihove obitelji, omogućujući im da se igraju u dobro održavanom okruženju.	350,00 m2
---	---	--	-----------

2	Igralište kod JU OŠ "Jugoslavija" Zemljani radovi - Nasipanje pijeska 4:8 frakcije	Nabavka frakcija 4:8 (materijala); Prevoz materijala od mjesta kupovine do mjesta izvođenja radova; Istovar materijala na mjestu izvođenja radova; Ručna ugradnja materijala na stazu koja obuhvata odgovarajući ravnomjerni raspored istog u nivou horizontalnog ravnjanja; Obračun radova se mjeri u m3 ugrađenog materijala u debljini sloja. Detaljni koraci: Zemljani radovi i nasipanje pijeska na dječijem igralištu uključuju nekoliko ključnih koraka kako bi se osigurala sigurnost, funkcionalnost i estetski izgled igrališta. Ovi radovi obuhvataju: Priprema terena: 1. Uklanjanje vegetacije i otpada: Prvo se uklanjaju trava, korov (kao što je gore navdano), kamenje i drugi otpad kako bi se pripremila čista površina. 2. Ravnjanje terena: Teren se izravna kako bi se osiguralo da je površina glatka i ravna, bez većih neravnina. Nasipanje pijeska: Odabir pijeska- 4:8 frakcije: Korištenje pijeska koji je siguran za djecu, bez oštih čestica i drugih potencijalno opasnih materijala. Raspodjela pijeska: Pijesak se ravnomjerno raspoređuje po cijeloj površini igrališta do željene debljine (20-30 cm). Ravnjanje i zbijanje pijeska: Nakon nasipanja, pijesak se izravna i, po potrebi, blago zbija kako bi se osigurala stabilna i ravna površina. Ovi koraci osiguravaju da igralište ima sigurno i udobno područje za igru s pijeskom, čime se poboljšava ukupno iskustvo igre i sigurnost za djecu.	20,00 m3
---	--	---	----------

3	Igralište kod JU OŠ "Jugoslavija" Molerski / Farbarski radovi Metalni suncobrani 3 kom x 40 m2 u crvenoj boji Zidovi, ograde, pregrade, klupe u postojećim bojama Kante za otpatke	Čišćenje i uklanjanje starih slojeva boje, prljavštine, hrđe i ostalih nečistoća. Popravak oštećenih površina, uključujući ispunjavanje pukotina, rupa i neravnina. Primjena temeljnog premaza: Nanošenje temeljnog premaza kako bi se osigurala bolja prijanjanja završne boje i zaštita površine od korozije i drugih oštećenja. Farbanje: Odabir i nanošenje boje koja je pogodna za vanjske uslove, UV otpornost, vodootpornost i sigurnost za djecu (neškodljive boje). Korištenje odgovarajuće tehnike nanošenja boje (četkom, valjkom ili prskanjem) kako bi se postigao ravnomjeran sloj. Obnova elemenata (koji se koriste u igri): Farbanje metalnih i drvenih elemenata poput ljuljaški, tobogana, klackalica i penjalica. Obnova i farbanje klupa, stolova i drugih pratećih elemenata.	500,00 m2
4	Igralište kod JU OŠ "Jugoslavija" Metalni poklopci na kanti za otpatke	Dimenzije 50 x 50 cm - Slika u prilogu	10,00 kom
5	Igralište kod JU OŠ "Jugoslavija" - Ljuljaške	Sjedalna mjesta za ljuljanje djece - Gumirani dio za sjedenje	4,00 kom
6	Igralište kod JU OŠ "Jugoslavija" - Podloga	Podloga crvena gumena debljine 2 cm	60,00 m2
7	Igralište kod JU OŠ "Jugoslavija" - Podloga	Podloga plava gumena debljine 2 cm	40,00 m2

8	Igralište kod JU OŠ "Jugoslavija" - Stolovi i stolice	Priprema, šmirglanje, farbanje u crvenoj boji i krpljenje pukotina	6,00 kom
9	Igralište kod JU OŠ "Jugoslavija" -Drvene stepenice za tobogan	3 x 5 m, gazište 60 x 10 x 10 cm 30 kom 40 m konopa	2,00 kom
10	Igralište kod JU OŠ "Jugoslavija" - Betonske klupe	Drveni sjedalni dio od inpregniranog drveta, dimenzija gredica je 6 x 40 cm dužine 6 m	3,00 kom
11	Igralište kod JU OŠ "Jugoslavija" - Betonske klupe	Drveni sjedalni dio od inpregniranog drveta, dimenzija gredica je 6 x 40 cm dužine 2,5 m	5,00 kom
12	Igralište kod SC Topolica - Farbanje drvene penjalice sa konopcima	Braon boja, dizenzija 600 x 100 x 100	1,00 kom
13	Igralište kod SC Topolica - Nabavka i ugradnja table za koš, obruča i mrežice	Tabla drveni panel - Slika u prilogu	1,00 kom
14	Igralište kod SC Topolica - Multifunkcionalni kompleks	Ravan penjalice treba da bude od višeslojnog pločastog materijala minimum debljine 20 mm presvučena specijalnom protivkliznom folijom . Rukohvati x 6 kom su od debelozidnih cijevi od nerđajućeg čelika min. prečnika 32 mm i min. visine 40 cm gledano od gazeće površine penjalice pa do najviše tačke rukohvata. Veza rukohvata i penjalice treba da bude ostvarena pomoću nerđajućeg vijaka min prečnika 6 mm.	1,00 kom
15	Igralište kod SC Topolica - Multifunkcionalni kompleks	Kosa strana penjalice dužine 2,5 m širine 110 cm	2,00 kom
16	Igralište kod SC Topolica - Multifunkcionalni kompleks	Plastični okrugli ram za rupu na penjalici Prečnik 10 cm, dubina 5 cm - Slika u prilogu	42,00 kom
17	Igralište kod SC Topolica - Gumene ploče	Postavljanje gumenih ploča debljine 3 cm na podlogu od betona	20,00 m2

18	Igralište kod SC Topolica - Klackalica na federima za četvero djece	Podkonstrukcija je od debelozidnih kutijastih čeličnih profila (min 100x40mm) sa vertikalnim nosačem od debelozidnih kutijastih čeličnih profila (min 80x40mm). Pokretna čelična podkonstrukcija je od dva uzajamno i paralelno povezane obujmice od čeličnog lima min.debljine 3mm kroz koje prolaze drvene grede. Osovina je od nerđajućeg čelika prečnika min.40mm. Veza između podkonstrukcije i pokretne podkonstrukcije je putem vijaka ne tanjih od 20mm. Opruge su od opružnog čelika debljine 20mm i min prečnika 150mm. Ruda klackalice su lamelirane (drvene, dimenzija 12x10cm). Drveni bočni paneli su od višeslojnog pločastog materijala min.debljine 18mm. Rukohvati su od nerđajućeg čelika prečnika 40mm uglavljeni u posebne plastične prihvatnike. Sjedišta i centralna platforma su od višeslojnog pločastog materijala min.debljine 20mm presvučeni posebnom protivkliznom folijom.Završna obrada svih čeličnih djelova kvalitetnom bojom za spoljne uslove. Svi drveni elementi moraju biti potpuno glatki, sa zaobljenim ivicama, završna obrada impregnacionim sredstvom, a zatim ekološkim lakom u tri premaza. Klackalica mora biti u skladu sa EU regulativom i Sertifikatom EN 1176-1 koji se odnosi na opremu za dječija igrališta.	1,00 kom
----	---	--	----------

19	Igralište kod SC Topolica - Drvena ljuljaška sa dva sjedišta	Osnovna konstrukcija sačinjena je od lameliranih drvenih greda (min.dimenzija 10,5x9,5cm). Oslonci su spojeni metalnim štucnama i čine dva A profila i jednu drvenu gredu koja ih spaja. Sjedišta su od aluminijumske osnove presvučena plastičnim materijalom min.debljine 20mm. Završna obrada svih čeličnih djelova kvalitetnom bojom za spoljne uslove. Svi drveni elementi moraju biti potpuno glatki, sa zaobljenim ivicama, završna obrada impregnacionim sredstvom, a zatim ekološkim lakom u tri premaza. Ljuljaška mora biti u skladu sa EU regulativom i Sertifikatom EN 1176-1 koji se odnosi na opremu za dječija igrališta.	1,00 kom
20	Igralište kod SC Topolica - Plastične zakačke	Slika u prilogu	35,00 kom
21	Igralište SC Topolica	Plave boje, prečnika 1,5 cm	25,00 m
22	Igralište kod "Kaće" - Nabavka i ugradnja oštećenih elemenata dječijeg igrališta(klupe - 4 komada, šipka za vratilo 1 kom., metalne mrežica za koš kom. i sjedište za ljuljaške sa lancem 2 kom, trougao za penjanje 1 kom, podloga za penjanje 1 kom, vrteška 1 kom)	Farbanje svih sprava u postojećim bojama	1,00 paušal
23	Igralište kod "Kaće"	Plastične hvatalice za podlogu za penjanje oblika kao postojeće (plastika) - Slika u prilogu	5,00 kom

24	Igralište kod "Kaće" - Ljuljaška	Nabavka i ugradnja ljuljaške. Dimenzija ljuljaške: 300x150 (širina donjeg razmaka između dva vertikalna nosača, koji su u gornjem kraju spojeni pod uglom) x200cm. Prečnik cijevi je 114 mm, a debljina zida cijevi je 2,5 mm. Tačke rezanja 4 stuba tj vertikalnih industrijskih cijevi biće povezane sa glavnim horizontalnim nosačem i gumenim stezaljkama na metalu na način da čine međusobno pravi ugao. Stubovi na donjim krajevima treba da imaju ankerne završetke za betoniranje. Na horizontalnoj gredi treba da se nalazi okretni nosač-kuglični ležajevi i vezive spojke za koje su pričvršćeni lanci (4 komada) sa jednim sjedištem. Prečnik cijevi je 114 mm. Otvoreni djelovi industrijskih cijevi treba da su zatvoreni kako bi se spriječilo rđanje zbog vode i vlage. Biće zatvoren i zakovan plastičnim čepovima u boji u obliku debelih kalupa za ubrizgavanje. Sirovina polietilenskih materijala koji će se koristiti u proizvodnji okretnog sjedišta je linearni polietilen male gustine. Treba da se koriste originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju djeteta. Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne smiju da sadrže cink i njihova osetljivost na svjetlost će biti između 6-8 skala. Sjedišta ljuljaške treba da su napravljena od metalnog jezgra, obložena polietilenom koji je čvrst, izdržljiv i otporan na UV zrake. Lanci kojima će se vezati sjedišta biće od toplo pocinkovanog čelika. Ljuljaško sjedište biće pripremljeno s jedne strane da se lancima montira na nosač. Sve metalne površine treba da su obrađene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi varovi su brušeni. Ljuljaška mora biti u skladu sa EU regulativom i Sertifikatom EN 1176-1 koji se odnosi na opremu za dječija igrališta.	1,00 kom
----	----------------------------------	--	----------

25	Igralište kod "Kaće" - Zemljani radovi - šljunak	Nasipanje pijeska podloga 8:32 granulacija (okrugli riječni)	10,00 m2
26	Igralište kod "Kaće" - Klupe	Drvene dužine 1,5 m i širine 32 cm 4 komada daske 1,5m x 8cm x 4 cm	2,00 kom
27	Igralište kod "Kaće" - Klupe	Metalne klupe dužine 2,5 m, širine 32 cm, plava boja	2,00 kom
28	Igralište kod "Kaće" - Korpe	Postavljanje noseće metalne kante za otpatke dimenzije 40 cm x 40 cm	2,00 kom
29	Igralište kod "Kaće" - Koš	Obruč, tabla (120 x 95) poliester i metalne mrežice	2,00 kom
30	Igralište kod "Spomen parka" - Farbanje tobogana i kućice na toboganu, klupe 11 kom	Farbanje svih sprava u postojećim bojama	1,00 paušal

31	Igralište kod "Spomen parka" - Ljuljaška	Nabavka i ugradnja ljuljaške. Dimenzija ljuljaške: 300x150 (širina donjeg razmaka između dva vertikalna nosača, koji su u gornjem kraju spojeni pod uglom) x200cm. Prečnik cijevi je 114 mm, a debljina zida cijevi je 2,5 mm. Tačke rezanja 4 stuba tj vertikalnih industrijskih cijevi biće povezane sa glavnim horizontalnim nosačem i gumenim stezaljkama na metalu na način da čine međusobno pravi ugao. Stubovi na donjim krajevima treba da imaju ankerne završetke za betoniranje. Na horizontalnoj gredi treba da se nalazi okretni nosač-kuglični ležajevi i vezive spojke za koje su pričvršćeni lanci (4 komada) sa dva sjedišta za dvije osobe. Prečnik cijevi je 114 mm. Otvoreni djelovi industrijskih cijevi treba da su zatvoreni kako bi se spriječilo rđanje zbog vode i vlage. Biće zatvoren i zakovan plastičnim čepovima u boji u obliku debelih kalupa za ubrizgavanje. Sirovina polietilenskih materijala koji će se koristiti u proizvodnji okretnog sjedišta je linearni polietilen male gustine. Treba da se koriste originalne sirovine koje ne sadrže hemikalije koje mogu štetiti zdravlju djeteta. Boje koje se koriste u polietilenskim sirovinama ne smiju da sadrže cink i njihova osjetljivost na svjetlost će biti između 6-8 skala. Sjedišta ljuljaške treba da su napravljena od metalnog jezgra, obložena polietilenom koji je čvrst, izdržljiv i otporan na UV zrake. Lanci kojima će se vezati sjedišta biće od toplo pocinkovanog čelika. Ljuljaško sjedište biće pripremljeno s jedne strane da se lancima montira na nosač. Sve metalne površine treba da su obrađene bez oštih ivica i zaštićene kvalitetnim premazima kao zaštita od atmosferskih uticaja. Svi varovi su brušeni. Ljuljaška sa dva sjedišta mora biti u skladu sa EU regulativom i Sertifikatom EN 1176-1 koji se odnosi na opremu za dječija igrališta.	1,00 kom
----	--	--	----------

32	Igralište kod "Spomen parka" - Podloga	Nabavka i postavljanje podloge na igrališta, debljine 3 cm	15,00 m2
33	Igralište kod "Spomen parka" - Zemljani radovi	Nasipanje i razastiranje tampon sloja šljunka d = 10 cm, granulacije do 32 mm, na pozicijama gdje se planiraju igrališta, sa potrebnim planiranjem, nabijanjem u slojevima i valjanjem.	30,00 m3
34	Igralište kod "Spomen parka" - Vrteška	Nabavka i ugradnja vrteške. Metalni profil od 40x4 mm treba da bude savijen kružno prečnika 160 cm, a na donji srednji dio valjka zavaren je 2 sa 3 kockast lim, na strug treba da bude zavaren sloj kugle i kao oslonac montirano 8 komada metalnih profila od 40x40 mm. Sidrište treba biti debljine 5 mm, širine 40 cm i dužine 40 cm. Zaobljena osovina treba biti zavarena u strugu tako da konusna kugla debljine 70 mm prolazi na sidrište. Industrijska cijev prečnika 114 mm visine 70 cm biće postavljena u srednjem centru platforme prečnika 160 cm. Industrijska cijev od 32 mm biće postavljena kao ograda.	4,00 kom
35	Igralište kod "Spomen parka" -Klupe	Drveni elementi na klupama, dimenzija 40 x 80 x 1450 mm. Glave vijaka koje se koriste za spajanje drvenih elemenata neće biti izbočene i pričvršćivači se ne mogu montirati bez alata u skladu sa TSE standardima. Uz pomoć rupa na na dnu, montiraće se klupa na pod pomoću čeličnih tiplova i trifonskih vijaka 10 x 100 mm. Vrsta drvnog materijala biće bor I klase. Površinski premaz će se izvršiti na svim metalnim konstrukcijama	11,00 kom