

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBE - OPREMA ZA PARKOVE I DJEČIJA IGRALIŠTA

Ovaj ugovor je zaključen između:

Naručioca Zelenilo d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Kritskog odreda br.4, PIB: 02407507, broj računa: 510-1041-21, naziv banke: CKB banka, koga zastupa izvršni direktor Petar Krivokapić dipl.ecc (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđač „Park World “ d.o.o. –Tuzi, sa sjedištem u Tuzima, ulica Kuće Rakića broj 7, PIB 03262499, broj žiro računa 520-39550-56, naziv Banke Hipotekarna banka AD PODGORICA: koga zastupa izvršni direktor Bayram Aldemir (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke robe - Opreme za parkove i dječija igrališta broj 4-426/24-5500/2 od 01.07.2024.godine, šifra postupka na ESJN-u # 73868.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 3-426/24-7270 od 27. 08. 2024. godine.

Ponuda Dobavljača „Park World,, d.o.o. Tuzi, šifra ponude na ESJN-u # 108619 od 29. 07.2024 godine.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke robe - Opreme za parkove i dječija igrališta 4-426/24-5500/2 os 01.07.2024. godine, Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 03-426/24 – 7270 od 27. 08.2024. godine i Ponude Dobavljača „Park World,, d.o.o. Tuzi, šifra ponude na ESJN-u # 108619 od 29. 07.2024 godine, ugovorne strane su se dogovorile sljedeće:

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe.

Ponuda Ponuđača je integrisana u odredbama ovog Ugovora.

Robe po ovom Ugovoru su opreme za parkove i dječija igrališta iz partija 1 i 2 predmetnog postupka nabavke, po karakteristikama, cijenama i uslovima iz ponude Dobavljača.

Dobavljač je prilikom zaključenja ugovora obavezan dostaviti garanciju banke za dobro izvršenje ugovora, na iznos 5 % njegove vrijednosti sa uračunatim PDV-om, sa rokom 8 dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje ugovora.

Član 2**Partija 1: Dječije sprave**

1. Ljuljaška sa dva standardna sjedišta - Ljuljaška treba biti formirana od 4 metalna nosača prečnika min. Ø 110mm, visine min. 240 cm i debljine min. 2,5 mm koji drže metalnu cijev dimenzije min. Ø 110 mm, dužine min. 300 cm i debljine min. 2,5 mm, na koju se metalnim lancima povezuju sjedišta za ljuljanje napravljena od HDPE plastike. Udaljenost između sjedala treba biti min. 70 cm, dok udaljenost sjedala od podloge treba biti min. 40 cm. Predviđeno je korišćenje dvorednih lanaca minimalnog kalibra 6 mm kako bi se spriječilo zaglavljivanje prstiju. Dimenzije ljuljaške sa dva

- standardna sjedišta su min. 320x110x240 cm. – 4 komada po cijeni od 660,00 eura po komadu bez PDV-a.
2. Kombinovana sprava sa toboganom - Kombinovana sprava se sastoji od tri dijela: ljuljaška sa dva sjedala, tornja sa dvostrukim toboganom i NLO figure za penjanje. Ljuljaška je formirana od 2 metalna nosača prečnika min. Ø 110mm, visine min. 240 cm i debljine min. 2,5 mm koji drže metalnu cijev dimenzije prečnika min. Ø 110 mm, dužine min. 300 cm i debljine min. 2,5 mm koja je sa druge strane povezana sa tornjem. Na pomenutu metalnu cijev se metalnim lancima povezuju sjedišta za ljuljanje napravljena od HDPE plastike. Toranj sa dvostrukim toboganom je napravljen od četiri metalna nosača prečnika min. Ø 110mm, visine min. 240 cm i debljine min. 2,5 mm koja se na visini od 1 m povezuju limenom platformom dimenzija min. 110x110x80 cm. Limena platforma se na nosače povezuje pomoću pocinčanih vijaka i matica. Sa zadnje strane platforme su limene stepenice dimenzija min. 600x1000 mm sa ogradom sa obje strane stepeništa min. Visine 70 cm. Rubovi stepenišne ograde moraju biti izrađeni od cijevi dimenzija min. 30x2,5 mm, a ograde od cijevi dimenzija min. 25x2,5 mm. Maksimalni razmak između cijevi na ogradi je 85 mm. Sa prednje strane platforme nalaze 2 tobogana od HDPE plastike koji će biti pričvršćeni za tlo pomoću ankera. Nagib kliznog dijela treba biti max. 40° u odnosu na horizontalu. Visina bočnih strana tobogana treba da bude min. 20 cm, a širina tobogana min. 40 cm. Sa treće strane se platformi pristupa pomoću NLO figura za penjanje koje se proizvode od LDPE plastike sa dvostrukim zidovima korišćenjem tehnologije rotacije. Gazišta NLO figura za penjanje treba postaviti do visine max. 1000 mm. Radi lakšeg izlaska i ulaska na platformu, za osovину NLO penjača treba koristiti cijevi prečnika min. Ø 35 mm, min. debljine 2,5 mm, dok se za regulaciju ulaza na platformu koriste ograde od cijevi prečnika min. Ø 27 mm, debljine min. 2,5 mm koje su spojene na prihvatnu cijev. NLO penjalica treba biti pričvršćena za glavnu konstrukciju odozgo uz pomoć sistema stezanja, a za platformu odozdo uz pomoć vijaka. Sa četvrtе strane platforma je zatvorena panelom od HDPE plastike dimenzija min. 900x1100x80 mm. Krov na tornju treba da bude četvorovodni dimenzija min. 140x140x75 cm i napravljen od LDPE plastike. Krov treba biti spojen direktno na metalne nosače tornja – 1 komad po cijeni od 1.930,00 eura po komadu bez PDV-a.
3. Kombinovana sprava sa toboganom - Kombinovana sprava se sastoji od tri dijela: ljuljaška sa dva sjedala, platforma koja se sastoji od stepenica sa jedne i tobogana sa druge strane i toranj na koji se nastavlja platforma sa spiralnim toboganom. Ljuljaška je formirana od 2 metalna nosača prečnika min. Ø 110mm, visine min. 240 cm i debljine min. 2,5 mm koji drže metalnu cijev dimenzije prečnika min. Ø 110 mm, dužine min. 300 cm i debljine min. 2,5 mm koja je sa druge strane povezana sa platformom. Na pomenutu metalnu cijev se metalnim lancima povezuju sjedišta za ljuljanje napravljena od HDPE plastike. Limena platforma se na nosače povezuje pomoću pocinčanih vijaka i matica. Sa zadnje strane platforme su limene stepenice dimenzija min. 600x1000 mm sa ogradom sa obje strane stepeništa min. visine 70 cm. Rubovi stepenišne ograde moraju biti izrađeni od cijevi dimenzija min. 30x2,5 mm, a ograde od cijevi dimenzija min. 25x2,5 mm. Maksimalni razmak između cijevi na ogradi je 85 mm. Sa prednje strane platforme nalazi se tobogan od HDPE plastike koji će biti pričvršćeni za tlo pomoću ankera. Nagib kliznog dijela treba biti max. 40° u odnosu na horizontalu. Visina bočnih strana tobogana treba da bude min. 20 cm, a širina tobogana min. 40 cm. Sa strane do dijela sa ljuljaškom platforma je zatvorena panelom od HDPE plastike dimenzija min. 1100x930x80 mm. Platforma je sa tornjem povezana metalnim merdevinama širine min. 630 mm. Glavno tijelo i cijevi za penjanje se izrađuju od cijevi 27x2,5 mm. Razmak između cijevi za penjanje treba biti min. 80 mm. Merdevine se na toranj povezuju pomoću pocinčanih vijaka i matica. Toranj je napravljen od četiri metalna nosača prečnika min. Ø 110mm, visine min. 240 cm i debljine min. 2,5 mm koja se na visini od 1,5 m povezuju limenom platformom dimenzija min. 110x110x80 cm. Limena platforma se na nosače povezuje pomoću pocinčanih vijaka i matica.

Toranje je sa zadnje i prednje strane zatvoren panelima od HDPE plastike dimenzija min. 1100x930x80 mm. Krov na tornju treba da bude četvorovodni dimenzija min. 140x140x75 cm i napravljen od LDPE plastike. Krov treba biti spojen direktno na metalne nosače tornja. Na platformu iz tornja se nastavlja platforma dimenzija min. 600x900x80 mm koja je povezana sa spiralnim toboganom. Platforma je sa dvije strane ograđena sa ogradom sa obje strane min. visine 70 cm. Rubovi ograde moraju biti izrađeni od cijevi dimenzija min. 30x2,5 mm, a ograde od cijevi dimenzija min. 25x2,5 mm. Maksimalni razmak između cijevi na ogradi je 85 mm. Sa platforme se pristupa spiralnom toboganu koji je u središnjem dijelu pričvršćen uz metalnu cijev prečnika min. Ø80 mm, visine min. 150 cm. Tobogan treba biti proizveden od LDPE plastike. Visina bočnih strana tobogana treba biti min. 25 cm, dok širina tobogana treba biti min. 50 cm. Spiralni tobogan treba imati izlazni dio koji će smanjiti brzinu klizanja, a dužina kliznog dijela bi trebala biti min. 55 cm. Dužina izlaznog dijela bi trebala biti min. 55 cm a nagib max. 10°. Tobogan za podlogu mora biti pričvršćen ankerima. – 1 komad po cijeni od 2.979,00 eura po komadu bez PDV-a.

4. Kombinovana sprava sa toboganom - Kombinovana sprava se sastoji od tornja 1 sa spiralnim toboganom i NLO figurama za penjanje, platforme sa toboganom sa jedne i tunelom sa druge strane i tornja 2 sa toboganom i stepeništem. Konstrukcija tornja 1 se sastoji od četiri metalna nosača prečnika min. Ø 110mm, visine min. 430 cm i debljine min. 2,5 mm koja se na visini od 1,5 m povezuju limenom platformom dimenzija min. 110x110x80 cm. Limena platforma se na nosače povezuje pomoću pocinčanih vijaka i matica. Na platformu iz tornja 1 se nastavlja platforma dimenzija min. 600x900x80 mm koja je povezana sa spiralnim toboganom. Platforma je sa dvije strane ograđena pregradama od LDPE plastike kako bi se osigurao siguran ulazak na spiralni tobogan. Pregrade su dimenzija min. 1000x1650 mm. Pregrada se fiksira za platformu pomoću vijaka i matica. Sa platforme se pristupa spiralnom toboganu koji je u središnjem dijelu pričvršćen uz metalnu cijev prečnika min. Ø80 mm, visine min. 150 cm. Tobogan treba biti proizveden od LDPE plastike. Visina bočnih strana tobogana treba biti min. 25 cm, dok širina tobogana treba biti min. 50 cm. Spiralni tobogan treba imati izlazni dio koji će smanjiti brzinu klizanja, a dužina kliznog dijela bi trebala biti min. 55 cm. Dužina izlaznog dijela bi trebala biti min. 55 cm a nagib max. 10°. Tobogan za podlogu mora biti pričvršćen ankerima. Na platformu tornja 1 se sa jedne bočne strane pristupa pomoću NLO figura za penjanje koje se proizvode od LDPE plastike sa dvostrukim zidovima korišćenjem tehnologije rotacije. Gazišta NLO figura za penjanje treba postaviti do visine max. 1500 mm. Radi lakšeg izlaska i ulaska na platformu, za osovinu NLO penjača treba koristiti cijevi prečnika min. Ø 35 mm, min. debljine 2,5 mm, dok se za regulaciju ulaza na platformu koriste ograde od cijevi prečnika min. Ø 27 mm, debljine min. 2,5 mm koje su spojene na prihvatnu cijev. NLO penjalica treba biti pričvršćena za glavnu konstrukciju odozgo uz pomoć sistema stezanja, a za platformu odozdo uz pomoć vijaka. Sa druge bočne strane tornja 1 platforma je zatvorena panelom od HDPE plastike dimenzija min. 900x1100x80 mm. Na tornju 1 treba montirati konusni krov prečnika min. Ø 190 cm sa min. Visinom od 100 cm. Konusni krov se proizvodi od LDPE plastike i direktno se povezuje sa glavnom konstrukcijom. Sa platforme tornja 1 se kosim stepeništem silazi na platformu sa toboganom sa jedne i tunelom sa druge strane. Koso stepenište mora biti urađeno tako da premosti visinsku razliku od min. 50 cm između tornja 1 i platforme. Stepene se izrađuju kao jedan komad od lima debljine zida min. 2 mm. Visina stepenika treba da bude min. 13 cm. Širina stepeništa treba da bude min. 630 mm. Ograda sa obje strane stepeništa je min. visine 70 cm. Rubovi stepenišne ograde moraju biti izrađeni od cijevi dimenzija min. 30x2,5 mm, a ograde od cijevi dimenzija min. 25x2,5 mm. Maksimalni razmak između cijevi na ogradi je 85 mm. Platforma sa toboganom sa jedne i tunelom sa druge strane je dimenzija min. 110x110x80 cm. Tobogan sa jedne strane platforme je od HDPE plastike koji će biti pričvršćen za tlo pomoću ankera. Nagib kliznog dijela treba biti max. 40° u odnosu na horizontalu. Visina bočnih strana

tobogana treba da bude min. 20 cm, a širina tobogana min. 40 cm. Sa treće strane platforma je zatvorena panelom od HDPE plastike dimenzija min. 900x1100x80 mm. Sa četvrte strane, suprotno od tobogana, se nalazi tunnel projektovan cijev od LDPE plastike dužine min. Ø 100 cm, a unutrašnjeg prečnika min. Ø 75 cm. Sa gornje strane tunnel je povezan sa platformom i tornjem 2 pomoću pocinčanih cijevi prečnika min. Ø 27 mm, dok je sa donje strane pričvršćen pomoću pocinčanih vijaka i matica. Konstrukcija tornja 2 se sastoji od četiri metalna nosača prečnika min. Ø 110mm, visine min. 380 cm i debljine min. 2,5 mm koja se na visini od 1,0 m povezuju limenom platformom dimenzija min. 110x110x80 cm. Limena platforma se na nosače povezuje pomoću pocinčanih vijaka i matica. Sa bočne strane tornja 2 je tobogan od LDPE plastike koji će biti pričvršćen za tlo pomoću ankera. Nagib kliznog dijela treba biti max. 40° u odnosu na horizontalu. Visina bočnih strana tobogana treba da bude min. 20 cm, a širina tobogana min. 40 cm. Tobogan je uokviren zaštitnom cijevi od LDPE plastike dužine min. Ø 100 cm, a unutrašnjeg prečnika min. Ø 75 cm. Sa suprotne strane od tunela, na toranj 2 se pristupa pomoću stepeništa. Stepenice se izrađuju kao jedan komad od lima debljine zida min. 2 mm, a cilj je da premoste visinsku razliku od min. 100 cm. Visina stepenika treba da bude min. 13 cm. Širina stepeništa treba da bude min. 630 mm. Ograda sa obje strane stepeništa je min. visine 70 cm. Rubovi stepenišne ograde moraju biti izrađeni od cijevi dimenzija min. 30x2,5 mm, a ograde od cijevi dimenzija min. 25x2,5 mm. Maksimalni razmak između cijevi na ogradi je 85 mm. Strana nasuprot toboganu je zatvorena panelom od HDPE plastike dimenzija min. 900x1100x80 mm. Na tornju 2 treba montirati konusni krov prečnika min. Ø 190 cm sa min. Visinom od 100 cm. Konusni krov se proizvodi od LDPE plastike i direktno se povezuje sa glavnom konstrukcijom. – 2 komada po cijeni od 4.600,00 eura po komadu bez PDV-a.

5. Dupla klackalica - Dupla klackalica sa četiri sedišta postavljene u istoj ravni. Sedišta su od tvrde gume ili HDPE plastike. Konstrukcija se sastoji od bočnih metalnih cijevi min. Ø 110mm debljine min. 3 mm i srednje noseće cijevi prečnika min. Ø 90mm debljine min. 2 mm sa standardnim ankerisanjem u izlivenu betonsku stopu. Prečnik metalne cijevi na koju se postavljaju sjedišta klackalice je prečnika min. Ø 60 mm. Dimenzije klackalice su približno 3100x1200x950 mm – 1 komad po cijeni od 372,00 eura po komadu bez PDV-a.
6. Klackalica - Klackalica sa 2 sjedišta. Nosač klackalice je metalna cijev prečnika min Ø100 mm, visine min 2500 mm. Tijelo klackalice se sastoji od metalne cijevi prečnika min Ø 90 mm savijene u obliku ćiriličnog slova L. Tijelo klackalice je spojeno na nosač na način kojim se omogućava rotacija dok u isto vrijeme djeluje kao klackalica. Sedišta su od tvrde gume ili HDPE plastike. Dimenzije klackalice su min. 3300x360 mm – 2 komada po cijeni od 411,00 eura po komadu bez PDV-a.
7. Piramida mreža - Piramida mreža se sastoji od glavnog nosača i čeličnih užadi. Glavni nosač je metalna cijev prečnika min. Ø140mm i visine min. 4000 mm. Čelična užad su prečnika Ø16 mm i sastoje se od 7 spirala čeličnih užadi od po 6 čeličnih niti oko središta od poliamidnih sirovinskih vlakana. Penjačka piramida ima mrežasti sistem ispleten po različitim uglovima. Sidrenje užadi za betonsku podlogu se ostvaruje pomoću aluminijjskih spojnih djelova koji se za tlo pričvršćuju čeličnim vijcima. Međusobno povezivanje čeličnih užadi se ostvaruje pomoću aluminijjskih pričvrtnih elemenata koji se mogu pritisnuti ili spojiti vijcima – 2 komada po cijeni od 3.000,00 eura po komadu bez PDV-a.
8. Vrteška - Konstrukcija se sastoji od donje metalne ploče prečnika min. Ø1800 mm koja je povezana osovinom i ležajem za betonsku podlogu pomoću ankera. Pod je od pocinkovanog lima. Na visini od min. 320 mm su sjedišta od lakiranih šperploča koje obezbjeđuju dug vijek trajanja. U sredini vrteške je metalni obruč prečnika min. Ø 500

mm i visine min. 570 mm koji je povezan sa metalnom pločom pomoću metalne cijevi prečnika min. Ø 100 mm. Iznad sjedišta je zaštitna ograda formirana u kružnom obliku od cijevi dimenzija min. 25x2,5 mm. Dimenzije vrteške su min. 1800x850 mm. – 4 komada po cijeni od 2.638,00 eura po komadu bez PDV-a.

9. Parkovske figure - 3D gumene životinje - trodimenzionalne su figure životinja, izrađene od gumenog granulata. Tijelo igračke izrađeno je od fiberglasa ili stakloplastike te je izrazito otporno na vandalizam kao i različite atmosferske uticaje, dok je površina obložena bojanim gumenim granulatom. Dimenzije 3D gumene životinje su min. 150x230x80 cm. Izbor figura 3D gumenih životinja treba izvršiti u dogovoru sa Naručiocem – 4 komada po cijeni od 1.750,00 eura po komadu bez PDV-a.
10. Njihalica konjić - Njihalica se sastoji od metalne opruge i sjedišta u obliku konjića od HPDE plastike. Metalna opruga se sastoji od 6 spiralnih namotaja poprečnog presjeka min. Ø22 mm. Figura treba biti od HDPE plastike debljine min. 18 mm. Ruča ručka, ručka za stopalo i zaštita od pada treba biti od metalnih cijevi prečnika min. Ø21 mm i debljine min. 2 mm. Spajanje figure sa metalnom oprugom se postiže pomoću limene priprubnice i vijaka koji čepovima trebaju biti sakriveni kako bi se spriječilo hvatanje prstima i rukama. Da bi se spriječilo prevrtanje, njihalica treba biti napravljena tako da se ostvaruje nagib od max. 30° na svim osama. Dimenzije njihalice su min. 100x25x75 cm – 6 komada po cijeni od 408,00 eura po komadu bez PDV-a.

Ukupna ugovorena cijena bez PDV-a je 43.967,00

- Iznos PDV-a: 9.233,07 eura.

- Ukupan iznos sa PDV-om: 53.200,07 eura.

Partija 2: Fitnes sprave

1. Fitnes sprava – dvostrano statično biciklo - Sprava namijenjena radu na prednjim i zadnjim mišićima natkoljenice, listovima i mišićima donjeg dijela leđa. Noseće metalne cijevi su prečnika min. Ø 140 mm i debljine min. 3mm. Sprava se sastoji od sjedišta i pedala za biciklo koji su montirani na nosećoj cijevi. Sjedište je od HDPE plastike i postavljeno je na visini min. 790 mm. Dimenzije sprave su min. 1750x420x1200 mm – 1 komad po cijeni od 475,00 eura bez PDV-a.
2. Fitnes sprava- simulator kretanja - Sprava je namijenjena vježbanju mišića nogu i jačanju zglobova kukova. Funkcioniše tako što oponaša pokrete kretanja. Konstrukcija se sastoji od dvije metalne cijevi prečnika min. Ø 140 mm i debljine min. 3mm. pričvršćene ankerima za podlogu. Na noseće cijevi su zglobovom vezom vezane pokretne cijevi prečnika min. Ø 90 mm i debljine min. 3mm. na koje se montiraju gazišta od HDPE plastike, dok se sa jedne strane montira rukohvat - cijev prečnika min. Ø 50 mm i debljine min. 3mm. Dimenzije sprave su min. 1400x550x1300 mm. – 1 komad po cijeni od 261,00 bez PDV-a.
3. Fitnes sprava – sprava za vježbanje ruku i ramena - Sprava je namijenjena vježbanju mišića ruku i ramena, a dizajnirana je tako da u istom trenutku spravu može koristiti dva korisnika. Konstrukcija se sastoji od metalne cijevi prečnika min. Ø 140 mm i debljine min. 3mm. pričvršćene ankerima za podlogu. Na noseću cijev se montiraju 4 nezavisne cijevi prečnika min. Ø 90 mm i debljine min. 3mm. koje su zglobovom vezom vezane sa krugovima od HDPE plastike, na način što omogućavaju rotaciju krugova oko 1 ose. Dimenzije sprave su min. 1190x350x1200 mm – 1 komad po cijeni od 293,00 eura bez PDV-a.
4. Fitnes sprava – kombinovana sprava bicikl i stepper - Sprava je namijenjena vježbanju i istezanju mišića nogu, listova i kukova, a dizajnirana je tako da u istom trenutku spravu može koristiti dva korisnika. Konstrukcija se sastoji od metalne cijevi prečnika min. Ø 140 mm i debljine min. 3mm. pričvršćene ankerima za podlogu. Sa jedne strane na noseću cijev je zavarena cijev prečnika min. Ø 90 mm i debljine min. 3mm, L oblika na čijem kraju je montirano sjedište od HDPE plastike na visini od min. 800 mm. Na

horizontalnom dijelu iste cijevi montirane su pedale za biciklo. Sa druge strane noseće cijevi, suprotno od cijevi sa sjedištem i pedalama za biciklo, zavarene su dvije cijevi prečnika min. Ø 90 mm i debljine min. 3mm na kojima se dalje montiraju pedale za steper na visini min. 500 mm. Gazišta pedala za steper su od HDPE plastike. Dimenzije kombinovane fitnes sprave su min. 1600x680x1300 mm – 1 komad po cijeni od 516,00 eura bez PDV-a.

5. Fitnes sprava – dvostrano nordijsko skijanje - Sprava je namijenjena za vježbe za mišiće nogu, lumbalnog i ramenog pojasa, a dizajnirana je tako da u istom trenutku spravu može koristiti dva korisnika. Noseće metalne cijevi su prečnika min. Ø 140 mm i debljine min. 3mm. Na nosećim cijevima se montiraju gazišta i ručke za hvatanje od HDPE plastike. Dimenzije sprave su min. 1600x750x1600 mm – 1 komad po cijeni od 530,00 eura bez PDV-a.
6. Fitnes sprava – kombinovana sprava za trbušnjake i steper - Sprava je namijenjena vježbanju i istezanju mišića stomaka, nogu, listova i kukova, a dizajnirana je tako da u istom trenutku spravu može koristiti dva korisnika. Konstrukcija se sastoji od metalne cijevi prečnika min. Ø 140 mm i debljine min. 3mm. pričvršćene ankerima za podlogu. Sa jedne strane na noseću cijev je zavarena cijev prečnika min. Ø 90 mm i debljine min. 3mm, L oblika na čijem kraju je montirano sjedište od HDPE plastike na visini od min. 1100 mm. Na horizontalnom dijelu iste cijevi montirana je cijev čija je namjena pričvršćivanje nogu prilikom vježbanja trbušnjaka. Sa druge strane noseće cijevi, suprotno od cijevi sa sjedištem, zavarene su dvije cijevi prečnika min. Ø 90 mm i debljine min. 3mm na kojima se dalje montiraju pedale za steper na visini min. 500 mm. Gazišta pedala za steper su od HDPE plastike. Dimenzije kombinovane fitnes sprave su min. 1500x680x1300 mm – 1 komad po cijeni od 377,00 eura bez PDV-a.
7. Fitnes sprava – kombinovana sprava za bodi building i jačanje donjih ekstremiteta - Sprava je namijenjena vježbanju i istezanju mišića stomaka, leđa i ramena sa jedne i nogu sa druge strane, a dizajnirana je tako da u istom trenutku spravu može koristiti dva korisnika. Konstrukcija se sastoji od metalne cijevi prečnika min. Ø 140 mm i debljine min. 3mm. pričvršćene ankerima za podlogu. Sa jedne strane sprava se sastoji od sjedišta od HDPE plastike na visini min. 750 mm i metalne šipke na visini od min. 1700 mm koje su sa sjedištem povezane zglobovom vezom pomoću metalne cijevi prečnika min. 40 mm. Vježbanje se odvija na način što korisnik sjedne na sjedište i rukama se uhvati za cijevi iznad sebe pa pomoću ruku podiže sopstvenu težinu u Y pravcu. Sa druge strane noseće cijevi je sprava namijenjena vježbanju donjih ekstremiteta. Sprava se sastoji naslona od HDPE plastike i od sjedišta od HDPE plastike na visini min. 750 mm za koje je zglobovom vezom vezano za metalnu šipku u obliku slova T. Vježbanje se odvija na način da korisnik sjedne na sjedište i podvuče noge ispod metalne šipke u obliku slova T, a zatim je podiže do ravni sa sjedištem. Dimenzije kombinovane sprave su min. 700x1700x1850 mm – 1 komad po cijeni od 419,00 eura bez PDV-a.
8. Fitnes sprava – dvostruka sprava za jačanje donjih ekstremiteta - Sprava je namijenjena vježbanju i istezanju mišića nogu, a dizajnirana je tako da u istom trenutku spravu može koristiti dva korisnika. Konstrukcija se sastoji od metalne cijevi prečnika min. Ø 140 mm i debljine min. 3mm. pričvršćene ankerima za podlogu. Sa obje strane noseće metalne šipke su zglobovom vezom vezane metalne šipke prečnika min. 80 mm u obliku slova L, na koje se dalje montiraju sjedište i naslon od HDPE plastike. Sjedište se montira na visini od min. 700 mm. U donjem dijelu noseće metalne šipke na visini od min. 700 mm se montiraju metalne šipke koje služe kao gazišta. Vježbanje se vrši na način da korisnik sjedne i oslanja se nogama na za to predviđene metalne šipke, a zatim uz pomoć nogu gura tijelo nazad, koristeći sopstvenu težinu za vježbanje. Dimenzije sprave su min. 1900x650x1850 mm – 1 komad po cijeni od 407,00 eura bez PDV-a.

Ugovorena cijena bez pdv-a je 3.278,00

- Iznos PDV-a: 688,38 eura.

- Ukupan iznos sa PDV-om: 3.966,38 eura.

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sljedeći način:

- Do 30 (trideset) dana od dana ispravno ispostavljene fakture;
- Virmanski, na žiro račun Dobavljača : 520-39550-56, naziv Banke Hipotekarna banka.

Član 4

Rok isporuke za robu iz predmeta Ugovora za partije 1 i 2 je 30 dana od dana zaključenja Ugovora..

Član 5

Vrijeme trajanja Ugovora je 12 mjeseci od dana zaključenja Ugovora ili do ispunjenja vrijednosti Ugovora u zavisnosti od toga koji uslov prije nastupi.

Mjesto isporuke je teritorija Glavnog grada Podgorica na lokaciji naznačenoj od strane Naručioca

Član 6

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisniak po kvantativnom i kvalitativnom prijemu robe (otpremnice) nakon provjere kompletnosti isporuke koju treba da izvrši ovlašćeno lice Naručioca, na adresi koju definiše Naručioc, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača.

Član 7

Dobavljač se obavezuje da će robu iz ovog Ugovora, isporučiti prema uslovima iz prihvaćene ponude.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan i kvantitativan prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Zapisnikom (otpremnicom) koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.

Član 8

Ako se prilikom primopredaje, Zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Dobavljač isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu ili količini, Dobavljač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti, kako bi otklonili nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu isporučene robe, a najkasnije u roku od 10 dana.

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom kao i:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi, u toku izvršenja ugovorenih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od podrazumijevanog;
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla,

- Ukoliko Dobavljač u toku ugovorenog perioda mijenjao jedinične cijene iz predmeta Ugovora;
- ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio,
- Ukoliko Naručilac ne plaća Dobavljaču u rokovima i na način ppredviđen ugovorom;
- Ukoliko Izvršilac postane nesolventan i ode u stečaj.

Član 10

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 011/23) ništav je.

Član 11

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 13

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2(dva) primjerka dostavljaju Izvršiocu, a 2(dva) primjerka Naručiocu.

NARUČILAC

Zelenilo doo Podgorica

Izvršni direktor

Petar Krivokapić



IZVRŠILAC

Park World d.o.o. Tuzi

Izvršni direktor

Bayram Aldemir

