

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Kompjuterska oprema

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

PIB:

02414643

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23)	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 dana od dana ispostavljanja zapisnika o primopredaji kompjuterske opreme.	Rok plaćanja

Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sertifikat ili drugu odgovarajuću potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upavljanja kvalitetom (ISO 9001), upravljanja bezbjednošću informacija (ISO 27001) I Sistem menadžmenta životnom sredinom (ISO 14001)	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Garancija kvaliteta: Pisano ovlašćenje (autorizacija) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi opremu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika) neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik za konkretnu nabavku.	Drugi uslovi
Posebni uslovi za isključenje Naručilac će iz postupka javne nabavke isključiti privrednog subjekta, koji: 1) je u postupku stečaja ili likvidacije; 2) je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom; 3) ima utvrđenu odgovornost na osnovu odluke nadležnog organa za zaštitu konkurencije jer je zaključio sporazum ili se dogovarao sa drugim privrednim subjektima, radi narušavanja konkurencije, u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponude; 4) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji; 5) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23)	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 dana od dana ispostavljanja zapisnika o primopredaji kompjuterske opreme.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sertifikat ili drugu odgovarajuću potvrdom nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upavljanja kvalitetom (ISO 9001), upravljanja bezbjednošću informacija (ISO 27001) I Sistem menadžmenta životnom sredinom (ISO 14001)	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Garancija kvaliteta: Pisano ovlaštenje (autorizacija) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi opremu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlaštenja od distributera (zastupnika) neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik za konkretnu nabavku.	Drugi uslovi

Posebni uslovi za isključenje Naručilac će iz postupka javne nabavke isključiti privrednog subjekta, koji: 1) je u postupku stečaja ili likvidacije; 2) je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom; 3) ima utvrđenu odgovornost na osnovu odluke nadležnog organa za zaštitu konkurencije jer je zaključio sporazum ili se dogovarao sa drugim privrednim subjektima, radi narušavanja konkurencije, u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponude; 4) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji; 5) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
--	---

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12000.00	1	PC - All in one	- Dijagonala 23.8" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare, 99% sRGB, 250 nits, 100Hz, kontrast 1300:1, ugao gledanja maksimum 89 stepeni - Procesor minimum 8 jezgara (4 P-core + 4 Ecore), 12 niti, bazne frekvencije P-core 2.1GHz / E-core 1.5GHz, maksimalna frekvencija P-core 4.6GHz / E-core 3.4GHz, 12 MB cache - Memorija minimum 8GB DDR5 5200MHz, podrzano do 32GB DDR5, minimum 2 memorijska slota - SSD minimum 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 QLC - Integrisani zvucnici minimum 2 x 3W - Integrisana kamera 5MP with Dual Microphone, integrisan Camera Shutter - Latch za privatnost - Tastatura sa YU setom karaktera i mis istog proizvođača kao i all in one - Postolje za monitor, podržava nagib od -5° do +15° - Integrisani portovi minimum sa strane 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), pozadi minimum 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) , 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) , 1x HDMI-in 1.4 , 1x HDMI-out 2.1 , 1x -Ethernet (RJ-45) - Sigurnost minimum TPM 2.0 integrisan - Sertifikati minimum TUV Rheinland® bez treperenja, TUV Rheinland Low Blue Light, TUV Rheinland Ultra Low Noise - Napajanje adapter maksimum 90W minimum 89% efikasnosti - Garancija minimum 3 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača o trajanju garantnog roka.	30.00	Kom

12000.00	2	UPS	Form Factor Tower UPS Topology Line-interactive Opseg ulaznog napona (Vac) 165 ~ 290 Rated Input Current (A) 3.69 Kapacitet (VA) 850 Kapacitet (Wati) 425 Simulirani sinusni talas Automatska regulacija napona (AVR): Single Boost, Single Buck Zaštita od preopterećenja: interno ograničenje struje, osigurač Izlaz(i) – Ukupno 3 Outlet tip Šuko x 3 Utičnice - zaštićene od baterije i prenapona 3 Tipično vrijeme prenosa (ms) 4 Vreme rada pri 90W (min) 20 Tipično vrijeme punjenja (sati) 6 Pokretanje na bateriju - Da Supresija prenapona (džuli) 125 EMI/RFI filtracija Da Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombo) 1-in, 1-out LED indikatori Uključeno, linijski režim, režim baterije, režim bajpasa, slaba baterija, preopterećenje, greška UPS-a HID kompatibilni USB port(ovi) - 1 Zvučni alarmi Režim baterije, prazna baterija, preopterećenje, greška UPS-a Ethernet brzina prenosa podataka Do 1Gbps Phone/Network Protection RJ11/RJ45 (Combo) 1-in, 1-out Softver za upravljanje napajanjem Powerpanel ili ekvivalentno Dimenzije maksimum (WxHxD) (mm.) 84 x 174 x 280 Minimum 2 godine garancije, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača o trajanju garantnog roka.	3.00	Kom
----------	---	-----	--	------	-----

12000.00	3	Višestruka utičnica	Input Voltage Range (Vac) 200 ~ 250 Over Current Protection (A) 10 Outlet(s) – Total 6 Outlet Type Schuko x 6 Surge Suppression (Joules) 350 Maximum Surge Voltage (V) 6000 Maximum Surge Current (A) 7500 Maximum Surge Current (L-N, L-G, N-G) (A)) Line to Neutral (L-N): 7500 Clamping Voltage (L-N, L-G, N-G) (V) Line to Neutral (L-N): 1200 Response Time (ns) < 1 Kućište Otporno na vatru Da Keyhole Mounting Slots Da Safety Shutter Da	5.00	Kom
----------	---	---------------------	--	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

16528.92	1	PC - All in one	- Dijagonala 23.8" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare, 99%sRGB, 250 nits, 100Hz, kontrast 1300:1, ugao gledanja maksimum 89 stepeni - Procesor minimum 8 jezgara (4 P-core + 4 Ecore), 12 niti, bazne frekvencije P-core 2.1GHz / E-core 1.5GHz, maksimalna frekvencija P-core 4.6GHz / E-core 3.4GHz, 12 MB cache - Memorija minimum 8GB DDR5 5200MHz, podrzano do 32GB DDR5, minimum 2 memorijska slota - SSD minimum 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 QLC - Integrirani zvučnici minimum 2 x 3W - Integrirana kamera 5MP with Dual Microphone, integriran Camera Shutter - Latch za privatnost - Tastatura sa YU setom karaktera i mis istog proizvođača kao i all in one - Postolje za monitor, podržava nagib od -5° do +15° - Integrirani portovi minimum sa strane 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), pozadi minimum 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) , 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) , 1x HDMI-in 1.4 , 1x HDMI-out 2.1 , 1x -Ethernet (RJ-45) - Sigurnost minimum TPM 2.0 integriran - Sertifikati minimum TUV Rheinland® bez treperenja, TUV Rheinland Low Blue Light, TUV Rheinland Ultra Low Noise - Napajanje adapter maksimum 90W minimum 89% efikasnosti - Garancija minimum 3 godine, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača o trajanju garantnog roka.	30.00	Kom
----------	---	-----------------	--	-------	-----

16528.92	2	UPS	Form Factor Tower UPS Topology Line-interactive Opseg ulaznog napona (Vac) 165 ~ 290 Rated Input Current (A) 3.69 Kapacitet (VA) 850 Kapacitet (Wati) 425 Simulirani sinusni talas Automatska regulacija napona (AVR): Single Boost, Single Buck Zaštita od preopterećenja: interno ograničenje struje, osigurač Izlaz(i) – Ukupno 3 Outlet tip Šuko x 3 Utičnice - zaštićene od baterije i prenapona 3 Tipično vrijeme prenosa (ms) 4 Vreme rada pri 90W (min) 20 Tipično vrijeme punjenja (sati) 6 Pokretanje na bateriju - Da Supresija prenapona (džuli) 125 EMI/RFI filtracija Da Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombo) 1-in, 1-out LED indikatori Uključeno, linijski režim, režim baterije, režim bajpasa, slaba baterija, preopterećenje, greška UPS-a HID kompatibilni USB port(ovi) - 1 Zvučni alarmi Režim baterije, prazna baterija, preopterećenje, greška UPS-a Ethernet brzina prenosa podataka Do 1Gbps Phone/Network Protection RJ11/RJ45 (Combo) 1-in, 1-out Softver za upravljanje napajanjem Powerpanel ili ekvivalentno Dimenzije maksimum (WxHxD) (mm.) 84 x 174 x 280 Minimum 2 godine garancije, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača o trajanju garantnog roka.	3.00	Kom
----------	---	-----	---	------	-----

16528.92	3	Višestruka utičnica	Input Voltage Range (Vac) 200 ~ 250 Over Current Protection (A) 10 Outlet(s) – Total 6 Outlet Type Schuko x 6 Surge Suppression (Joules) 350 Maximum Surge Voltage (V) 6000 Maximum Surge Current (A) 7500 Maximum Surge Current (L-N, L-G, N-G) (A) Line to Neutral (L-N): 7500 Clamping Voltage (L-N, L-G, N-G) (V) Line to Neutral (L-N): 1200 Response Time (ns) < 1 Kućište Otporno na vatru Da Keyhole Mounting Slots Da Safety Shutter Da	5.00	Kom
----------	---	---------------------	--	------	-----

Izveštaj generisan 26.09.2024 14:47