

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO ČISTOČA PLEVLJA
PIB	02731657
E-mail	doocistocapv@t-com.me
Telefon	052/300-068
Internet adresa	cistocaplevlja.me
Fax	052/300-069
Adresa	Narodne revolucije bb
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	HTZ oprema
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Semir Alavać
Kontakt	067109299
Datum objave	25.11.2024. 14:00
Napomena	Nabavka HTZ opreme

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	DOO ČISTOĆA PUEVUA						
	HTZ Oprema						
	18110000 - Radna odjeća						
	18113000 - Radna odjeća u industriji						
	18114000 - Radni kombinезoni	15.000,00 EUR	3.150,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka
	18141000 - Radne rukavice						
	18143000 - Zaštitna oprema						
	18832000 - Specijalna obućа						
	37412270 - Nepromočiva odijela						

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Mjesto izvršenja ugovora : sukcesivna isporuka , f-co naručilac	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja :30 dana od dana preuzimanja robe	Rok plaćanja
Način plaćanja : Virmanski	Način plaćanja
izjava ponuđača: o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.spunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Rok isporuke : max 15 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora

Naručilac može prije donošenja odluke da traži dostavljanje uzoraka HTZ opreme	Drugi uslovi
Ponudlač je dužan da uz ponudu dostavi deklaraciju o usaglašenosti, tehnički list i uputstvo za održavanje	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja
Ponudlač je dužan dostaviti sertifikat o usaglašenosti sa standardom EN ISO 20345 za radničke cipele i standardom EN 388 za rukavice	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **15.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
-----------------------	---------------------------------------	----------

1	Radna bluza Izrađena u skladu sa standardom EN ISO 13688 Radna bluza proizvedena od min. 20% pamuk$\pm$3 i 80% poliestera $\pm$ 3, površinske mase 235g/m²$\pm$5%. Bluza zelene boje sa crnim dijelovima. Bluza sa dosta praktičnih džepova na grudima I na bokovima. Ojačanja izrađena od 100% poliestera, na mjestima izloženim većem habanju. Zatvara se uz pomoć patent zatvarača , od donje ivice do kragne, koji je pokriven patnom koja se zatvara sa čičak trakama. Bluza na krajevima rukava ima manžetne, koje u jednom dijelu imaju elastične trake sa čičkom koje služe za regulisanje obima.Na leđima bluze treba da stoji logo firme i ćirilčni naziv. Takođe na lijevom džepu bluze treba da stoji logo i naziv firme. Uz bluzu ide i uložak: Uložak za bluzu, ultrasonično varen, sa elastičnim manžetnama na krajevima rukava. Zatvara se patent zatvaračem cijelom dužinom. Ravnog kroja, dužine do bokova. Prikladan za nošenje ispod radne odjeće u hladnijim vremenskim uslovima.Takođe mora biti odvojen ,a može da bude sa kačenjem ili bez kačenja kao i da je ponuđač dužan da obezbijedi da sam uložak odgovara broju odijela.Uložak mora ispunjavati standard EN ISO 13688. Sirovinski sastav: -postava: 100 % poliestar -koflin: 100% poliestar -blokada: 100% polipropilen Površinska masa: -postava: 50-70g/m² -koflin: 150-170g/m² -blokada:10-30g/m²	161,00 kom
---	--	------------

	Izrađene u skladu sa standardom EN ISO 13688 Radne pantalone proizvedene od min.20% pamuka±3 i 80% poliestera ± 3, površinske mase 235g/m²±5%. Pantalone zelene boje sa crnim dijelovima. Pantalone imaju dosta praktičnih džepova, ojačanja izrađena od 100 % poliestera, na mjestima izloženim većem habanju, posjeduju džepove za umetanje štitnika za koljena. Uz pantalone ide i uložak: Uložak za pantalone sa učkurom, ultrasonično vareni uložak sa elastičnim manžetnama na krajevima nogavica. Uložak je punjen koflinom, sa blokadom. Prikladan za nošenje ispod radne odjeće u hladnijim vremenskim uslovima. Takođe mora biti odvojen ,a može da bude sa kačenjem ili bez kačenja kao i da je ponuđač dužan da obezbijedi da sam uložak odgovara broju odijela.Uložak mora ispunjavati standard EN ISO 13688. Sirovinski sastav: -postava: 100 % poliestar -koflin: 100% poliestar -blokada: 100% polipropilen Površinska masa: -postava: 50-70g/m² -koflin: 150-170g/m² -blokada:10-30g/m²	
2	Radne pantalone	40,00 kom.
	Izrađene u skladu sa standardom EN ISO 13688 Radni polukombinezon proizveden od min.20% pamuka±3 i 80% poliestera ± 3, površinske mase 235g/m²±5%. Radni polukombinezon zelene boje sa crnim dijelovima. Posjeduje dosta praktičnih džepova na bokovima i sa strane u visini koljena i na plastronu, ojačanja izrađena od 100 % poliestera na mjestima koja su izložena većem habanju-	

3	Radni polukombinezon koljena, ivice l donji dio džepova. Na prednjoj strani je šilic koji se zatvara sa patent zatvaračem koji se pokriva patnom, a sa lijeve l desne strane polukombinezon se kopča sa po dva dugmeta. Dužina tregera se podešava pomoću plastičnih kopči. Imaju džep za umetanje štitnika za koljeno. Obim donjeg dijela nogavica može se podešavati pomoću čičak trake. Uz polukombinezon ide i uložak: Uložak za polukombinezon sa učinkom, ultrasonično vareni uložak sa elastičnim manžetnama na krajevima nogavica. Uložak je punjen koflinom, sa blokadom. Prikladan za nošenje ispod radne odeće u hladnijim vremenskim uslovima. Takođe mora biti odvojen ,a može da bude sa kačenjem ili bez kačenja kao i da je ponuđač dužan da obezbijedi da sam uložak odgovara broju odijela.Uložak mora ispunjavati standard EN ISO 13688. Sirovinski sastav: -postava: 100 % poliestar -koflin: 100% poliestar -blokada: 100% polipropilen Površinska masa: -postava: 50-70g/m² -koflin: 150-170g/m² -blokada:10-30g/m²	121,00 kom.
---	--	-------------

4	Duboka radna cipela	Izrađene u skladu sa standardom EN ISO 20347 nivo zaštite O1 FO SRC Radne cipele duboke, proizvedene od kože prošivene koncem. Imaju antistatik, protivklizni PU/PU đon sa apsorberom energije u oblasti pete koji je proizveden od poliuretana dvostruke gustine i otporan na ulja i naftu. Prednji dio đona je povišen radi zaštite prednjeg dijela od zapinjanja. Kragna i zatvoreni jezik od vještačke kože.	49,00 kom.
5	Duboka zaštitna cipela	Izrađene u skladu sa standardom EN ISO 20345 nivo zaštite S1 SRC Bezbednosne cipele, duboke, proizvedene od kože sa čeličnom kapom, za zaštitu stopala od mehaničkih uticaja, udara i prignječenja. Imaju antistatik, protivklizni PU/PU đon sa apsorberom energije u oblasti pete koji je proizveden od poliuretana dvostruke gustine i otporan na ulja i naftu. Prednji dio đona je povišen radi zaštite prednjeg dijela od zapinjanja.	82,00 kom.
		Izrađene u skladu sa standardom: EN ISO 20345 nivo zaštite S3 SRC Gornjište obuće je izrađeno od prirodne goveđe kože korigovanog lica (fortus, nadringla, donji dio sare l kvater), l izrađeno je od jezika gornjeg dijela sare l kragne od vještačke kože. U petnom delu između kragne l donjeg dijela kvatera ušivena je traka za visoku vidljivost.. U kragnu l jezik je ugrađen sunder. Uložna tabanica je vadiiva, tekstilna otporna na habanje. Đon je dvoslojni, izrađen od PU/PU sa kramponima, povišen u prednjem l zadnjem delu. Obuća je bez metalnih dijelova. Gornjište:	

6	Duboka zaštitna cipela	-Fortus, nadringla, donji dio sare l kvater: prirodna goveđa koža korigovanog lica Debljina: od 1,7mm-1,9mm Sara, kragna l jezik: veštačka koža, sirovinski sastav: 100% poliuretan Uložna tabanica: tekstilna Tabanica protiv probijanja: nemetalna, otporna na probijanje Zaštita prstiju: nemetalna kapna, otporna na udar l sabijanje Otpornost na udar: 200J Otpornost na sabijanje: 15kN Don: otporan na klizanje l habanje. Direktno brizgan sa gornjištem. Sirovinski sastav gornjeg sloja l gazne površine: poliuretan Proklizavanje đona(koeficijent trenja): Na keramičkom podu sa rastvorom deterđenta: -klizanje prednjeg dela ka napred: $\geq 0,32$ -klizanje pete ka napred: $\geq 0,28$ Na čeličnom podu sa glicerinom: -klizanje prednjeg dela ka napred: $\geq 0,18$ -klizanje pete ka napred: $\geq 0,13$ Način izrade: brizgana obuća Vezivanje: sa tri para ringli, dva para plastičnih kopči za brzo kopčanje	30,00 kom.
7	Zaštitne rukavice	Izrađene u skladu sa standardom: EN 388 nivo zaštite min. 3143x Zaštitne pletene rukavice od jakog prediva , izrađene od mješavine materijala 35% poliestera i 65% pamuka, sa slojem debljeg lateksa na dlanu i prstima. Imaju elastičnu manžetnu i dodatni sloj lateksa na nadlani.	1300,00 par

S. ALAVALIĆ



[Handwritten signature]