

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Oprema za video nadzor za garažu

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

PARKING SERVIS ŽABLJAK DOO

PIB:

03613739

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača koja se sačinjava na obrascu 2	ESPD
Rok isporuke robe je 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja :Po ispostavljennoj fakturi, u roku od 7 dana od primopredaje	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora - u mjestu Naručioca -Žabljak	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: 2 godine odnosno 24 mjeseca i počinje da teče od dana isporuke i potpisanog zapisnika o primopredaji. Ponuđač garantuje za isporučenu robu i obavezuje se da u toku garantnog roka, bez odlaganja, o svom trošku otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koja nije posledica nepravilnog rukovanja od strane Naručioca.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz- ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti : -ovlašćenje za održavanje i servisiranje opreme, koja je predmet javne nabavke.	Drugi uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Obavezni uslovi
Ponuđač mora imati MAF (Manufacturer authorization form) za ponuđenu opremu koja je predmet ove nabavke	Drugi uslovi
Ponuđena oprema mora imati mogućnost integracije sa sistemom za prepoznavanje registarskih oznaka radi dalje integracije sa parking sistemom garaže.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača koja se sačinjava na obrascu 2	ESPD
Rok isporuke robe je 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja :Po ispostavljenju fakturi, u roku od 7 dana od primopredaje	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora - u mjestu Naručioca -Žabljak	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: 2 godine odnosno 24 mjeseca i počinje da teče od dana isporuke i potpisanog zapisnika o primopredaji. Ponuđač garantuje za isporučenu robu i obavezuje se da u toku garantnog roka, bez odlaganja, o svom trošku otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koja nije posledica nepravilnog rukovanja od strane Naručioca.	Garantni rok
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Obavezni uslovi
Ponuđač mora imati MAF (Manufacturer authorization form) za ponuđenu opremu koja je predmet ove nabavke može ponuditi i prodati u predmetnom postupku javne nabavke	Drugi uslovi
Ponuđena oprema mora imati mogućnost integracije sa sistemom za prepoznavanje registarskih oznaka radi dalje integracije sa parking sistemom garaže.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24999.00	1	Kamera za spoljnu montažu Bullet	Kamera za spoljnu montažu Bullet Senzor: 4,0 megapiksela, 1/3" CMOS, 0,002 luksa, f=2,8 mm Kompresija podataka: H.264/H.265: glavni tok 4Mp@25fps, pomoćni tok 640k480@25fps Domet noćnog vida - 20m (IR + bijela LED + pametna detekcija), 24/7 puna boja Dodatne mogućnosti i protokoli: ONVIF, DVDR, 3D DNR Podrška za SD karticu do 256Gb, ugrađeni mikrofoni i zvučnik, alarm crveno i plavo trepćuće svjetla Radna temperatura: -40°C ~ +60°C Tip kućišta: Metal, IP66, držač protiv rezanja kablova Ugrađene pametne funkcije: detekcija upada u perimetar, detekcija prelaska linije, detekcija pješaka (ljudi)/vozila Napajanje: DC12V/600mA / PoE Mogućnost rada sa Partizancoud storage Oprema treba da bude evropskog porekla	16.00	kom

24999.00	2	Kamera za spoljnu montažu Dome	Kamera za spoljnu montažu Dome Senzor: 4,0 megapiksela, 1/3" CMOS, 0,002 luksa, f=2,8 mm Kompresija podataka: H.264/H.265: glavni tok 4Mp@25fps, pomoćni tok 640k480@25fps Domet noćnog vida - 20m (IR + bijela LED + pametna detekcija), 24/7 puna boja Dodatne mogućnosti protokoli: ONVIF, DVDR, 3D DNR Podrška za SD karticu do 256Gb, ugrađeni mikrofoni i zvučnik, alarm crveno i plavo trepćuće svjetla Radna temperatura: -40°C ~ +60°C Tip kućišta: Metal, IP66, držač protiv rezanja kabela Ugrađene pametne funkcije: detekcija upada u perimetar, detekcija prelaska linija, detekcija pješaka (ljudi)/vozila Napajanje: DC12V/600mA / PoE Mogućnost rada sa Partizancoud storage Oprema treba da bude evropskog porekla	36.00	kom
	3	32-kanalni snimač za video nadzor	32-kanalni snimač za video nadzor Brzina snimanja: 32 kanala 8.0Mp@25fps Mrežni adapter: Ethernet 10/100/1000Mbit. Audio ulaz: 1kRCA. Alarmni ulaz: 16 Izlaz: Video izlaz: 2kHDMI, 1kVGA. Audio izlaz: 1kRCA. Izlaz za alarm: 1 Podrška za: 4kSATA do 10Tb Dodatne mogućnosti: 2kUSB 2.0, 1kUSB 3.0, RS-485, ONVIF, H.264/H.265, FTP Pribor: adapter za napajanje 12V/5A, miš Pametne funkcije: Detekcija upada u perimetar, detekcija prelaska linija, detekcija stacionarnih objekata, detekcija pješaka, detekcija lica, prebrojavanje, prepoznavanje lica. oprema treba da bude evropskog porekla	2.00	kom
	4	Monitor	Monitor sa 4k rezolucijom minimalna veličina 28 inča, HDMI ulaz	2.00	kom
	5	HDD 6TB optimizovan za video nadzor i rad 24/7	HDD 6TB optimizovan za video nadzor i rad 24/7	4.00	kom
	6	Metalna kutija	Metalna kutija sa nosačem za montažu na stub sa prostorom za mrežni prekidač	9.00	kom

24999.00	7	Mrežni prekidač	Mrežni prekidač sa najmanje 4 POE priključka i najmanje 1 SFP priključak	6.00	kom
	8	Mrežni prekidač	Mrežni prekidač sa najmanje 16 POE priključaka i najmanje 1 SFP priključak	4.00	kom
	9	SFP modul	SFP modul	2.00	kom
	10	Centralni mrežni prekidač	Centralni mrežni prekidač sa minimum 8 priključaka i najmanje 2 SFP priključka	1.00	kom
	11	Naponski kabl	Naponski kabl presjeka 3x1.5mm	55.00	m
	12	Optički kabl	Optički kabl sa 4 optička vlakna	120.00	m
	13	FTP kabl Cat.6	FTP kabl Cat.6	1200.00	m
	14	PVC cijev za kabl	PVC cijev za kabl	400.00	m
	15	Montaža, povezivanje i puštanje u rad cijelog sistema	Montaža, povezivanje i puštanje u rad cijelog sistema	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24999.00	1	Kamera za spoljnu montažu Bullet	Kamera za spoljnu montažu Bullet Senzor: 4,0 megapiksela, 1/3" CMOS, 0,002 luksa, f=2,8 mm Kompresija podataka: H.264/H.265: glavni tok 4Mp@25fps, pomoćni tok 640k480@25fps Domet noćnog vida - 20m (IR + bijela LED + pametna detekcija), 24/7 puna boja Dodatne mogućnosti i protokoli: ONVIF, DVDR, 3D DNR Podrška za SD karticu do 256Gb, ugrađeni mikrofoni i zvučnik, alarm crveno i plavo trepćuće svjetla Radna temperatura: -40°C ~ +60°C Tip kućišta: Metal, IP66, držač protiv rezanja kablova Ugrađene pametne funkcije: detekcija upada u perimetar, detekcija prelaska linija, detekcija pješaka (ljudi)/vozila Napajanje: DC12V/600mA / PoE Mogućnost rada sa Partizancoud storage Oprema treba da bude evropskog porekla	16.00	kom

24999.00	2	Kamera za spoljnu montažu Dome	Kamera za spoljnu montažu Dome Senzor: 4,0 megapiksela, 1/3" CMOS, 0,002 luksa, f=2,8 mm Kompresija podataka: H.264/H.265: glavni tok 4Mp@25fps, pomoćni tok 640k480@25fps Domet noćnog vida - 20m (IR + bijela LED + pametna detekcija), 24/7 puna boja Dodatne mogućnosti protokoli: ONVIF, DVDR, 3D DNR Podrška za SD karticu do 256Gb, ugrađeni mikrofoni i zvučnik, alarm crveno i plavo trepćuće svetla Radna temperatura: -40°C ~ +60°C Tip kućišta: Metal, IP66, držač protiv rezanja kabla Ugrađene pametne funkcije: detekcija upada u perimetar, detekcija prelaska linija, detekcija pješaka (ljudi)/vozila Napajanje: DC12V/600mA / PoE Mogućnost rada sa Partizancoud storage Oprema treba da bude evropskog porekla	36.00	kom
	3	32-kanalni snimač za video nadzor	32-kanalni snimač za video nadzor Brzina snimanja: 32 kanala 8.0Mp@25fps Mrežni adapter: Ethernet 10/100/1000Mbit. Audio ulaz: 1kRCA. Alarmni ulaz: 16 Izlaz: Video izlaz: 2kHDMI, 1kVGA. Audio izlaz: 1kRCA. Izlaz za alarm: 1 Podrška za: 4kSATA do 10Tb Dodatne mogućnosti: 2kUSB 2.0, 1kUSB 3.0, RS-485, ONVIF, H.264/H.265, FTP Pribor: adapter za napajanje 12V/5A, miš Pametne funkcije: Detekcija upada u perimetar, detekcija prelaska linija, detekcija stacionarnih objekata, detekcija pješaka, detekcija lica, prebrojavanje, prepoznavanje lica. oprema treba da bude evropskog porekla	2.00	kom
	4	Monitor	Monitor sa 4k rezolucijom minimalna veličina 28 inča, HDMI ulaz	2.00	kom
	5	HDD 6TB optimizovan za video nadzor i rad 24/7	HDD 6TB optimizovan za video nadzor i rad 24/7	4.00	kom
	6	Metalna kutija	Metalna kutija sa nosačem za montažu na stub sa prostorom za mrežni prekidač	9.00	kom

24999.00	7	Mrežni prekidač	Mrežni prekidač sa najmanje 4 POE priključka i najmanje 1 SFP priključak	6.00	kom
	8	Mrežni prekidač	Mrežni prekidač sa najmanje 16 POE priključaka i najmanje 1 SFP priključak	4.00	kom
	9	SFP modul	SFP modul	2.00	kom
	10	Centralni mrežni prekidač	Centralni mrežni prekidač sa minimum 8 priključaka i najmanje 2 SFP priključka	1.00	kom
	11	Naponski kabl	Naponski kabl presjeka 3x1.5mm	55.00	m
	12	Optički kabl	Optički kabl sa 4 optička vlakna	120.00	m
	13	FTP kabl Cat.6	FTP kabl Cat.6	1200.00	m
	14	PVC cijev za kabl	PVC cijev za kabl	400.00	m
	15	Montaža, povezivanje i puštanje u rad cijelog sistema	Montaža, povezivanje i puštanje u rad cijelog sistema	1.00	kom

Izvještaj generisan 27.11.2024 13:00