

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka fitinga

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

VODOVOD I KANALIZACIJA DOO
BERANE

PIB:

02361833

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2(član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Sl. list CG br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). Forma Obrasca 2 se nalazi u prilogu Zahtjeva za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključenja, ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora

Magacin DOO "Vodovod i kanalizacija" Berane	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 90 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke.	Garantni rok
Isporuka robe će se vršiti sukcesivno, po potrebi Naručioca, u roku od dva dana od prijema pisanog zahtjeva od strane Naručioca.	Drugi uslovi
Naručilac će preko svog ovlašćenog predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti količine robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24h o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora , bezuslovnu i plativu na prvi poziv sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, koju će Naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora o javnoj nabavci.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti katalog svih proizvoda koji su predmet ponude.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključenja, ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Magacin DOO "Vodovod i kanalizacija" Berane	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 90 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke.	Garantni rok
Isporuka robe će se vršiti sukcesivno, po potrebi Naručioca, u roku od dva dana od prijema pisanog zahtjeva od strane Naručioca.	Drugi uslovi
Naručilac će preko svog ovlaštenog predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti količine robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24h o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora , bezuslovnu i plativu na prvi poziv sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, koju će Naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora o javnoj nabavci.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti katalog svih proizvoda koji su predmet ponude.	Drugi uslovi
Izjava - Obrazac 2	Obrazac 2

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
15000.00	1	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN15 (1/2")	1.00	kom
	2	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN20 (3/4")	1.00	kom
	3	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN25 (1")	1.00	kom
	4	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN32 (1 1/4")	1.00	kom
	5	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN40 (1 1/2")	1.00	kom
	6	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN15 (1/2")	1.00	kom
	7	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN20 (3/4")	1.00	kom
	8	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN25 (1")	1.00	kom
	9	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN32 (1 1/4")	1.00	kom
	10	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN40 (1 1/2")	1.00	kom
	11	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN50 (2")	1.00	kom
	12	Guma u rolni armirana sa dva platna	Debljina gume 3 [mm], materijal izrade - NR prirodna guma	1.00	m2
	13	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN50/20 (2" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom

15000.00	14	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN50/25 (2" - 1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	15	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN50/32 (2" - 1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	16	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN50/40 (2" - 1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	17	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN40/20 (1 1/2" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	18	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN40/25 (1 1/2" - 1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	19	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN32/20 (1 1/4" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	20	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN32/25 (1 1/4" - 1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	21	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN25/20 (1" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	22	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	23	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	24	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	25	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	26	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	27	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	28	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	29	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	30	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	31	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	32	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	33	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	34	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom

15000.00	35	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	36	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	37	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	38	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	39	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	40	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	41	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	42	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	43	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	44	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	45	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	46	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	47	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	48	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	49	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	50	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	Koljeno 90° DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	51	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	Koljeno 90° DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	52	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	Koljeno 90° DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	53	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	koljeno 90° DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	54	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	koljeno 90° DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	55	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	koljeno 90° DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	56	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	koljeno 90° DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom

15000.00	57	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1/2", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1.00	kom
	58	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 3/4", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1.00	kom
	59	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1.00	kom
	60	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1 1/4", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1.00	kom
	61	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1 1/2", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1.00	kom
	62	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 2", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1.00	kom
	63	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1/2"	1.00	kom
	64	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 3/4"	1.00	kom
	65	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1"	1.00	kom
	66	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1 1/4"	1.00	kom
	67	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1 1/2"	1.00	kom
	68	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 2"	1.00	kom
	69	Reparacione spojnice	Reparaciona spojница sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN15 (1/2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom

15000.00	70	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN20 (3/4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	71	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN25 (1"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	72	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN32 (1 1/4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	73	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN40 (1 1/2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	74	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN50 (2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	75	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN65 (2 1/2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	76	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN80 (3"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	77	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica, jednodjelna, sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN100 (4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom

15000.00	78	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN20, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	79	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN25, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	80	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN32, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	81	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN40, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	82	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN50, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	83	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN63, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	84	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN75, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	85	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN90, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	86	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN20 - 1/2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	87	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN25 - 3/4" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	88	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN32 - 1" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	89	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN40 - 1 1/4" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	90	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN50 - 1 1/2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	91	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN63 - 2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom

15000.00	92	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN75 - 2 1/2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	93	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN90 - 3" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	94	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN110 - 4" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	95	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN20 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	96	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN25 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	97	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN32 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	98	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN32 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	99	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN40 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	100	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN40 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	101	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN40 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom

15000.00	102	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN50 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	103	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN50 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	104	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN50 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	105	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	106	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	107	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	108	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1 1/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	109	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	110	Liveno gvozdена pocinčana spojница za čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 za spajanje čeličnih cijevi 1/2"	1.00	kom
	111	Liveno gvozdена pocinčana spojница za čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 za spajanje čeličnih cijevi 3/4"	1.00	kom

15000.00	112	Liveno gvozdена pocinčana spojница за čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 за spajanje čeličnih cijevi 1"	1.00	kom
	113	Liveno gvozdена pocinčana spojница за čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 за spajanje čeličnih cijevi 1 1/4"	1.00	kom
	114	Liveno gvozdена pocinčana spojница за čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 за spajanje čeličnih cijevi 1 1/2"	1.00	kom
	115	Liveno gvozdена pocinčana spojница за čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 за spajanje čeličnih cijevi 2"	1.00	kom
	116	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi DN63-1" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	1.00	kom
	117	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi DN90-2" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	1.00	kom
	118	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi DN110-2" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	1.00	kom
	119	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi DN140-2" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	1.00	kom
	120	Liveno gvozdена zubna spojница	Liveno gvozdена zubna spojница за spajanje PVC/PEHD cijevi DN63	1.00	kom
	121	Liveno gvozdена zubna spojница	Liveno gvozdена zubna spojница за spajanje PVC/PEHD cijevi DN75	1.00	kom
	122	Liveno gvozdена zubna spojница	Liveno gvozdена zubna spojница за spajanje PVC/PEHD cijevi DN90	1.00	kom
	123	Liveno gvozdена zubna spojница	Liveno gvozdена zubna spojница за spajanje PVC/PEHD cijevi DN110	1.00	kom

15000.00	124	Liveno gvozdena zubna spojnica	Liveno gvozdena zubna spojnica za spajanje PVC/PEHD cijevi DN160	1.00	kom
	125	Ventil kugla	ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1/2", maksimalni radni pritisak 20 (bar)	1.00	kom
	126	Ventil kugla	ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 3/4", maksimalni radni pritisak 20 (bar)	1.00	kom
	127	Ventil kugla	ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1", maksimalni radni pritisak 20 (bar)	1.00	kom
	128	Ventil kugla	ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1 1/4", maksimalni radni pritisak 20 (bar)	1.00	kom
	129	ventil kugla	ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1 1/2", maksimalni radni pritisak 20 (bar)	1.00	kom
	130	Ventil kugla	ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 2", maksimalni radni pritisak 20 (bar)	1.00	kom
	131	Ventil Kugla	ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 2 1/2" (DN 75), maksimalni radni pritisak 20 (bar)	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
15000.00	1	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN15 (1/2")	1.00	kom
	2	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN20 (3/4")	1.00	kom
	3	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN25 (1")	1.00	kom
	4	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN32 (1 1/4")	1.00	kom
	5	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN40 (1 1/2")	1.00	kom
	6	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN15 (1/2")	1.00	kom
	7	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN20 (3/4")	1.00	kom

15000.00	8	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN25 (1")	1.00	kom
	9	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN32 (1 1/4")	1.00	kom
	10	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN40 (1 1/2")	1.00	kom
	11	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN50 (2")	1.00	kom
	12	Guma u rolni armirana sa dva platna	Debljina gume 3 [mm], materijal izrade - NR prirodna guma	1.00	m2
	13	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN50/20 (2" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	14	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN50/25 (2" - 1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	15	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN50/32 (2" - 1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	16	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN50/40 (2" - 1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	17	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN40/20 (1 1/2" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	18	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN40/25 (1 1/2" - 1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	19	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN32/20 (1 1/4" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	20	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN32/25 (1 1/4" - 1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	21	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN25/20 (1" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	22	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	23	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	24	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	25	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	26	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	27	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	28	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	29	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom

15000.00	30	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	31	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	32	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	33	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	34	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	35	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	36	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	37	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	38	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	39	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	40	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	41	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	42	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	43	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	44	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	45	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	46	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	47	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	48	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	49	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	50	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	Koljeno 90° DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	51	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	Koljeno 90° DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom

15000.00	52	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	Koljeno 90° DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	53	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	koljeno 90° DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	54	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	koljeno 90° DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	55	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	koljeno 90° DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	56	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	koljeno 90° DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1.00	kom
	57	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1/2", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1.00	kom
	58	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 3/4", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1.00	kom
	59	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1.00	kom
	60	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1 1/4", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1.00	kom
	61	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1 1/2", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1.00	kom
	62	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 2", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1.00	kom
	63	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1/2"	1.00	kom
	64	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 3/4"	1.00	kom
	65	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1"	1.00	kom
	66	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1 1/4"	1.00	kom
	67	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1 1/2"	1.00	kom

15000.00	68	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 2"	1.00	kom
	69	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN15 (1/2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	70	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN20 (3/4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	71	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN25 (1"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	72	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN32 (1 1/4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	73	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN40 (1 1/2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	74	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN50 (2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	75	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN65 (2 1/2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom

15000.00	76	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN80 (3"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	77	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica, jednodjelna, sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN100 (4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1.00	kom
	78	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN20, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	79	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN25, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	80	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN32, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	81	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN40, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	82	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN50, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	83	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN63, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	84	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN75, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	85	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN90, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	86	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN20 - 1/2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	87	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN25 - 3/4" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	88	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN32 - 1" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom

15000.00	89	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN40 - 1 1/4" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	90	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN50 - 1 1/2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	91	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN63 - 2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	92	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN75 - 2 1/2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	93	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN90 - 3" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	94	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN110 - 4" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1.00	kom
	95	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN20 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	96	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN25 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	97	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN32 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	98	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN32 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	99	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN40 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom

15000.00	100	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN40 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	101	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN40 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	102	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN50 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	103	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN50 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	104	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN50 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	105	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	106	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	107	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	108	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1 1/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom

15000.00	109	PP sjedlasta dvodijelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodijelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom od nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1.00	kom
	110	Liveno gvozdена pocinčana spojница za čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 za spajanje čeličnih cijevi 1/2"	1.00	kom
	111	Liveno gvozdена pocinčana spojница za čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 za spajanje čeličnih cijevi 3/4"	1.00	kom
	112	Liveno gvozdена pocinčana spojница za čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 za spajanje čeličnih cijevi 1"	1.00	kom
	113	Liveno gvozdена pocinčana spojница za čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 za spajanje čeličnih cijevi 1 1/4"	1.00	kom
	114	Liveno gvozdена pocinčana spojница za čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 za spajanje čeličnih cijevi 1 1/2"	1.00	kom
	115	Liveno gvozdена pocinčana spojница za čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 za spajanje čeličnih cijevi 2"	1.00	kom
	116	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi DN63-1" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	1.00	kom
	117	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi DN90-2" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	1.00	kom
	118	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi DN110-2" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	1.00	kom

15000.00	119	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi DN140-2" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	1.00	kom
	120	Liveno gvozdена zubna spojница	Liveno gvozdена zubna spojница za spajanje PVC/PEHD cijevi DN63	1.00	kom
	121	Liveno gvozdена zubna spojница	Liveno gvozdена zubna spojница za spajanje PVC/PEHD cijevi DN75	1.00	kom
	122	Liveno gvozdена zubna spojница	Liveno gvozdена zubna spojница za spajanje PVC/PEHD cijevi DN90	1.00	kom
	123	Liveno gvozdена zubna spojница	Liveno gvozdена zubna spojница za spajanje PVC/PEHD cijevi DN110	1.00	kom
	124	Liveno gvozdена zubna spojница	Liveno gvozdена zubna spojница za spajanje PVC/PEHD cijevi DN160	1.00	kom
	125	Ventil kugla	ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1/2", maksimalni radni pritisak 20 (bar)	1.00	kom
	126	Ventil kugla	ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 3/4", maksimalni radni pritisak 20 (bar)	1.00	kom
	127	Ventil kugla	ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1", maksimalni radni pritisak 20 (bar)	1.00	kom
	128	Ventil kugla	ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1 1/4", maksimalni radni pritisak 20 (bar)	1.00	kom
	129	ventil kugla	ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1 1/2", maksimalni radni pritisak 20 (bar)	1.00	kom
	130	Ventil kugla	ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 2", maksimalni radni pritisak 20 (bar)	1.00	kom
	131	Ventil Kugla	ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 2 1/2" (DN 75), maksimalni radni pritisak 20 (bar)	1.00	kom