

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka multifunkcionalnog zglobnog vozila

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KOMUNALNO I VODOVOD DOO
ŽABLJAK

PIB:

02048221

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok plaćanja : 30dana od dana isporuke	Rok plaćanja
Način plaćanja : Virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora : f-co magacin Naručioca Narodne revolucije bb Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude : 60 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji: •je u postupku stečaja ili likvidacije; •je zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije; •ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija; •je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke; •je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude I 7dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: •garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora	Drugi uslovi
Garancija na vozilo mora biti minimum 12 mjeseci	Garantni rok
Dobavljač je u obavezi da nakon isteka garantnog perioda da sledeće 4 godine obezbeđuje rezervne dijelove za vozilo	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora max 90 dana	Rok izvršenja ugovora
• Isporučilac je dužan da izvrši obuku za rukovanje i pravilno korišćenje isporučene mašine i priključnih alata na lokaciji naručioca.	Drugi uslovi
• Kontrolu kvaliteta isporučene mašine i priključnih alata će sprovesti i zapisnički konstatovati zajednička komisija Naručioca i izabranog ponuđača prilikom primopredaje mašine.	Primopredaja i puštanje u rad
Ponuđač je dužan dostaviti elektronski katalog predmeta ponude ili izvod iz kataloga na memorandumu ponuđača, na osnovu čega je moguće utvrditi karakteristike predmeta nabavke u odnosu na parametre koje je naručilac naveo u tehničkoj dokumentaciji.	Drugi uslovi
Ponuđač mora biti ovlašćen od strane proizvođača za prodaju i servisiranje opreme koju nudi na teritoriji Crne Gore Dostaviti ovlašćenje ili drugi dokaz	Stručna i tehnička sposobnost

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok plaćanja : 30dana od dana isporuke	Rok plaćanja

Način plaćanja : Virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora : f-co magacin Naručioca Narodnih heroja br 3 Žabljak	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude : 60 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

Iz postupka javne nabavke isključuje se privredni subjekt koji: •je u postupku stečaja ili likvidacije; •je zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije; •ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija; •je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke; •je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude I 7dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: •garanciju za dobro izvršenje ugovora , za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora	Drugi uslovi
Garancija na vozilo mora biti minimum 12 mjeseci	Garantni rok
Dobavljač je u obavezi da nakon isteka garantnog perioda da sledeće 4 godine obezbeđuje rezervne dijelove za vozilo	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora max 90 dana	Rok izvršenja ugovora
• Isporučilac je dužan da izvrši obuku za rukovanje i pravilno korišćenje isporučene mašine i priključnih alata na lokaciji naručioca.	Drugi uslovi
• Kontrolu kvaliteta isporučene mašine i priključnih alata će sprovesti i zapisnički konstatovati zajednička komisija Naručioca i izabranog ponuđača prilikom primopredaje mašine.	Primopredaja i puštanje u rad

Ponuđač je dužan dostaviti elektronski katalog predmeta ponude ili izvod iz kataloga na memorandumu ponuđača, na osnovu čega je moguće utvrditi karakteristike predmeta nabavke u odnosu na parametre koje je naručilac naveo u tehničkoj dokumentaciji.	Drugi uslovi
Ponuđač mora biti ovlašten od strane proizvođača za prodaju i servisiranje opreme koju nudi na teritoriji Crne Gore Dostaviti ovlaštenje ili drugi dokaz	Stručna i tehnička sposobnost

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova Za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se rok isporuke Broj bodova(K) =(najmanjii ponuđeni rok isporuke / ponuđeni rok isporuke) × 10	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova Za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se rok isporuke Broj bodova(K) =(najmanjii ponuđeni rok isporuke / ponuđeni rok isporuke) × 10	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

110000.00	1	Multifunkcionalno zglobno vozilo	-višenamenska zglobna mašina za komunalnu delatnost – sa integrisanim teleskopskim mehanizmom za prihvata alata na prednjem delu, kao i mogućnošću prihvata alata na zadnjem delu mašine -Novo ne korišćeno vozilo godina proizvodnje ne starija od 2024 - Pogon 4 x 4 hidrostatički, svaki točak sa sopstvenim hidromotorom - Gabariti mašine osnovne mašine: dužina maksimalno 3400 mm, širina maksimalno 1500 mm, visina maksimalno 2300 mm. - Pogonski DIZEL motor sa turbo punjačem i sisitemom ubrizgavanja „common rail“ snage minimum 55 KS - Standard o emisiji izduvnih gasova minimalno STAGE V - Upravljanje mašinom hidrostatičkim servoupravljačem, preko hidrauličnog cilindra za zakretanje mašine u zglobu - Brzina kretanja minimalno 30 km/č - Hidraulična parking kočnica - Visina klanjanja minimum 3,5 m, za utovar kamiona sa visokim stranicama - Kompletno zatvorena i izolovana kabina na gumenim nosačima radi smanjenja vibracija, sa integrisanim klima uređajem, hladnjak klime montiran na zadnjem delu kabine. - Integrisan displej u kabini sa svim potrebnim parametrima mašine (broj radnih sati, broj obrtaja motora, nivo goriva, potrošnja goriva, temperatura motora, temperatura hidraulike, greške motora i slično) - Sedište sa sigurnosnim pojasom, vazдушnim ogibljenjem, ugrađenim grejačem i naslonima za ruke - Kompletna svetlosna saobraćajna signalizacija - Rotaciono svetlo 4 „LED“ blinkera - Najmanje 2 „LED“ prednja radna svetla i 2 „LED“ zadnja radna svetla - Promena smera kretanja mašine (napred-nazad), kao i promena brzine kretanja preko nožne pedale - Komandovanje radnim uređajima joystick-om iz kabine - Ventil protiv proklizavanja „ANTI-SLIP“ - Zvučna signalizacija za kretanje u nazad	1.00	kom
-----------	---	----------------------------------	---	------	-----

- Teleskopski prihvat alata na prednjem delu mašine sa opcijom samonivelacije i plivajućim modom
- Mogućnost prihvata i hidrauličnog tiltovanja alata na zadnjem delu mašine
- Izvodi hidraulike pozadi, za pogon zadnjih priključaka
- Mogućnost istovremenog rada prednjih i zadnjih priključnih alata
- Povezivanje hidrauličkih sistema radnih uređaja i osnovne mašine na prednjem delu brzorastavljivim hidrauličkim spojnica („brzi multi priključak“)
- Teleskopski mehanizam prihvata alata integrisan u sastavni deo osnovne mašine (šasije)
- Kabina na prednjem delu šasije mašine zbog bolje preglednosti u radu
- Integrisan sistem centralnog podmazivanja kompletne mašine
- Kapacitet hidraulike minimum 80L/ min i minimalnog pritiska od 225 bara
- Integrisan zadnji kontrateg minimum 250 kg
- Mogućnost kačenja dodatnih kontrategova
- Gume sa profilom za asfalt i travu
- Radijus okretanja unutrašnji maksimum 1400 mm, spoljašnji maksimum 3000 mm
- Grejač bloka motora
- Rezervoar goriva minimum 60 litara

Priključni alati

Raonik za sneg

- Dva nezavisno hidraulično podesiva raonika
 - Podesiva radna širina (geometrija V ili Y) u rasponu od 1510 – 1840 mm
 - Zakretanje minimalno +/- 35°
 - Poliuretanska ivica noža
 - Visina raonika minimum 770 mm
- ##### Posipač rizle / mešavine peska soli
- Zapremina spremnika minimalno 390 litara
 - Širina posipanja (radna širina) minimum 1250 mm
 - Ukupna širina maksimum 1450 mm
 - Dužina minimum 850 mm
 - Visina maksimum 810 mm
 - Svetlosna signalizacija integrisana na posipaču

Rotaciona četka

- Radna širina minimum 1500 mm
- Ukupna širina maksimum 1800 mm

			- Prečnik četke minimum 550 mm - Zakretanje četke električno - Ugao zakretanja +/- 25° Freza za sneg - Radna širina minimalno 1500 mm - Ukupna širina maksimum 1600 mm - Visina rama minimalno 650 mm - Prečnik svrdla minimum 450 mm - Rotacija izlazne cevi 260°	
--	--	--	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
110000.00	1	Multifunkcionalno zglobovo vozilo	-višenamenska zglobova mašina za komunalnu delatnost – sa integrisanim teleskopskim mehanizmom za prihvat alata na prednjem delu, kao i mogućnošću prihvata alata na zadnjem delu mašine -Novo ne korišćeno vozilo godina proizvodnje ne starija od 2024 - Pogon 4 x 4 hidrostatički, svaki točak sa sopstvenim hidromotorom - Gabariti mašine osnovne mašine: dužina maksimalno 3400 mm, širina maksimalno 1500 mm, visina maksimalno 2300 mm. - Pogonski DIZEL motor sa turbo punjačem i sisitemom ubrizgavanja „common rail“ snage minimum 55 KS - Standard o emisiji izduvnih gasova minimalno STAGE V - Upravljanje mašinom hidrostatičkim servoupravljačem, preko hidrauličnog cilindra za zakretanje mašine u zglobu - Brzina kretanja minimalno 30 km/č - Hidraulična parking kočnica - Visina kpanja minimum 3,5 m, za utovar kamiona sa visokim stranicama - Kompletno zatvorena i izolovana kabina na gumenim nosačima radi smanjenja vibracija, sa integrisanim klima uređajem, hladnjak klime montiran na zadnjem delu kabine.	1.00	kom

- Integrisan displej u kabini sa svim potrebnim parametrima mašine (broj radnih sati, broj obrtaja motora, nivo goriva, potrošnja goriva, temperatura motora, temperatura hidraulike, greške motora i slično)
- Sedište sa sigurnosnim pojasom, vazdušnim ogibljenjem, ugrađenim grejačem i naslonima za ruke
- Kompletna svetlosna saobraćajna signalizacija
- Rotaciono svetlo 4 „LED“ blinkera
- Najmanje 2 „LED“ prednja radna svetla i 2 „LED“ zadnja radna svetla
- Promena smera kretanja mašine (napred-nazad), kao i promena brzine kretanja preko nožne pedale
- Komandovanje radnim uređajima joystick-om iz kabine
- Ventil protiv proklizavanja „ANTI-SLIP“
- Zvučna signalizacija za kretanje u nazad
- Teleskopski prihvat alata na prednjem delu mašine sa opcijom samonivelacije i plivajućim modom
- Mogućnost prihvata i hidrauličnog tiltovanja alata na zadnjem delu mašine
- Izvodi hidraulike pozadi, za pogon zadnjih priključaka
- Mogućnost istovremenog rada prednjih i zadnjih priključnih alata
- Povezivanje hidrauličkih sistema radnih uređaja i osnovne mašine na prednjem delu brsorastavljivim hidrauličkim spojnicama („brzi multi priključak“)
- Teleskopski mehanizam prihvata alata integrisan u sastavni deo osnovne mašine (šasijske)
- Kabina na prednjem delu šasijske mašine zbog bolje preglednosti u radu
- Integrisan sistem centralnog podmazivanja kompletne mašine
- Kapacitet hidraulike minimum 80L/ min i minimalnog pritiska od 225 bara
- Integrisan zadnji kontrateg minimum 250 kg
- Mogućnost kačenja dodatnih kontrategova
- Gume sa profilom za asfalt i travu
- Radijus okretanja unutrašnji maksimum 1400 mm, spoljašnji maksimum 3000 mm
- Grejač bloka motora
- Rezervoar goriva minimum 60 litara

			Priključni alati Raonik za sneg - Dva nezavisno hidraulično podesiva raonika - Podesiva radna širina (geometrija V ili Y) u rasponu od 1510 – 1840 mm - Zakretanje minimalno +/- 35° - Poliuretanska ivica noža - Visina raonika minimum 770 mm Posipač rizle / mešavine peska soli - Zapremina spremnika minimalno 390 litara - Širina posipanja (radna širina) minimum 1250 mm - Ukupna širina maksimum 1450 mm - Dužina minimum 850 mm - Visina maksimum 810 mm - Svetlosna signalizacija integrisana na posipaču Rotaciona četka - Radna širina minimum 1500 mm - Ukupna širina maksimum 1800 mm - Prečnik četke minimum 550 mm - Zakretanje četke električno - Ugao zakretanja +/- 25° Freza za sneg - Radna širina minimalno 1500 mm - Ukupna širina maksimum 1600 mm - Visina rama minimalno 650 mm - Prečnik svrdla minimum 450 mm - Rotacija izlazne cevi 260°		
--	--	--	--	--	--