

PREGLED POSTUPKA #84909

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE DOO
PIB	03069494
E-mail	agencija.ba@t-com.me
Telefon	051/232-914
Internet adresa	
Fax	051/232-914
Adresa	IV Crnogorske 11
Grad	Berane
Poštanski broj	84300

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka svetiljki i opreme za svetiljke
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miljana Knežević
Kontakt	051/232-914
Datum objave	23.12.2024. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka svetiljki i opreme za svetiljke	23.12.2024 11:00	27.12.2024 11:00	27.12.2024 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE DOO Nabavka svjetiljki i opreme za svetiljke za javnu rasvjetu 31520000 - Svjetiljke i pribor za svjetiljke	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza,odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednogsubjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Posebni osnovi za isključenje iz postupka jednostavne nabavke: Iz postupka jednostavne nabavke isključiće se privredni subjekat koji ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Period važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana isteka perioda za dostavljanje ponuda	Rok važenja ponude
Nabavka će se vršiti sukcesivno : Naručilac će narudžbu da najavi unaprijed kako bi ponuđač mogao na vrijeme da dostavi robu u roku od maksimalno 15 (petnaest) dana od dana narudžbe i potrebe za robom za period od 12 mjeseci ili do isteka finansijskog dijela ugovora. Narudžba će se vršiti sukcesivno, po ponuđenim jediničnim cijenama, na zahtjev Naručiocado ispunjenja ukupnog ugovorenog iznosa.	Rok izvršenja ugovora
30 dana od dana kompletno izvršene isporuke i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Ponuđač u cijeni ponude jediničnih cijena po stavkama mora da uračuna i troškove transporta materijala do magacina Naručioca u Beranama.	Mjesto izvršenja ugovora
U tehničkoj specifikaciji za djelove pod rednim brojem 8, 9, 10, 11, 17 i 18 potrebno jedostaviti sertifikat ENEC	Drugi uslovi
U tehničkoj specifikaciji za djelove pod rednim brojem 12, 13 i 14 potrebno je dostaviti sertifikat EN 40-5 i EN 1090-1	Drugi uslovi
Izjava	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.793,39 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	nosač svjetiljke za betonski stub	predviđeni za stubove N-9/315 sa konzolom L=30 cm zahvatnog ugla 5° sa dvodjelnom obujmicom 130-150 mm - pocinčani	1,00 kom
2	nosač svjetiljki za beonski stub	predviđeni za stubove U-9/1000 sa konzolom L=30 cm zahvatnog ugla 5° sa dvodjelnom obujmicom 200-250 mm - pocinčani	1,00 kom
3	Lira čelična za svjetiljku za javnu rasvjetu	Lira mora biti predviđena za montažu na vrh stuba ø60mm. Lira mora biti predviđena za montažu 1 (jedne) svjetiljke. Lira mora biti vruće pocinčana, vrućim potapanjem u kadu sa cinkom. Dužina kraka lire je minimum 1000mm. Ugao kraka lire je 15° (±3%).	1,00 kom
4	Lira za svjetiljke za javnu rasvjetu	Lira mora biti predviđena za montažu na vrh stuba ø60mm. Lira mora biti predviđena za montažu 2 (dvije) svjetiljke, postavljene pod uglom od 180° ("T" lira). Lira mora biti vruće pocinčana, vrućim potapanjem u kadu sa cinkom. Dužina kraka lire je minimum 1000mm. Ugao kraka lire je 15° (±3%).	1,00 kom

5	Nosač svjetiljke za metalni stub - lira	Za završetak stuba fi 48/60mm, ugao zahvata podesiv na samom nosaču po potrebi (0° - 90° u odnosu na stub)	1,00 kom
6	LED elektronski drajver za svjetiljke	tip OT 40/170-240/1A0 4DIM LT2 G2 OSRAM iliekvivalent	1,00 kom
7	LED elektronski drajver za svjetiljke	tip OT 110/170-240/1A0 4DIM LT2 G2 OSRAM iliekvivalent	1,00 kom
8	LED svjetiljka za uličnu rasvjetu	Ulazna snaga svjetiljke: max. 30W ; izlazni fluks svjetiljke: min. 4.000lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do min. 30°) ili na liru (od 0° do min. -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnomnaponu od 220-240V	1,00 kom
9	LED svjetiljka za uličnu rasvjetu	Ulazna snaga svjetiljke: max. 45W ; izlazni fluks svjetiljke: min. 6.000lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do min. 30°) ili na liru (od 0° do min. -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnomnaponu od 220-240V.	1,00 kom

10	LED svjetiljka za uličnu rasvjetu	Ulazna snaga svjetiljke: max. 65W ; izlazni fluks svjetiljke: min. 8.700lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do min. 30°) ili na liru (od 0° do min. -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V.	1,00 kom
11	LED svjetiljka za uličnu rasvjetu	Ulazna snaga svjetiljke: max. 120W ; izlazni fluks svjetiljke: min. 16.200lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do min. 30°) ili na liru (od 0° do min. -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V.	1,00 kom

12	Stub čelični konusni za uličnu rasvjetu	Visine 5000 mm ($\pm 3\%$) Izrađen od čelika S355JO ili ekvivalentnog Vruće pocinčan, vrućim potapanjem u kadu sa cinkom (min. Zn 98%) na temperaturi od min. 440°C, minimalne debljine nanosa cinka od 50 mikrona. Glatke površine, bez vidljivog vara sa spoljašnje strane. Završetak stuba na vrhu mora biti $\varnothing 60\text{mm}$. Debljina lima minimalno 3,2 mm. Otvor za priključne kablove na dnu stuba mora biti min.100 mm. Stub mora biti opremljen priključnom pločom tipa M4 ISIWAY ili ekvivalent, koja sadrži klemu za spajanje dva kabla poprečnog presjeka 4x50 mm i odgovarajući osigurač. Stub se mora isporučiti sa pripadajućim pocinčanim ankerima. Stub mora zadovoljavati standarde EN 40-5:2002 i EN 1090-1:2009 .	1,00 kom
----	---	---	----------

13	Stub čelični konusni za uličnu rasvjetu	Visine 6000 mm ($\pm 3\%$) Izrađen od čelika S355JO ili ekvivalentnog Vruće pocinčan, vrućim potapanjem u kadu sa cinkom (min. Zn 98%) na temperaturi od min. 440°C, minimalne debljine nanosa cinka od 50 mikrona. Glatke površine, bez vidljivog vara sa spoljašnje strane. Završetak stuba na vrhu mora biti $\varnothing 60\text{mm}$. Debljina lima minimalno 3,4 mm. Otvor za priključne kablove na dnu stuba mora biti min.110 mm. Stub mora biti opremljen priključnom pločom tipa M4 ISIWAY ili ekvivalent, koja sadrži klemu za spajanje dva kabla poprečnog presjeka 4x50 mm i odgovarajući osigurač. Stub se mora isporučiti sa pripadajućim pocinčanim ankerima. Stub mora zadovoljavati standarde EN 40-5:2002 i EN 1090-1:2009.	1,00 kom
----	---	--	----------

14	Stub čelični konusni za uličnu rasvjetu	Visine 9000 mm ($\pm 3\%$) Izrađen od čelika S355JO ili ekvivalentnog Vruće pocinčan, vrućim potapanjem u kadu sa cinkom (min. Zn 98%) na temperaturi od min. 440°C, minimalne debljine nanosa cinka od 50 mikrona. Glatke površine, bez vidljivog vara sa spoljašnje strane. Završetak stuba na vrhu mora biti $\varnothing 60\text{mm}$. Debljina lima minimalno 3,8 mm. Otvor za priključne kablove na dnu stuba mora biti min.130 mm. Stub mora biti opremljen priključnom pločom tipa M4 ISIWAY ili ekvivalent, koja sadrži klemu za spajanje dva kabla poprečnog presjeka 4x50 mm i odgovarajući osigurač. Stub se mora isporučiti sa pripadajućim pocinčanim ankerima. Stub mora zadovoljavati standarde EN 40-5:2002 i EN 1090-1:2009 .	1,00 kom
15	Betonski stub	Visine 9m, nosni, tip N9/315	1,00 kom
16	Betonski stub	Visine 9m, ugaoni, tip U9/1000	1,00 kom

17	LED svjetiljka za urbanu / parkovsku rasvjetu	Ulazna snaga svjetiljke: izborno na kućištu, putem prekidača u koracima 34W, 42W, 49W ili 59W; temperatura boje: izborno na kućištu, putem prekidača 3.000 ili 4.000K; izlazni fluks svjetiljke: za 34W/3000K min. 4.500lm; za 42W/3000K min. 5.600lm; za 49W/3000K min. 6.500lm; za 59W/3000K min. 7.800lm; za 34W/4000K min. 4.700lm; za 42W/4000K min. 5.800lm; za 49W/4000K min. 6.800lm; za 59W/4000K min. 8.200lm; servisni životni vijek : min. 100.000 časova rada; kućište izrađeno od aluminijuma, u sivoj boji; protektor svjetiljke izrađen od PC; prilagođena montaži direktno na vrh stuba; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK10; klasa električne izolacije: II. Svjetiljka mora biti predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-250V.	1,00 kom
18	LED svjetiljka za uličnu rasvjetu	Ulazna snaga svjetiljke: max. 160W; izlazni fluks svjetiljke: min. 24.000lm; temperatura boje: 4.000K; servisni životni vijek: min. 100.000 časova rada (L90/B10); kućište izrađeno od aluminijske legure; protektor svjetiljke izrađen od ojačanog stakla; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do 15°) ili na liru (od 0° do -15°); stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: II. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V.	1,00 kom