

PREGLED POSTUPKA #87543

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLAV
PIB	02006090
E-mail	kabinet@plav.me
Telefon	051/251-420
Internet adresa	www.plav.me
Fax	051/251-420
Adresa	Čaršiska bb
Grad	Plav
Poštanski broj	84325

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija fasade na zgradi komunalnog i opštinskih kancelarija
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Alen Hakanjin
Kontakt	067/517-355
Datum objave	26.02.2025. 14:50
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Adaptacija fasade na zgradi komunalnog i opštinskih kancelarija	26.02.2025 14:50	05.03.2025 10:00	05.03.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA PLAV Radovi na rekonstrukciji poslovnih prostora 45000000 - Građevinski radovi	33.057,85 EUR	6.942,14 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt). Shodno članu 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 , 086/22 i 004/23), privredni subjekat treba da dostavi licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, izdatu od strane nadležnog organa.- Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 , 086/22 i 004/23), za imenovanog ovlaštenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta; - Licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer - smjer arhitektura, izdatu od strane nadležnog organa.- Prijava poslodavca o zaposlenima ili ugovor o radu, -Potvrda o Članstvu u inženjerskoj komori Crne Gore	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok izvršenja Ugovora je: 30 radnih dana od uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Opština Plav	Mjesto izvršenja ugovora

Način plaćanja je: virmanski

Način plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **33.057,85 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izrada termo izolacione fasade sa oblaganje stiroporom d=8cm mase 20kg/m3 koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao i metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora.Obračun po m2 fasade.	Izrada termo izolacione fasade sa oblaganje stiroporom d=8cm mase 20kg/m3 koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao i metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora.Obračun po m2 fasade.	831,20 m2
2	Izrada bordura sa tri strane prozora	Izrada bordura sa tri strane prozora	126,65 m1
3	Izrada bordura ispod prozora	Izrada bordura ispod prozora	43,40 m1
4	Izrada bordura oko vrata	Izrada bordura oko vrata	30,10 m1
5	Izrada ivicnih bordura na fasadi na ivicama od čvrstog stiropora, sa hidroizolacionim premazom od kvarcnog peska, što im pruža izuzetnu otpornost na različite vremenske uslove i fizička oštećenja.	Izrada ivicnih bordura na fasadi na ivicama od čvrstog stiropora, sa hidroizolacionim premazom od kvarcnog peska, što im pruža izuzetnu otpornost na različite vremenske uslove i fizička oštećenja.	15,00 m1

6	Izrada termo izolacioneobloge sa oblaganje stirodurom d=3cm na simsu koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao I metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora.Obračun po m2 fasade.	Izrada termo izolacioneobloge sa oblaganje stirodurom d=3cm na simsu koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao I metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora.Obračun po m2 fasade.	104,24 m
7	Izrada termo izolacioneobloge sa oblaganje stirodurom d=3cm oko zidova stepenista koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao I metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora.Obračun po m2 fasade.	Izrada termo izolacioneobloge sa oblaganje stirodurom d=3cm oko zidova stepenista koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve, ankere 5kom/m2 kao I metalne plasticne profile za zaštitu uglova i ivica fasade, Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom. a sve to u skladu sa upustvom ponuđača. Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Završna boja je izbor investitora.Obračun po m2 fasade.	36,24 m2
8	Nabavka i ugradnja krovnog pokrivača lima na nadstrešnicama	Nabavka i ugradnja krovnog pokrivača lima na nadstrešnicama	20,00 m2

9	Izrada i montaža olučnih vertikalna i horizontala presjeka f100 mm od plastificiranog lima d=0,80mm Pojedine djelove olučnih vertikalna uvući jedne u druge minimalno 50mm i zalijepiti barasilom. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 2 m . Preko obujmice postaviti plastificiranu ukrasnu traku. Oluci moraju biti udaljeni od zida minimalno 20 mm. Završetak olučne vertikale izvesti prema detaljima. Obračun po m1 postavljenih olučnih vertikalna.	Izrada i montaža olučnih vertikalna i horizontala presjeka f100 mm od plastificiranog lima d=0,80mm Pojedine djelove olučnih vertikalna uvući jedne u druge minimalno 50mm i zalijepiti barasilom. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 2 m . Preko obujmice postaviti plastificiranu ukrasnu traku. Oluci moraju biti udaljeni od zida minimalno 20 mm. Završetak olučne vertikale izvesti prema detaljima. Obračun po m1 postavljenih olučnih vertikalna.	161,10 m1
---	--	--	-----------