

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Vodovodni materijal

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

VODOVOD PLJEVLJA DOO

PIB:

02343762

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Komisija za kvantitativni i kvalitativni prijem robe formirana od strane Naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok važenja ponude je 90 dana	Rok važenja ponude
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Isporuka se vrši sukcesivno, po potrebi Naručioca. Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 3 dana od dana dostavljanja porudžbenice putem e-maila.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Naručioca, ul. Narodne revolucije Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke robe	Garantni rok
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu 2% procjenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Komisija za kvantitativni i kvalitativni prijem robe formirana od strane Naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok važenja ponude je 90 dana	Rok važenja ponude
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Isporuka se vrši sukcesivno, po potrebi Naručioca. Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 3 dana od dana dostavljanja porudžbenice putem e-maila.	Rok izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja ugovora je magacin Naručioca, ul. Narodne revolucije Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke robe	Garantni rok
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu 2% procjenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet (Q) će se vrednovati na osnovu parametra rok isporuke. Pod rokom isporuke robe se podrazumjeva vrijeme za koje će ponuđači isporučiti predmetnu robu od dana prijema porudžbenice I iskazuje se u kalendarskim danima. Maksimalno predviđen broj bodova dodjeljuje se ponudi sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke, a ostale ponude vrednuju se na način što se najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe podijeli sa ponuđenim rokom za svaku pojedinačnu isporuku I dobijeni rezultat pomnoži sa predviđenim maksimalnim brojem bodova I to po formuli: $Q = Q_{min} / Q_p \times 10$ Q – broj bodova Qmin – najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe Qp – ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe Napomena: Ponuđeni rok ne može biti duži od 3 kalendarska dana od dana prijema porudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Ponuđeni rok navesti u dijelu Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora – Rok izvršenja ugovora.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet (Q) će se vrednovati na osnovu parametra rok isporuke. Pod rokom isporuke robe se podrazumjeva vrijeme za koje će ponuđači isporučiti predmetnu robu od dana prijema porudžbenice I iskazuje se u kalendarskim danima. Maksimalno predviđen broj bodova dodjeljuje se ponudi sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke, a ostale ponude vrednuju se na način što se najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe podijeli sa ponuđenim rokom za svaku pojedinačnu isporuku I dobijeni rezultat pomnoži sa predviđenim maksimalnim brojem bodova I to po formuli: $Q = Q_{min} / Q_p \times 10$ Q – broj bodova Qmin – najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe Qp – ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe Napomena: Ponuđeni rok ne može biti duži od 3 kalendarska dana od dana prijema porudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Ponuđeni rok navesti u dijelu Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora – Rok izvršenja ugovora.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
80000.00	1	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 32 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom

80000.00	2	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 40 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom
	3	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 63 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom
	4	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 90 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	5	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 110 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	200.00	kom
	6	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 125 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom

80000.00	7	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 140 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom
	8	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 160 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom
	9	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN63/90° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	10	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN63/45° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	11	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN90/90° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom

80000.00	12	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN90/45° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	13	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN110/90° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	14	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN110/45° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	15	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN125/90° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	16	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN125/45° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom

80000.00	17	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN140/90° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	18	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN140/45° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	19	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN160/90° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	20	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN160/45° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	21	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN32/25 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom

80000.00	22	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN40/32 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom
	23	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN50/32 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom
	24	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN63/32 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	200.00	kom
	25	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN63/40 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	26	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN63/50 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	27	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN90/63 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom

80000.00	28	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN110/63 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom
	29	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN110/90 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom
	30	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN125/110 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	31	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN140/110 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	32	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN140/125 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	33	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN160/110 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom

80000.00	34	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN160/125 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	35	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN32/32 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom
	36	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN40/40 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom
	37	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN50/50 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom
	38	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN63/63 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	15.00	kom
	39	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN90/90 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom

80000.00	40	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN110/110 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	8.00	kom
	41	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN125/125 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	3.00	kom
	42	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN140/140 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	43	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN160/160 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	44	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad - redukovani	DN50/40 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom
	45	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad - redukovani	DN110/63 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	200.00	kom

80000.00	46	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad - redukovani	DN140/110 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	47	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad - redukovani	DN140/125 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	48	PEHD PE-100 elektrofuzioni TT komad	DN110 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	49	PEHD PE-100 elektrofuzioni TT komad	DN140 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	50	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d63/DN50	10.00	kom
	51	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d90/DN80	4.00	kom
	52	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d110/DN100	40.00	kom
	53	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d125/DN100	10.00	kom
	54	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d140/DN125	10.00	kom
	55	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d160/DN150	2.00	kom
	56	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d225/DN200	2.00	kom

80000.00	57	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d280/DN250	2.00	kom
	58	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d315/DN300	2.00	kom
	59	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d355/DN350	2.00	kom
	60	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom prirubnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d400/DN400	2.00	kom
	61	PEHD PE-100 Završni čep	DN63 SDR11 PN16, po standardu EN 12201. Barkod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu.	2.00	kom
	62	PEHD PE-100 Završni čep	DN110 SDR11 PN16, po standardu EN 12201. Barkod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu.	2.00	kom
	63	PEHD PE-100 Završni čep	DN140 SDR11 PN16, po standardu EN 12201. Barkod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu.	2.00	kom
	64	Liveno gvozdene vodovodne cijevi - nodularni liv (duktil liv)	DN100 klase K9, po standardu EN 545, sa odgovarajućom EPDM zaptivkom, unutrašnja zaštita cementni malter, antikorozivna spoljašnja zaštita.	12.00	m
	65	Liveno gvozdene vodovodne cijevi - nodularni liv (duktil liv)	DN200 klase K9, po standardu EN 545, sa odgovarajućom EPDM zaptivkom, unutrašnja zaštita cementni malter, antikorozivna spoljašnja zaštita.	12.00	m
	66	Fazonski F komad od nodularnog liva	DN80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	67	Fazonski F komad od nodularnog liva	DN100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	68	Fazonski F komad od nodularnog liva	DN125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	69	Fazonski F komad od nodularnog liva	DN150 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	70	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 50/50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	71	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 80/50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom

80000.00	72	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 80/80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	73	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 100/50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	74	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 100/80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	6.00	kom
	75	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 100/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	10.00	kom
	76	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 125/50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	77	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 125/80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	78	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 125/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	79	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 125/125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	80	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	81	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	82	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	83	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom

80000.00	84	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/150 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	85	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 200/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	86	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 200/125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	87	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 200/150 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	88	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 200/200 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	89	Fazonski TT komad od nodularnog liva	DN1/DN2 100/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	90	Fazonski TT komad od nodularnog liva	DN1/DN2 125/125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	91	Fazonski TT komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/150 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	92	Fazonski TT komad od nodularnog liva	DN1/DN2 200/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	93	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 80/65 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	94	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 100/50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	95	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 100/80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	10.00	kom

80000.00	96	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 125/80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	6.00	kom
	97	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 125/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	98	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	99	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	100	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 200/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	101	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 200/150 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	102	Fazonski N komad od nodularnog liva	DN 80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	8.00	kom
	103	Fazonski N komad od nodularnog liva	DN 100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	104	Fazonski Q komad od nodularnog liva	DN 80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	105	Fazonski Q komad od nodularnog liva	DN 100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	106	Fazonski Q komad od nodularnog liva	DN 200 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	107	Fazonski FFK 45° komad od nodularnog liva	DN 80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	108	Fazonski FFK 45° komad od nodularnog liva	DN 100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	109	Fazonski FFK 45° komad od nodularnog liva	DN 125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom

80000.00	110	Fazonski XR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 100/50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	111	Fazonski X komad sa unautrašnjim navojem 2" od nodularnog liva	DN50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	112	Fazonski X komad sa unautrašnjim navojem 2" od nodularnog liva	DN80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	6.00	kom
	113	Fazonski X komad sa unautrašnjim navojem 2" od nodularnog liva	DN100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	8.00	kom
	114	Fazonski X komad sa unautrašnjim navojem 2" od nodularnog liva	DN125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	4.00	kom
	115	Fazonski X komad sa unautrašnjim navojem 2" od nodularnog liva	DN150 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	116	Fazonski X komad od nodularnog liva	DN80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	117	Fazonski X komad od nodularnog liva	DN100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	4.00	kom
	118	Fazonski X komad od nodularnog liva	DN125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	119	Eliptični zasun	DN50 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 15, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	2.00	kom
	120	Eliptični zasun	DN80 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 15, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	3.00	kom
	121	Eliptični zasun	DN100 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 15, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	4.00	kom
	122	Eliptični zasun	DN125 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 15, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	2.00	kom

80000.00	123	Eliptični zasun	DN50 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 14, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	2.00	kom
	124	Eliptični zasun	DN80 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 14, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	4.00	kom
	125	Eliptični zasun	DN100 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 14, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	8.00	kom
	126	Eliptični zasun	DN125 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 14, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	4.00	kom
	127	Vazdušni ventil sa dvije kugle sa središnjim ventilom	DN100, materijal izrade ventila - nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	2.00	kom
	128	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi	DN90-2" PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	2.00	kom
	129	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi	DN110-2" PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	2.00	kom
	130	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi	DN125-2" PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	2.00	kom
	131	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi	DN160-2" PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	2.00	kom
	132	Ogrlica sa ventilom za livene, čelične i azbestcementne cijevi	DN80 PN16, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	2.00	kom

80000.00	133	Ogrlica sa ventilom za livene, čelične i azbestcementne cijevi	DN100 PN16, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	2.00	kom
	134	Ogrlica sa ventilom za livene, čelične i azbestcementne cijevi	DN125 PN16, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	2.00	kom
	135	Ogrlica sa ventilom za livene, čelične i azbestcementne cijevi	DN150 PN16, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	2.00	kom
	136	Ogrlica sa ventilom za livene, čelične i azbestcementne cijevi	DN200 PN16, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	2.00	kom
	137	Ogrlica sa ventilom za livene, čelične i azbestcementne cijevi	DN250 PN16, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	2.00	kom
	138	Ogrlica sa ventilom za livene, čelične i azbestcementne cijevi	DN300 PN16, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	2.00	kom
	139	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN65, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 barae, čelične i azbestno-cementne cijevi	2.00	kom
	140	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN80, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	141	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN100, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	142	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN125, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	143	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN150, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom

80000.00	144	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN200, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	145	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN250, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	146	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN300, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	147	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN350, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	148	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN400, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=300[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	149	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojnica po standardu EN 10284, 16 bara	za prelaz sa cijevi č. pocinčane 1/2" na PE100 DN20 SDR17,6	2.00	kom
	150	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojnica po standardu EN 10284, 16 bara	za prelaz sa cijevi č. pocinčane 3/4" na PE100 DN25 SDR17,6	2.00	kom
	151	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojnica po standardu EN 10284, 16 bara	za prelaz sa cijevi č. pocinčane 1" na PE100 DN32 SDR17,6	2.00	kom
	152	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojnica po standardu EN 10284, 16 bara	za prelaz sa cijevi č. pocinčane 1 1/4" na PE100 DN40 SDR17,6	2.00	kom
	153	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojnica po standardu EN 10284, 16 bara	za prelaz sa cijevi č. pocinčane 1 1/2" na PE100 DN50 SDR17,6	2.00	kom
	154	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojnica po standardu EN 10284, 16 bara	za prelaz sa cijevi č. pocinčane 2" na PE100 DN63 SDR17,6	2.00	kom
	155	Reparaciona spojnica za čelične cijevi	DN15 (1/2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice nerđajući čelik, minimalna dužina lmin=100m, minimalni radni pritisak PN10 bara	40.00	kom

80000.00	156	Reparaciona spojnica za čelične cijevi	DN20 (3/4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice nerđajući čelik, minimalna dužina lmin=100m, minimalni radni pritisak PN10 bara	40.00	kom
	157	Reparaciona spojnica za čelične cijevi	DN25 (1"), materijal izrade tijela reparacione spojnice nerđajući čelik, minimalna dužina lmin=100m, minimalni radni pritisak PN10 bara	40.00	kom
	158	Reparaciona spojnica za čelične cijevi	DN32 (5/4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice nerđajući čelik, minimalna dužina lmin=100m, minimalni radni pritisak PN10 bara	25.00	kom
	159	Reparaciona spojnica za čelične cijevi	DN40 (6/4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice nerđajući čelik, minimalna dužina lmin=100m, minimalni radni pritisak PN10 bara	25.00	kom
	160	Reparaciona spojnica za čelične cijevi	DN50 (2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice nerđajući čelik, minimalna dužina lmin=100m, minimalni radni pritisak PN10 bara	25.00	kom
	161	Poluspojnica	Ø1/2" PN16, materijal izrade mesing	200.00	kom
	162	Poluspojnica	Ø3/4" PN16, materijal izrade mesing	200.00	kom
	163	Poluspojnica	Ø1" PN16, materijal izrade mesing	150.00	kom
	164	Poluspojnica	Ø5/4" PN16, materijal izrade mesing	45.00	kom
	165	Poluspojnica	Ø6/4" PN16, materijal izrade mesing	40.00	kom
	166	Poluspojnica	Ø2" PN16, materijal izrade mesing	55.00	kom
	167	Poluspojnica	Ø2 1/2" PN16, materijal izrade mesing	5.00	kom
	168	Poluspojnica	Ø3" PN16, materijal izrade mesing	3.00	kom
	169	Spojnica	Ø1/2" PN16, materijal izrade mesing	150.00	kom
	170	Spojnica	Ø3/4" PN16, materijal izrade mesing	150.00	kom
	171	Spojnica	Ø1" PN16, materijal izrade mesing	100.00	kom
	172	Spojnica	Ø5/4" PN16, materijal izrade mesing	25.00	kom
	173	Spojnica	Ø6/4" PN16, materijal izrade mesing	25.00	kom
	174	Spojnica	Ø2" PN16, materijal izrade mesing	40.00	kom
	175	Spojnica	Ø2 1/2" PN16, materijal izrade mesing	4.00	kom
	176	Spojnica	Ø3" PN16, materijal izrade mesing	2.00	kom
	177	Klizna spojnica	Ø1/2" PN16, materijal izrade mesing	100.00	kom
	178	Klizna spojnica	Ø3/4" PN16, materijal izrade mesing	100.00	kom
	179	Klizna spojnica	Ø1" PN16, materijal izrade mesing	50.00	kom

80000.00	180	Klizna spojnica	Ø5/4" PN16, materijal izrade mesing	15.00	kom
	181	Klizna spojnica	Ø6/4" PN16, materijal izrade mesing	20.00	kom
	182	Klizna spojnica	Ø2" PN16, materijal izrade mesing	25.00	kom
	183	Klizna spojnica	Ø2 1/2" PN16, materijal izrade mesing	5.00	kom
	184	Klizna spojnica	Ø3" PN16, materijal izrade mesing	3.00	kom
	185	Propusni ventil sa točkom	Ø1/2" PN16, materijal izrade mesing	200.00	kom
	186	Propusni ventil sa točkom	Ø3/4" PN16, materijal izrade mesing	200.00	kom
	187	Propusni ventil sa točkom	Ø1" PN16, materijal izrade mesing	150.00	kom
	188	Propusni ventil sa točkom	Ø5/4" PN16, materijal izrade mesing	35.00	kom
	189	Propusni ventil sa točkom	Ø6/4" PN16, materijal izrade mesing	25.00	kom
	190	Propusni ventil sa točkom	Ø2" PN16, materijal izrade mesing	40.00	kom
	191	Propusni ventil sa točkom	Ø2 1/2" PN16, materijal izrade mesing	3.00	kom
	192	Propusni ventil sa točkom	Ø3" PN16, materijal izrade mesing	3.00	kom
	193	Kugla ventil	DN15, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	80.00	kom
	194	Kugla ventil	DN20, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	70.00	kom
	195	Kugla ventil	DN25, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	45.00	kom
	196	Kugla ventil	DN32, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	45.00	kom
	197	Kugla ventil	DN40, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	20.00	kom
	198	Kugla ventil	DN50, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	20.00	kom
	199	Kugla ventil	DN65, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	15.00	kom
	200	Kugla ventil	DN80, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	2.00	kom
	201	Kugla ventil	DN100, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	2.00	kom
	202	Virbla sa točkom	Ø1/2" PN16, materijal izrade mesing	20.00	kom
	203	Virbla sa točkom	Ø3/4" PN16, materijal izrade mesing	20.00	kom
	204	Virbla sa točkom	Ø1" PN16, materijal izrade mesing	20.00	kom
	205	Virbla sa točkom	Ø5/4" PN16, materijal izrade mesing	20.00	kom
	206	Virbla sa točkom	Ø6/4" PN16, materijal izrade mesing	20.00	kom
	207	Virbla sa točkom	Ø2" PN16, materijal izrade mesing	20.00	kom

80000.00	208	Virbla sa točkom	Ø2 1/2" PN16, materijal izrade mesing	5.00	kom
	209	Virbla sa točkom	Ø3" PN16, materijal izrade mesing	3.00	kom
	210	T komad pocinčani	Ø1/2" PN25, po standardu EN 10242	50.00	kom
	211	T komad pocinčani	Ø3/4" PN25, po standardu EN 10242	50.00	kom
	212	T komad pocinčani	Ø1" PN25, po standardu EN 10242	50.00	kom
	213	T komad pocinčani	Ø5/4" PN25, po standardu EN 10242	30.00	kom
	214	T komad pocinčani	Ø6/4" PN25, po standardu EN 10242	15.00	kom
	215	T komad pocinčani	Ø2" PN25, po standardu EN 10242	20.00	kom
	216	T komad pocinčani	Ø2 1/2" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	217	T komad pocinčani	Ø3" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	218	Muf pocinčani	Ø1/2" PN25, po standardu EN 10242	70.00	kom
	219	Muf pocinčani	Ø3/4" PN25, po standardu EN 10242	100.00	kom
	220	Muf pocinčani	Ø1" PN25, po standardu EN 10242	50.00	kom
	221	Muf pocinčani	Ø5/4" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	222	Muf pocinčani	Ø6/4" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	223	Muf pocinčani	Ø2" PN25, po standardu EN 10242	30.00	kom
	224	Muf pocinčani	Ø2 1/2" PN25, po standardu EN 10242	2.00	kom
	225	Muf pocinčani	Ø3" PN25, po standardu EN 10242	2.00	kom
	226	Koljeno 90° pocinčano	Ø1/2" PN25, po standardu EN 10242	50.00	kom
	227	Koljeno 90° pocinčano	Ø3/4" PN25, po standardu EN 10242	120.00	kom
	228	Koljeno 90° pocinčano	Ø1" PN25, po standardu EN 10242	70.00	kom
	229	Koljeno 90° pocinčano	Ø5/4" PN25, po standardu EN 10242	30.00	kom
	230	Koljeno 90° pocinčano	Ø6/4" PN25, po standardu EN 10242	2.00	kom
	231	Koljeno 90° pocinčano	Ø2" PN25, po standardu EN 10242	35.00	kom
	232	Koljeno 90° pocinčano	Ø2 1/2" PN25, po standardu EN 10242	2.00	kom
	233	Koljeno 90° pocinčano	Ø3" PN25, po standardu EN 10242	2.00	kom
	234	Dupli nipal pocinčani	Ø1/2" PN25, po standardu EN 10242	250.00	kom
	235	Dupli nipal pocinčani	Ø3/4" PN25, po standardu EN 10242	250.00	kom
	236	Dupli nipal pocinčani	Ø1" PN25, po standardu EN 10242	200.00	kom
	237	Dupli nipal pocinčani	Ø5/4" PN25, po standardu EN 10242	110.00	kom
	238	Dupli nipal pocinčani	Ø6/4" PN25, po standardu EN 10242	30.00	kom
	239	Dupli nipal pocinčani	Ø2" PN25, po standardu EN 10242	120.00	kom
	240	Dupli nipal pocinčani	Ø2 1/2" PN25, po standardu EN 10242	2.00	kom

80000.00	241	Dupli nipal pocinčani	Ø3" PN25, po standardu EN 10242	2.00	kom
	242	Redukcija pocinčana	Ø3/4"-1/2" PN25, po standardu EN 10242	100.00	kom
	243	Redukcija pocinčana	Ø1"-1/2" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	244	Redukcija pocinčana	Ø1"-3/4" PN25, po standardu EN 10242	50.00	kom
	245	Redukcija pocinčana	Ø5/4"-1/2" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	246	Redukcija pocinčana	Ø5/4"-3/4" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	247	Redukcija pocinčana	Ø5/4"-1" PN25, po standardu EN 10242	30.00	kom
	248	Redukcija pocinčana	Ø6/4"-1/2" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	249	Redukcija pocinčana	Ø6/4"-3/4" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	250	Redukcija pocinčana	Ø6/4"-1" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	251	Redukcija pocinčana	Ø6/4"-5/4" PN25, po standardu EN 10242	15.00	kom
	252	Redukcija pocinčana	Ø2"-1/2" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	253	Redukcija pocinčana	Ø2"-3/4" PN25, po standardu EN 10242	45.00	kom
	254	Redukcija pocinčana	Ø2"-1" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	255	Redukcija pocinčana	Ø2"-5/4" PN25, po standardu EN 10242	40.00	kom
	256	Redukcija pocinčana	Ø2"-6/4" PN25, po standardu EN 10242	15.00	kom
	257	Redukcija pocinčana	Ø2 1/2"-1" PN25, po standardu EN 10242	15.00	kom
	258	Redukcija pocinčana	Ø2 1/2"-5/4" PN25, po standardu EN 10242	15.00	kom
	259	Redukcija pocinčana	Ø2 1/2"-6/4" PN25, po standardu EN 10242	15.00	kom
	260	Redukcija pocinčana	Ø2 1/2"-2" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	261	Redukcija pocinčana	Ø3"-1" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	262	Redukcija pocinčana	Ø3"-5/4" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	263	Redukcija pocinčana	Ø3"-6/4" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	264	Redukcija pocinčana	Ø3"-2" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	265	Redukcija pocinčana	Ø3"-2 1/2" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	266	Čep pocinčani	Ø1/2" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	267	Čep pocinčani	Ø3/4" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	268	Čep pocinčani	Ø1" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	269	Čep pocinčani	Ø5/4" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	270	Čep pocinčani	Ø6/4" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	271	Čep pocinčani	Ø2" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	272	Čep pocinčani	Ø2 1/2" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	273	Čep pocinčani	Ø3" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom

80000.00	274	Zaptivka međuprirubnička	DN50, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	50.00	kom
	275	Zaptivka međuprirubnička	DN65, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	10.00	kom
	276	Zaptivka međuprirubnička	DN80, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	30.00	kom
	277	Zaptivka međuprirubnička	DN100, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	100.00	kom
	278	Zaptivka međuprirubnička	DN125, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	20.00	kom
	279	Zaptivka međuprirubnička	DN150, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	6.00	kom
	280	Zaptivka međuprirubnička	DN200, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	10.00	kom
	281	Zaptivka međuprirubnička	DN250, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	10.00	kom
	282	Zaptivka međuprirubnička	DN300, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	4.00	kom
	283	Zaptivka međuprirubnička	DN350, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	4.00	kom
	284	Zaptivka međuprirubnička	DN400, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	6.00	kom
	285	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M16X60	450.00	kom
	286	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M16X70	250.00	kom
	287	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M16X80	300.00	kom
	288	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M16X100	200.00	kom
	289	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M16X120	200.00	kom
	290	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M18X90	200.00	kom
	291	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M18X100	200.00	kom
	292	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M20X80	200.00	kom
	293	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M20X100	100.00	kom
	294	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M20X150	200.00	kom
	295	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M24X150	200.00	kom

80000.00	296	Ulična kapa	Liveno gvozdена ulična kapa za kućne priključke	100.00	kom
	297	Ulična kapa	Liveno gvozdена ulična kapa za podzemne hidrante	10.00	kom
	298	Podzemni hidrant	DN80 PN16 minimalna visina Hmin = 750 [mm] - podzemni hidrant po standardu EN 14339, materijal po standardu EN 1563, nadzemni hidrant ispitan po standardu EN 12266	2.00	kom
	299	Nadzemni hidrant	DN80 PN16 , materijal nodularni liv GJS-400 (GGG40)/nerđajući čelik, zaštita plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250µm, minimalna visina Hmin=2000mm	8.00	kom
	300	Manometar uljni	za mjerenje pritiska do 16 bara	1.00	kom
	301	Hidrantsko crijevo sa spojnicama	Ø52/15m	6.00	kom
	302	Mlaznica	Ø52mm	1.00	kom
	303	Guma u rolni armirana sa jednim platnom	debljina gume minimum 3mm, materijal izrade NR prirodna guma	8.00	m²
	304	Kudeljа		8.00	kg

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
80000.00	1	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 32 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvrđini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom

80000.00	2	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 40 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom
	3	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 63 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom
	4	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 90 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	5	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 110 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	200.00	kom
	6	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 125 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom

80000.00	7	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 140 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom
	8	PEHD PE-100 elektrofuziona spojnica	PE elektrofuziona spojnica SDR11 DN 160 mm, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena PE 100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom
	9	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN63/90° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	10	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN63/45° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	11	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN90/90° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom

80000.00	12	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN90/45° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	13	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN110/90° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	14	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN110/45° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	15	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN125/90° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	16	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN125/45° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom

80000.00	17	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN140/90° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	18	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN140/45° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	19	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN160/90° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	20	PEHD PE-100 elektrofuziono koljeno	PE elektrofuziono koljeno DN160/45° SDR11 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	21	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN32/25 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom

80000.00	22	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN40/32 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom
	23	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN50/32 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom
	24	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN63/32 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	200.00	kom
	25	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN63/40 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	26	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN63/50 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	27	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN90/63 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom

80000.00	28	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN110/63 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	20.00	kom
	29	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN110/90 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom
	30	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN125/110 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	31	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN140/110 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	10.00	kom
	32	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN140/125 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	33	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN160/110 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom

80000.00	34	PEHD PE-100 elektrofuziona redukcija	DN160/125 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	35	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN32/32 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom
	36	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN40/40 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom
	37	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN50/50 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom
	38	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN63/63 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	15.00	kom
	39	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN90/90 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom

80000.00	40	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN110/110 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	8.00	kom
	41	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN125/125 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	3.00	kom
	42	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN140/140 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	43	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad	DN160/160 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	44	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad - redukovani	DN50/40 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	5.00	kom
	45	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad - redukovani	DN110/63 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	200.00	kom

80000.00	46	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad - redukovani	DN140/110 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	47	PEHD PE-100 elektrofuzioni T komad - redukovani	DN140/125 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	48	PEHD PE-100 elektrofuzioni TT komad	DN110 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	49	PEHD PE-100 elektrofuzioni TT komad	DN140 SDR11 PN16 za elektrofuziono spajanje, izrađeno ubrizgavanjem polietilena PE100 u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi van po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje mora da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	2.00	kom
	50	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d63/DN50	10.00	kom
	51	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d90/DN80	4.00	kom
	52	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d110/DN100	40.00	kom
	53	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d125/DN100	10.00	kom
	54	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d140/DN125	10.00	kom
	55	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d160/DN150	2.00	kom
	56	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d225/DN200	2.00	kom

80000.00	57	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d280/DN250	2.00	kom
	58	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d315/DN300	2.00	kom
	59	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d355/DN350	2.00	kom
	60	PEHD PE-100 Tuljak sa PP slobodnom priрубnicom sa čeličnim prstenom	Materijal izrade tuljka PE100, SDR11, po standardu EN12201. d400/DN400	2.00	kom
	61	PEHD PE-100 Završni čep	DN63 SDR11 PN16, po standardu EN 12201. Barkod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu.	2.00	kom
	62	PEHD PE-100 Završni čep	DN110 SDR11 PN16, po standardu EN 12201. Barkod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu.	2.00	kom
	63	PEHD PE-100 Završni čep	DN140 SDR11 PN16, po standardu EN 12201. Barkod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu.	2.00	kom
	64	Liveno gvozdene vodovodne cijevi - nodularni liv (duktil liv)	DN100 klase K9, po standardu EN 545, sa odgovarajućom EPDM zaptivkom, unutrašnja zaštita cementni malter, antikorozivna spoljašnja zaštita.	12.00	m
	65	Liveno gvozdene vodovodne cijevi - nodularni liv (duktil liv)	DN200 klase K9, po standardu EN 545, sa odgovarajućom EPDM zaptivkom, unutrašnja zaštita cementni malter, antikorozivna spoljašnja zaštita.	12.00	m
	66	Fazonski F komad od nodularnog liva	DN80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	67	Fazonski F komad od nodularnog liva	DN100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	68	Fazonski F komad od nodularnog liva	DN125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	69	Fazonski F komad od nodularnog liva	DN150 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	70	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 50/50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	71	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 80/50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom

80000.00	72	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 80/80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	73	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 100/50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	74	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 100/80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	6.00	kom
	75	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 100/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	10.00	kom
	76	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 125/50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	77	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 125/80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	78	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 125/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	79	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 125/125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	80	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	81	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	82	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	83	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom

80000.00	84	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/150 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	85	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 200/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	86	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 200/125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	87	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 200/150 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	88	Fazonski T komad od nodularnog liva	DN1/DN2 200/200 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	89	Fazonski TT komad od nodularnog liva	DN1/DN2 100/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	90	Fazonski TT komad od nodularnog liva	DN1/DN2 125/125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	91	Fazonski TT komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/150 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	92	Fazonski TT komad od nodularnog liva	DN1/DN2 200/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	1.00	kom
	93	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 80/65 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	94	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 100/50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	95	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 100/80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	10.00	kom

80000.00	96	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 125/80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	6.00	kom
	97	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 125/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	98	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	99	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 150/125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	100	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 200/100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	101	Fazonski FFR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 200/150 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	102	Fazonski N komad od nodularnog liva	DN 80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	8.00	kom
	103	Fazonski N komad od nodularnog liva	DN 100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	104	Fazonski Q komad od nodularnog liva	DN 80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	105	Fazonski Q komad od nodularnog liva	DN 100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	106	Fazonski Q komad od nodularnog liva	DN 200 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	107	Fazonski FFK 45° komad od nodularnog liva	DN 80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	108	Fazonski FFK 45° komad od nodularnog liva	DN 100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	109	Fazonski FFK 45° komad od nodularnog liva	DN 125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, prirubnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom

80000.00	110	Fazonski XR komad od nodularnog liva	DN1/DN2 100/50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	111	Fazonski X komad sa unutrašnjim navojem 2" od nodularnog liva	DN50 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	112	Fazonski X komad sa unutrašnjim navojem 2" od nodularnog liva	DN80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	6.00	kom
	113	Fazonski X komad sa unutrašnjim navojem 2" od nodularnog liva	DN100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	8.00	kom
	114	Fazonski X komad sa unutrašnjim navojem 2" od nodularnog liva	DN125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	4.00	kom
	115	Fazonski X komad sa unutrašnjim navojem 2" od nodularnog liva	DN150 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	116	Fazonski X komad od nodularnog liva	DN80 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	117	Fazonski X komad od nodularnog liva	DN100 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	4.00	kom
	118	Fazonski X komad od nodularnog liva	DN125 PN10, materijal po standardu EN 545, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnice po standardu EN 1092-2.	2.00	kom
	119	Eliptični zasun	DN50 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 15, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	2.00	kom
	120	Eliptični zasun	DN80 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 15, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	3.00	kom
	121	Eliptični zasun	DN100 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 15, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	4.00	kom
	122	Eliptični zasun	DN125 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 15, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	2.00	kom

80000.00	123	Eliptični zasun	DN50 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 14, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	2.00	kom
	124	Eliptični zasun	DN80 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 14, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	4.00	kom
	125	Eliptični zasun	DN100 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 14, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	8.00	kom
	126	Eliptični zasun	DN125 PN10, ventil po standardu EN 1171, ugradbena mjera - red 14, materijal izrade ventila nodularni liv po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	4.00	kom
	127	Vazdušni ventil sa dvije kugle sa središnjim ventilom	DN100, materijal izrade ventila - nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, priрубnica po standardu EN 1092-2	2.00	kom
	128	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi	DN90-2" PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	2.00	kom
	129	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi	DN110-2" PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	2.00	kom
	130	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi	DN125-2" PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	2.00	kom
	131	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica za plastične cijevi	DN160-2" PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	2.00	kom
	132	Ogrlica sa ventilom za livene, čelične i azbestcementne cijevi	DN80 PN16, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	2.00	kom

80000.00	133	Ogrlica sa ventilom za livene, čelične i azbestcementne cijevi	DN100 PN16, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	2.00	kom
	134	Ogrlica sa ventilom za livene, čelične i azbestcementne cijevi	DN125 PN16, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	2.00	kom
	135	Ogrlica sa ventilom za livene, čelične i azbestcementne cijevi	DN150 PN16, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	2.00	kom
	136	Ogrlica sa ventilom za livene, čelične i azbestcementne cijevi	DN200 PN16, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	2.00	kom
	137	Ogrlica sa ventilom za livene, čelične i azbestcementne cijevi	DN250 PN16, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	2.00	kom
	138	Ogrlica sa ventilom za livene, čelične i azbestcementne cijevi	DN300 PN16, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901	2.00	kom
	139	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN65, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 barae, čelične i azbestno-cementne cijevi	2.00	kom
	140	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN80, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	141	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN100, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	142	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN125, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	143	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN150, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom

80000.00	144	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN200, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	145	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN250, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	146	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN300, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	147	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN350, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	148	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi	Reparaciona spojnica za liveno gvozdene, čelične i azbestno-cementne cijevi nazivnog prečnika DN400, materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=300[mm], minimalni radni pritisak PN10 bara	2.00	kom
	149	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojnica po standardu EN 10284, 16 bara	za prelaz sa cijevi č. pocinčane 1/2" na PE100 DN20 SDR17,6	2.00	kom
	150	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojnica po standardu EN 10284, 16 bara	za prelaz sa cijevi č. pocinčane 3/4" na PE100 DN25 SDR17,6	2.00	kom
	151	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojnica po standardu EN 10284, 16 bara	za prelaz sa cijevi č. pocinčane 1" na PE100 DN32 SDR17,6	2.00	kom
	152	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojnica po standardu EN 10284, 16 bara	za prelaz sa cijevi č. pocinčane 1 1/4" na PE100 DN40 SDR17,6	2.00	kom
	153	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojnica po standardu EN 10284, 16 bara	za prelaz sa cijevi č. pocinčane 1 1/2" na PE100 DN50 SDR17,6	2.00	kom
	154	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojnica po standardu EN 10284, 16 bara	za prelaz sa cijevi č. pocinčane 2" na PE100 DN63 SDR17,6	2.00	kom
	155	Reparaciona spojnica za čelične cijevi	DN15 (1/2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice nerđajući čelik, minimalna dužina lmin=100m, minimalni radni pritisak PN10 bara	40.00	kom

80000.00	156	Reparaciona spojnica za čelične cijevi	DN20 (3/4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice nerđajući čelik, minimalna dužina lmin=100m, minimalni radni pritisak PN10 bara	40.00	kom
	157	Reparaciona spojnica za čelične cijevi	DN25 (1"), materijal izrade tijela reparacione spojnice nerđajući čelik, minimalna dužina lmin=100m, minimalni radni pritisak PN10 bara	40.00	kom
	158	Reparaciona spojnica za čelične cijevi	DN32 (5/4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice nerđajući čelik, minimalna dužina lmin=100m, minimalni radni pritisak PN10 bara	25.00	kom
	159	Reparaciona spojnica za čelične cijevi	DN40 (6/4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice nerđajući čelik, minimalna dužina lmin=100m, minimalni radni pritisak PN10 bara	25.00	kom
	160	Reparaciona spojnica za čelične cijevi	DN50 (2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice nerđajući čelik, minimalna dužina lmin=100m, minimalni radni pritisak PN10 bara	25.00	kom
	161	Poluspojnica	Ø1/2" PN16, materijal izrade mesing	200.00	kom
	162	Poluspojnica	Ø3/4" PN16, materijal izrade mesing	200.00	kom
	163	Poluspojnica	Ø1" PN16, materijal izrade mesing	150.00	kom
	164	Poluspojnica	Ø5/4" PN16, materijal izrade mesing	45.00	kom
	165	Poluspojnica	Ø6/4" PN16, materijal izrade mesing	40.00	kom
	166	Poluspojnica	Ø2" PN16, materijal izrade mesing	55.00	kom
	167	Poluspojnica	Ø2 1/2" PN16, materijal izrade mesing	5.00	kom
	168	Poluspojnica	Ø3" PN16, materijal izrade mesing	3.00	kom
	169	Spojnica	Ø1/2" PN16, materijal izrade mesing	150.00	kom
	170	Spojnica	Ø3/4" PN16, materijal izrade mesing	150.00	kom
	171	Spojnica	Ø1" PN16, materijal izrade mesing	100.00	kom
	172	Spojnica	Ø5/4" PN16, materijal izrade mesing	25.00	kom
	173	Spojnica	Ø6/4" PN16, materijal izrade mesing	25.00	kom
	174	Spojnica	Ø2" PN16, materijal izrade mesing	40.00	kom
	175	Spojnica	Ø2 1/2" PN16, materijal izrade mesing	4.00	kom
	176	Spojnica	Ø3" PN16, materijal izrade mesing	2.00	kom
	177	Klizna spojnica	Ø1/2" PN16, materijal izrade mesing	100.00	kom
	178	Klizna spojnica	Ø3/4" PN16, materijal izrade mesing	100.00	kom
	179	Klizna spojnica	Ø1" PN16, materijal izrade mesing	50.00	kom

80000.00	180	Klizna spojnica	Ø5/4" PN16, materijal izrade mesing	15.00	kom
	181	Klizna spojnica	Ø6/4" PN16, materijal izrade mesing	20.00	kom
	182	Klizna spojnica	Ø2" PN16, materijal izrade mesing	25.00	kom
	183	Klizna spojnica	Ø2 1/2" PN16, materijal izrade mesing	5.00	kom
	184	Klizna spojnica	Ø3" PN16, materijal izrade mesing	3.00	kom
	185	Propusni ventil sa točkom	Ø1/2" PN16, materijal izrade mesing	200.00	kom
	186	Propusni ventil sa točkom	Ø3/4" PN16, materijal izrade mesing	200.00	kom
	187	Propusni ventil sa točkom	Ø1" PN16, materijal izrade mesing	150.00	kom
	188	Propusni ventil sa točkom	Ø5/4" PN16, materijal izrade mesing	35.00	kom
	189	Propusni ventil sa točkom	Ø6/4" PN16, materijal izrade mesing	25.00	kom
	190	Propusni ventil sa točkom	Ø2" PN16, materijal izrade mesing	40.00	kom
	191	Propusni ventil sa točkom	Ø2 1/2" PN16, materijal izrade mesing	3.00	kom
	192	Propusni ventil sa točkom	Ø3" PN16, materijal izrade mesing	3.00	kom
	193	Kugla ventil	DN15, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	80.00	kom
	194	Kugla ventil	DN20, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	70.00	kom
	195	Kugla ventil	DN25, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	45.00	kom
	196	Kugla ventil	DN32, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	45.00	kom
	197	Kugla ventil	DN40, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	20.00	kom
	198	Kugla ventil	DN50, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	20.00	kom
	199	Kugla ventil	DN65, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	15.00	kom
	200	Kugla ventil	DN80, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	2.00	kom
	201	Kugla ventil	DN100, materijal izrade ventila - mesing niklovani, materijal izrade ručke - čelik	2.00	kom
	202	Virbla sa točkom	Ø1/2" PN16, materijal izrade mesing	20.00	kom
	203	Virbla sa točkom	Ø3/4" PN16, materijal izrade mesing	20.00	kom
	204	Virbla sa točkom	Ø1" PN16, materijal izrade mesing	20.00	kom
	205	Virbla sa točkom	Ø5/4" PN16, materijal izrade mesing	20.00	kom
	206	Virbla sa točkom	Ø6/4" PN16, materijal izrade mesing	20.00	kom
	207	Virbla sa točkom	Ø2" PN16, materijal izrade mesing	20.00	kom

80000.00	208	Virbla sa točkom	Ø2 1/2" PN16, materijal izrade mesing	5.00	kom
	209	Virbla sa točkom	Ø3" PN16, materijal izrade mesing	3.00	kom
	210	T komad pocinčani	Ø1/2" PN25, po standardu EN 10242	50.00	kom
	211	T komad pocinčani	Ø3/4" PN25, po standardu EN 10242	50.00	kom
	212	T komad pocinčani	Ø1" PN25, po standardu EN 10242	50.00	kom
	213	T komad pocinčani	Ø5/4" PN25, po standardu EN 10242	30.00	kom
	214	T komad pocinčani	Ø6/4" PN25, po standardu EN 10242	15.00	kom
	215	T komad pocinčani	Ø2" PN25, po standardu EN 10242	20.00	kom
	216	T komad pocinčani	Ø2 1/2" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	217	T komad pocinčani	Ø3" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	218	Muf pocinčani	Ø1/2" PN25, po standardu EN 10242	70.00	kom
	219	Muf pocinčani	Ø3/4" PN25, po standardu EN 10242	100.00	kom
	220	Muf pocinčani	Ø1" PN25, po standardu EN 10242	50.00	kom
	221	Muf pocinčani	Ø5/4" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	222	Muf pocinčani	Ø6/4" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	223	Muf pocinčani	Ø2" PN25, po standardu EN 10242	30.00	kom
	224	Muf pocinčani	Ø2 1/2" PN25, po standardu EN 10242	2.00	kom
	225	Muf pocinčani	Ø3" PN25, po standardu EN 10242	2.00	kom
	226	Koljeno 90° pocinčano	Ø1/2" PN25, po standardu EN 10242	50.00	kom
	227	Koljeno 90° pocinčano	Ø3/4" PN25, po standardu EN 10242	120.00	kom
	228	Koljeno 90° pocinčano	Ø1" PN25, po standardu EN 10242	70.00	kom
	229	Koljeno 90° pocinčano	Ø5/4" PN25, po standardu EN 10242	30.00	kom
	230	Koljeno 90° pocinčano	Ø6/4" PN25, po standardu EN 10242	2.00	kom
	231	Koljeno 90° pocinčano	Ø2" PN25, po standardu EN 10242	35.00	kom
	232	Koljeno 90° pocinčano	Ø2 1/2" PN25, po standardu EN 10242	2.00	kom
	233	Koljeno 90° pocinčano	Ø3" PN25, po standardu EN 10242	2.00	kom
	234	Dupli nipal pocinčani	Ø1/2" PN25, po standardu EN 10242	250.00	kom
	235	Dupli nipal pocinčani	Ø3/4" PN25, po standardu EN 10242	250.00	kom
	236	Dupli nipal pocinčani	Ø1" PN25, po standardu EN 10242	200.00	kom
	237	Dupli nipal pocinčani	Ø5/4" PN25, po standardu EN 10242	110.00	kom
	238	Dupli nipal pocinčani	Ø6/4" PN25, po standardu EN 10242	30.00	kom
	239	Dupli nipal pocinčani	Ø2" PN25, po standardu EN 10242	120.00	kom
	240	Dupli nipal pocinčani	Ø2 1/2" PN25, po standardu EN 10242	2.00	kom

80000.00	241	Dupli nipal pocinčani	Ø3" PN25, po standardu EN 10242	2.00	kom
	242	Redukcija pocinčana	Ø3/4"-1/2" PN25, po standardu EN 10242	100.00	kom
	243	Redukcija pocinčana	Ø1"-1/2" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	244	Redukcija pocinčana	Ø1"-3/4" PN25, po standardu EN 10242	50.00	kom
	245	Redukcija pocinčana	Ø5/4"-1/2" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	246	Redukcija pocinčana	Ø5/4"-3/4" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	247	Redukcija pocinčana	Ø5/4"-1" PN25, po standardu EN 10242	30.00	kom
	248	Redukcija pocinčana	Ø6/4"-1/2" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	249	Redukcija pocinčana	Ø6/4"-3/4" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	250	Redukcija pocinčana	Ø6/4"-1" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	251	Redukcija pocinčana	Ø6/4"-5/4" PN25, po standardu EN 10242	15.00	kom
	252	Redukcija pocinčana	Ø2"-1/2" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	253	Redukcija pocinčana	Ø2"-3/4" PN25, po standardu EN 10242	45.00	kom
	254	Redukcija pocinčana	Ø2"-1" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	255	Redukcija pocinčana	Ø2"-5/4" PN25, po standardu EN 10242	40.00	kom
	256	Redukcija pocinčana	Ø2"-6/4" PN25, po standardu EN 10242	15.00	kom
	257	Redukcija pocinčana	Ø2 1/2"-1" PN25, po standardu EN 10242	15.00	kom
	258	Redukcija pocinčana	Ø2 1/2"-5/4" PN25, po standardu EN 10242	15.00	kom
	259	Redukcija pocinčana	Ø2 1/2"-6/4" PN25, po standardu EN 10242	15.00	kom
	260	Redukcija pocinčana	Ø2 1/2"-2" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	261	Redukcija pocinčana	Ø3"-1" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	262	Redukcija pocinčana	Ø3"-5/4" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	263	Redukcija pocinčana	Ø3"-6/4" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	264	Redukcija pocinčana	Ø3"-2" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	265	Redukcija pocinčana	Ø3"-2 1/2" PN25, po standardu EN 10242	25.00	kom
	266	Čep pocinčani	Ø1/2" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	267	Čep pocinčani	Ø3/4" PN25, po standardu EN 10242	10.00	kom
	268	Čep pocinčani	Ø1" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	269	Čep pocinčani	Ø5/4" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	270	Čep pocinčani	Ø6/4" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	271	Čep pocinčani	Ø2" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	272	Čep pocinčani	Ø2 1/2" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom
	273	Čep pocinčani	Ø3" PN25, po standardu EN 10242	5.00	kom

80000.00	274	Zaptivka međuprirubnička	DN50, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	50.00	kom
	275	Zaptivka međuprirubnička	DN65, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	10.00	kom
	276	Zaptivka međuprirubnička	DN80, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	30.00	kom
	277	Zaptivka međuprirubnička	DN100, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	100.00	kom
	278	Zaptivka međuprirubnička	DN125, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	20.00	kom
	279	Zaptivka međuprirubnička	DN150, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	6.00	kom
	280	Zaptivka međuprirubnička	DN200, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	10.00	kom
	281	Zaptivka međuprirubnička	DN250, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	10.00	kom
	282	Zaptivka međuprirubnička	DN300, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	4.00	kom
	283	Zaptivka međuprirubnička	DN350, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	4.00	kom
	284	Zaptivka međuprirubnička	DN400, gumena međuprirubnička EPDM zaptivka	6.00	kom
	285	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M16X60	450.00	kom
	286	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M16X70	250.00	kom
	287	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M16X80	300.00	kom
	288	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M16X100	200.00	kom
	289	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M16X120	200.00	kom
	290	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M18X90	200.00	kom
	291	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M18X100	200.00	kom
	292	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M20X80	200.00	kom
	293	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M20X100	100.00	kom
	294	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M20X150	200.00	kom
	295	Vijak sa maticom	Vijak pocinkovani u kvalitetu 8.8 pun navoj M24X150	200.00	kom

80000.00	296	Ulična kapa	Liveno gvozdena ulična kapa za kućne priključke	100.00	kom
	297	Ulična kapa	Liveno gvozdena ulična kapa za podzemne hidrante	10.00	kom
	298	Podzemni hidrant	DN80 PN16 minimalna visina Hmin = 750 [mm] - podzemni hidrant po standardu EN 14339, materijal po standardu EN 1563, nadzemni hidrant ispitan po standardu EN 12266	2.00	kom
	299	Nadzemni hidrant	DN80 PN16 , materijal nodularni liv GJS-400 (GGG40)/nerđajući čelik, zaštita plastifikacija epoxy prahom min. debljine 250µm, minimalna visina Hmin=2000mm	8.00	kom
	300	Manometar uljni	za mjerenje pritiska do 16 bara	1.00	kom
	301	Hidrantsko crijevo sa spojnica	Ø52/15m	6.00	kom
	302	Mlaznica	Ø52mm	1.00	kom
	303	Guma u rolni armirana sa jednim platnom	debljina gume minimum 3mm, materijal izrade NR prirodna guma	8.00	m²
	304	Kudelj		8.00	kg

Izveštaj generisan 28.02.2025 08:32