

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka vitrina

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINSKA JAVNA USTANOVA
MUZEJI KOTOR

PIB:

02012669

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je u ponudi dužan dostaviti dokaz da silikon, zaptivači i RaI9005 posjeduju Oddy sertifikat.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
U cijenu je neophodno uračunati transport do Muzeja u Perastu	Drugi uslovi

Rok plaćanja: avansno 30% u roku 15 dana od dana zaključenja Ugovora i uredno dostavljene fakture, 70% nakon isporuke robe i uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Garancija na svu isporučenu robu iznosi 24 mjeseca	Garantni rok
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ponuđač je u ponudi dužan dostaviti dokaz da silikon, zaptivači i Ral9005 posjeduju Oddy sertifikat.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
U cijenu je neophodno uračunati transport do Muzeja u Perastu	Drugi uslovi
Rok plaćanja: avansno 30% u roku 15 dana od dana zaključenja Ugovora i uredno dostavljene fakture, 70% nakon isporuke robe i uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Garancija na svu isporučenu robu iznosi 24 mjeseca	Garantni rok
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – rok isporuke, i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ - K_p – ponuđeni rok isporuke - K_{min} – najkraći ponuđeni rok isporuke. U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan u dijelu - Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje Ugovora, navesti tačan rok isporuke izražen u danima i počinje teći od dana isporuke robe. Minimalni rok isporuke je 90 dana, dok je maksimalni rok isporuke 120 dana. Unosi se iznos u danima.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – rok isporuke, i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: $K = (K_{min} / K_p) \times 10 - K_p$ – ponuđeni rok isporuke - K_{min} – najkraći ponuđeni rok isporuke. U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan u dijelu - Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje Ugovora, navesti tačan rok isporuke izražen u danima i počinje teći od dana isporuke robe.Minimalni rok isporuke je 90 dana, dok je maksimalni rok isporuke 120 dana. Unosi se iznos u danima.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

39000.00	1	Zidna vitrina sa prednjim staklenim vratima	Dimenzije kućišta: Š 1500 mm x D 400 mm x V 1600 mm + metalna maska oko kutiju Staklo: 8,76mm (44.2), laminirano staklo, nisko željezno staklo 2 sloja stakla od 4 mm sa 2 PVB međusloja ili 0,76 mm -stakla apsorbjuju 99,9% UVA i UVB zračenja. Osvjetljenje: 2 x vertikalne LED traka iza ivica kućišta, da ne bude vidljiva, zatamniti sa naponskim drajverom i dimerom u bazi kućišta. Konzervacija: Otporno na prašinu. Pristup i sigurnost: Staklena vrata sa skrivenim šarkama na prednjoj strani kućišta. Gornje ivice stakla su silikonizirane u mini-profilima, donje staklene ivice su silikonizirane u 60mm ALU ekstruzija - sa silikonom neutralnog očvršćavanja koji je Oddy testiran. Dvije sigurnosne Aboly® CL 100N bregaste brave za vrata. Unutrašnjost: Metalni donji panel displeja, lakiran u RAL boji, boja po izboru Naručioca. Demontažni unutrašnji i vanjski pozadinski paneli. Spoljašnost: Glavna konstrukcija izrađena od metalnih elemenata i ekstrudiranih aluminijskih profilu, lakirani u RAL boji, boja po izboru Naručioca Ostalo: Jedan metalni poklopac koji se može ukloniti za pristup ladici za asorbere vlage i ladici za struju. Podesive noge za nivelisanje.	1.00	komad
----------	---	---	--	------	-------

39000.00	2	Demontažna samostojeća vitrina sa čvrstim leđima i poklopcem, staklo sa svih strana	Dimenzije: Š 700 mm x D 700 mm x V 2400 mm Staklo: 10,76mm (55.2), laminirano staklo, nisko željezno staklo 2 sloja stakla od 5 mm sa 2 PVB međusloja ili 0,76 mm -stakla apsorbiraju 99,9% UVA i UVB zračenja. Osvjetljenje: 12 X LED reflektori (3x4) integriranih u plafon kućišta, NW ~4000K boja zatamnjenje sa voltažnim drayverom i dimerom u kućištu. Konzervacija: Otporan na prašinu. Pristup i sigurnost: Staklena vrata sa šarkama (sa 2 x skrivene šarke) na prednjoj strani kućišta. Gornje i donje ivice stakla su silikonske 60mm ALU ekstruzije- sa neutralnim silikonom koji je Odddy testiran. Dvije sigurnosne Aboly® CL100N bregaste brave, jedna prema donjem i jedna prema gornjem profilu. Unutrašnjost: Metalni donji panel displeja, zadnji zid i plafon kućišta, bojeni prahom u RAL boji, boja po izboru Naručioca. Zadnji zid je integriran u vitrinu – može se ukloniti. Spoljašnost: Glavna konstrukcija izrađena od metalnih cevi i ekstrudiranih aluminijumskih profila, koji su obojeni prahom u RAL, boja po izboru Naručioca. Ostalo: Podesive noge za nivelisanje. Dodatak za sastavljanje 3 kućišta zajedno.	3.00	komad
----------	---	---	--	------	-------

39000.00	3	Demontažna samostojeća vitrina sa čvrstim leđima i poklopcem, staklo sa svih strana	Dimenzije: Š 700 mm x D 700 mm x V 2000 mm Staklo: 10,76mm (55.2), laminirano staklo, nisko željezno staklo 2 sloja stakla od 5 mm sa 2 PVB međusloja ili 0,76 mm -stakla apsorbuju 99,9% UVA i UVB zračenja. Osvjetljenje: 4 X LED reflektori integriranih u plafon kućišta, NW ~4000K, zatamnjenje sa voltažnim drajverom i dimerom u kućištu. Konzervacija: Otporan na prašinu. Pristup i sigurnost: Staklena vrata sa šarkama (sa 2 x skrivene šarke) na prednjoj strani kućišta. Gornje i donje ivice stakla su silikonske 60mm ALU ekstruzije- sa neutralnim silikonom koji je Oddi testiran. Dvije sigurnosne Aboly® CL100N bregaste brave, jedna prema donjem i jedna prema gornjem profilu. Unutrašnjost: Metalni donji panel displeja, zadnji zid i plafon kućišta, bojeni prahom u RAL boji, boja po izboru Naručioca. Zadnji zid je integrisan u vitrinu – može se ukloniti. Metalni nosač/postolje za knjige Spoljašnost: Glavna konstrukcija izrađena od metalnih cevi i ekstrudiranih aluminijumskih profila, koji su obojeni prahom u RAL boji, boja po izboru Naručioca. Ostalo: Podesive noge za nivelisanje. Dodatak za sastavljanje 3 kućišta zajedno.	2.00	komad
----------	---	---	---	------	-------

39000.00	4	Sto sa staklenim zvonom	Dimenzije: Š 1200 mm x D 600 mm x V1000 mm (800 + 200 mm stakleno zvono) Staklo: Stakleno zvono 11,52mm, laminirano staklo (55.4), Ultra prozirno (4x0,38 mm UV folija + 2x5 mm staklo); Sve ivice UV lepljene pod 45°. Konzervacija: Otporan na prašinu Otporna na vlagu, sa posudom za isušivanje. Model/Tip postolja: 4 stope + donja konstrukcija: metalne cevi 40/40/2mm, lakirane u RAL boji, boja po izboru Naručioca. Pristup: Stakleno zvono sa 2x skrivene šarke sa dva ugrađena mehanizma hidrauličnih podupirača, mehanizam za pomoć pri podizanju za lakše otvaranje i držanje staklenog zvona u otvorenom položaju. Bezbednost: 1 x Abloi brava CL100N Unutrašnjost: 3mm aluminijumska osnovna ploča dimenzija: 1094k494mm, lakirana u RAL. Spoljašnost: Metalni delovi i aluminijumski stakleni okvir za zvonu. Boje: Svi metalni delovi premazani prahom u RAL boji, boja po izboru Naručioca. Ostalo: 4 podesive noge za nivelisanje. Držač za vakuum.	1.00	komad
	5	Pakovanje za pozicije 1,2,3,4		1.00	komad
	6	Instalacija za pozicije 1,2,3 i 4		1.00	komad
	7	Transport		1.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

39000.00	1	Zidna vitrina sa prednjim staklenim vratima	Dimenzije kućišta: Š 1500 mm x D 400 mm x V 1600 mm + metalna maska oko kutiju Staklo: 8,76mm (44.2), laminirano staklo, nisko željezno staklo 2 sloja stakla od 4 mm sa 2 PVB međusloja ili 0,76 mm -stakla apsorbuju 99,9% UVA i UVB zračenja. Osvjetljenje: 2 x vertikalne LED traka iza ivica kućišta, da ne bude vidljiva, zatamniti sa naponskim drajverom i dimerom u bazi kućišta. Konzervacija: Otporno na prašinu. Pristup i sigurnost: Staklena vrata sa skrivenim šarkama na prednjoj strani kućišta. Gornje ivice stakla su silikonizirane u mini- profilima, donje staklene ivice su silikonizirane u 60mm ALU ekstruzija - sa silikonom neutralnog očvršćavanja koji je Oddy testiran. Dvije sigurnosne Aboly® CL 100N bregaste brave za vrata. Unutrašnjost: Metalni donji panel displeja, lakiran u RAL boji, boja po izboru Naručioca. Demontažni unutrašnji i vanjski pozadinski paneli. Spoljašnost: Glavna konstrukcija izrađena od metalnih elemenata i ekstrudiranih aluminijskih profila, lakirani u RAL boji, boja po izboru Naručioca Ostalo: Jedan metalni poklopac koji se može ukloniti za pristup ladici za asorbere vlage i ladici za struju. Podesive noge za nivelisanje.	1.00	komad
----------	---	---	--	------	-------

39000.00	2	Demontažna samostojeća vitrina sa čvrstim leđima i poklopcem, staklo sa svih strana	Dimenzije: Š 700 mm x D 700 mm x V 2400 mm Staklo: 10,76mm (55.2), laminirano staklo, nisko željezno staklo 2 sloja stakla od 5 mm sa 2 PVB međusloja ili 0,76 mm -stakla apsorbuj 99,9% UVA i UVB zračenja. Osvjetljenje: 12 X LED reflektori (3x4) integrisanih u plafon kućišta, NW ~4000K boja zatamnjenje sa voltažnim drajverom i dimerom u kućištu. Konzervacija: Otporan na prašinu. Pristup i sigurnost: Staklena vrata sa šarkama (sa 2 x skrivene šarke) na prednjoj strani kućišta. Gornje i donje ivice stakla su silikonske 60mm ALU ekstruzije- sa neutralnim silikonom koji je Oddi testiran. Dvije sigurnosne Aboly® CL100N bregaste brave, jedna prema donjem i jedna prema gornjem profilu. Unutrašnjost: Metalni donji panel displeja, zadnji zid i plafon kućišta, bojeni prahom u RAL boji, boja po izboru Naručioca. Zadnji zid je integrisan u vitrinu – može se ukloniti. Spoljašnost: Glavna konstrukcija izrađena od metalnih cevi i ekstrudiranih aluminijumskih profila, koji su obojeni prahom u RAL, boja po izboru Naručioca. Ostalo: Podesive noge za nivelisanje. Dodatak za sastavljanje 3 kućišta zajedno.	3.00	komad
----------	---	---	---	------	-------

39000.00	3	Demontažna samostojeća vitrina sa čvrstim leđima i poklopcem, staklo sa svih strana	Dimenzije: Š 700 mm x D 700 mm x V 2000 mm Staklo: 10,76mm (55.2), laminirano staklo, nisko željezno staklo 2 sloja stakla od 5 mm sa 2 PVB međusloja ili 0,76 mm -stakla apsorbuju 99,9% UVA i UVB zračenja. Osvjetljenje: 4 X LED reflektori integrisanih u plafon kućišta, NW ~4000K, zatamnjenje sa voltažnim drajverom i dimerom u kućištu. Konzervacija: Otporan na prašinu. Pristup i sigurnost: Staklena vrata sa šarkama (sa 2 x skrivene šarke) na prednjoj strani kućišta. Gornje i donje ivice stakla su silikonske 60mm ALU ekstruzije- sa neutralnim silikonom koji je Oddi testiran. Dvije sigurnosne Aboly® CL100N bregaste brave, jedna prema donjem i jedna prema gornjem profilu. Unutrašnjost: Metalni donji panel displeja, zadnji zid i plafon kućišta, bojeni prahom u RAL boji, boja po izboru Naručioca. Zadnji zid je integrisan u vitrinu – može se ukloniti. Metalni nosač/postolje za knjige Spoljašnost: Glavna konstrukcija izrađena od metalnih cevi i ekstrudiranih aluminijumskih profila, koji su obojeni prahom u RAL boji, boja po izboru Naručioca. Ostalo: Podesive noge za nivelisanje. Dodatak za sastavljanje 3 kućišta zajedno.	2.00	komad
----------	---	---	--	------	-------

39000.00	4	Sto sa staklenim zvonom	Dimenzije: Š 1200 mm x D 600 mm x V1000 mm (800 + 200 mm stakleno zvono) Staklo: Stakleno zvono 11,52mm, laminirano staklo (55.4), Ultra prozirno (4x0,38 mm UV folija + 2x5 mm staklo); Sve ivice UV lepljene pod 45°. Konzervacija: Otporan na prašinu Otporna na vlagu, sa posudom za isušivanje. Model/Tip postolja: 4 stope + donja konstrukcija: metalne cevi 40/40/2mm, lakirane u RAL boji, boja po izboru Naručioca. Pristup: Stakleno zvono sa 2x skrivene šarke sa dva ugrađena mehanizma hidrauličnih podupirača, mehanizam za pomoć pri podizanju za lakše otvaranje i držanje staklenog zvona u otvorenom položaju. Bezbednost: 1 x Abloi brava CL100N Unutrašnjost: 3mm aluminijumska osnovna ploča dimenzija: 1094x494mm, lakirana u RAL. Spoljašnost: Metalni delovi i aluminijumski stakleni okvir za zvonu. Boje: Svi metalni delovi premazani prahom u RAL boji, boja po izboru Naručioca. Ostalo: 4 podesive noge za nivelisanje. Držač za vakuum.	1.00	komad
	5	Pakovanje za pozicije 1,2,3,4		1.00	komad
	6	Instalacija za pozicije 1,2,3 i 4		1.00	komad
	7	Transport		1.00	komad