

PREGLED POSTUPKA #89225

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ULCINJ
PIB	02006235
E-mail	nail.bajri@ul-gov.me
Telefon	030/412-414
Internet adresa	www.ul-gov.me
Fax	030/412-414
Adresa	Đ K Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada zaštitne ograde mosta na putu Kravari - Lamij
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	25.03.2025. 17:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 10 dana od dana zaključivanja ugovora odnosno uvođenja na posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 , 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, i 114/24).	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 2.315,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Bravarski radovi	Izrada željezne zaštitne ograde od HOP debljine 3mm i 2mm. Okvir zaštitne ograde će se raditi od Kvadratnog HOP 60x60 debljine 3mm. Ukupno je predviđeno 5(pet) polja sa okvirom. Vertikalni elementi će se variti svakih 18 cm. Ukupno je predviđeno 9 vertikalnih elemenata za svako polje okvira. posebno obratiti pažnju da podjela između vertikalnih elemenata bude ista. noseći stubovi ograde će se postraviti svakih 2.00m i od istog profila kao i okvir ograde 60X60 sa debljinom 3mm. ukupna visina željezne zaštitne ograde je H=1.20m od površine mosta. ova stavka obuhvata sve radnje na izradi ograde kao što je varenje profila, brušenje, čušćenje varna mjesta kao i ankesiranje na betonsku podlogu mmosta dakle montažu zaštitne ograde. takođe sa ovom stavkom je obuhvaćeno i farbanje sa dvije ruke sa zaštitnom bojom 3u1 sa plavom bojom. obračun po ml ograde.	20,00 ml