

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka motornih ulja i maziva

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO KOMUNALNO BUDVA

PIB:

02005719

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U predmetnom postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost uslova iz prethodnog stava dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje; Ispunjenost uslova iz prethodnog stava dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište,	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište; dokazuje se na osnovu potvrde ili uvjerenja dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta koja se podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a	ESPD

Ponuđač je u obavezi da priloži tehničke listove za ponuđenu robu.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač Ponuđač je dužan dostaviti dezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.; Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.	Garancija ponude
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana od dana zaključenja ugovora ili do utroška ugovorenih sredstava, u zavisnosti koji uslov prvi nastupi.	Rok izvršenja ugovora
FCO Budva, magacin Naručioca u Bečićima	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski na žiro račun prodavca	Način plaćanja
Rok plaćanja: 45 dana od dana isporuke	Rok plaćanja
Isporuka će se vršiti sukcesivno prema potrebama Naručioca u roku od ___ dana od dana dostavljanja porudžbenice.	Drugi uslovi
Ponuđač je obavezan da posjeduje i priloži sertifikat o zaštiti životne sredine ISO 14001:2015	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine
Ponuđač je u obavezi da priloži tehničke listove za ponuđenu robu.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U predmetnom postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost uslova iz prethodnog stava dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje; Ispunjenost uslova iz prethodnog stava dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište,	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište; dokazuje se na osnovu potvrde ili uvjerenja dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta koja se podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a	ESPD

Ponuđač Ponuđač je dužan dostaviti dezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.; Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.	Garancija ponude
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugora je period od godinu dana od dan zaključenja ugovora ili do utroška ugovorenih sredstava, u zavisnosti koji uslov prvi nastupi.	Rok izvršenja ugovora
FCO Budva, magacin Naručioca u Bečićima	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski na žiro račun prodavca	Način plaćanja
Rok plaćanja: 45 dana od dana isporuke	Rok plaćanja
Isporuka će se vršiti sukcesivno prema potrebama Naručioca u roku od ___ dana od dana dostavljanja porudžbenice.	Drugi uslovi
Ponuđač je obavezan da posjeduje i priloži sertifikat o zaštiti životne sredine ISO 14001:2015	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine
Ponuđač je u obavezi da priloži tehničke listove za ponuđenu robu.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (20 bodova) –pojedinačni rok isporuke vrednovace se na sledeci nacin.: ponuđaču koji ponudi najkraći rok isporuke dodjeljuje se maksimalan broj bodova (20), dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najmanji ponuđeni rok isporuke prema formuli: $\text{Broj bodova} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke} / \text{ponuđeni rok isporuke}) \times 20$. najkraći ponuđenii rok isporuke/ponuđeni rok isporuke x 20 Rok se iskazuje u danima	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (20 bodova) –pojedinačni rok isporuke vrednovace se na sledeci nacin.: ponuđaču koji ponudi najkraći rok isporuke dodjeljuje se maksimalan broj bodova (20), dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najmanji ponuđeni rok isporuke prema formuli: $\text{Broj bodova} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke} / \text{ponuđeni rok isporuke}) \times 20$. najkraći ponuđenii rok isporuke/ponuđeni rok isporuke x 20 Rok se iskazuje u danima	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
40000.00	1	Hidrol HV - 46	nivo kvaliteta :DIN 51524-P3 HVLP, pakovanje bure 190-210 litara	1.00	litar
	2	HIDROL HV 32	nivo kvaliteta:DIN 51524-P3 HVLP, pakovanje bure od 190-210 litara	1.00	litar

40000.00	3	Ulje za diferencijale Mercedesovih vozila SAE 85W90	Nivo kvaliteta: API GL 5 -Upotrebna dozvola:VOLVO 97310,97316, MAN 342M-1, MB 235.0, DAF GL5/MIL-L2105D - Fizičko-termička svojstva: Gustoća na 15°C- 899-905kg/m3 Kinematički viskozitet na 100°C 17,1mm2/s Tačka paljenja 216°C Tačka tečenja da je < od -30°C, pakovanje 10-20 litara	1.00	litar
	4	Ulje za diferencijale Mercedesovih vozila SAE 75W80	Nivo kvaliteta:API GL-5,MIL MIL-L-2105 C,MIL MIL-L-2105 D, pakovanje 10-20 litara	1.00	litar
	5	Ulje za diferencijale Mercedesovih vozila SAE 80W90	Nivo kvaliteta: API GL 5 Kinematički viskozitet na 100°C 15mm2/s Tačka paljenja 200°C Tačka tečenja da je < od -26°C, pakovanje 10-20 litara	1.00	litar
	6	Kočiona tečnost	Nivo kvaliteta:ISO 4925 CLASS 3&4, SAE J1704, SAE J1703 -Fizičko-termička svojstva: Gustoća na 20°C1. 04g/cm3 Kinematički viskozitet na 100°C 2.1 mm2/s Kinematički viskozitet na -40°C max 1400mm2/s Tačka ključanja min 165°C pH vrijednost 8.5, pakovanje 0,5 litara	1.00	litar
	7	Tovatna mast za centralno mazanje	Nivo kvaliteta DIN 51502, DINGP00G-30 , ISO 6743-9 ISO L-XCBE00 za centralne sisteme podmazivanja kod kamiona i autobusa. Operativna na temperaturi od - 30°C do +100°C., pakovanje 18/1kg,	1.00	litar
	8	Tečnost za rashlađivanje G12 100 %	Nivo kvaliteta:BS 6580:2010, CUNA NC 956 -16, ASTM D3306 i 4985, AFNOR NFR15-601, SAE J1034, VW/PORSCHE TL-774D/F, Mercedes Benz 325.3, BMW N 600 69.0, MAN 324 SNF, Renault 41-01-001, FORD WSS-M97B49-A, Chrysler MS 9176, Mack 014GS 17004, pakovanje 1 litar	1.00	litar
	9	Destilovana voda Pakovanje od 1 litar	Destilovana voda Pakovanje od 1 litar	1.00	LITAR
	10	Ulje za diferencijal JCB 4CX	Nivo kvaliteta: API: GL 4, ALLISON : C3/C4, CATERPILLAR: TO-2,FORD: ESN-M2C-134 C/D, FORD: ESN-M2C-86 C/86A, JD: J20 C/D,MF: M 1127 M 1129A M 1143, NH: NH 410B , Kinematički viskozitet na 100°C 10.2 mm2/s Kinematički viskozitet na 40°C 63-65mm2/s Tačka paljenja minimalno 212°C Tačka tečenja da je < od - 35°C/pakovanje 10-20 litar	1.00	litar
	11	Mjenjačko ulje JCB EP 10 W-1 ili ekvivalent JCB STD 4000/2500	ALLISON C4 CATERPILLAR TO-4 EATON VICKER M-2950-S ISO 32 KOMATSU KES 07.868.1 ZF TE-ML 03C, pakovanje 10-20 litar	1.00	litar

40000.00	12	Hidraulična kočiona tečnost za JCB 4 CX	Nivo kvaliteta: AFNOR 48-603 HV, AFNOR NF E 48-690, AFNOR NF E 48-691, DIN 51524 Part 3, EATON VICKERS I-286-S, EATON VICKERS M-2950-S, ISO 11158, HV, ISO 6743-4, HV gustoća na 15°C-846-883kg/m3 Kinematički viskozitet na 100°C-4,1 mm2/s Tačka paljenja min.162°C- Tačka tečenja da je < od -38°C pakovanje 10-20 l	1.00	litar
	13	Grafitna mast	Nivo kvaliteta:DIN 51502 DIN KPF2K-30 ISO 6743 ISO L-XCCIB2 ,pakovanje najmanje 10kg	1.00	kg
	14	Motorno ulje 10w40	Nivo kvaliteta:ACEA E6-16,E7-16,E9-16, API CI-4- Upotrebna dozvola: MB 228.51 MB 226.9-Fizičko-termička svojstva: Gustoća na 15°C-847-883kg/m3 Kinematički viskozitet na 100°C-13.5-14.2kg/mm2/s Tačka paljenja 230°C-240°C Tačka tečenja da je < od -36°C pakovanje 190-210	1.00	litar
	15	Motorno ulje SAE 15W40	Nivo kvaliteta:ACEA E7/E5, API CI-4/CH-4/CF/SL - Upotrebna dozvola: MB 228.3, IVECO FPT T2 E27 -Fizičko-termička svojstva: Gustoća na 20°C-883,3- 890kg/m3 Kinematički viskozitet na 100°C-14.5-15.2kg/mm2/s Tačka paljenja 245°C-250°C Tačka tečenja da je < od -36°C pakovanje 190-210	1.00	litar
	16	Motorno ulje za putnička vozila SAE 5W40	Nivo kvaliteta:ACEA A3/B4 API SN/CF GM dexos2™ MB 229.51 VW 505.01, pakovanje 1 litar	1.00	litar
	17	Motorno ulje SAE 20W50 (pakovanje od 190-210 l)	Nivo kvaliteta:API: CF-4/SG CATERPILLAR: TO-2 MAN: 271 MB: 227.1 MIL: MIL-L-2104 E MIL: MIL-L-46152 D VOLVO: VDS level	1.00	litar
	18	AD Blue tečnost	AD Blue tecnost	1.00	litar

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
40000.00	1	Hidrol HV - 46	nivo kvaliteta :DIN 51524-P3 HVLP, pakovanje bure 190-210 litara	1.00	litar
	2	HIDROL HV 32	nivo kvaliteta:DIN 51524-P3 HVLP, pakovanje bure od 190-210 litara	1.00	litar

40000.00	3	Ulje za diferencijale Mercedesovih vozila SAE 85W90	Nivo kvaliteta: API GL 5 -Upotrebna dozvola:VOLVO 97310,97316, MAN 342M-1, MB 235.0, DAF GL5/MIL-L2105D - Fizičko-termička svojstva: Gustoća na 15°C- 899-905kg/m3 Kinematički viskozitet na 100°C 17,1mm2/s Tačka paljenja 216°C Tačka tečenja da je < od -30°C, pakovanje 10-20 litara	1.00	litar
	4	Ulje za diferencijale Mercedesovih vozila SAE 75W80	Nivo kvaliteta:API GL-5,MIL MIL-L-2105 C,MIL MIL-L-2105 D, pakovanje 10-20 litara	1.00	litar
	5	Ulje za diferencijale Mercedesovih vozila SAE 80W90	Nivo kvaliteta: API GL 5 Kinematički viskozitet na 100°C 15mm2/s Tačka paljenja 200°C Tačka tečenja da je < od -26°C, pakovanje 10-20 litara	1.00	litar
	6	Kočiona tečnost	Nivo kvaliteta:ISO 4925 CLASS 3&4, SAE J1704, SAE J1703 -Fizičko-termička svojstva: Gustoća na 20°C1. 04g/cm3 Kinematički viskozitet na 100°C 2.1 mm2/s Kinematički viskozitet na -40°C max 1400mm2/s Tačka ključanja min 165°C pH vrijednost 8.5, pakovanje 0,5 litara	1.00	litar
	7	Tovatna mast za centralno mazanje	Nivo kvaliteta DIN 51502, DINGP00G-30 , ISO 6743-9 ISO L-XCBE00 za centralne sisteme podmazivanja kod kamiona i autobusa. Operativna na temperaturi od - 30°C do +100°C., pakovanje 18/1kg,	1.00	litar
	8	Tečnost za rashlađivanje G12 100 %	Nivo kvaliteta:BS 6580:2010, CUNA NC 956 -16, ASTM D3306 i 4985, AFNOR NFR15-601, SAE J1034, VW/PORSCHE TL-774D/F, Mercedes Benz 325.3, BMW N 600 69.0, MAN 324 SNF, Renault 41-01-001, FORD WSS-M97B49-A, Chrysler MS 9176, Mack 014GS 17004, pakovanje 1 litar	1.00	litar
	9	Destilovana voda Pakovanje od 1 litar	Destilovana voda Pakovanje od 1 litar	1.00	LITAR
	10	Ulje za diferencijal JCB 4CX	Nivo kvaliteta: API: GL 4, ALLISON : C3/C4, CATERPILLAR: TO-2,FORD: ESN-M2C-134 C/D, FORD: ESN-M2C-86 C/86A, JD: J20 C/D,MF: M 1127 M 1129A M 1143, NH: NH 410B , Kinematički viskozitet na 100°C 10.2 mm2/s Kinematički viskozitet na 40°C 63-65mm2/s Tačka paljenja minimalno 212°C Tačka tečenja da je < od -35°C/pakovanje 10-20 litar	1.00	litar
	11	Mjenjačko ulje JCB EP 10 W-1 ili ekvivalent JCB STD 4000/2500	ALLISON C4 CATERPILLAR TO-4 EATON VICKER M-2950-S ISO 32 KOMATSU KES 07.868.1 ZF TE-ML 03C, pakovanje 10-20 litar	1.00	litar

40000.00	12	Hidraulična kočiona tečnost za JCB 4 CX	Nivo kvaliteta: AFNOR 48-603 HV, AFNOR NF E 48-690, AFNOR NF E 48-691, DIN 51524 Part 3, EATON VICKERS I-286-S, EATON VICKERS M-2950-S, ISO 11158, HV, ISO 6743-4, HV gustoća na 15°C-846-883kg/m3 Kinematički viskozitet na 100°C-4,1 mm2/s Tačka paljenja min.162°C- Tačka tečenja da je < od -38°C pakovanje 10-20 l	1.00	litar
	13	Grafitna mast	Nivo kvaliteta:DIN 51502 DIN KPF2K-30 ISO 6743 ISO L-XCCIB2 ,pakovanje najmanje 10kg	1.00	kg
	14	Motorno ulje 10w40	Nivo kvaliteta:ACEA E6-16,E7-16,E9-16, API CI-4- Upotrebna dozvola: MB 228.51 MB 226.9-Fizičko-termička svojstva: Gustoća na 15°C-847-883kg/m3 Kinematički viskozitet na 100°C-13.5-14.2kg/mm2/s Tačka paljenja 230°C-240°C Tačka tečenja da je < od -36°C pakovanje 190-210	1.00	litar
	15	Motorno ulje SAE 15W40	Nivo kvaliteta:ACEA E7/E5, API CI-4/CH-4/CF/SL - Upotrebna dozvola: MB 228.3, IVECO FPT T2 E7 -Fizičko-termička svojstva: Gustoća na 20°C-883,3- 890kg/m3 Kinematički viskozitet na 100°C-14.5-15.2kg/mm2/s Tačka paljenja 245°C-250°C Tačka tečenja da je < od -36°C pakovanje 190-210	1.00	litar
	16	Motorno ulje za putnička vozila SAE 5W40	Nivo kvaliteta:ACEA A3/B4 API SN/CF GM dexos2™ MB 229.50 VW 505.01, pakovanje 1 litar	1.00	litar
	17	Motorno ulje SAE 20W50 (pakovanje od 190-210 l)	Nivo kvaliteta:API: CF-4/SG CATERPILLAR: TO-2 MAN: 271 MB: 227.1 MIL: MIL-L-2104 E MIL: MIL-L-46152 D VOLVO: VDS level	1.00	litar
	18	AD Blue tečnost	AD Blue tecnost	1.00	litar

Izvještaj generisan 27.03.2025 12:36