Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata kulture

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA BUDVA

PIB:

02005409

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to najmanje: jednog licenciranog građevinskog inženjera konstruktivnog smjera, koji ispunjavju uslove iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata i koji će rukovoditi izvođenjem predmetnih radova. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o načinu angažovanja: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata). U postupku provjere Izjave privrednog subjekta Naručilac može zahtijevati navedene dokaze.	Stručna i tehnička sposobnost
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta. Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta "Službeni list Crne Gore, broj 114/2024 od 29.11.2024." i datim uputstvom za sačinjavanje Izjave privrednog subjeta.	ESPD
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude
Rok za izvođenje radova je minimalno 45 dana, a maksimalno 80 dana od dana zaključivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Petrovac - Opština Budva	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dostavljanja fakture za izvršene radove.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove je minimum 2 (dvije) godine. Garantni rok počinje da teče od dane primopredaje izvedenih radova, odnosno nakon izvještaja nadzornog organa. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za otlanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 10 dana prije isteka roka važenja garancije. Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke, odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	Garantni rok

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do završene primopredaje radova i okončanog obračuna.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je na dan ugradnje robe, dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv Naručioca. Ako izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi

Iz postupka javne nabavke Naručilac će isključiti privrednog subjekta koji je 1.) u postupku stečaja ili likvidacije, 2) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji i 3.) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenih uslova, tražiti sledeće: za tačku 1.) Dokaz Iz Privrednog suda Crne Gore, odnosno nadležnog suda u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište da se za privrednog subjekta ne vodi postupak stečaja, za tačku 2.) vršiti provjeru u Izvještaju o raskinutim ugovorima koji se nalazi na ESJN-u i za tačku 3.) vršiti provjeru dokaza koji se nalaze kod Naručioca.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to najmanje: jednog licenciranog građevinskog inženjera konstruktivnog smjera, koji ispunjavju uslove iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata i koji će rukovoditi izvođenjem predmetnih radova. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o načinu angažovanja: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata). U postupku provjere Izjave privrednog subjekta Naručilac može zahtijevati navedene dokaze.	Stručna i tehnička sposobnost
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta. Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta "Službeni list Crne Gore, broj 114/2024 od 29.11.2024." i datim uputstvom za sačinjavanje Izjave privrednog subjeta.	ESPD
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude
Rok za izvođenje radova je minimalno 45 dana, a maksimalno 80 dana od dana zaključivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Petrovac - Opština Budva	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dostavljanja fakture za izvršene radove.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove je minimum 2 (dvije) godine. Garantni rok počinje da teče od dane primopredaje izvedenih radova, odnosno nakon izvještaja nadzornog organa. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za otlanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 10 dana prije isteka roka važenja garancije. Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke, odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	Garantni rok

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do završene primopredaje radova i okončanog obračuna.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je na dan ugradnje robe, dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv Naručioca. Ako izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi

Iz postupka javne nabavke Naručilac će isključiti privrednog subjekta koji je 1.) u postupku stečaja ili likvidacije, 2) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji i 3.) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenih uslova, tražiti sledeće: za tačku 1.) Dokaz Iz Privrednog suda Crne Gore, odnosno nadležnog suda u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište da se za privrednog subjekta ne vodi postupak stečaja, za tačku 2.) vršiti provjeru u Izvještaju o raskinutim ugovorima koji se nalazi na ESJN-u i za tačku 3.) vršiti provjeru dokaza koji se nalaze kod Naručioca.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz rok izvođenja radova (20 bodova). Princip vrednovanja roka izvođenja radova: minimalan rok koji Ponuđač može da navede je 45 dana, a maksimalan rok koji Ponuđač može da navede je 80 dana. Broj bodova za potkriterijum rok izvođenja radova se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok izvođenja radova podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa 20 po formuli:Q1=(Qmin/Qp)x 20 ,gdje je: Q1 - broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok izvođenja radova Qp – ponuđeni rok izvođenja radova.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz garantni rok na izvedene radove (Q2) (20 bodova). Ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom za izvedene radove dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: Q2 = (N/Nmax) x 20 gdje je: Q2 - broj bodova; Nmax – najduži garantni rok; N–ponuđeni garantni rok. Napomena: Najmanji ponuđeni garantni rok je 24 mjeseca, a najviši ponuđeni rok je 60 mjeseci. Rok se iskazuje u mjesecima.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz rok izvođenja radova (20 bodova). Princip vrednovanja roka izvođenja radova: minimalan rok koji Ponuđač može da navede je 45 dana, a maksimalan rok koji Ponuđač može da navede je 80 dana. Broj bodova za potkriterijum rok izvođenja radova se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok izvođenja radova podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa 20 po formuli:Q1=(Qmin/Qp)x 20 ,gdje je: Q1 - broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok izvođenja radova Qp – ponuđeni rok izvođenja radova.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz garantni rok na izvedene radove (Q2) (20 bodova). Ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom za izvedene radove dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: Q2 = (N/Nmax) x 20 gdje je: Q2 - broj bodova; Nmax – najduži garantni rok; N–ponuđeni garantni rok. Napomena: Najmanji ponuđeni garantni rok je 24 mjeseca, a najviši ponuđeni rok je 60 mjeseci. Rok se iskazuje u mjesecima.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

76000.00	1	Unutrašnja dvokrilna drvena vrata	Drvena unutrašnja zvučno izolovana vrata Mapei ili ekvivalent folije za zvučnu izolaciju,Mapesonic >CR ili ekvivalent , koja je posebno dizajnirana za smanjene buke tehničkih karakteristika i specifikacija Mapesonic CR Debljine 2mm ili ekvivalent, gustine 700kg/m3, smanjenje buke do 10dB prema standardu EN ISO 140-8, zatvorene ćelije od ekspandiranog polietilena. Debljina krila vrata između 35-35mm. Štok od materijala puno drvo (Najčešće hrast, bukva, javor ili bor, zbog čvrstoće i otpornosti na vlagu), debljina 25-35mm(zavisno od težine vrata i konstrukcije zahtjeva), dubina prilagođava se debljini zida obično 100-160mm, Površina je lakirana poliuretanskim lakovima za zaštitu od mehaničkog oštećenja i vlage, furnirani štokovi za estetsko uslađivanje sa krilom vrata.Štokovi su opremljeni nosačima za pričšćivanje (metalne ili plastične anker pločice).Ispuna krila vrata središnji sloj okvir od masnog drveta radi stabilnosti,jezgro lanimirano drvo (kombinacija vlakatnih ploča srednje gustine).Površinski sloj furnir od prirodnog drveta ili laminanti premaz(HPL, CPL ilim ekvivalent) otporan na habanje. Izolacioni materijali (pjenasti poliuretan ili mineralna vuna) mogu se dodati unutar jezgra radi poboljšanja izolacionih svojstava. Završna obrada površinski slojevi obrađeni su visokokvalitetnim lakovima koji osiguravaju zaštitu od UV zračenja i mehhaničkih oštećenja.Standarda paleta premza u RAL tonovima, boja Castagne ili ekvivalent (polusjaj finiš).Mortis brave ili ekvivalent sa cilindričnim uloškom pogodne za unutrašnja vrata, nerđajući čelik,mesing ili legure aluminijuma otporne na koroziju. Kvake standardne dužine 120-140mm, prečnik 8mm-9mm,od aluminijuma,nerđajući čelik,mesing ili kombinacija metala i plastike. Dimenzija: 125x201cm	4.00	kom

76000.00	2	Unutrašnja jednokrilna drvena vrata	Drvena unutrašnja zvučno izolovana vrata Mapei ili ekvivalent folije za zvučnu izolaciju,Mapesonic >CR ili ekvivalent , koja je posebno dizajnirana za smanjene buke tehničkih karakteristika i specifikacija Mapesonic CR Debljine 2mm ili ekvivalent, gustine 700kg/m3, smanjenje buke do 10dB prema standardu EN ISO 140-8, zatvorene ćelije od ekspandiranog polietilena. Debljina krila vrata između 35-35mm. Štok od materijala puno drvo (Najčešće hrast, bukva, javor ili bor, zbog čvrstoće i otpornosti na vlagu), debljina 25-35mm(zavisno od težine vrata i konstrukcije zahtjeva), dubina prilagođava se debljini zida obično 100-160mm, Površina je lakirana poliuretanskim lakovima za zaštitu od mehaničkog oštećenja i vlage, furnirani štokovi za estetsko uslađivanje sa krilom vrata.Štokovi su opremljeni nosačima za pričšćivanje (metalne ili plastične anker pločice).Ispuna krila vrata središnji sloj okvir od masnog drveta radi stabilnosti,jezgro lanimirano drvo (kombinacija vlakatnih ploča srednje gustine).Površinski sloj furnir od prirodnog drveta ili laminanti premaz(HPL, CPL ilim ekvivalent) otporan na habanje. Izolacioni materijali (pjenasti poliuretan ili mineralna vuna) mogu se dodati unutar jezgra radi poboljšanja izolacionih svojstava. Završna obrada površinski slojevi obrađeni su visokokvalitetnim lakovima koji osiguravaju zaštitu od UV zračenja i mehhaničkih oštećenja.Standarda paleta premza u RAL tonovima, boja Castagne ili ekvivalent (polusjaj finiš).Mortis brave ili ekvivalent sa cilindričnim uloškom pogodne za unutrašnja vrata, nerđajući čelik,mesing ili legure aluminijuma otporne na koroziju. Kvake standardne dužine 120-140mm, prečnik 8mm-9mm,od aluminijuma,nerđajući čelik,mesing ili kombinacija metala i plastike.Dimenzija: 90x205 cm	7.00	kom

76000.00	3	Unutrašnja jednokrilna drvena vrata	Drvena unutrašnja zvučno izolovana vrata Mapei ili ekvivalent folije za zvučnu izolaciju,Mapesonic >CR ili ekvivalent , koja je posebno dizajnirana za smanjene buke tehničkih karakteristika i specifikacija Mapesonic CR Debljine 2mm ili ekvivalent, gustine 700kg/m3, smanjenje buke do 10dB prema standardu EN ISO 140-8, zatvorene ćelije od ekspandiranog polietilena. Debljina krila vrata između 35-35mm. Štok od materijala puno drvo (Najčešće hrast, bukva, javor ili bor, zbog čvrstoće i otpornosti na vlagu), debljina 25-35mm(zavisno od težine vrata i konstrukcije zahtjeva), dubina prilagođava se debljini zida obično 100-160mm, Površina je lakirana poliuretanskim lakovima za zaštitu od mehaničkog oštećenja i vlage, furnirani štokovi za estetsko uslađivanje sa krilom vrata.Štokovi su opremljeni nosačima za pričšćivanje (metalne ili plastične anker pločice).Ispuna krila vrata središnji sloj okvir od masnog drveta radi stabilnosti,jezgro lanimirano drvo (kombinacija vlakatnih ploča srednje gustine).Površinski sloj furnir od prirodnog drveta ili laminanti premaz(HPL, CPL ilim ekvivalent) otporan na habanje. Izolacioni materijali (pjenasti poliuretan ili mineralna vuna) mogu se dodati unutar jezgra radi poboljšanja izolacionih svojstava. Završna obrada površinski slojevi obrađeni su visokokvalitetnim lakovima koji osiguravaju zaštitu od UV zračenja i mehhaničkih oštećenja.Standarda paleta premza u RAL tonovima, boja Castagne ili ekvivalent (polusjaj finiš).Mortis brave ili ekvivalent sa cilindričnim uloškom pogodne za unutrašnja vrata, nerđajući čelik,mesing ili legure aluminijuma otporne na koroziju. Kvake standardne dužine 120-140mm, prečnik 8mm-9mm,od aluminijuma,nerđajući čelik,mesing ili kombinacija metala i plastike.Dimenzija: 80x205 cm	8.00	kom

76000.00	4	Unutrašnjaj ednokrilna drvena vrata	Drvena unutrašnja zvučno izolovana vrata Mapei ili ekvivalent folije za zvučnu izolaciju,Mapesonic >CR ili ekvivalent , koja je posebno dizajnirana za smanjene buke tehničkih karakteristika i specifikacija Mapesonic CR Debljine 2mm ili ekvivalent, gustine 700kg/m3, smanjenje buke do 10dB prema standardu EN ISO 140-8, zatvorene ćelije od ekspandiranog polietilena. Debljina krila vrata između 35-35mm. Štok od materijala puno drvo (Najčešće hrast, bukva, javor ili bor, zbog čvrstoće i otpornosti na vlagu), debljina 25-35mm(zavisno od težine vrata i konstrukcije zahtjeva), dubina prilagođava se debljini zida obično 100-160mm, Površina je lakirana poliuretanskim lakovima za zaštitu od mehaničkog oštećenja i vlage, furnirani štokovi za estetsko uslađivanje sa krilom vrata.Štokovi su opremljeni nosačima za pričšćivanje (metalne ili plastične anker pločice).Ispuna krila vrata središnji sloj okvir od masnog drveta radi stabilnosti,jezgro lanimirano drvo (kombinacija vlakatnih ploča srednje gustine).Površinski sloj furnir od prirodnog drveta ili laminanti premaz(HPL, CPL ilim ekvivalent) otporan na habanje. Izolacioni materijali (pjenasti poliuretan ili mineralna vuna) mogu se dodati unutar jezgra radi poboljšanja izolacionih svojstava. Završna obrada površinski slojevi obrađeni su visokokvalitetnim lakovima koji osiguravaju zaštitu od UV zračenja i mehhaničkih oštećenja.Standarda paleta premza u RAL tonovima, boja Castagne ili ekvivalent (polusjaj finiš).Mortis brave ili ekvivalent sa cilindričnim uloškom pogodne za unutrašnja vrata, nerđajući čelik,mesing ili legure aluminijuma otporne na koroziju. Kvake standardne dužine 120-140mm, prečnik 8mm-9mm,od aluminijuma,nerđajući čelik,mesing ili kombinacija metala i plastike.Dimenzija: 70x205 cm	11.00	kom

76000.00	5	Škure	Drvo mahagoni, visokokvalitetno, bez pukotina i nepravilnosti, termički obrađeno radi povećanja trajnosti i otpornosti na štetočine. Završna obrada dvostruko brušenje(grubo i fino) za savršenu glatkoću površine, prermazivanja lanenim uljem proizvođača Arcane ili ekvivalent sa zaštitom od UV zraka, vlage i ogrebotine.Ekološki prihvatljive boje dostupne u prirodnim nijansama mahagonija. Prozorsko škuro od punog drveta, radi se po uzoru na tradicionalna rješenja, a zatvaranje se ostavaruje španjoleton a fiksacija na fasadi kantilenom. Obračun po paru. Dimenzija: 85x120 cm	25.00	kom
	6	Vrata od trezora	Izrada od punog drveta sa posebnim zaključavanjem. Dimenzija: 76x201 cm	1.00	kom
	7	Dvokrilna vrata	Novoprojektovana dvokrilna vanjska vrata ,dvostruko oplaćena, u štoku 4,0/2,5cm kompletna vrata izraditi od Mahagonija po uzoru na tradicionalna vrataUnutrašnja ispuna duplo termopan staklo 16x24mm,Float cgpremium 4/16/4. U štok vrta umetnuti detalje od kovanog gvožđa , kao zaštitu stakala od loma Kačenje vrata na postojeće maškuliće i na 2 mjesta baglamama ih fiksirati Baglame uraditi po uzoru na tradicionalno rešenje. Zaključavanje i zatvaranje predvidjeti bravom za zaključavanje na spoljnom dijelu, kvalitetniom elzet bravom za spoljna vrata. Ručke i štit uraditi od kovanog gvožđa sa mehanizmom za zaklučavanje . Vidni djelovi štoka vrata na fasadi. Dimenzija: 240x120cm	3.00	kom

76000.00	8	Dvokrilna vrata	Novoprojektovana dvokrilna vanjska vrata ,dvostruko oplaćena, u štoku 4,0/2,5cm kompletna vrata izraditi od Mahagonija po uzoru na tradicionalna vrataUnutrašnja ispuna duplo termopan staklo 16x24mm,Float cgpremium 4/16/4. U štok vrta umetnuti detalje od kovanog gvožđa , kao zaštitu stakala od loma Kačenje vrata na postojeće maškuliće i na 2 mjesta baglamama ih fiksirati Baglame uraditi po uzoru na tradicionalno rešenje. Zaključavanje i zatvaranje predvidjeti bravom za zaključavanje na spoljnom dijelu, kvalitetniom elzet bravom za spoljna vrata. Ručke i štit uraditi od kovanog gvožđa sa mehanizmom za zaklučavanje . Vidni djelovi štoka vrata na fasadi. Dimenzija: 220x150cm	5.00	kom
	9	Molerski - farbarski radovi	Posle ugradnje novih prozora i vrata potrebno izvršiti obradu ivica, gletovanje i krečenje.	1.00	paušalno
	10	Ostali radovi	Montaža i demntaža skele	1.00	paušalno
	11	Ostali radovi	Utovar i odvoz na deponiju starih prozora i vrata na udaljenosti do 15km.	1.00	paušalno

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

76000.00	1	Unutrašnja dvokrilna drvena vrata	Drvena unutrašnja zvučno izolovana vrata Mapei ili ekvivalent folije za zvučnu izolaciju, Mapesonic CR ili ekvivalent , koja je posebno dizajnirana za smanjene buke tehničkih karakteristika i specifikacija Mapesonic CR Debljine 2mm ili ekvivalent , gustine 700kg/m3, smanjenje buke do 10dB prema standardu EN ISO 140-8, zatvorene ćelije od ekspandiranog polietilena. Debljina krila vrata 40mm. Štok od materijala puno drvo - hrast, debljina 30mm , dubina prilagođava se debljini 160mm, Površina je lakirana poliuretanskim lakovima za zaštitu od mehaničkog oštećenja i vlage, furnirani štokovi za estetsko uslađivanje sa krilom vrata. Štokovi su opremljeni nosačima za pričšćivanje(metalne i anker pločice).Ispuna krila vrata središnji sloj okvir od masnog drveta radi stabilnosti,jezgro lanimirano drvo (kombinacija vlakatnih ploča srednje gustine).Površinski sloj furnir od prirodnog drveta - HRAST otporan na habanje. Završna obrada površinski slojevi obrađeni su visokokvalitetnim lakovima koji osiguravaju zaštitu od UV zračenja i mehhaničkih oštećenja.Standarda paleta premaza u RAL tonovima, boja Castagne ili ekvivalent (polusjaj finiš).Mortis brave ili ekvivalent sa cilindričnim uloškom pogodne za unutrašnja vrata, nerđajući čelik. Kvake standardne dužine 120-140mm, prečnik 8mm-9mm,od aluminijuma, nerđajući čelik. Dimenzija: 125x201cm	4.00	kom

76000.00	2	Unutrašnja jednokrilna drvena vrata	Drvena unutrašnja zvučno izolovana vrata Mapei ili ekvivalent folije za zvučnu izolaciju, Mapesonic CR ili ekvivalent , koja je posebno dizajnirana za smanjene buke tehničkih karakteristika i specifikacija Mapesonic CR Debljine 2mm ili ekvivalent, gustine 700kg/m3, smanjenje buke do 10dB prema standardu EN ISO 140-8, zatvorene ćelije od ekspandiranog polietilena. Debljina krila vrata 40mm. Štok od materijala puno drvo - hrast, debljina 30mm, dubina prilagođava se debljini zida 160mm, Površina je lakirana poliuretanskim lakovima za zaštitu od mehaničkog oštećenja i vlage, furnirani štokovi za estetsko usladivanje sa krilom vrata. Štokovi su opremljeni nosačima za pričšćivanje (metalne anker pločice).Ispuna krila vrata središnji sloj okvir od masnog drveta radi stabilnosti, jezgro lanimirano drvo (kombinacija vlakatnih ploča srednje gustine). Površinski sloj furnir od prirodnog drveta - hrast, otporan na habanje. Izolacioni materijali mogu se dodati unutar jezgra radi poboljšanja izolacionih svojstava. Završna obrada površinski slojevi obrađeni su visokokvalitetnim lakovima koji osiguravaju zaštitu od UV zračenja i mehhaničkih oštećenja.Standarda paleta premaza u RAL tonovima, boja Castagne ili ekvivalent (polusjaj finiš).Mortis brave ili ekvivalent sa cilindričnim uloškom pogodne za unutrašnja vrata, nerđajući čelik otporne na koroziju. Kvake standardne dužine 120-140mm, prečnik 8mm-9mm,od nerđajućeg čelika.Dimenzija: 90x205 cm	7.00	kom

76000.00	3	Unutrašnja jednokrilna drvena vrata	Drvena unutrašnja zvučno izolovana vrata Mapei ili ekvivalent folije za zvučnu izolaciju, Mapesonic CR ili ekvivalent , koja je posebno dizajnirana za smanjene buke tehničkih karakteristika i specifikacija Mapesonic CR Debljine 2mm ili ekvivalent , gustine 700kg/m3, smanjenje buke do 10dB prema standardu EN ISO 140-8, zatvorene ćelije od ekspandiranog polietilena. Debljina krila vrata 40mm. Štok od materijala puno drvo - hrast, debljina 30mm , dubina prilagođava se debljini 160mm, Površina je lakirana poliuretanskim lakovima za zaštitu od mehaničkog oštećenja i vlage, furnirani štokovi za estetsko uslađivanje sa krilom vrata. Štokovi su opremljeni nosačima za pričšćivanje(metalne i anker pločice).Ispuna krila vrata središnji sloj okvir od masnog drveta radi stabilnosti,jezgro lanimirano drvo (kombinacija vlakatnih ploča srednje gustine).Površinski sloj furnir od prirodnog drveta - HRAST otporan na habanje. Završna obrada površinski slojevi obrađeni su visokokvalitetnim lakovima koji osiguravaju zaštitu od UV zračenja i mehhaničkih oštećenja.Standarda paleta premaza u RAL tonovima, boja Castagne ili ekvivalent (polusjaj finiš).Mortis brave ili ekvivalent sa cilindričnim uloškom pogodne za unutrašnja vrata, nerđajući čelik. Kvake standardne dužine 120-140mm, prečnik 8mm-9mm,od aluminijuma, nerđajući čelik..Dimenzija: 80x205 cm	8.00	kom

76000.00	4	Unutrašnjaj ednokrilna drvena vrata	Drvena unutrašnja zvučno izolovana vrata Mapei ili ekvivalent folije za zvučnu izolaciju, Mapesonic CR ili ekvivalent , koja je posebno dizajnirana za smanjene buke tehničkih karakteristika i specifikacija Mapesonic CR Debljine 2mm ili ekvivalent , gustine 700kg/m3, smanjenje buke do 10dB prema standardu EN ISO 140-8, zatvorene ćelije od ekspandiranog polietilena. Debljina krila vrata 40mm. Štok od materijala puno drvo - hrast, debljina 30mm , dubina prilagođava se debljini 160mm, Površina je lakirana poliuretanskim lakovima za zaštitu od mehaničkog oštećenja i vlage, furnirani štokovi za estetsko uslađivanje sa krilom vrata. Štokovi su opremljeni nosačima za pričšćivanje(metalne i anker pločice).Ispuna krila vrata središnji sloj okvir od masnog drveta radi stabilnosti,jezgro lanimirano drvo (kombinacija vlakatnih ploča srednje gustine).Površinski sloj furnir od prirodnog drveta - HRAST otporan na habanje. Završna obrada površinski slojevi obrađeni su visokokvalitetnim lakovima koji osiguravaju zaštitu od UV zračenja i mehhaničkih oštećenja.Standarda paleta premaza u RAL tonovima, boja Castagne ili ekvivalent (polusjaj finiš).Mortis brave ili ekvivalent sa cilindričnim uloškom pogodne za unutrašnja vrata, nerđajući čelik. Kvake standardne dužine 120-140mm, prečnik 8mm-9mm,od aluminijuma, nerđajući čelik. Dimenzija: 70x205 cm	11.00	kom
	5	Škure	Drvo mahagoni, visokokvalitetno, bez pukotina i nepravilnosti, termički obrađeno radi povećanja trajnosti i otpornosti na štetočine. Završna obrada dvostruko brušenje(grubo i fino) za savršenu glatkoću površine, prermazivanja lanenim uljem proizvođača Arcane ili ekvivalent sa zaštitom od UV zraka, vlage i ogrebotine.Ekološki prihvatljive boje dostupne u prirodnim nijansama mahagonija. Prozorsko škuro od punog drveta, radi se po uzoru na tradicionalna rješenja, a zatvaranje se ostavaruje španjoleton a fiksacija na fasadi kantilenom. Obračun po paru. Dimenzija: 85x120 cm	25.00	kom
	6	Vrata od trezora	Izrada od punog drveta - HRAST sa posebnim sigurnosnim zaključavanjem. Dimenzija: 76x201 cm	1.00	kom

76000.00	7	Dvokrilna vrata	Novoprojektovana dvokrilna vanjska vrata ,dvostruko oplaćena, u štoku 4,0/2,5cm kompletna vrata izraditi od Mahagonija po uzoru na tradicionalna vrataUnutrašnja ispuna duplo termopan staklo 16x24mm,Float cgpremium 4/16/4. U štok vrta umetnuti detalje od kovanog gvožđa , kao zaštitu stakala od loma Kačenje vrata na postojeće maškuliće i na 2 mjesta baglamama ih fiksirati Baglame uraditi po uzoru na tradicionalno rešenje. Zaključavanje i zatvaranje predvidjeti bravom za zaključavanje na spoljnom dijelu, kvalitetniom elzet bravom za spoljna vrata. Ručke i štit uraditi od kovanog gvožđa sa mehanizmom za zaklučavanje . Vidni djelovi štoka vrata na fasadi. Dimenzija: 240x120cm	3.00	kom
	8	Dvokrilna vrata	Novoprojektovana dvokrilna vanjska vrata ,dvostruko oplaćena, u štoku 4,0/2,5cm kompletna vrata izraditi od Mahagonija po uzoru na tradicionalna vrata. Unutrašnja ispuna duplo termopan staklo 16x24mm, Float cgpremium 4/16/4. U štok vrata umetnuti detalje od kovanog gvožđa , kao zaštitu stakala od loma. Kačenje vrata na postojeće maškuliće i na 2 mjesta baglamama ih fiksirati. Baglame uraditi po uzoru na tradicionalno rešenje. Zaključavanje i zatvaranje predvidjeti bravom za zaključavanje na spoljnom dijelu, kvalitetniom elzet bravom za spoljna vrata. Ručke i štit uraditi od kovanog gvožđa sa mehanizmom za zaključavanje . Vidni djelovi štoka vrata na fasadi. Dimenzija: 220x150cm	5.00	kom
	9	Molerski - farbarski radovi	Posle ugradnje novih prozora i vrata potrebno izvršiti obradu ivica, gletovanje i krečenje."	1.00	kom
	10	Ostali radovi	Montaža i demntaža skele	1.00	kom.
	11	Ostali radovi	Utovar i odvoz na deponiju starih prozora i vrata na udaljenosti do 15km.	1.00	kom.

Izvještaj generisan 23.04.2025 11:07