

PREGLED POSTUPKA #93337

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	TRŽNICE I PIJACE DOO
PIB	02653915
E-mail	pijacepg@t-com.me
Telefon	020/625-424
Internet adresa	www.pijacepg.me
Fax	020/625-668
Adresa	Oktobarske Revolucije 124
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka kućica za ulaznu i izlaznu rampu na objektu Kamionska pijaca "Distributivni centar"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Rakočević
Kontakt	+382 20 625 424
Datum objave	02.06.2025. 12:15

Napomena

Zainteresovani ponuđači mogu izvrše obilazak predmetne lokacije, do otvaranja ponuda, svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 časova, uz najavu 24 časa prije planiranog obilaska terena. Kontakt osoba je Goran Anđelić, broj telefona 069/395-046.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka kućica za ulaznu i izlaznu rampu na objektu Kamionska pijaca "Distributivni centar"	02.06.2025 12:15	10.06.2025 09:00	10.06.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	TRŽNICE I PIJACE DOO Nabavka kućica za ulaznu i izlaznu rampu na objektu Kamionska pijaca "Distributivni centar" 45211300 - Kuće	10.000,00 EUR	2.100,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava Ponuđača - Obrazac 2	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: • dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Mjesto izvršenja ugovora: FCO Naručilac - Kamionska pijaca "Distributivni centar"	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: maksimalno 45 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok ne može da bude kraći od 2 (dvije) godine, od dana kompletne ugradnje predmetne robe i opreme.	Garantni rok
Rok plaćanja: : 30 dana od dana nabavke i ugradnje predmetne robe i opreme i puštanja u rad iste i nakon uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun izabranog Ponuđača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **10.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka i ugradnja kućice	Dimenzije (220X150X240h)cm, na izlaznoj rampi koja se izrađuje od Al hladnih profila u bijeloj boji, a ispuna ravni panel debljine 20mm i termopan staklo 4+12+4mm. Na prednjoj strani dim. 220cm*240h, na visini od 95cm, ispuna je ravni panel debljine 20mm, a gornji dio ispuna je termopan staklo 4+12+4mm, na kojoj treba odraditi klizni prozor dim.60*60cm na visini od 100cm od poda, koji treba da ima nadstrešnicu i policu za izdavanje računa. Na bočnoj strani dim.150cm*240cm potrebno je ugraditi vrata dim.80*205cm sa mehanizmom za zatvaranje (diplomat), ispuna Al panel 20mm, kao i ostale dvije stranice na kućici. Pod kućice obložiti vodootpornom blažujkom, a zbog neravne podloge predvidjeti metalnu podkonstrukciju, da bi se kućica mogla izmještati, a krov panel krovni debljine 4cm. Kućica treba da ima stansku tablu sa osam osigurača i dvije fideove sklopke, 10 OG utičnica, osvjetljenje panel nadgradni. Police da ima za računar sa štampačem, kasu, video nadzor, televizor. Potrebno je priključiti na postojeću elektro mrežu kao i na uzemljenje. Kućica treba da je opremljena klima uređajem (inverter) sa opsegom -10°C do +45°C. Podloga će se montira kućica je tampon i beton.	1,00 Komad

2	Nabavka i ugradnja kućice	Dimenzije (220X150X240h)cm, na ulaznoj rampi koja se izrađuje od Al hladnih profila u bijeloj boji, a ispuna ravni panel debljine 20mm i termopan staklo 4+12+4mm. Na prednjoj strani dim. 220cm*240h, na visini od 95cm, ispuna je ravni panel debljine 20mm, a gornji dio ispuna je termopan staklo 4+12+4mm, na kojoj treba odraditi klizni prozor dim.60*60cm na visini od 100cm od poda, koji treba da ima nadstrešnicu i policu za izdavanje računa. Na bočnoj strani dim.150cm*240cm potrebno je ugraditi vrata dim.80*205cm sa mehanizmom za zatvaranje (diplomat), ispuna Al panel 20mm, kao i ostale dvije stranice na kućici. Pod kućice obložiti vodootpornom blažujkom, a zbog neravne podloge predvidjeti metalnu podkonstrukciju, da bi se kućica mogla izmještati, a krov panel krovni debljine 4cm. Kućica treba da ima stansku tablu sa pet osigurača i dvije fideove sklopke, 5 OG utičnica, osvjetljenje panel nadgradni. Police da ima za računar sa štampačem, kasu, video nadzor, televizor. Potrebno je priključiti na postojeću elektro mrežu kao i na uzemljenje. Kućica treba da je opremljena klima uređajem (inverter) sa opsegom -10°C do +45°C. Podloga će se montira kućica je tampon i beton.	1,00 Komad
3	Demontaža postojećih kućica	Demontaža postojećih kućica sa elektro napajanja jake struje i elektro instalacija slabe struje za rampu, kase i video nadzor. Kućice je potrebno izmjestiti na daljini od cca100m.	2,00 Komad
4	Povezivanje opreme za naplatu parkinga na parkingu objekta Kamionska pijaca u nove dvije kućice	Veza centralne elektronike sistema sa kablovima od ulazne i izlazne rampe. Isporuka i ugradnja dva modula za bežičnu vezu računara, sa ulaznim štampačem sa povezivanjem koji rade nelicenciranom frekventnom opsegu i omogućavaju prenos podataka za udaljenosti do 1000m.	2,00 Komad