

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

NABAVKA MOBILNOG DISTRIBUTIVNOG CROSS DOCK-
A

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

PARKING SERVIS HERCEG NOVI DOO

PIB:

02819848

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Izjava privrednog subjekta: Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, "Parking servis Herceg Novi" doo Herceg Novi, Trg maršala Tita br. 4, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora: početak šetališta pet Danica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je najkasnije 30 dana od dana izvršenja ugovora	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja

Garantni rok iznosi minimum 24 mjeseca.Ponuđač ponuđeni garantni rok dokazuje elektronski potpisanom izjavom.	Garantni rok
Izjava privrednog subjekta: Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Rok izvršenja ugovora: za građevinske radove 15 dana od dana potpisivanja Ugovora sa odabranim ponuđačem, a za isporuku i montažu Cross docka 40 dana	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za opremanje kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o opremanju konferencijskim, audio i video sistemom lokalnog parlamenta; Dobavljač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primo-predaje vozila. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije.	Drugi uslovi
Dobavljač je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu: garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 2% od ugovorene vrijednosti nabavljenih vozila, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Izjava privrednog subjekta: Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, "Parking servis Herceg Novi" doo Herceg Novi, Trg maršala Tita br. 4, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora: početak šetališta pet Danica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je najkasnije 30 dana od dana izvršenja ugovora	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja

Garantni rok iznosi minimum 24 mjeseca.Ponuđač ponuđeni garantni rok dokazuje elektronski potpisanom izjavom.	Garantni rok
Izjava privrednog subjekta: Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Rok izvršenja ugovora: za građevinske radove 15 dana od dana potpisivanja Ugovora sa odabranim ponuđačem, a za isporuku i montažu Cross docka 40 dana	Rok izvršenja ugovora
„Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za opremanje kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o nabavci mobilnog cross dock-a; Dobavljač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene nabavke mobilnog cross dock-a. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Dobavljač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije”.	Drugi uslovi
„Dobavljač je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu: garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 2% od ugovorene vrijednosti mobilnog cross dock-a, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka”.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz ponuđeni garantni rok za predmetnu nabavku (10 bodova). Najmanji ponuđeni garantni rok koji ponuđač može da navede je 24 mjeseca. Ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom za ponuđenu robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: $Q = (N_{max} / N) \times 10$ gdje je: Q - Broj bodova; N _{max} – najduži garantni rok; N– ponuđeni garantni rok	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz ponuđeni garantni rok za predmetnu nabavku (10 bodova). Najmanji ponuđeni garantni rok koji ponuđač može da navede je 24 mjeseca. Ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom za ponuđenu robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: $Q = (N_{max} / N) \times 10$ gdje je: Q - Broj bodova; N _{max} – najduži garantni rok; N– ponuđeni garantni rok	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

55000.00	1	Konstrukcija	Čelična varena i izrađena od kutijastih profila dimenzija 120 x 40 mm i savijanih limova, debljina zida cevi 3 mm sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 5mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 9002. Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela.	1.00	kom
	2	Konstrukcija	Izrada nadstrešnice dimenzija 1mx6m	2.00	kom
	3	Zidovi	Termoizolacioni sendvič paneli ispuna PUR ispuna debljine 40 -100 mm, debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002. Jedan modul termoizolovan debljine zidova I plafona 100mm, ojačane podkonstrukcije 400kg/m2	1.00	kom
	4	Pod	Izrađen od čelične konstrukcije 3mm debljine sa nosećom podkonstrukcijom, nosivosti 400kg/m2, obložen sa reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlago-nepropustivom folijom, završno laminat i PVC pod. Moduli se ankerišu za betonsku ploču	1.00	kom
	5	Krov	Oblaganje plafona sendvič panelom PUR ispuna debljine 40-100 mm, debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002	1.00	kom
	6	Vrata (spoljne dimenzije okvira)	PVC rolo vrata,dimenzija 3,00 x 2,80 m	2.00	kom
	7	Vrata (spoljne dimenzije okvira)	PVC dvokrilna vrata,dimenzija 2,00 x 2,00 m	1.00	kom
	8	Vrata (spoljne dimenzije okvira)	PVC vrata,dimenzija 0,99 x 2,00 m	3.00	kom
	9	Vrata (spoljne dimenzije okvira)	PVC vrata,dimenzija 0,70 x 2,00 m	1.00	kom
	10	Prozori	PVC prozor sa IZO ostakljenjem,dimenzija 0,99 x 1,20 m	3.00	kom
	11	Prozori	PVC prozor sa IZO ostakljenjem,dimenzija 0,60 x 0,60	1.00	kom
	12	Elektroinstalacije (Standardne po modulu, izvedene nazidno PVC kanalicama, LED osvjetljenje celog prostora (minimalno 500 lk))	LED rasveta 1x24 W sa prekidačem	2.00	kom
	13	Elektroinstalacije (Standardne po modulu, izvedene nazidno PVC kanalicama, LED osvjetljenje celog prostora (minimalno 500 lk))	LED rasveta 1x18 W sa prekidačem	2.00	kom
	14	Elektroinstalacije (Standardne po modulu, izvedene nazidno PVC kanalicama)	Dupla OG utičnica	2.00	kom

55000.00	15	Elektroinstalacije (Standardne po modulu, izvedene nazidno PVC kanalicama)	Obična OG utičnica (za klima uređaj)	3.00	kom
	16	Elektroinstalacije (Standardne po modulu, izvedene nazidno PVC kanalicama)	OG utičnice za punjače za EV	2.00	kom
	17	Zidni prenosivi punjač za EV do 11kW	Dvofazni način rada (trofazni I monofazni režim u istom uređaju) Monofazni režim do 3,7kW Trofazni režim do 11kW Adapter za monofazne utičnice Tip F Zaštita od pregrevanja-opterećenja Mehanička zaštita Mogućnost brzog menjanja režima rada IP67 vodootporna zaštita Razvodna tabla sa automatskim osiguračima i FID sklopkom. Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO.	2.00	kom
	18	Sanitarije	Lavabo sa baterijom	1.00	kom
	19	Sanitarije	Wc šolja	1.00	kom
	20	Sanitarije	Bojler 7l	1.00	kom

55000.00	21	Klimatizacija	Klima 18-ica sa montažom: Tip: zidni split sistem DC inverter Kapacitet hlađenja/grijanja: 5,28(1,82-6,13)kW/5,57(1,38-6,74)kW Ekološki plin: R32 Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,1/4,00 Funkcionalnosti: Auto mode, Soft start, 1W standby, Memory funkcija (auto samodijagnostika, dust filter, Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila vanjske jedinice, Antikorozivna zaštita Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1539(140~2360)W/1480(200~2410)W Protok zraka: ≤840 m³/h Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h Buka(zvučni pritisak): [(UJ): 25≤44dB(A); (VJ): ≤56 dB(A)] Jačina zvuka: [(UJ): ≤55dB; (VJ): ≤61 dB] Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" Kabel međuveze: 4x1.5mm² Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ/VJ Max.dužina instalacije: 30m Max. visinska razlika: 20m Prednapunjena dužina cijevi: 5m/1000g Nadopuna plina: 20g/m Razmak nosača: 514mm Područje rada: -15°C≤T≤50°C Neto dimenzije (UJ): 957x213x302mm, Neto dimenzije (VJ): 800x333x554 Neto težina (UJ)/(VJ): 10,0kg/34,0kg garancija 36 mjeseci	3.00	kom
----------	----	---------------	---	------	-----

55000.00	22	Klimatizacija	Tip: zidni split sistem DC inverter Kapacitet hlađenja/grijanja: 3,52(1,11-4,16)kW/3,81(1,08-4,22)kW Ekološki plin: R32 Energetska klasa (h/g): A++/A+ SEER/SCOP koef.: 6,10/4,0 Funkcionalnosti: Auto mode, Soft start, 1W standby, Memory funkcija (auto-restart), automatsko otapanje, Turbo funkcija, 24h timer, Sleep funkcija, LED display, samodijagnostika, dust filter, Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila vanjske jedinice, antikorozivna zaštita Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1237(130~1580)W/964(100~1580)W Protok zraka: ≤600 m³/h Kapacitet odvlaživanja: 1.2L/h Buka(zvučni pritisak): [(UJ): 22≤40dB(A); (VJ): ≤56 dB(A)] Jačina zvuka: [(UJ): ≤53dB; (VJ): ≤59 dB] Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" Kabel međuveze: 4x1.5mm² Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ/VJ Max.dužina instalacije: 25m Max. visinska razlika: 10m Prednapunjena dužina cijevi: 5m/500g Nadopuna plina: 15g/m Razmak nosača: 450mm Područje rada: -15°C≤T≤50°C Neto dimenzije (UJ): 805x194x285mm Neto dimenzije (VJ): 700x275x550mm Neto težina (UJ)/(VJ): 7,5kg/22,7kg garancija 36 mjeseci	1.00	kom
	23	Paletna dizalica	Nosivost 1000 kg, radna visina 3m, dužina viljuški 1.150mm	1.00	kom

55000.00	24	Rashladna komora	Zapremina 400l, tempreturnog režima do -200C: Dubina 67 cm Kapacitet zamrzavanja 44636 kg/24 h Klimatski razred E Nivo buke 36 dB Ostalo: Inverter tehnologija Ugrađeni ekrani Funkcija brzog zamrzavanja Raspon radne temperature: 10° C - 43° C Zaključavanje Unutrašnje svjetlo Potrošnja električne energije 251 kWh/god Sistem hlađenja: Statički Širina 129 cm Težina 49 kg Visina 86 cm Vrijeme čuvanja namirnica bez električne energije: 24 h	1.00	kom
	25	Video nadzor	IPC-HFW1439TL1-A-IL IP Bullet kamera 4 Mpx, True WDR 120 dB, objektiv 2.8 mm, IR LED / Warm light 30 m, IP67, napajanje 12 VDC / PoE. SMD. Ugrađen mikrofoni. Smart Dual Light	4.00	kom
	26	Video nadzor	PFA134 Nosač kamere.	4.00	kom
	27	Video nadzor	NVR-4104HS-4KS3 Mrežni snimač 4 kanala, 1 x sata HDD 10TB max, 1 HDMI (3840 × 2160), max. 80Mbps incoming bandwidth, video analitika	1.00	kom
	28	Video nadzor	DH-CS4006-4GT-60 Dahua Cloud Managed 4-Port Gigabit PoE Switch, 4*10/1000 Base-T PoE, 2*10/1000 Base-T uplink, budget 60W, 250m PoE prijenos	1.00	kom
	29	Video nadzor	Hard disk HDD, ST2000VX015, 4TB, 54 - 2TB HDD, 3.5	1.00	kom
	30	Video nadzor	Kabal FTP Cat 6	100.00	m
	31	Video nadzor	Monitor 21 inč	1.00	kom
	32	Video nadzor	Rek ormar 9U opremljen, polica naponska letva I sl.	1.00	kom

55000.00	33	Video nadzor	Kontrola pristupa "Jantar" JAN KIT TA-RC-B Kit komplet za evidenciju radnog vremena do 40 zaposlenih. LAN/USB veza sa računarom. U kit kompletu dolaze REGIS R-1-kit terminal, JAN SPIDER W5-B, CODEKS TA kit web aplikacija i 10 beskontaktnih JAN C1C kartica.	1.00	kom
	34	Video nadzor	Montaža, instalacija programa i obuka korisnika	1.00	kom
	35	Protivpožarna oprema	Vatrogasni aparat S9	3.00	kom
	36	Priključenje na elektromrežu	Električni priključak min. 35A	1.00	kom
	37	Priključenje na elektromrežu	Obezbeđen prekidač i razvodna kutija	1.00	kom
	38	Priključenje na elektromrežu	Izrada jednopolne šeme	1.00	kom
	39	Priključenje na elektromrežu	Građevinski ormar sa sklopkom i osiguračima	1.00	kom
	40	Priključenje na elektromrežu	Nabavka i ugradnja brojila	1.00	kom
	41	Građevinski radovi	Mjestimično štemanje i razbijanje starog betona bagerom	7.00	sati
	42	Priključenje na elektromrežu	Izjava za inst. atest i prijava sa neophodnim taksama	1.00	kom
	43	Građevinski radovi	Odvoz viška šuta na deponiju	3.00	m3
	44	Građevinski radovi	tamponiranje sa tucanikom 4-8 debljine d =10 cm	105.00	m2
	45	Građevinski radovi	Izrada libražnog sloja d = 7-8 cm	100.00	m2
	46	Građevinski radovi	Izrada AB podne ploče centralnog dijela d = 15 cm	45.00	m2
	47	Građevinski radovi	Izrada AB podne ploče obodnih dijelova distributivnog centra d = 23 cm	30.00	m2
	48	Građevinski radovi	Izrada betonske rampe za ulaz i izlaz iz centralnog dijela distributivnog centra	40.00	m2
	49	Građevinski radovi	Potrebna armature za ove pozicije	850.00	kg
	50	Građevinski radovi	Mašinski iskop rova za fekalnu kanalizaciju dim 50 x80	76.00	m
	51	Građevinski radovi	Nabavka i postavljanje cijevi fi 160 u sloju tucanika, sa potrebnim padom	76.00	m
	52	Građevinski radovi	zatrpavanje zemljom iz iskopa sa potrebnim nabijanjem	76.00	m
	53	Građevinski radovi	utovar i odvoz viška zemlje na deponiju	25.00	m3

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
55000.00	1	Konstrukcija	Čelična varena i izrađena od kutijastih profila dimenzija 120 x 40 mm i savijanih limova, debljina zida cevi 3 mm sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 5mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 9002. Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela.	1.00	kom
	2	Konstrukcija	Izrada nadstrešnice dimenzija 1mx6m	2.00	kom
	3	Zidovi	Termoizolacioni sendvič paneli ispuna PUR ispuna debljine 40 -100 mm, debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002. Jedan modul termoizolovan debljine zidova I plafona 100mm, ojačane podkonstrukcije 400kg/m2	1.00	kom
	4	Pod	Izrađen od čelične konstrukcije 3mm debljine sa nosećom podkonstrukcijom, nosivosti 400kg/m2, obložen sa reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlago-nepropustivom folijom, završno laminat i PVC pod. Moduli se ankerišu za betonsku ploču	1.00	kom
	5	Krov	Oblaganje plafona sendvič panelom PUR ispuna debljine 40-100 mm, debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002	1.00	kom
	6	Vrata (spoljne dimenzije okvira)	PVC rolo vrata,dimenzija 3,00 x 2,80 m	2.00	kom
	7	Vrata (spoljne dimenzije okvira)	PVC dvokrilna vrata,dimenzija 2,00 x 2,00 m	1.00	kom
	8	Vrata (spoljne dimenzije okvira)	PVC vrata,dimenzija 0,99 x 2,00 m	3.00	kom
	9	Vrata (spoljne dimenzije okvira)	PVC vrata,dimenzija 0,70 x 2,00 m	1.00	kom
	10	Prozori	PVC prozor sa IZO ostakljenjem,dimenzija 0,99 x 1,20 m	3.00	kom
	11	Prozori	PVC prozor sa IZO ostakljenjem,dimenzija 0,60 x 0,60	1.00	kom
	12	Elektroinstalacije (Standardne po modulu, izvedene nazidno PVC kanalicama, LED osvjetljenje celog prostora (minimalno 500 lk))	LED rasveta 1x24 W sa prekidačem	2.00	kom

55000.00	13	Elektroinstalacije (Standardne po modulu, izvedene nazidno PVC kanalicama, LED osvjetljenje celog prostora (minimalno 500 lk)	LED rasveta 1x18 W sa prekidačem	2.00	kom
	14	Elektroinstalacije (Standardne po modulu, izvedene nazidno PVC kanalicama)	Dupla OG utičnica	2.00	kom
	15	Elektroinstalacije (Standardne po modulu, izvedene nazidno PVC kanalicama)	Obična OG utičnica (za klima uređaj)	3.00	kom
	16	Elektroinstalacije (Standardne po modulu, izvedene nazidno PVC kanalicama)	OG utičnice za punjače za EV	2.00	kom
	17	Zidni prenosivi punjač za EV do 11kW	Dvofazni način rada (trofazni I monofazni režim u istom uređaju) Monofazni režim do 3,7kW Trofazni režim do 11kW Adapter za monofazne utičnice Tip F Zaštita od pregrevanja-opterećenja Mehanička zaštita Mogućnost brzog menjanja režima rada IP67 vodootporna zaštita Razvodna tabla sa automatskim osiguračima i FID sklopkom. Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO.	2.00	kom
	18	Sanitarije	Lavabo sa baterijom	1.00	kom
	19	Sanitarije	Wc šolja	1.00	kom
	20	Sanitarije	Bojler 7l	1.00	kom

55000.00	21	Klimatizacija	Klima 18-ica sa montažom: Tip: zidni split sistem DC inverter Kapacitet hlađenja/grijanja: 5,28(1,82-6,13)kW/5,57(1,38-6,74)kW Ekološki plin: R32 Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,1/4,00 Funkcionalnosti: Auto mode, Soft start, 1W standby, Memory funkcija (auto samodijagnostika, dust filter, Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila vanjske jedinice, Antikorozivna zaštita Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1539(140~2360)W/1480(200~2410)W Protok zraka: ≤840 m³/h Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h Buka(zvučni pritisak): [(UJ): 25≤44dB(A); (VJ): ≤56 dB(A)] Jačina zvuka: [(UJ): ≤55dB; (VJ): ≤61 dB] Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" Kabel međuveze: 4x1.5mm² Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ/VJ Max.dužina instalacije: 30m Max. visinska razlika: 20m Prednapunjena dužina cijevi: 5m/1000g Nadopuna plina: 20g/m Razmak nosača: 514mm Područje rada: -15°C≤T≤50°C Neto dimenzije (UJ): 957x213x302mm, Neto dimenzije (VJ): 800x333x554 Neto težina (UJ)/(VJ): 10,0kg/34,0kg garancija 36 mjeseci	3.00	kom
----------	----	---------------	---	------	-----

55000.00	22	Klimatizacija	Tip: zidni split sistem DC inverter Kapacitet hlađenja/grijanja: 3,52(1,11-4,16)kW/3,81(1,08-4,22)kW Ekološki plin: R32 Energetska klasa (h/g): A++/A+ SEER/SCOP koef.: 6,10/4,0 Funkcionalnosti: Auto mode, Soft start, 1W standby, Memory funkcija (auto-restart), automatsko otapanje, Turbo funkcija, 24h timer, Sleep funkcija, LED display, samodijagnostika, dust filter, Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila vanjske jedinice, antikorozivna zaštita Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1237(130~1580)W/964(100~1580)W Protok zraka: ≤600 m³/h Kapacitet odvlaživanja: 1.2L/h Buka(zvučni pritisak): [(UJ): 22≤40dB(A); (VJ): ≤56 dB(A)] Jačina zvuka: [(UJ): ≤53dB; (VJ): ≤59 dB] Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" Kabel međuveze: 4x1.5mm² Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ/VJ Max.dužina instalacije: 25m Max. visinska razlika: 10m Prednapunjena dužina cijevi: 5m/500g Nadopuna plina: 15g/m Razmak nosača: 450mm Područje rada: -15°C≤T≤50°C Neto dimenzije (UJ): 805x194x285mm Neto dimenzije (VJ): 700x275x550mm Neto težina (UJ)/(VJ): 7,5kg/22,7kg garancija 36 mjeseci	1.00	kom
	23	Paletna dizalica	Nosivost 1000 kg, radna visina 3m, dužina viljuški 1.150mm	1.00	kom

55000.00	24	Rashladna komora	Zapremina 400l, temperturnog režima do -200C: Dubina 67 cm Kapacitet zamrzavanja 44636 kg/24 h Klimatski razred E Nivo buke 36 dB Ostalo: Inverter tehnologija Ugrađeni ekrani Funkcija brzog zamrzavanja Raspon radne temperature: 10° C - 43° C Zaključavanje Unutrašnje svjetlo Potrošnja električne energije 251 kWh/god Sistem hlađenja: Statički Širina 129 cm Težina 49 kg Visina 86 cm Vrijeme čuvanja namirnica bez električne energije: 24 h	1.00	kom
	25	Video nadzor	IPC-HFW1439TL1-A-IL IP Bullet kamera 4 Mpx, True WDR 120 dB, objektiv 2.8 mm, IR LED / Warm light 30 m, IP67, napajanje 12 VDC / PoE. SMD. Ugrađen mikrofoni. Smart Dual Light	4.00	kom
	26	Video nadzor	PFA134 Nosač kamere.	4.00	kom
	27	Video nadzor	NVR-4104HS-4KS3 Mrežni snimač 4 kanala, 1 x sata HDD 10TB max, 1 HDMI (3840 × 2160), max. 80Mbps incoming bandwidth, video analitika	1.00	kom
	28	Video nadzor	DH-CS4006-4GT-60 Dahua Cloud Managed 4-Port Gigabit PoE Switch, 4*10/1000 Base-T PoE, 2*10/1000 Base-T uplink, budget 60W, 250m PoE prijenos	1.00	kom
	29	Video nadzor	Hard disk HDD, ST2000VX015, 4TB, 54 - 2TB HDD, 3.5	1.00	kom
	30	Video nadzor	Kabal FTP Cat 6	100.00	m
	31	Video nadzor	Monitor 21 inč	1.00	kom
	32	Video nadzor	Rek ormar 9U opremljen, polica naponska letva I sl.	1.00	kom

55000.00	33	Video nadzor	Kontrola pristupa "Jantar" JAN KIT TA-RC-B Kit komplet za evidenciju radnog vremena do 40 zaposlenih. LAN/USB veza sa računarom. U kit kompletu dolaze REGIS R-1-kit terminal, JAN SPIDER W5-B, CODEKS TA kit web aplikacija i 10 beskontaktnih JAN C1C kartica.	1.00	kom
	34	Video nadzor	Montaža, instalacija programa i obuka korisnika	1.00	kom
	35	Protivpožarna oprema	Vatrogasni aparat S9	3.00	kom
	36	Priključenje na elektromrežu	Električni priključak min. 35A	1.00	kom
	37	Priključenje na elektromrežu	Obezbeđen prekidač i razvodna kutija	1.00	kom
	38	Priključenje na elektromrežu	Izrada jednopolne šeme	1.00	kom
	39	Priključenje na elektromrežu	Građevinski ormar sa sklopkom i osiguračima	1.00	kom
	40	Priključenje na elektromrežu	Nabavka i ugradnja brojila	1.00	kom
	41	Građevinski radovi	Mjestimično štemanje i razbijanje starog betona bagerom	7.00	sati
	42	Priključenje na elektromrežu	Izjava za inst. atest i prijava sa neophodnim taksama	1.00	kom
	43	Građevinski radovi	Odvoz viška šuta na deponiju	3.00	m3
	44	Građevinski radovi	tamponiranje sa tucanikom 4-8 debljine d =10 cm	105.00	m2
	45	Građevinski radovi	Izrada libražnog sloja d = 7-8 cm	100.00	m2
	46	Građevinski radovi	Izrada AB podne ploče centralnog dijela d = 15 cm	45.00	m2
	47	Građevinski radovi	Izrada AB podne ploče obodnih dijelova distributivnog centra d = 23 cm	30.00	m2
	48	Građevinski radovi	Izrada betonske rampe za ulaz i izlaz iz centralnog dijela distributivnog centra	40.00	m2
	49	Građevinski radovi	Potrebna armature za ove pozicije	850.00	kg
	50	Građevinski radovi	Mašinski iskop rova za fekalnu kanalizaciju dim 50 x80	76.00	m
	51	Građevinski radovi	Nabavka i postavljanje cijevi fi 160 u sloju tucanika, sa potrebnim padom	76.00	m
	52	Građevinski radovi	zatrpavanje zemljom iz iskopa sa potrebnim nabijanjem	76.00	m
	53	Građevinski radovi	utovar i odvoz viška zemlje na deponiju	25.00	m3