


UGOVOR O KUPOPRODAJI

46/25

INTERACTIVE d.o.o.
Broj: 04/15
Podgorica, 09/06 2025.god.

Partija 1: Oprema za monitoring sistema upravljanja

Ugovorne strane:



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
ž. r. 535 - 55 - 11; PIB 02002230;
PDV reg. br.: 20/31 - 00112 - 1;
koju zastupa mr Branislav Pejović,
Glavni finansijski direktor
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

INTERACTIVE d.o.o., Podgorica
ž. r. 520-39992-88 Hipotekarna banka AD
PIB 03315878;
koju zastupa
izvršni direktor
Predrag Ćorsović
(u daljem tekstu: Dobavljač)

Nikšić, maj 2025.g.

Nakon sprovedenog otvorenog postupka, po tenderskoj dokumentaciji broj 46/25 od 16.04.2025.godine za nabavku robe po partijama za **Partiju 1: Oprema za monitoring sistema upravljanja** na osnovu člana 149 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 , 11/23, 84/24), Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 20-00- 6160 od 29.05.2025. godine, dostavljene Ponude ponuđača INTERACTIVE d.o.o., Podgorica , šifra ponude 127575 od 06.05.2025. godine, ugovorne strane su dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je isporuka **Opreme za monitoring sistema upravljanja** (u daljem tekstu: roba), za potrebe Naručioca, u svemu prema uslovima definisanim Ugovorom, a shodno dostavljenoj ponudi i zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije.

Ponuda Dobavljača i zahtjevi Naručioca integrisani su u odredbama Ugovora.

II CIJENA, ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena robe iz člana 1 Ugovora bez PDV-a iznosi **2.345,00 €** (slovima: dvijehiljadetrístotinečetrdesetpetevra).

PDV po obračunskoj stopi 21 % iznosi **492,45 €**

Ukupna cijena robe iz člana 1 Ugovora sa PDV-om iznosi **2.837,45 €** (slovima: dvijehiljadeosamstotinatridesetsedamevračetrdesetpetcenti).

U ukupnu cijenu iz stava 1 ovog člana su uračunati troškovi carinjenja, osiguranja i transporta do mjesta preciziranog u članu 4 stav 2 ugovora, kao i eventualni ostali zavisni troškovi.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti 60-ti dan od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu na žiro račun Prodavca.

Dobavljač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa naznačenim brojem ugovora i istu dostaviti Sekretarijatu za nabavku, ul. Vuka Karadžića br.2 u Nikšiću, n/r Radovana Radojevića.

Način plaćanja je virmanski.

III ROKOVI I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA, GARANTNI ROK

Član 4.

Dobavljač se obavezuje da će robu koja je predmet ugovora isporučiti u roku od **30 (trideset) dana** od dana potpisivanja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je HE „Perućica“, Glava Zete.

Garantni rok je **24 (dvadesetčetiri)** mjeseca od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5.

Naručilac se obavezuje da:

- obezbijedi sve potrebne uslove za nesmetanu isporuku robe;

- ovlasti lica koja će izvršiti kvantitativni i kvalitativni prijem;
- plati ugovorenu cijenu iz člana 2. ovog ugovora.
- prisustvuje primopredaji i potpiše Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu.

Član 6.

Dobavljač se obavezuje da :

- da prilikom isporuke robe dostavi ateste, sertifikate, tehničke listove i ostale potvrde o kvalitetu .
- prisustvuje primopredaji i potpiše Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu.

V PRIMOPREDAJA

Član 7.

Dobavljač se obavezuje da robu iz ovog Ugovora, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe, a sve prema uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije i dostavljene ponude.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan i kvantitativan prijem robe i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Dobavljač isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Dobavljač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Član 8.

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Dobavljača.

VI SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA

Član 9.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od **117,25 €** (slovima : jednastotinasedamnaestevradvadesetpetcenti), što čini 5 % od vrijednosti ugovora bez uračunatog PDV-a sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora.

Dobavljač se obavezuje da obavezuje da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos **117,25 €** (slovima : jednastotinasedamnaestevradvadesetpetcenti)), što čini 5% od vrijednosti ugovora bez uračunatog PDV-a kojom безусловno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka, preciziranog članom 4 ovog Ugovora.

VII NAČIN KOMUNICIRANJA

Član 10.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem e-mail-a ili faxesa. Osobe zadužene za komunikaciju su :

ZA DOBAVLJAČA

Ime i prezime : Predrag Ćorsović

e-mail : prodaja@interactive.co.me

ZA NARUČIOCA

Ime i prezime : Ivan Vučković

e-mail: ivan.vuckovic@epcg.com

Zvanična komunikacija u vezi sa finansijskim pitanjima u vezi sa realizacijom Ugovora, ostvarivaće se putem elektronske pošte, odnosno e-mail-a. Osobe zadužene za komunikaciju su :

ZA DOBAVLJAČA

Ime i prezime : Predrag Ćorsović

e-mail : prodaja@interactive.co.me

ZA NARUČIOCA

Ime i prezime : Nina Nikolić

Telefon : +382 40 204 169

e-mail: nina.nikolic@epcg.com

VIII RASKID UGOVORA

Član 11.

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili jednostrano. Ukoliko ugovorne strane sporazumno raskidaju ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze. U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida. Raskid ugovora stupa na snagu u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o raskidu. Naručilac će raskinuti ugovor u slučaju nastupanja okolnosti ili razloga utvrđenih članom 150 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 , 3/23 ,11/23 i 84/24). Dobavljač ima pravo da raskine ugovor ukoliko Naručilac ne izvrši plaćanje u roku i na način predviđen Ugovorom.

IX OSTALE ODREDBE

Član 12.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati sve mjere u cilju sprečavanja bilo kakvih koruptivnih radnji u toku realizacije Ugovora, u suprotnom ugovor je ništav.

Član 13.

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 15.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Dobavljaču, a 2 (dva) Naručiocu.

DOBAVLJAČ

INTERACTIVE d.o.o. , Podgorica

Izvršni direktor

Predrag Ćorsović



NARUČILAC

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić



Finansijski dio:

Ponuđena cijena bez PDV: 2.345 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	NVR 1	Mrežni video snimač (NVR) za postojeći sistem video nadzora DS-7608NXI-I2/8P/S ili ekvivalent; Podrška za kamere: ONVIF kompatibilnost, podrška za do 8 IP kamera; PoE portovi: 8 nezavisnih PoE portova, IEEE 802.3af/at standard; Maksimalna rezolucija kamera: Do 12 MP po kanalu; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Ulazna širina pojasa: Minimalno 80 Mbps; Video izlazi: HDMI (do 4K rezolucije), VGA (do 1080p); Skladište: Dva SATA	NVR 1 Mrežni video snimač (NVR) za postojeći sistem video nadzora Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/S; Podrška za kamere: ONVIF kompatibilnost, podrška za 8 IP kamera; PoE portovi: 8 nezavisnih PoE portova, IEEE 802.3af/at standard; Rezolucija kamera: 12 MP po kanalu; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Ulazna širina pojasa: 80 Mbps; Video izlazi: HDMI (4K rezolucija), VGA (1080p); Skladište: Dva SATA priključka, podrška za HDD od 10 TB po disku; AI	1 kom	400 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		priključka, podrška za HDD do 10 TB po disku; AI funkcionalnosti: Perimetarska zaštita, detekcija lica; Alarmni ulazi/izlazi: Minimalno 4 ulaza i 1 izlaz; Temperaturni uslovi rada: Od -10 °C do +55 °C	funkcionalnosti: Perimetarska zaštita, detekcija lica; Alarmni ulazi/izlazi: 4/1; Temperaturni uslovi rada: Od -10 °C do +55 °C		
2	HDD	Hard disk namenjen za NVR sisteme Western Digital WD Purple WD8002PURP ili ekvivalent; Kapacitet: 8 TB; Format: 3.5"; Interfejs: SATA III (6 Gb/s); Keš memorija: 256 MB; Tehnologija snimanja: CMR (Conventional Magnetic Recording); Radno opterećenje: Do 550 TB godišnje, MTBF 2 milion sati	HDD Hard disk namenjen za NVR sisteme Western Digital WD Purple WD8002PURP; Kapacitet: 8 TB; Format: 3.5"; Interfejs: SATA III (6 Gb/s); Keš memorija: 256 MB; Tehnologija snimanja: CMR (Conventional Magnetic Recording); Radno opterećenje: 550 TB godišnje, MTBF 2 milion sati	2 kom	250 EUR
3	NVR 2	Mrežni video snimač (NVR) za lokaciju RRS Ostrog Hikvision DS-7604Nxi-K1/4P ili ekvivalent; Podrška za kamere: ONVIF kompatibilnost, podrška za do 4 IP kamere; PoE portovi: 4 nezavisna PoE porta, IEEE 802.3af/at standard; Maksimalna rezolucija kamera: Do 8 MP po kanalu; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Ulazna širina pojasa: Minimalno 40 Mbps; Video izlazi: HDMI (do 4K rezolucije: 3840 × 2160), VGA (do 1080p rezolucije); Skladište: Jedan SATA priključak, podrška za HDD do 6 TB; Temperaturni uslovi rada: Od -10 °C do +55 °C	NVR 2 Mrežni video snimač (NVR) za lokaciju RRS Ostrog Hikvision DS-7604Nxi-K1/4P; Podrška za kamere: ONVIF kompatibilnost, podrška za 4 IP kamere; PoE portovi: 4 nezavisna PoE porta, IEEE 802.3af/at standard; Rezolucija kamera: 8 MP po kanalu; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Ulazna širina pojasa: 40 Mbps; Video izlazi: HDMI (4K rezolucija 3840 × 2160), VGA (1080p rezolucija); Skladište: Jedan SATA priključak, podrška za HDD od 10 TB; Temperaturni uslovi rada: Od -10 °C do +55 °C	1 kom	150 EUR
4	SD kartica	SD kartica za video nadzorne kamere Samsung PRO Ultimate ili ekvivalent; Kapacitet: 256 GB; Format: microSDXC; Brzina čitanja: 200 MB/s ili više; Brzina pisanja: Do 130 MB/s ili više;	SD kartica SD kartica za video nadzorne kamere: SanDisk Extreme PRO microSDXC 256GB + SD SDSQXCD-256G-GN6MA Kapacitet: 256 GB; Format: microSDXC; Brzina čitanja:	3 kom	50 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		Podržane video rezolucije: 4K UHD; Izdržljivost: 6-struka zaštita (vodootporna, otporna na ekstremne temperature, X-zrake, magnetna polja, padove i habanje); Radna temperatura: -25°C do 85°C; Dodatno: Uključen adapter za SD karticu (microSD na SD)	200 MB/s; Brzina pisanja: 140MB/s; Podržane video rezolucije: 4K UHD; Izdržljivost: 6-struka zaštita (vodootporna, otporna na ekstremne temperature, X-zrake, magnetna polja, padove i habanje); Radna temperatura: -25°C do 85°C; Dodatno: Uključen adapter za SD karticu (microSD na SD)		
5	IP kamera 2.8mm	4 MP ONVIF Turret kamera Hikvision DS-2CD2347G2H-LISU/SL ili ekvivalent; Senzor: 1/1.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 2688 × 1520 @ 25 fps; Sočivo: Fiksno sočivo 2.8 mm @ F1.0 (horizontalni FOV ~111°); Osetljivost: 0.0005 Lux @ F1.0 (AGC ON), 0 Lux sa bijelim svjetlom; Osvjetljenje: Hybrid illuminator (IR + bijelo svjetlo), domet do 30 m; Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; Funkcije slike: WDR (130 dB), AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, ROI; Detekcija: Inteligentna analiza (intrusion detection, line crossing, entering/exiting area); Slot za microSD karticu: Podrška do 512 GB; Zaštita: IP67 (vodootporno), IK10 (vandalootporno); Napajanje: PoE (802.3af); Radna temperatura: -30°C do 60°C; Uz kameru isporučiti kompatibilnu razvodnu kutiju za smještanje kablova i odgovarajući nosač za vertikalni zid.	IP kamera 2.8mm 4 MP ONVIF Turret kamera Hikvision DS-2CD2347G2H-LISU/SL ; Senzor: 1/1.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 2688 × 1520 @ 25 fps; Sočivo: Fiksno sočivo 2.8 mm @ F1.0 (horizontalni FOV ~111°); Osetljivost: 0.0005 Lux @ F1.0 (AGC ON), 0 Lux sa bijelim svjetlom; Osvjetljenje: Hybrid illuminator (IR + bijelo svjetlo), domet 30 m; Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; Funkcije slike: WDR (130 dB), AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, ROI; Detekcija: Inteligentna analiza (intrusion detection, line crossing, entering/exiting area); Slot za microSD karticu: Podrška za 512 GB; Zaštita: IP67 (vodootporno), IK10 (vandalootporno); Napajanje: PoE (802.3af); Radna temperatura: -30°C do 60°C; Uz kameru isporučujemo kompatibilnu razvodnu kutiju za smještanje kablova i odgovarajući nosač za vertikalni zid.	2 kom	180 EUR
6	IP kamera 4mm	4 MP ONVIF Turret kamera Hikvision DS-2CD2347G2H-LISU/SL ili ekvivalent; Senzor: 1/1.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija:	IP kamera 4mm 4 MP ONVIF Turret kamera Hikvision DS-2CD2347G2H-LISU/SL; Senzor: 1/1.8" Progressive Scan CMOS;	1 kom	180 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		2688 × 1520 @ 25 fps; Sočivo: Fiksno sočivo 4 mm @ F1.0 (horizontalni FOV ~95°); Osetljivost: 0.0005 Lux @ F1.0 (AGC ON), 0 Lux sa bijelim svjetlom; Osvetljenje: Hybrid illuminator (IR + bijelo svjetlo), domet do 30 m; Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; Funkcije slike: WDR (130 dB), AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, ROI; Detekcija: Inteligentna analiza (intrusion detection, line crossing, entering/exiting area); Slot za microSD karticu: Podrška do 512 GB; Zaštita: IP67 (vodootporno), IK10 (vandalootporno); Napajanje: PoE (802.3af); Radna temperatura: -30°C do 60°C; Uz kameru isporučiti kompatibilnu razvodnu kutiju za smještanje kablova i odgovarajući nosač za vertikalni zid.	Rezolucija: 2688 × 1520 @ 25 fps; Sočivo: Fiksno sočivo 4 mm @ F1.0 (horizontalni FOV ~95°); Osetljivost: 0.0005 Lux @ F1.0 (AGC ON), 0 Lux sa bijelim svjetlom; Osvetljenje: Hybrid illuminator (IR + bijelo svjetlo), domet 30 m; Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; Funkcije slike: WDR (130 dB), AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, ROI; Detekcija: Inteligentna analiza (intrusion detection, line crossing, entering/exiting area); Slot za microSD karticu: Podrška za 512 GB; Zaštita: IP67 (vodootporno), IK10 (vandalootporno); Napajanje: PoE (802.3af); Radna temperatura: -30°C do 60°C; Uz kameru isporučujemo kompatibilnu razvodnu kutiju za smještanje kablova i odgovarajući nosač za vertikalni zid.		
7	UPS	UPS uređaj za sistem video nadzora na lokaciji RSS Ostrog APC Back-UPS Pro BR1000MS ili ekvivalent; Kapacitet: Minimalno 1000 VA / 600 W; Topologija: Line-interactive sa automatskom regulacijom napona (AVR); Vrijeme autonomije: Minimalno 30 minuta pri opterećenju od 300 W; Izlazni talas: Sine wave, pogodan za osjetljive uređaje; Zaštita: Prenaponska zaštita (1080 J), RJ-45 za mrežnu zaštitu; Baterija: Zamjenjiva baterija; Komunikacija: USB port, LCD ekran za status i konfiguraciju	UPS UPS uređaj za sistem video nadzora na lokaciji RSS Ostrog NJOY Aten PRO 3000 2700W UPS (PWUP-OL300AP-AZ01B) Kapacitet: 3000 VA / 2700 W; Topologija: Online; Vrijeme autonomije: 45 minuta pri opterećenju od 300 W; Izlazni talas: Sine wave, pogodan za osjetljive uređaje; Zaštita: Prenaponska zaštita (1080 J), RJ-45 za mrežnu zaštitu; Baterija: Zamjenjiva baterija; Komunikacija: USB port, LCD ekran za status i konfiguraciju	1 kom	530 EUR
8	UPS baterija	Zamjenska baterija za UPS uređaj APC Back-UPS ES	UPS baterija Zamjenska baterija za UPS uređaj APC	5 kom	15 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		700; Napon: 12V; Kapacitet: 9Ah; Tip: Olovna baterija sa zatvorenim sistemom (Sealed Lead Acid - AGM tehnologija); Priključak: F2 terminal; Dimenzije: 151x94x65mm	Back-UPS ES 700; Ultracell UXL9-12 12V/9AH Napon: 12V; Kapacitet: 9Ah; Tip: Olovna baterija sa zatvorenim sistemom (Sealed Lead Acid - AGM tehnologija); Priključak: F2 terminal; Dimenzije: 151x94x65mm		