

PREGLED POSTUPKA #94479

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MONTEPUT DOO PODGORICA
PIB	02462494
E-mail	monteput@t-com.me
Telefon	020/224-493
Internet adresa	monteput.me
Fax	020/224-419
Adresa	Avda Međedovića 130
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka kamera, NVR-ova, rezervnih djelova za video nadzor
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dijana Milačić
Kontakt	-
Datum objave	18.06.2025. 09:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka kamera, NVR-ova, rezervnih djelova za video nadzor	18.06.2025 09:30	23.06.2025 09:00	23.06.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je tunel Sozina, Gluhi Do, opština Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 8 dana od dana dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena u pogledu količine i kvaliteta isporuke od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok je 3 godine i počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji.	Garantni rok
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu u koloni Odgovor navede naziv proizvođača koji nudi, kao i precizne karakteristike u odnosu na tražene.	Drugi uslovi
Obaveza plaćanja putarine je obaveza Dobavljača.	Drugi uslovi
Troškovi carinjenja i transporta do mjesta isporuke su obaveza odabranog ponuđača.	Drugi uslovi

Isporuка opreme biće izvršena i potvrđena Zapisnikom o primopredaji kojeg sačinjavaju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana. Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i količinski prijem opreme, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da oprema koju je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista slična greška ponovi, Dobavljač mora opremu zamijeniti novim/om koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika ili distributera da može isporučiti opremu na teritoriji Crne Gore koju nudi. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača opreme za teritoriju Crne Gore. U autorizaciji mora biti navedeno da se odnosi na predmetnu nabavku.	Drugi uslovi
Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu "bitne karakteristike predmeta nabavke" imaju "ili ekvivalentno", u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku, tip i naziv drugog proizvođača. Ukoliko nude traženi proizvod ponuđači su u obavezi da izbrišu riječi "ili ekvivalent". Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG“, br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 11.619,60 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka i isporuka, dual kamere PTZ i bullet kamere	4MP PTZ kamera ; [Bullet kanal] 1/2.5" Progressive Scan CMOS, [PTZ kanal] 1/1.8" Progressive Scan CMOS; [Panoramski kanal 6Mpix] 3680 × 1656 , [PTZ kanal 4Mpix] 2688 × 1520 ;[Bullet kanal] Boja: 0,0005 luksa @ (F1.0, AGC UKLJ.), Crno-belo: 0,0001 luksa @ (F1.0, AGC UKLJ.), 0 luksa sa svetlom,[PTZ kanal] Boja: 0,0005 luksa @ (F1.5, AGC UKLJ.), Crno-belo: 0,0001 luksa @ (F1.5, AGC UKLJ.),0 luksa sa IR osvetljenjem ; Glavni strim: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Podstrim: H.265/H.264/MJPEG,Treći strim: H.265/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple-Stream; 25x optički/ 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Funkcije:WDR [Bullet kanal] 120 dB, [PTZ kanal] 150 dB, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, AGC, Digital Defog; Audio I/O: 1/1; Alarm I/O: 7/2; Slot za micro SD karticu (do 1TB); Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi	3,00 kom

		Deep learning algoritma, Detekcija prelaska linije, detekcija upada, detekcija ulaska u region, detekcija izlaska iz regiona, detekcija nepraćenog prtljaga, detekcija uklanjanja predmeta, detekcija zadržavanja, detekcija okupljanja ljudi, detekcija brzog kretanja, detekcija parkiranja. Domet IR 300m; Radna temperatura -40°C~+70°C; Za spoljašnju montažu; IP67, IK10; Ugrađena zaštita od udara groma, Napajanje 36V, 2.5 A, PoE(802.3 bt), 42.5 to 57 V, 1.76 A Hikvision DS-2SF8C425MXG1-ELWY/26 ili ekvivalent	
2	Nabavka i isporuka, zidnog nosača za kamere	PTZ zidni nosač : Dimension 124 mm × 189 mm × 397 mm Težina: Pribl. 1,9 kg (4,19 lb.) Materijal; Aluminijska legura Hikvision DS-4604ZJ-PAAC ili ekvivalent	3,00 kom
3	Nabavka i isporuka, nosača za ugaonu montažu kamera	Za ugaonu montažu kamera ; Ugaoni nosač za brzu kupolu; Nerđajući čelik sa antikorozivnim karakteristikama, Platinum siva; Dimenzije 180 mm × 105 mm × 250 mm . Težina: Pribl. 2,3 kg (5,07 lb.) Hikvision DS-1276ZJ-P-Y ili ekvivalent	4,00 kom

4	Nabavka i isporuka, PTZ kamere 4MP	4 MP PTZ kamera sa IR rasvetom; Senzor 1/1.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 2688 × 1520@50fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: Boja: 0,001 luksa @ (F1.2, AGC uklj.), Crno-belo: 0,0005 luksa @ (F1.2, AGC uklj.), 0 luksa sa IR; Kompresija:H.265+/H.265/H.264/MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Triple- Stream; 42x optički/ 16x digitalni zoom; 300 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 24 zona za maskiranje; Funkcije: WDR (150dB), BLC, HLC, EIS, 3D DNR, AGC, Digital Defog; Audio I/O: 1/1; Alarm I/O: 7/2; Slot za micro SD karticu (do 256 GB);Posjeduje integrisaj grijac;Pametne analitičke funkcije: Filtriranje lažnih alarma kao i sortiranje po ljudima i vozilima na bazi Deep learning algoritma,Detekcija prelaska linije, detekcija ulaska u region, detekcija upada, detekcija izlaska iz regiona,Detekcija do 30 lica istovremeno... Domet IR 400m; Radna temperatura -40°C~+70°C; Za spoljašnju montažu; IP67, IK10; Ugrađena zaštita od udara groma, Napajanje36 VDC (maks. 62 W, uključujući maks. 12 W za IR i maks. 8 W za grijač), PoE 802.3 bt (maks. 51 W, uključujući maks. 12 W za IR i maks. 8 W za grijač) Hikvision DS-2DF8C442IXG1-ELY ili ekvivalent	1,00 kom
---	------------------------------------	---	----------

5	Nabavka i isporuka zidnog nosača za kamere	Zidni nosač za PTZ kamere. Nosač za montažu na zid unutra/spolja za PTZ kameru; Težina: Pribl. 1,39 kg (3,058 lb.) Izgled: Platinum siva Materijal; Aluminijska legura Dimenzija 180*97*329 mm Hikvision DS-4603ZJ-PAAC ili ekvivalent	1,00 kom
6	Nabavka i isporuka, Wifi kamere sa napajanjem i razvodnom kutijom	4MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.5Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 2560x1440@20fps. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Zaštita IP66. WDR 120dB. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 512GB. Detekcija pokreta (podrška za pokretanje alarma od strane određenih tipova ciljeva (ljudi i vozila)); Napajanje 12 VDC ± 25%, 0.5 A, Radna temperatura - 30 °C to 60 °C. Odgovarajuća dozna je DS-1280ZJ-XS. Materijal: Metal i plastika. Hikvision DS-2CV2041G2-IDW (2.8mm) (W) ili ekvivalent. Razvodna kutija za smještanje kablova i napajanja za kamere. Kompatibilno sa IP kamerama: DS-2CD10XXG0-I, DS2CD20XXFWD-I , DS2CD20XXG0(1)-I. Kompatibilno sa HD-TVI kamerama: DS2CE56XXX-ITM(F)(E), DS-2CE76U1-ITMF, DS-2CE16XXX-IT3(F). - Adapter za napajanje kamera 12 Vdc - 3 Amp (Čoper)	2,00 kom

7	Nabavk i isporuka, DOME kamere i razvodne kutije	4 MPIX ONVIF kompatibilna Smart Hibrid Vandalootporna DOME kamera, Senzor slike 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezolucija i brzina slike 4 MP/25fps/30fps(2560×1440); Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR (Prava Dan/Noćfunkcija), Integrisan varifokalni motorizovani objektiv 2.7-13.5mm, Ugrađena EXIR 2.0 rasveta dometa do 25 metara; Prava WDR funkcija: 120 dB, Osetljivost kamere 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), @(F1.6, AGC ON), 0 lux sa IR; Pametne analitičke funkcije: Prelazak preko zamišljene linije, detekcija upada u zonu; Trostruki stream; 3D DNR, BLC,HLC, ROI; Ugrađen slot za SD/SDHC/SDXC karticu (do 512 Gb); Audio/Alarm I/O: 1/1; Nivo zaštite IP67, IK10; Napajanje DC12V&PoE; Hikvision DS-2CD3741G2-LIZS ili ekvivalent Razvodna kutija za smeštanje kablova napajanja za dome kamere.Kompatibilan samodelima :DS2CD21x3G0-IU Dimenzije Ø 120 mm × 37.2 mm . Hikvision DS-1280ZJ-DM46 ili ekvivalent	6,00 kom
---	--	---	----------

8	Nabavka i isporuka, mrežnog snimača (NVR) sa hard diskovima	64 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja po kanalu je 12 MP; Snimanje do 32 IP kamere; Kompresija H.265+/H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 400/400 Mbps; 3 USB porta; Mesto za do 4 SATA HDD (Svaki do 16 TB); HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije;16 alarmnih ulaza/9 izlaza; 1 audio ulaz/ 1 izlaza; 2x Gbit LAN; RS-232, RS-485; Napajanje 100 do 240 VAC, 50 tdo 60 Hz ;radna temperatura -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F); Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD. Hikvision DS-7764NI-M4 ili ekvivalent - 2 x Western Digital, 4TB Purple, 5400RPM, SATA III, 64MB WD43PURZ ili ekvivalent	1,00 kom
---	---	--	----------

9	Nabavka i isporuka 24-portnog PoE sviča	24-portni gigabitni neupravljeni POE svič 20 × gigabitni PoE port, 4 × gigabitni Hi-PoE port, 2 × gigabitni RJ45 port i 2 × gigabitni optički port. IEEE 802.3at/af/bt standard za Hi-PoE portove (maks. 90 V PoE izlaz). IEEE 802.3at/af standard za PoE portove (maks. 30 V PoE izlaz). Standardi IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3k, IEEE 802.3ab i IEEE 802.3z.6 KV zaštita od prenapona za PoE portove. Prenos velikog dometa do 300 m. PoE čuvar za automatsko otkrivanje i ponovno pokretanje kamera koje ne reaguju. Izolacija portova za poboljšanje bezbednosti mreže. Dizajn pristupa gigabitnoj mreži. Prosleđivanje putem žice. Prebacivanje "spremi i unapred". Čvrsta metalna školjka visoke čvrstoće. Hikvision DS-3E0528HP-E ili ekvivalent	2,00 kom
10	Nabavka i isporuka 16-portnog PoE sviča	16-portni (16+4) neupravljivi gigabitni PoE layer 2 svič. 12 gigabitna PoE porta, 4 gigabitna Hi-PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 225W, 90W od 1 do 4 porta, od 5 do 16 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 100 to 240 VAC, Max 4A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove. Hikvision DS-3E0520HP-E ili ekvivalent	1,00 kom

11	Nabavka i isporuka 8-portnog PoE sviča	8-portni (8+2) neupravljivi gigabitni PoE svič. 6 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Hi-PoE porta, 1 gigabitni Ethernet port, 1 gigabitni SFP port. PoE power budget 110W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 8 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 40C. Napajanje 54VDC, 2.22A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove. Hikvision DS-3E0510HP-E ili ekvivalent	1,00 kom
12	Nabavka i isporuka UTP kabla CAT6	UTP CAT 6, 305 metara, Prečnik jezgra: 0,565 mm, Puni bakar, CM, narandžasta boja Hikvision DS-1LN6-UU ili ekvivalent	2,00 kom