Ministarstvo javnih radova
Ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat,81000 Podgorica
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-25/25
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 12
Djelovodni broj: 01-426/25-812/5
Podgorica, 30.06.2025.godine

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih, objavljuje

Izmjenu br. 1 Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke radova- Izgradnja sportske sale JU OŠ "Bajo Jojić' u Andrijevici

I U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke

Stavka 154 se briše.

Stavka 213 je glasi:

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
Panel kapija - oznaka pozicije u projektu je C Opis: Dvokrilna kapija na pješačkom ulazu, dim.200x155cm, širina jednog krila je 100cm. Jedno krilo fiksirati rajberom u podnu ploču. Okvir kapije je od čeličnih pocinkovanih kutijastih profila 50x50mm, između kojih se nalazi panel žica Ø5mm. Kapija se kači šarkama za čelični kutijasti profil dim.100x100mm, koji se ankeriše preko čelične podložne ploče 150x150x5mm za novoprojektovano betonsko coklo. Kapija je odižena od tla za 5cm. Kapiju snabdjeti sa standardnim okovom, bravama i ručkama za otvaranje. Kapiju	Oznaka pozicije u projektu je C. Prije izrade pozicije obavezno je kontrolisati sve mjere na licu mjesta. Izvoditi poziciju u svemu prema detaljima iz projekta. Svi materijali i boje su po izboru i odobrenju projektanta. Obračun je po m' izrađene kapije.	2	kom

antikorozivno zaštititi i plastificirati u boju RAL7016.			

<u>Mijenja se i glasi:</u>

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
Panel kapija - oznaka pozicije u projektu je C Opis: Dvokrilna kapija na pješačkom ulazu, dim.200x155cm, širina jednog krila je 100cm. Jedno krilo fiksirati rajberom u podnu ploču. Okvir kapije je od čeličnih pocinkovanih kutijastih profila 50x50mm, između kojih se nalazi panel žica Ø5mm. Kapija se kači šarkama za čelični kutijasti profil dim.100x100mm, koji se ankeriše preko čelične podložne ploče 150x150x5mm za novoprojektovano betonsko coklo. Kapija je odižena od tla za 5cm. Kapiju snabdjeti sa standardnim okovom, bravama i ručkama za otvaranje. Kapiju antikorozivno zaštititi i plastificirati u boju RAL7016.	Oznaka pozicije u projektu je C. Prije izrade pozicije obavezno je kontrolisati sve mjere na licu mjesta. Izvoditi poziciju u svemu prema detaljima iz projekta. Svi materijali i boje su po izboru i odobrenju projektanta. Obračun je po komadu izrađene kapije.	2	kom

Stavka 214 je glasila:

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
Panel kapija - oznaka pozicije u projektu je C1 Opis: Dvokrilna kapija na kolskom ulazu, dim.550x155cm, širina jednog krila je 275cm. Oba krila su opremljena točkovima za kapiju radi lakšeg otvaranja. Okvir kapije je od čeličnih pocinkovanih kutijastih profila 50x50mm, između kojih se nalazi panel žica Ø5mm. Kapija se kači šarkama za čelični kutijasti profil dim.100x100mm, koji se ankeriše preko čelične podložne ploče 150x150x5mm za novoprojektovano betonsko coklo. Kapija je odižena od tla za 5cm. Kapiju snabdjeti sa standardnim okovom, bravama i ručkama za otvaranje. Kapiju antikorozivno zaštititi i plastificirati u boju RAL7016.	Oznaka pozicije u projektu je C1. Prije izrade pozicije obavezno je kontrolisati sve mjere na licu mjesta. Izvoditi poziciju u svemu prema detaljima iz projekta. Svi materijali i boje su po izboru i odobrenju projektanta. Obračun je po m' izrađene kapije.	1	kom

Mijenja se i glasi:

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
Panel kapija - oznaka pozicije u projektu je C1 Opis: Dvokrilna kapija na kolskom ulazu, dim.550x155cm, širina jednog krila je 275cm. Oba krila su opremljena točkovima za kapiju radi lakšeg otvaranja.	Oznaka pozicije u projektu je C1. Prije izrade pozicije obavezno je kontrolisati sve mjere na licu mjesta. Izvoditi poziciju u svemu prema detaljima iz	1	kom

Okvir kapije je od čeličnih pocinkovanih kutijastih profila 50x50mm, između kojih se nalazi panel žica Ø5mm. Kapija se kači šarkama za čelični kutijasti profil dim.100x100mm, koji se ankeriše preko čelične podložne ploče 150x150x5mm za novoprojektovano betonsko coklo. Kapija je odižena od tla za 5cm. Kapiju snabdjeti sa standardnim okovom, bravama i ručkama za otvaranje. Kapiju antikorozivno zaštititi i plastificirati u boju RAL7016.	projekta. Svi materijali i boje su po izboru i odobrenju projektanta. Obračun je po komadu izrađene kapije.		

<u>Stavka 72 je glasila:</u>

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
Zidanje zidova i parapeta debljine 10cm. Zidovi i parapeti od termoblokova . Za zidanje se koristi tankoslojni malter, koji se nanosi kako na horizontalne, tako i na vertikalne dodirne površine (spojnice). Prvi red betonskih blokova se postavlja na produžnom malteru suvlje konzistencije, u razmjeri cement:kreč:pijesak 1:2:6, debljine 1-3cm. Pozicija podrazumijeva izradu horizontalnih i vertikalnih serklaža. Horizontalne serklaže izraditi u svim zidovima u visini otvora. Vertikalne serklaže izraditi sa strane otvora i u zidovima dužine preko 5m. Sve serklaže povezati međusobno, kao i sa arm.bet. konstrukcijom.	Radovi se izvode u skladu sa uputstvima proizvođača blokova za gradnju. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav alat, rad, transport, materijal i skela. Obračun po m3.	455,4	m3

Serklaži se armiraju sa ±2RØ14 i UØ8/20cm. Dimenzije serklaža b/d=10/10cm. Obračun po m3.			

<u>Mijenja se i glasi:</u>

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
Zidanje zidova i parapeta debljine 10cm. Zidovi i parapeti od termoblokova. Za zidanje se koristi tankoslojni malter, koji se nanosi kako na horizontalne, tako i na vertikalne dodirne površine (spojnice). Prvi red betonskih blokova se postavlja na produžnom malteru suvlje konzistencije, u razmjeri cement:kreč:pijesak 1:2:6, debljine 1-3cm. Pozicija podrazumijeva izradu horizontalnih i vertikalnih serklaža. Horizontalne serklaže izraditi u svim zidovima u visini otvora. Vertikalne serklaže izraditi sa strane otvora i u zidovima dužine preko 5m. Sve serklaže povezati međusobno, kao i sa arm.bet. konstrukcijom. Serklaži se armiraju sa ±2RØ14 i UØ8/20cm. Dimenzije serklaža b/d=10/10cm. Obračun po m2.	Radovi se izvode u skladu sa uputstvima proizvođača blokova za gradnju. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav alat, rad, transport, materijal i skela. Obračun po m2.	455,4	m2

Stavke 912 – 915 su glasile:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
912	NABAVKA SADNOG MATERIJALA Nabavka sadnog materijala po datoj sepcifikaciji	Picea abies - Clt 110 - h=2,5-3,0 m Cupressus sempervirens ´Pyramidalis´ - Clt 18 - h=1,50 m	2	kom
913	Nabavka sadnog materijala po datoj sepcifikaciji	Betula alba - Clt 55 - O=14/16 cm - h=3,0-3,5 mCupressus sempervirens ´Pyramidalis´ - Clt 18 - h=1,50 m	7	Kom
914	Nabavka sadnog materijala po datoj sepcifikaciji	Tilia tomentosa - Clt 70 - O=14/16 cm - h=3,0-3,5 m Cupressus sempervirens ´Pyramidalis´ - Clt 18 - h=1,50 m	10	Kom
915	Nabavka sadnog materijala po datoj sepcifikaciji	Prunus cerasifera 'Pissardii' - Clt 55-70 - O=14/16 cm - h=2,5-3,0 m Cupressus sempervirens ´Pyramidalis´ - Clt 18 - h=1,50 m	6	Kom

Mijenjaju se i glase:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
912	NABAVKA SADNOG MATERIJALA Nabavka sadnog materijala po datoj sepcifikaciji	Picea abies - Clt 110 - h=2,5-3,0 m	2	kom

913	Nabavka sadnog materijala po datoj sepcifikaciji	Betula alba - Clt 55 - O=14/16 cm - h=3,0-3,5 m	7	Kom
914	Nabavka sadnog materijala po datoj sepcifikaciji	Tilia tomentosa - Clt 70 - O=14/16 cm - h=3,0-3,5 m	10	Kom
915	Nabavka sadnog materijala po datoj sepcifikaciji	Prunus cerasifera 'Pissardii' - Clt 55-70 - O=14/16 cm - h=2,5-3,0 m	6	Kom

Stavke 303 i 304 su glasile:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
303	Nabavka i montaža propusnog ventila sa navojnim spojem i poniklovanom kapom i rozetom za montažu na PP-R cijevima. Obračun po komadu.	Ø 25mm (topla i hladna voda)	8	m
304	Nabavka i montaža propusnog ventila sa navojnim spojem i poniklovanom kapom i rozetom za montažu na PP-R cijevima. Obračun po komadu.	Ø 20mm (topla i hladna voda)	16	m

Mijenjaju se i glase:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
303	Nabavka i montaža propusnog ventila sa navojnim spojem i poniklovanom kapom i rozetom za montažu na PP-R cijevima. Obračun po komadu.	Ø 25mm (topla i hladna voda)	8	kom
304	Nabavka i montaža propusnog ventila sa navojnim spojem i poniklovanom kapom	Ø 20mm (topla i hladna voda)	16	Kom

	i rozetom za montažu na PP-R cijevima. Obračun po komadu.			

Stavka 521 je glasila:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
521	ELEKTRIČNI PUNJAČI Nabavka, isporuka, postavlajnje, kompletno povezivanje i puštanje u rad nadgradnog, zidnog električnog punjača za električna vozila, ekvivalentnog tipu Evlink Parking, EVF2S22P44R, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalentno. tehničkih karakteristika: 380-415 V trofazna - 50/60 Hz dvije utičnice T2-32A sa posrebrenim kontaktima radi zaštite od pregorijevanja punjača dva priključka TYPE 2 Otključavanje utičnice pomoću RFID kartice slobodnostojeći Metalno kućište	Kontrola: 1 crveno - STOP dugme; 1 zeleno dugme za start/otključavanje Signalizacija: 1 LED (zelena-treptujuća) sa strane - na punjenje; 1 LED (zelena) na prednjoj strani - dostupno; 1 LED (narandžasta) na prednjoj strani - rezervisano; 1 LED (crvena) na prednjoj strani - ne radi; Nesmetano radi u rasponu temperature od -30°C do +50°C Dimezije: 1146x413x220 (VxŠxD) mm; Težine: 50,0 kg Stepena zaštite: IP54; IK10 - Kućište posjeduje veliku otpornost na mehanička oštećenja (IEC 62262) Sertifikati i standardi: CE i CB (IEC 61851-1 i IEC 61851-22 standardi); EV i ZE ready, EAC	1	kom

Mijenja se i glasi:

521	ELEKTRIČNI PUNJAČI Nabavka, isporuka, postavlajnje, kompletno povezivanje i puštanje u rad nadgradnog, zidnog električnog punjača za električna vozila, ekvivalentnog tipu Evlink Parking, EVF2S22P44R, proizvođača Schneider Electric ili ekvivalentno. tehničkih karakteristika:	380-415 V trofazna - 50/60 Hz dvije utičnice T2-32A ili ekvivalent sa posrebrenim kontaktima radi zaštite od pregorijevanja punjača dva priključka TYPE 2 ili ekvivalent Otključavanje utičnice pomoću RFID kartice slobodnostojeći Metalno kućište Kontrola: 1 crveno - STOP dugme; 1 zeleno dugme za start/otključavanje Signalizacija: 1 LED (zelena-treptujuća) sa strane - na punjenje; 1 LED (zelena) na prednjoj strani - dostupno; 1 LED (narandžasta) na prednjoj strani - rezervisano; 1 LED (crvena) na prednjoj strani - ne radi; Nesmetano radi u rasponu temperature od -30°C do +50°C Dimezije: 1146x413x220 (VxŠxD) mm; Težine: 50,0 kg Stepena zaštite: IP54; IK10 - Kućište posjeduje veliku otpornost na mehanička oštećenja (IEC 62262) Sertifikati i standardi: CE i CB (IEC 61851-1 i IEC 61851-22 standardi); EV i ZE ready, EAC kom 1 RFID kartice (set 10 kom) za punjače kom 1 Zaštitni ormar za dva izlaza sa 2 tropolna prekidača, 2 podnaponske	2	komplet

		zaštite i 2 RCD tip BEV ili ekvivalent sklopke u skladu sa (IEC 60364-7-722) kom 1 Instalacija, podešaanje punjača i obuka korisnika, kao i izrada betonskog postolja za slobodnostojeći električni punjač. kom 1		

<u>Stavke 522, 523, 524 i 525 se brišu</u>

<u>Stavka 428 je glasila:</u>

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
428	(S1) Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke, Ulazna snaga: 145 W, uključujući LED konverter, Slave svjetiljka za DALI kontrolu (samo DALI), kućište od visokokvalitetnog, otpornog na koroziju livenog aluminijuma, praškasto obloženo crnom bojom. Poklopac od prozirnog polimetil-akrilata (PM) sa visokom otpornošću na lomljenje i optimizovanom otpornošću na pucanje, sa odličnom hemijskom i UV otpornošću. Radni vijek LED-a traje 100000 h prije nego što se svjetlosni tok smanji na 90% početne vrijednosti. Tolerancija hromatičnosti (početni MacAdam): 2. Svjetlosni tok svjetiljke: 25620 lm, Efikasnost svjetiljke: 177 lm/W Prenošenje boje Ra > 80, temperatura boje 4000 K. Osvjetljenje bez odsjaja: UGR < 25 (EN 12116).	Svjetiljka sa simetričnom veoma širokom distribucijom (veoma širok snop). Unaprijed montiran priključni kabl dužine 2m 5x1 mm² za veoma visoke kontinuirane temperature (bez halogena, otporan na plamen). Otporan na vibracije (EN 60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1) LED rizična grupa RG0 (IEC/EN 62471), svjetiljka ožičena provodnicima bez halogena, bez silikona. Klasa zaštite: SC1; stepen zaštite: IP66; temperatura okoline: -10°C do +65°C; Dimenzije: 1025x414x109 mm. Težina: 13,2 kg., DIN EN 10346 proizvodjača OBO	22	kom

		Bettermann ili ekvivalent. Ekvivalent tipu: CR2PL L27K-840 PM VWB LDO BK [STD] 42935199, proizvođača Zumtobel ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad		

<u>Mijenja se i glasi:</u>

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
428	(S1) Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke, Ulazna snaga: 145 W, uključujući LED konverter, Slave svjetiljka za DALI kontrolu (samo DALI), kućište od visokokvalitetnog, otpornog na koroziju livenog aluminijuma, praškasto obloženo crnom bojom. Poklopac od prozirnog polimetil-akrilata (PM) sa visokom otpornošću na lomljenje i optimizovanom otpornošću na pucanje, sa odličnom hemijskom i UV otpornošću. Radni vijek LED-a traje 100000 h prije nego što se svjetlosni tok smanji na 90% početne vrijednosti. Tolerancija hromatičnosti (početni MacAdam): 2. Svjetlosni tok svjetiljke: 25620 lm, Efikasnost svjetiljke: 177 lm/W Prenošenje boje Ra > 80, temperatura boje 4000 K. Osvjetljenje bez odsjaja: UGR < 25 (EN 12116).	Svjetiljka sa simetričnom veoma širokom distribucijom (veoma širok snop). Unaprijed montiran priključni kabl dužine 2m 5x1 mm² za veoma visoke kontinuirane temperature (bez halogena, otporan na plamen). Otporan na vibracije (EN 60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1) LED rizična grupa RG0 (IEC/EN 62471), svjetiljka ožičena provodnicima bez halogena, bez silikona. Klasa zaštite: SC1; stepen zaštite: IP66; temperatura okoline: -10°C do +65°C; Dimenzije: 1025x414x109	22	kom

		mm. Težina: 13,2 kg, Ekvivalent tipu: CR2PL L27K-840 PM VWB LDO BK [STD] 42935199, proizvođača Zumtobel ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad		

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“

Predsjednik komisije za sprovođenje

postupka javne nabavke

Nela Milošević,