

JU OŠ „Milan Vukotić” Zeta

Broj: 1014

Mjesto i datum: Podgorica, 30.06.2025.godine

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23 , 011/23 I 084/24.) JU OŠ „Milan Vukotić” Zeta objavljuje

IZMJENA BR.1

TENDERSKE DOKUMETACIJE br. 891 od 18.06.2025.godine

U tenderskoj dokumentaciji broj 891 objavljenoj na portalu CeJN dana 18.06.2025.godine za nabavku roba- Nabavka I ugradnja lifta, CPV: 42416100 - Liftovi 45313000 - Radovi na instaliranju liftova i pokretnih stepenica, ukupne procijenjene vrijednosti javne nabavke bez uračunatog PDV-a **61.953,52 EUR**, vrše se sledeće izmjene:

1. Mijenja se uslov Stručna i tehnička sposobnost koji glasi:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora. Privredni subjekat je dužan da posjeduje: a) minimum 1 licencirani mašinski inženjer, koji ispunjava uslove člana 85 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25), odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata, i koji da je član inženjerske komore, b) minimum 1 licencirani elektro inženjer, koji ispunjava uslove člana 85 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25), odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata, i koji je član inženjerske komore;c) minimum jedan licencirani građevinski inženjer, koji ispunjava uslove člana 85 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25), odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata, i koji je član inženjerske komore Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sljedeće dokaze za sva lica: - Dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), - Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, - licence za ovlašćene inženjere;Napomena: Ponuđač je dužan da u ponudi navede ime i prezime licenciranog inženjera građenja koji će biti u funkciji rukovodioca građenja i licenciranog inženjera građenja po vrsti radova koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja. Rukovodilac građenja istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja.

2. Mijenja se tehnička specifikacija predmeta nabavke I sada glasi:

Redni broj	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Jedinica mjere	količina
1.	Nabavka i ugradnja vertikalno-podizne platforme koja se ugrađuje u holu škole	Vertikalno-podizna platforme koja se ugrađuje u holu škole. Vertikalno-podizna platforma mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uslova, odnosno imati: Broj stanica: 2. Visina dizanja je 4,02 m. Prilaz platformi u stanici „0“ je pravo a izlaz u stanici „1“ je na istoj strani. Pogonska jedinica je elektromotor, snage 1,5 kW ili više, napajanje je 1x230V/50Hz. Brzina kretanja do 0,15 m/s. Nosivost do 400 kg. Električni pogon. Spuštanje u slučaju nestanka struje. Plato platforme 1100x1400x2000 mm. Dimenzije voznog okna 1555x1575 mm. Jama 140 mm. Dimenzije prilaznih vrata 900x2000 mm, obrada aluminijum i staklo. Rukovanje platformom je sa komandom na samoj platformi i preko dvije pozivne stanice, koje se postavljaju na početnoj i krajnjoj stanici platforme. Kabina je zaštićena plastificiranjem u boji RAL1015 (3 strane). Na kabini postoji jedan ulaz zaštićen infracrvenom barijerom. Vozno okno platforme je obloženo sa 1 strane limom farbanim u boji RAL7040 a sa ostale 3 strane transparentnim staklom. Platforma treba da zadovoljava Evropske direktive za mašine 2006/42/EC i da ispunjava domaći standard MEST EN 81-41 ili ekvivalentan nacionalni standard. Platforma treba da bude opremljena sledećim bezbjednosnim elementima: Kretanje bez naglih trzaja, Taster STOP na platform, Visina dizanja 4020 mm	kom	1
3.	Radovi na ugradnji vertikalno-podizne platforme koja se ugrađuje u holu škole	Ručni iskop zemlje IV kategorije za temeljnu ploču vertikalne podizne platforme, do kote temeljenja. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju sa iznošenjem, utovarom i odvozom šuta na deponiju do 15 km udaljenosti, ukupno 0,97m3, Betoniranje armirano betonske temeljne stope stuba vertikalne podizne	komplet	1

Redni broj	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Jedinica mjere	količina
		platforme, betonom I klase C 25/30, armirano sa Q188. Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. Ukupno 0,83 m3; Izrada sloja od mršavog betona d=5cm ispod temeljne ploče. Obračun po m2, ukupno 2,77 m2; Betoniranje armirano betonskih greda kao obodnih oko budućeg otvora za vertikalnu platformu, d=25cm, visina 45cm, betonom I klase C 25/30. Grede armirati u svemu prema statičkom proračunu. Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. ukupno 0,49 m3; Betoniranje armirano betonske ploče d=12cm, na mjestu srušene tavanice, između novih i postojećih armirano betonskih greda. Ploču armirati sa Q188 u gornjoj i donjoj zoni i povezati sa armaturom u postojećoj gredi. Obračun je po m2 sve komplet, sa uračunatom oplatom, ukupno 1,09 m2; Betoniranje armirano betonskog nadvratnika za novi otvor, u postojećem zidu od opeke d=12cm. U cijenu uračunati konstruktivni vijenac armiran 4RØ12. Ukupno 0,26m2; Nabavka, savijanje, sječenje i ugrađivanje armature, rađeno po detaljima armature iz statičkog proračuna B500B ukupno 107 kg i Q335 ukupno 39 kg; Malterisanje novih greda na mjestu otvora za vertikalnu podiznu platformu produžnim malterom razmjere 1:3:9 d=2cm I sloj i krečnim malterom razmjere razmjere 1:3 d=0.5 II sloj. Malterisanje izvesti u dva sloja sa predhodnim špricanjem zidnih površina rijetkim cementnim malterom razmjere 1:3. Za malterisanje koristiti oštri riječni pijesak. Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i udubljenja sa oštrom ivicama. Obračun po m1, za širinu 0,20cm i 0,18cm. ukupno 4,19 m2. Malterisanje zidnih površina na mjestu srušene tavanice i pregradnog zida biblioteke produžnim malterom razmjere 1:3:9 d=2cm I sloj i krečnim malterom razmjere 1:3 d=0.5 II sloj.		

Redni broj	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Jedinica mjere	količina
		Malterisanje izvesti u dva sloja sa predhodnim špricanjem zidnih površina rijetkim cementnim mlijekom. Za malterisanje koristiti oštri riječni pijesak. Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i udubljenja sa oštrim ivicama. Obračun po m². Ukupno 1,77 m² ; Malterisanje nadvratnika produžnim malterom razmjere 1:3:9 d=2cm I sloj i krečnim malterom razmjere 1:3 d=0.5 II sloj. Malterisanje izvesti u dva sloja sa predhodnim špricanjem zidnih površina rijetkim cementnim mlijekom. Za malterisanje koristiti oštri riječni pijesak. Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i udubljenja sa oštrim ivicama. Obračun po m². Ukupno 0,60 m²; Izrada cementnog maltera, kao podloga za pod. Cementni malter 1:3 od sijanog šljunka. Precizna nivelacija kojom je potrebno postići ujednačavanje sa nivoom postojećeg poda. Obračun po m². Ukupno 1,84 m². Izrada hidroizolacije betonske podloge vertikalne platform temeljne ploče u terenu. Izolaciju raditi sa dva premaza dvokomponentnom viskoelastičnom cementno vezanom vodonepropusnom masom, uz predhodni premaz sredstvom za otprasivanje. Raditi u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova i prema uputstvu proizvođača. Obračun po m² gotove izolacije, ukupno 3,50 m²; Nabavka i montaža pregradnog zida sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih profila 75 mm CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) ili ekvivalentan nacionalni standard. Zid je nenosiv. Visina zida do 4,00m (osni razmak CW profila 62,50 cm). Ukupna debljina zida 120 mm, obostrano dvostruko obložen vlagootpornim gipsanim pločama debljine 12,5 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu K2 (standardni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za		

Redni broj	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Jedinica mjere	količina
		završnu obradu 06/2015). Ispuna spojeva: Gips sa aditivima koji ima visoku otpornost na pucanje i niak stepen promjene volumena pri sušenju sa upotrebom papirne bandaž trake. Otpornost na požar: EI 90. Samonosiva izolacija debljine 75 mm (staklena vuna). Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila nanijeti zaptivni kit. Napomena: konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu. Obračun po m2. Ukupno 18,21 m2 ; Nabavka i montaža spušenog plafona od ravnih gipsanih ploča, koje se postavljaju na metalnoj podkonstrukciji na plafonu, oko pozicije srušene međuspratne tavanice. Spoj gipsanih ploča obraditi bandaž trakom. Obračun po m2, ukupno 6,5 m2 ; Nabavka i ugradnja jednokrlnih vrata. Stok vrata je puno drvo, vratno krilo od medijapana. Vrata se rade po ugledu na susjedna postojeća. Jedinичnom cijenom obuhvatiti potreban kvalitetan okov. dim. 100/210 kom 1 i 80/210 kom 1.00; Nabavka, transport i ugradnja podnih keramičkih ploča I klase koje se ugrađuju u ljepilu. Ugrađuju se u biblioteci, u dijelu novih greda i ploče, uklapaju se sa postojećim. Pločice se postavljaju po sistemu fuga na fugu, sa fugovanjem toniranom vodootpornom fugen masom. Pločice bojom i teksturom usklađene sa postojećim u biblioteci. Obračun je po m2. Završna kota poda je zadržana u nivou postojećeg poda. Ukupno 24 m2 ; 2 Nabavka, transport i ugradnja soklice od keramičkih ploča I klase koje se ugrađuju u ljepilu. Ugrađuju se u biblioteci, u dijelu novih greda i ploče, uklapaju se sa postojećim. Soklice se postavljaju po sistemu fuga na fugu, sa fugovanjem toniranom vodootpornom fugen masom. Pločice bojom i teksturom usklađene sa postojećim u		

Redni broj	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Jedinica mjere	količina
		biblioteci. Obračun je po m1 . Ukupno 28 m1; Nabavka i ugradnja ugaonih metalnih ukrasnih lajsni oko prodora za temeljnu jamu vertikalne platforme. Lajsne se ugrađuju po uputstvu proizvođača. Obračun je po m1, ukupno 6,7 m1 ;Bojenje unutrašnjih zidova prema holu sprata, h=160cm, masnom bojom (masni sokl). Djelimično gletovanje, brušenje, gipsanje, impregniranje, predbojenje i bojenje. Obračun po m2 računajući sav materijal i rad, ukupno 10,24 m2 ;Obrada unutrašnjih zidnih površina vodoperivim premazom u bijeloj boji, sa prethodnim propisnim gletovanjem površina masom za gletovanje. Obračun po m2, ukupno 11,968m2, zid voznog okna ukupno 22,95= m2 22.95 8, zid u biblioteci ukupno 21,74 m2 ;Obrada plafonskih površina vodoperivim premazom u bijeloj boji, sa prethodnim propisnim gletovanjem površina masom za gletovanje. plafon sprata oko prodora vertikalne podizne platform 13 m2 13.i plafon i grede prizemlja 12 m2		

3. Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije I sada glasi:

1. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 16.07.2025. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda izvršiće ESJN dana 16.07.2025. godine u 12:00 sati, bez prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača.

Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem poštanskog operatera, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, i to:

- neposredno na arhivi naručioca na adresi Golubovci 1, Zeta, radnim danima od 08:00 do 15:00 sati zaključno sa danom 16.07.2025 godine do 12:00 sati ili
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Golubovci 1, Zeta, s tim što garancija ponude mora biti uručena naručiocu od strane poštanskog operatera, najkasnije do dana 16.07.2025.godine do 12:00 sati.

Napomena: Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti. na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>“.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke:

Dijana Krivokapić, s.r.

Marina Stanović, s.r.

Mira Vidić, s.r.