

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

nabavka vodovodno kanizacionog materijala

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA
BUDVA

PIB:

02005573

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama	Garancija ponude	Da
Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja Ugovora. Rok pojedinačne isporuke je maksimalno 3 dana od dana prijema pismene porudžbenice putem mail-a.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora je Fco Naručilac	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je 30 dana od dana prijeme fakture	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja virmanski.	Način plaćanja	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem predmetne robe, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica naručioca i dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da predmetna roba koju je dobavljač isporučio naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 3 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, dobavljač mora robu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak na predmetnoj robi pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Garantni rok - garantni rok proizvođača	Garantni rok	Da

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu: □ garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, koju će naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora o javnoj nabavci . Ako Ponuđač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.	Drugi uslovi	Da
Ponuđač je dužan da ukoliko to zahtijeva Naručilac uz dostavu naručenog materijala iz narudžbenice, dostavi kataloge, fotografije, kao dokaz da su ispunjeni traženi uslovi iz tehničke specifikacije. Ove dokaze naručilac može tražiti i nakon dostave naručenog materijala. U ponudi treba jasno naznačiti proizvođača materijala predmetne nabavke.	Drugi uslovi	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, na zahtjev Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, potrebno je dostaviti dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Shodno stavu 3 člana 122 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), ukoliko ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.	Garancija ponude	Da
Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja Ugovora. Rok pojedinačne isporuke je maksimalno 3 dana od dana prijema pismene porudžbenice putem mail-a.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora je Fco Naručilac	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je 30 dana od dana prijeme fakture	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja virmanski.	Način plaćanja	Da

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem predmetne robe, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica naručioca i dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da predmetna roba koju je dobavljač isporučio naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 3 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, dobavljač mora robu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak na predmetnoj robi pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Garantni rok - garantni rok proizvođača	Garantni rok	Da
SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu: □ garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, koju će naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora o javnoj nabavci . Ako Ponuđač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.	Drugi uslovi	Da
Ponuđač je dužan da ukoliko to zahtijeva Naručilac uz dostavu naručenog materijala iz narudžbenice, dostavi kataloge, fotografije, kao dokaz da su ispunjeni traženi uslovi iz tehničke specifikacije. Ove dokaze naručilac može tražiti i nakon dostave naručenog materijala. U ponudi treba jasno naznačiti proizvođača materijala predmetne nabavke.	Drugi uslovi	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Za kriterijum rok isporuke u dijelu kvalitet- isti treba izraziti u danima, s tim sto rok svake sukcesivne isporuke ne smije biti duzi od 3 dana od dana prijema pismene narudzbenice.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Za kriterijum rok isporuke u dijelu kvalitet- isti treba izraziti u danima, s tim sto rok svake sukcesivne isporuke ne smije biti duzi od 3 dana od dana prijema pismene narudzbenice.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	1	PE cijev D 20 mm, PN 16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D20 mm.	500.00	m'
			2	PE cijev D 25 mm, PN 16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D25 mm.	500.00	m'
			3	PE cijev D 32 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D32 mm.	500.00	m'
			4	PE cijev D 40 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D40 mm.	200.00	m'

1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	5	PE cijev D 50 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D50 mm.	300.00	m'
			6	PE cijev D 63 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D63 mm.	600.00	m'
			7	PE cijev D 75 mm	Materijal PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D75 mm.	50.00	m'
			8	PE cijev D 90 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D90 mm.	100.00	m'
			9	PE cijev D 90 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, ravna cijev, D90 mm.	26.00	m'
			10	PE cijev D 110 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D110 mm.	200.00	m'
			11	PE cijev D 110 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, ravna cijev D110 mm.	100.00	m'
			12	PE cijev D 125 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, ravna cijev D125 mm.	13.00	m'
			13	PE cijev D 160 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D160 mm.	52.00	m'
			14	PE cijev D 180 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D180 mm.	26.00	m'

1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	15	PE cijev D 200 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D200 mm.	13.00	m'
			16	PE cijev D 225 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D225 mm.	13.00	m'
			17	PE cijev D 250 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D 250 mm.	13.00	m'
			18	PE cijev D 280 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D280 mm.	13.00	m'
			19	PE cijev D 315 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D315 mm.	65.00	m'
			20	PE cijev D 355 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D355 mm.	13.00	m'
			21	PE cijev D 500 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D500 mm.	26.00	m'
			22	PE cijev D 32 mm, PN 16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, D32 mm.	20.00	m'
			23	PE cijev D 50 mm, PN16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, D50 mm.	20.00	m'
			24	PE cijev D 63 mm, PN16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, D63 mm.	20.00	m'
			25	PE cijev D 110 mm, PN16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, D110 mm.	26.00	m'
			26	PE cijev D 160 mm, PN16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, D160 mm.	26.00	m'

1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	27	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 90 mm / DN 80	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D90 mm / DN 80 PN 10.	2.00	kom
			28	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 110 mm / DN 100	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D110 mm / DN 100 PN 10.	30.00	kom
			29	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 125 mm / DN 100	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D125 mm / DN 100 PN 10.	2.00	kom
			30	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 mm / DN 150	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D160 mm / DN 150 PN 10.	10.00	kom
			31	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 180 mm / DN 150	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D180 mm / DN 150 PN 10.	8.00	kom
			32	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 200 mm / DN 200	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D200 mm / DN 200 PN 10.	2.00	kom
			33	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 225 mm / DN 200	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D225 mm / DN 200 PN 10.	6.00	kom
			34	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 250 mm / DN 250	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D250 mm / DN 250 PN 10.	2.00	kom
			35	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 280 mm / DN 250	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D280 mm / DN 250 PN 10.	2.00	kom

1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	36	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 315 mm / DN 300	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D315 mm / DN 300 PN 10.	2.00	kom
			37	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 355 mm / DN 350	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D355 mm / DN 350 PN 10.	2.00	kom
			38	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 500 mm / DN 500	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D500 mm / DN 500 PN 10.	2.00	kom
			39	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 110 mm / DN 100, PN 16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, D110 mm / DN 100 PN 16.	2.00	kom
			40	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 mm / DN 150, PN 16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, D160 mm / DN 150 PN 16.	2.00	kom
			41	Elektrofuziona spojnica DN110 mm, PN 16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 110 mm.	2.00	kom
			42	Elektrofuziona spojnica DN160 mm, PN 16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 160 mm.	2.00	kom
			43	Elektrofuziona spojnica DN180 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 180 mm.	2.00	kom

1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	44	Elektrofuziona spojnica DN200 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 200 mm.	2.00	kom
			45	Elektrofuziona spojnica DN225 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 225 mm.	2.00	kom
			46	Elektrofuziona spojnica DN250 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 250 mm.	2.00	kom
			47	Elektrofuziona spojnica DN280 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 280 mm.	2.00	kom
			48	Elektrofuziona spojnica DN315 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 315 mm.	2.00	kom
			49	Elektrofuziona spojnica DN500 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 500 mm.	2.00	kom

1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	50	Cijev duktilna na zaključavanje D 200 mm	Cijev duktilna na zaključavanje DN 300 klase K9, unutrašnja zaštita cementni malter i spoljašnja zaštita min. Zn 200(g/m2) plus završni sloj epoksid plave boje. Zaključavanje sa liveno gvozdanim ključevima	40.00	m'
			51	Cijev duktilna na zaključavanje D 300 mm	Cijev duktilna na zaključavanje DN 300 klase K9, unutrašnja zaštita cementni malter i spoljašnja zaštita min. Zn 200(g/m2) plus završni sloj epoksid plave boje. Zaključavanje sa liveno gvozdanim ključevima	40.00	m'
			52	F komad DN 200 PN 10 na zaključavanje	F komad DN 200 PN 10 na zaključavanje, spoljašnja zaštita epoksid, sistem na zaključavanje isti kao kod ponuđenih cijevi	2.00	kom
			53	F komad DN 300 PN 10 na zaključavanje	F komad DN 300 PN 10 na zaključavanje, spoljašnja zaštita epoksid, sistem na zaključavanje isti kao kod ponuđenih cijevi	2.00	kom
			54	EU komad DN 200 PN 10 na zaključavanje	EU komad DN 200 PN 10 na zaključavanje, spoljašnja zaštita epoksid, sistem na zaključavanje isti kao kod ponuđenih cijevi	2.00	kom
			55	EU komad DN 300 PN 10 na zaključavanje	EU komad DN 300 PN 10 na zaključavanje, spoljašnja zaštita epoksid, sistem na zaključavanje isti kao kod ponuđenih cijevi	2.00	kom

	1 Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	56	MK koljeno 45° DN 200 PN 10/16/25 na zaključavanje	MK koljeno 45° DN 200 PN 10/16/25 na zaključavanje, spoljašnja zaštitaepoksid, sistem na zaključavanje isti kao kod ponuđenih cijevi	1.00	kom
			57	MK koljeno 45° DN 300 PN 10/16/25 na zaključavanje	MK koljeno 45° DN 300 PN 10/16/25 na zaključavanje, spoljašnja zaštitaepoksid, sistem na zaključavanje isti kao kod ponuđenih cijevi	1.00	kom
	2 Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	1	Ventil kugla Ø1/2"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø1/2"	90.00	kom
			2	Ventil kugla Ø3/4"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø3/4"	70.00	kom
			3	Ventil kugla Ø1"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø1"	40.00	kom
			4	Ventil kugla Ø5/4"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø5/4"	15.00	kom
			5	Ventil kugla Ø6/4"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø6/4"	15.00	kom
			6	Ventil kugla Ø2"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø2"	35.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	7	Ventil kugla Ø2½"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø2½"	2.00	kom
			8	Ventil kugla Ø3"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø3"	2.00	kom
			9	Ventil točak Ø1/2"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø1/2"	50.00	kom
			10	Ventil točak Ø3/4"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø3/4"	50.00	kom
			11	Ventil točak Ø1"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø1"	30.00	kom
			12	Ventil točak Ø5/4"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø5/4"	15.00	kom
			13	Ventil točak Ø6/4"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø6/4"	20.00	kom
			14	Ventil točak Ø2"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø2"	20.00	kom
			15	Ventil točak Ø2½"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø2½"	2.00	kom
			16	Ventil točak Ø3"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø3"	2.00	kom
			17	Poluholender Ø1/2"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø1/2"	90.00	kom
			18	Poluholender Ø3/4"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø3/4"	90.00	kom
			19	Poluholender Ø1"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø1"	50.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	20	Poluholender Ø5/4"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø5/4"	30.00	kom
			21	Poluholender Ø6/4"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø6/4"	30.00	kom
			22	Poluholender Ø2"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø2"	20.00	kom
			23	Poluholender redukovani Ø1/2"-3/4"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). spoljni navoj Ø1/2", navrtka Ø3/4". Ø1/2"-3/4"	60.00	kom
			24	Poluholender redukovani Ø1"-5/4"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). spoljni navoj Ø1", navrtka Ø5/4". Ø1"-5/4"	60.00	kom
			25	Poluspojnicica Ø1/2"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø1/2"	30.00	kom
			26	Poluspojnicica Ø3/4"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø3/4"	80.00	kom
			27	Poluspojnicica Ø1"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø1"	80.00	kom
			28	Poluspojnicica Ø5/4"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø5/4"	20.00	kom
			29	Poluspojnicica Ø6/4"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø6/4"	25.00	kom
			30	Poluspojnicica Ø2"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø2"	50.00	kom
			31	Poluspojnicica Ø2½"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø2½"	2.00	kom
			32	Poluspojnicica Ø3"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø3"	10.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	33	PP Poluspojnica Ø1/2"	Za PE cijevi,materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø1/2"	15.00	kom
			34	PP Poluspojnica Ø3/4"	Za PE cijevi,materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø3/4"	40.00	kom
			35	PP Poluspojnica Ø1"	Za PE cijevi,materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø1"	34.00	kom
			36	PP Poluspojnica Ø5/4"	Za PE cijevi,materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø5/4"	10.00	kom
			37	PP Poluspojnica Ø6/4"	Za PE cijevi,materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø6/4"	10.00	kom
			38	PP Poluspojnica Ø2"	Za PE cijevi,materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø2"	20.00	kom
			39	Spojnica Ø1/2"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø1/2"	10.00	kom
			40	Spojnica Ø3/4"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø3/4"	24.00	kom
			41	Spojnica Ø1"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø1"	40.00	kom
			42	Spojnica Ø5/4"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø5/4"	20.00	kom
			43	Spojnica Ø6/4"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø6/4"	10.00	kom
			44	Spojnica Ø2"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø2"	10.00	kom
			45	Spojnica Ø2½"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø2½"	2.00	kom
			46	Spojnica Ø3"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø3"	2.00	kom
			47	PP Spojnica Ø1/2"	Za PE cijevi,materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø1/2"	5.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	48	PP Spojnica Ø3/4"	Za PE cijevi, materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø3/4"	10.00	kom
			49	PP Spojnica Ø1"	Za PE cijevi, materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø1"	20.00	kom
			50	PP Spojnica Ø5/4"	Za PE cijevi, materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø5/4"	5.00	kom
			51	PP Spojnica Ø6/4"	Za PE cijevi, materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø6/4"	5.00	kom
			52	PP Spojnica Ø2"	Za PE cijevi, materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø2"	5.00	kom
			53	Klizna spojnica Ø1/2"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø1/2"	5.00	kom
			54	Klizna spojnica Ø3/4"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø3/4"	5.00	kom
			55	Klizna spojnica Ø1"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø1"	5.00	kom
			56	Klizna spojnica Ø5/4"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø5/4"	2.00	kom
			57	Klizna spojnica Ø6/4"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø6/4"	5.00	kom
			58	Klizna spojnica Ø2"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø2"	5.00	kom
			59	Klizna spojnica Ø2½"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø2½"	2.00	kom
			60	Klizna spojnica Ø3"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø3"	2.00	kom
			61	Pocinkovana cijev Ø1/2"	Čelična, šavna, isporučuje se u dužinama od 6 m', Ø1/2"	18.00	m'
			62	Pocinkovana cijev Ø3/4"	Čelična, šavna, isporučuje se u dužinama od 6 m', Ø3/4"	18.00	m'

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	63	Pocinkovana cijev Ø1"	Čelična, šavna, isporučuje se u dužinama od 6 m', Ø1"	12.00	m'
			64	Pocinkovana cijev Ø5/4"	Čelična, šavna, isporučuje se u dužinama od 6 m', Ø5/4"	12.00	m'
			65	Pocinkovana cijev Ø6/4"	Čelična, šavna, isporučuje se u dužinama od 6 m', Ø6/4"	18.00	m'
			66	Pocinkovana cijev Ø2"	Čelična, šavna, isporučuje se u dužinama od 6 m', Ø2"	36.00	m'
			67	Muf pocinkovani Ø1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242, PN 16 (min). Ø1/2"	20.00	kom
			68	Muf pocinkovani Ø3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3/4"	20.00	kom
			69	Muf pocinkovani Ø1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"	20.00	kom
			70	Muf pocinkovani Ø5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"	10.00	kom
			71	Muf pocinkovani Ø6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"	10.00	kom
			72	Muf pocinkovani Ø2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"	20.00	kom
			73	Muf pocinkovani Ø2½"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"	2.00	kom
			74	Muf pocinkovani Ø3"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"	2.00	kom
			75	Dupli nipel pocinkovani Ø1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1/2"	100.00	kom
			76	Dupli nipel pocinkovani Ø3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3/4"	140.00	kom
			77	Dupli nipel pocinkovani Ø1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"	140.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	78	Dupli nipel pocinkovani Ø5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"	60.00	kom
			79	Dupli nipel pocinkovani Ø6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"	80.00	kom
			80	Dupli nipel pocinkovani Ø2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"	140.00	kom
			81	Dupli nipel pocinkovani Ø2½"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"	2.00	kom
			82	Dupli nipel pocinkovani Ø3"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"	4.00	kom
			83	Koljeno pocinkovano Ø1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1/2"	40.00	kom
			84	Koljeno pocinkovano Ø3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3/4"	90.00	kom
			85	Koljeno pocinkovano Ø1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"	70.00	kom
			86	Koljeno pocinkovano Ø5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"	30.00	kom
			87	Koljeno pocinkovano Ø6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"	40.00	kom
			88	Koljeno pocinkovano Ø2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"	60.00	kom
			89	Koljeno pocinkovano Ø2½"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"	2.00	kom
			90	Koljeno pocinkovano Ø3"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"	2.00	kom
			91	T komad pocinkovani Ø1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1/2"	15.00	kom
			92	T komad pocinkovani Ø3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3/4"	5.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	93	T komad pocinkovani Ø1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"	20.00	kom
			94	T komad pocinkovani Ø5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"	5.00	kom
			95	T komad pocinkovani Ø6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"	5.00	kom
			96	T komad pocinkovani Ø2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"	15.00	kom
			97	T komad pocinkovani Ø2½"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"	2.00	kom
			98	T komad pocinkovani Ø3"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"	2.00	kom
			99	Holender pocinkovani Ø1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1/2"	10.00	kom
			100	Holender pocinkovani Ø3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3/4"	15.00	kom
			101	Holender pocinkovani Ø1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"	25.00	kom
			102	Holender pocinkovani Ø5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"	15.00	kom
			103	Holender pocinkovani Ø6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"	15.00	kom
			104	Holender pocinkovani Ø2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"	35.00	kom
			105	Holender pocinkovani Ø2½"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"	2.00	kom
			106	Holender pocinkovani Ø3"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"	2.00	kom
			107	Čep pocinkovani Ø1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1/2"	15.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	108	Čep pocinkovani Ø3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3/4"	15.00	kom
			109	Čep pocinkovani Ø1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"	15.00	kom
			110	Čep pocinkovani Ø5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"	5.00	kom
			111	Čep pocinkovani Ø6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"	5.00	kom
			112	Čep pocinkovani Ø2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"	10.00	kom
			113	Čep pocinkovani Ø2½"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"	2.00	kom
			114	Čep pocinkovani Ø3"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"	2.00	kom
			115	Nastavak 1/2"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 1 cm. PN 16 (min). Ø1/2"	20.00	kom
			116	Nastavak 1/2"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 1,5 cm. PN 16 (min). Ø1/2"	20.00	kom
			117	Nastavak 1/2"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 2 cm. PN 16 (min). Ø1/2"	20.00	kom
			118	Nastavak 1/2"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 2,5 cm. PN 16 (min). Ø1/2"	20.00	kom
			119	Nastavak 1/2"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 3 cm. PN 16 (min). Ø1/2"	10.00	kom
			120	Nastavak 1/2"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 5 cm. PN 16 (min). Ø1/2"	10.00	kom
			121	Nastavak 3/4"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 1 cm. PN 16 (min). Ø3/4"	20.00	kom
			122	Nastavak 3/4"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 1,5 cm. PN 16 (min). Ø3/4"	20.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	123	Nastavak 3/4"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 2 cm. PN 16 (min). Ø3/4"	20.00	kom
			124	Nastavak 3/4"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 2,5 cm. PN 16 (min). Ø3/4"	20.00	kom
			125	Nastavak 3/4"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 3 cm. PN 16 (min). Ø3/4"	10.00	kom
			126	Nastavak 3/4"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 5 cm. PN 16 (min). Ø3/4"	10.00	kom
			127	Redukcija pocinkovana Ø1/2"-1/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1/2"-1/4"	5.00	kom
			128	Redukcija pocinkovana Ø1/2"-3/8"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1/2"-3/8"	5.00	kom
			129	Redukcija pocinkovana Ø3/4"-1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3/4"-1/2"	30.00	kom
			130	Redukcija pocinkovana Ø1"-1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"-1/2"	10.00	kom
			131	Redukcija pocinkovana Ø1"-3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"-3/4"	30.00	kom
			132	Redukcija pocinkovana Ø5/4"-1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"-1/2"	5.00	kom
			133	Redukcija pocinkovana Ø5/4"-3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"-3/4"	5.00	kom
			134	Redukcija pocinkovana Ø5/4"-1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"-1"	15.00	kom
			135	Redukcija pocinkovana Ø6/4"-1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"-1/2"	2.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	136	Redukcija pocinkovana Ø6/4"-3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"-3/4"	2.00	kom
			137	Redukcija pocinkovana Ø6/4"-1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"-1"	10.00	kom
			138	Redukcija pocinkovana Ø6/4"-5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"-5/4"	20.00	kom
			139	Redukcija pocinkovana Ø2"-1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"-1/2"	5.00	kom
			140	Redukcija pocinkovana Ø2"-3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"-3/4"	15.00	kom
			141	Redukcija pocinkovana Ø2"-1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"-1"	20.00	kom
			142	Redukcija pocinkovana Ø2"-5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"-5/4"	10.00	kom
			143	Redukcija pocinkovana Ø2"-6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"-6/4"	20.00	kom
			144	Redukcija pocinkovana Ø2½"-6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"-6/4"	2.00	kom
			145	Redukcija pocinkovana Ø2½"-2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"-2"	2.00	kom
			146	Redukcija pocinkovana Ø3"-2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"-2"	5.00	kom
			147	Redukcija pocinkovana Ø3"-2½"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"-2½"	2.00	kom
			148	PPR cijev D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D20 mm.	20.00	m'
			149	PPR cijev D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D25 mm.	60.00	m'

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	150	PPR cijev D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D32 mm.	40.00	m'
			151	PPR cijev D 40 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D40 mm.	20.00	m'
			152	PPR cijev D 50 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D50 mm.	50.00	m'
			153	PPR cijev D 63 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D63 mm.	50.00	m'
			154	PPR cijev D 90 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D90 mm.	4.00	m'
			155	PPR koljeno D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D20 mm.	30.00	kom
			156	PPR koljeno D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D25 mm.	75.00	kom
			157	PPR koljeno D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D32 mm.	60.00	kom
			158	PPR koljeno D 40 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D40 mm.	2.00	kom
			159	PPR koljeno D 50 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D50 mm.	15.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	160	PPR koljeno D 63 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D63 mm.	20.00	kom
			161	PPR T komad D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D20 mm.	2.00	kom
			162	PPR T komad D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D25 mm.	2.00	kom
			163	PPR T komad D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D32 mm.	2.00	kom
			164	PPR T komad D 40 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D40 mm.	5.00	kom
			165	PPR T komad D 50 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D50 mm.	2.00	kom
			166	PPR T komad D 63 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D63 mm.	2.00	kom
			167	PPR muf D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D20 mm.	20.00	kom
			168	PPR muf D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D25 mm.	100.00	kom
			169	PPR muf D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D32 mm.	20.00	kom
			170	PPR muf D 40 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D40 mm.	20.00	kom
			171	PPR muf D 50 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D50 mm.	20.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	172	PPR muf D 63 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D63 mm.	20.00	kom
			173	PPR muf UN D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D20 mm.	5.00	kom
			174	PPR muf UN D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D25 mm.	5.00	kom
			175	PPR muf UN D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D32 mm.	15.00	kom
			176	PPR muf UN D 40 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D40 mm.	2.00	kom
			177	PPR muf UN D 50 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D50 mm.	2.00	kom
			178	PPR muf UN D 63 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D63 mm.	3.00	kom
			179	PPR muf SN D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D20 mm.	5.00	kom
			180	PPR muf SN D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D25 mm.	30.00	kom
			181	PPR muf SN D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D32 mm.	20.00	kom
			182	PPR muf SN D 40 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D40 mm.	5.00	kom
			183	PPR muf SN D 50 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D50 mm.	10.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	184	PPR muf SN D 63 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D63 mm.	10.00	kom
			185	PPR koljeno UN D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D20 mm.	10.00	kom
			186	PPR koljeno UN D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D25 mm.	10.00	kom
			187	PPR koljeno UN D 32, mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D32 mm.	2.00	kom
			188	PPR koljeno SN D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D20 mm.	5.00	kom
			189	PPR koljeno SN D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D25 mm.	15.00	kom
			190	PPR koljeno SN D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D32 mm.	5.00	kom
			191	PPR Redukcija Ø3/4"-1/2"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø3/4"-1/2"	2.00	kom
			192	PPR Redukcija Ø1"-1/2"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø1"-1/2"	2.00	kom
			193	PPR Redukcija Ø1"-3/4"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø1"-3/4"	2.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	194	PPR Redukcija Ø5/4"-1/2"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø5/4"-1/2"	2.00	kom
			195	PPR Redukcija Ø5/4"-3/4"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø5/4"-3/4"	2.00	kom
			196	PPR Redukcija Ø5/4"-1"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø5/4"-1"	2.00	kom
			197	PPR Redukcija Ø6/4"-3/4"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø6/4"-3/4"	2.00	kom
			198	PPR Redukcija Ø6/4"-1"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø6/4"-1"	2.00	kom
			199	PPR Redukcija Ø6/4"-5/4"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø6/4"-5/4"	2.00	kom
			200	PPR Redukcija Ø2"-1"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø2"-1"	2.00	kom
			201	PPR Redukcija Ø2"-5/4"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø2"-5/4"	2.00	kom
			202	PPR Redukcija Ø2"-6/4"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø2"-6/4"	2.00	kom
			203	PPR Čep D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D20 mm.	5.00	kom
			204	PPR Čep D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D25 mm.	5.00	kom
			205	PPR Čep D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D32 mm.	5.00	kom

	2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	206	PPR Čep D 40 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D40 mm.	2.00	kom
				207	PPR Čep D 50 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D50 mm.	2.00	kom
				208	PPR Čep D 63 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D63 mm.	2.00	kom
				209	Navojni regulator pritiska Ø5/4"	Mogućnost maksimalnog ulaznog pritiska do 16 bari, uz mogućnost prilagođavanja izlaznog pritiska između 1 i 6 bara. Ø5/4"	1.00	kom
				210	Navojni regulator pritiska Ø6/4"	Mogućnost maksimalnog ulaznog pritiska do 16 bari, uz mogućnost prilagođavanja izlaznog pritiska između 1 i 6 bara. Ø6/4"	1.00	kom
				211	Navojni regulator pritiska Ø2"	Mogućnost maksimalnog ulaznog pritiska do 16 bari, uz mogućnost prilagođavanja izlaznog pritiska između 1 i 6 bara. Ø2"	1.00	kom
				212	hidrantska brza spojnica Ø52mm	Stabilna hidrantska spojnica Ø52mm sa unutrašnjim navojem 2"	5.00	kom
				213	hidrantsko crijevo Ø52mm	hidrantsko crijevo, nominalnog pritiska 10 bara, dužine 15 metara, sa spojnica na krajevima prečnika Ø52mm	5.00	kom
				214	sigurnosni ventil na procentualno zatvaranje fi 1/2"	Sigurnosni kugla ventil sa magnetnim ključem DN 15 (1/2")	150.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	215	sigurnosni ventil na procentualno zatvaranje fi 3/4"	Sigurnosni kugla ventil sa magnetnim ključem DN 20 (3/4")	150.00	kom
			216	sigurnosni ventil na procentualno zatvaranje fi 1"	Sigurnosni kugla ventil sa magnetnim ključem DN 25 (1")	10.00	kom
			217	Manometar	Inox manometar Ø50, ispunjen glicerinom, sa priključkom 1/2" mesing radijalno, za mjerenje pritiska 0 - 1.6 bara	2.00	kom
			218	Manometar	Inox manometar Ø50, ispunjen glicerinom, sa priključkom 1/2" mesing radijalno, za mjerenje pritiska 0 - 6 bara	2.00	kom
			219	Manometar	Inox manometar Ø50, ispunjen glicerinom, sa priključkom 1/2" mesing radijalno, za mjerenje pritiska 0 - 10 bara	5.00	kom
			220	Manometar	Inox manometar Ø50, ispunjen glicerinom, sa priključkom 1/2" mesing radijalno, za mjerenje pritiska 0 - 16 bara	10.00	kom
			221	Slavina sa holenderom	Ø1/2" min PN 16 bara	5.00	kom
			222	Slavina sa holenderom	Ø3/4" min PN 16 bara	5.00	kom
			223	Kudelja	Kudelja ili kučina	20.00	kg
			224	Gumica za vodomjere	Ø1/2"	2000.00	kom
			225	Gumica za vodomjere	Ø3/4"	2000.00	kom
			226	Gumica za vodomjere	Ø1"	200.00	kom
			227	Gumica za vodomjere	Ø5/4"	100.00	kom
			228	Gumica za vodomjere	Ø6/4"	100.00	kom
			229	Gumica za vodomjere	Ø2"	20.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	1	Ventil (zasun) Ø50 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø50 mm.	2.00	kom
			2	Ventil (zasun) Ø80 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø80 mm.	2.00	kom
			3	Ventil (zasun) Ø100 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø100 mm.	4.00	kom
			4	Ventil (zasun) Ø150 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø150 mm.	4.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	5	Ventil (zasun) Ø200 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø200 mm.	2.00	kom
			6	Ventil (zasun) Ø250 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø250 mm.	1.00	kom
			7	Ventil (zasun) Ø300 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø300 mm.	1.00	kom
			8	Ventil (zasun) Ø350 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø350 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	9	Ventil (zasun) Ø500 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø500 mm.	1.00	kom
			10	Vazdušni ventil Ø50 mm sa jednom kuglom	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø50 mm.	1.00	kom
			11	Vazdušni ventil Ø80 mm sa jednom kuglom	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø80 mm.	1.00	kom
			12	Vazdušni ventil Ø100 mm sa jednom kuglom	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø100 mm.	2.00	kom
			13	Vazdušni ventil Ø100 mm sa dvije kugle	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa dvije kugle. Ø100 mm.	1.00	kom
			14	Vazdušni ventil Ø150 mm sa jednom kuglom	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø150 mm.	1.00	kom
			15	Vazdušni ventil Ø150 mm sa dvije kugle	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa dvije kugle. Ø150 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	16	Prirubnički regulator pritiska Ø100 mm	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Mogućnost maksimalnog ulaznog pritiska do 16 bari, uz mogućnost prilagođavanja izlaznog pritiska između 1,5 i 6 bara. Ulazna i izlazna prirubnica u skladu sa EN 1092-2. Ø100 mm.	1.00	kom
			17	Prirubnički regulator pritiska Ø150 mm	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Mogućnost maksimalnog ulaznog pritiska do 16 bari, uz mogućnost prilagođavanja izlaznog pritiska između 1,5 i 6 bara. Ulazna i izlazna prirubnica u skladu sa EN 1092-2. Ø150 mm.	1.00	kom
			18	Spojni komad sa prirubnicoma FF Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm, dužina L=200 mm.	1.00	kom
			19	Spojni komad sa prirubnicoma FF Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm, dužina L=300 mm.	1.00	kom
			20	Spojni komad sa prirubnicoma FF Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm, dužina L=500 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	21	Spojni komad sa prirubnicoma FF Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm, dužina L=1000 mm.	1.00	kom
			22	Spojni komad sa prirubnicoma FF Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm, dužina L=200 mm.	1.00	kom
			23	Spojni komad sa prirubnicoma FF Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm, dužina L=300 mm.	1.00	kom
			24	Spojni komad sa prirubnicoma FF Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm, dužina L=500 mm.	1.00	kom
			25	Spojni komad sa prirubnicoma FF Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm, dužina L=1.000 mm.	1.00	kom
			26	Spojni komad sa prirubnicoma FF Ø500 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø500 mm, dužina L=1.000 mm.	1.00	kom
			27	Koljeno (luk) sa prirubnicama Q Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	2.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	28	Koljeno (luk) sa prirubnicama Q Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	4.00	kom
			29	Koljeno (luk) sa prirubnicama Q° Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	4.00	kom
			30	Koljeno (luk) sa prirubnicama Q Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom
			31	Koljeno (luk) sa prirubnicama Q Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom
			32	Koljeno (luk) sa prirubnicama FFK 45° Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	2.00	kom
			33	Koljeno (luk) sa prirubnicama FFK 45° Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	4.00	kom
			34	Koljeno (luk) sa prirubnicama FFK 45° Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	2.00	kom
			35	Koljeno (luk) sa prirubnicama FFK 45° Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	36	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 45° Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom
			37	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 30° Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	1.00	kom
			38	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 30° Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	1.00	kom
			39	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 30° Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	1.00	kom
			40	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 30° Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom
			41	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 30° Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom
			42	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 22,5° Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	1.00	kom
			43	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 22,5° Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	44	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 22,5° Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	1.00	kom
			45	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 22,5° Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom
			46	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 22,5° Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom
			47	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 11,25° Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	1.00	kom
			48	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 11,25° Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	1.00	kom
			49	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 11,25° Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	1.00	kom
			50	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 11,25° Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom
			51	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 11,25° Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	52	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama Q Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	1.00	kom
			53	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama Q Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	1.00	kom
			54	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama Q Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	1.00	kom
			55	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama Q Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom
			56	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama Q Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom
			57	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 45° Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	1.00	kom
			58	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 45° Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	1.00	kom
			59	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 45° Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	60	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 45° Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom
			61	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 45° Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom
			62	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 22,5° Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	1.00	kom
			63	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 22,5° Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	2.00	kom
			64	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 22,5° Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	2.00	kom
			65	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 22,5° Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom
			66	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 22,5° Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom
			67	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø50/50 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	68	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80/50 mm.	1.00	kom
			69	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80/80 mm.	1.00	kom
			70	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100/50 mm.	1.00	kom
			71	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100/80 mm.	1.00	kom
			72	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100/100 mm.	2.00	kom
			73	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150/50 mm.	1.00	kom
			74	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150/80 mm.	1.00	kom
			75	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150/100 mm.	2.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	76	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150/150 mm.	1.00	kom
			77	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200/100 mm.	1.00	kom
			78	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200/150 mm.	1.00	kom
			79	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200/200 mm.	1.00	kom
			80	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250/100 mm.	1.00	kom
			81	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250/150 mm.	1.00	kom
			82	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250/200 mm.	1.00	kom
			83	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250/250 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	84	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80/50 mm.	2.00	kom
			85	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100/50 mm.	2.00	kom
			86	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100/80 mm.	2.00	kom
			87	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150/80 mm.	2.00	kom
			88	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150/100 mm.	2.00	kom
			89	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200/100 mm.	2.00	kom
			90	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200/150 mm.	2.00	kom
			91	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250/100 mm.	2.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	92	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250/150 mm.	2.00	kom
			93	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250/200 mm.	2.00	kom
			94	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø50 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø50 mm.	1.00	kom
			95	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø80 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø80 mm.	1.00	kom
			96	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø100 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø100 mm.	1.00	kom
			97	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø150 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø150 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	98	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø200 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø200 mm.	1.00	kom
			99	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø250 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø250 mm.	1.00	kom
			100	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø300 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø300 mm.	1.00	kom
			101	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø350 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø350 mm.	1.00	kom
			102	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø500 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø500 mm.	1.00	kom
			103	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø50 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø50mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	104	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø80 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø80mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom
			105	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø100 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø100mm. Izlazni profil 2".	10.00	kom
			106	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø100 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø100mm. Izlazni profil 3".	1.00	kom
			107	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø150 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø150mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom
			108	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø150 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø150mm. Izlazni profil 3".	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	109	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø200 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø200mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom
			110	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø250 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø250mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom
			111	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø300 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø300mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom
			112	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø350 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø350mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom
			113	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø500 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø500mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom
			114	ručno kolo za ventil DN 65-80		2.00	kom
			115	ručno kolo za ventil DN 100-150		8.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	116	ručno kolo za ventil DN 200-250		2.00	kom
			117	Hvatač nečistoća DN 150	Hvatač nečistoća tip "Y" DN 150 PN 10, tijelo nodularni liv EN GJS 400, prirubnice prema EN 1092-2, spoljašnja zaštita epoksid min.debljine 250 mikrona sa sitom od nerđajućeg čelika	1.00	kom
			118	Ugaoni ventil sa plovkom 1 1/2"	Ugaoni ventil sa plovkom 1 1/2", tijelo mesing, navojni priključak SN DN40 (1 1/2"), plovak od polietilena ili nerđajućeg čelika	1.00	kom
			119	Ugaoni ventil sa plovkom 2"	Ugaoni ventil sa plovkom 2", tijelo mesing, navojni priključak SN DN50 (2"), plovak od polietilena ili nerđajućeg čelika	1.00	kom
			120	Ugaoni ventil sa plovkom DN 100	Ugaoni ventil sa plovkom DN 100 PN 10, tijelo nodularni liv EN GJS 400, prirubnice prema EN 1092-2, spoljašnja zaštita epoksid min.debljine 250 mikrona, plovak od nerđajućeg čelika	1.00	kom
			121	Ugaoni ventil sa plovkom DN 150	Ugaoni ventil sa plovkom DN 150 PN 10, tijelo nodularni liv EN GJS 400, prirubnice prema EN 1092-2, spoljašnja zaštita epoksid min.debljine 250 mikrona, plovak od nerđajućeg čelika	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	122	Nepovratni ventil sa klapnom i tegom DN 100	Nepovratni ventil sa klapnom DN 100 PN 10/16 sa tegom, tijelo nodularni liv EN GJS 400, prirubnice prema EN 1092-2, spoljašnja zaštita epoksid min.debljine 250 mikrona	1.00	kom
			123	Nepovratni ventil sa klapnom i tegom DN 150	Nepovratni ventil sa klapnom DN 150 PN 10/16 i tegom, tijelo nodularni liv EN GJS 400, prirubnice prema EN 1092-2, spoljašnja zaštita epoksid min.debljine 250 mikrona	1.00	kom
			124	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za priрубničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø50 mm.	10.00	kom
			125	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za priрубničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø80 mm.	10.00	kom
			126	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za priрубničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø100 mm.	50.00	kom
			127	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za priрубničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø125 mm.	10.00	kom
			128	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za priрубničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø150 mm.	50.00	kom
			129	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za priрубničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø200 mm.	10.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	130	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø250 mm.	10.00	kom
			131	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø300 mm.	2.00	kom
			132	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø350 mm.	10.00	kom
			133	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø450 mm.	2.00	kom
			134	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø500 mm.	10.00	kom
			135	Guma u ploči armirana	Materijal izrade je EPDM, ili NBR za pitku vodu. Armirana sa minimum jednim platnom. Debljina min. 4 mm.	4.00	m ²
4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	1	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 63 mm, gornja granica ≥ 85 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	2	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 85 mm, gornja granica ≥ 105 mm.	2.00	kom
			3	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 107 mm, gornja granica ≥ 128 mm.	2.00	kom
			4	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 133 mm, gornja granica ≥ 159 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	5	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 159 mm, gornja granica ≥ 192 mm.	2.00	kom
			6	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 198 mm, gornja granica ≥ 225 mm.	2.00	kom
			7	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 266 mm, gornja granica ≥ 300 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	8	Univerzalna spojnica (bezflanšni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 315 mm, gornja granica ≥ 349 mm.	2.00	kom
			9	Univerzalna spojnica (bezflanšni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 475 mm, gornja granica ≥ 510 mm.	2.00	kom
			10	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 72 mm, gornja granica ≥ 85 mm, prirubnica DN 65 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	11	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 85 mm, gornja granica ≥ 105 mm, prirubnica DN 80 mm.	2.00	kom
			12	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 107 mm, gornja granica ≥ 128 mm, prirubnica DN 100 mm.	2.00	kom
			13	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 133 mm, gornja granica ≥ 153 mm, prirubnica DN 125 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	14	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 159 mm, gornja granica ≥ 192 mm, prirubnica DN 150 mm.	2.00	kom
			15	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 198 mm, gornja granica ≥ 225 mm, prirubnica DN 200 mm.	2.00	kom
			16	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 266 mm, gornja granica ≥ 300 mm, prirubnica DN 250 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	17	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 315 mm, gornja granica ≥ 349 mm, prirubnica DN 300 mm.	2.00	kom
			18	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 492 mm, gornja granica ≥ 510 mm, prirubnica DN 500 mm.	2.00	kom
			19	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 495 mm, gornja granica ≥ 520 mm, prirubnica DN 500 mm.	2.00	kom
			20	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø1/2" Min. L = 100 mm.	15.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	21	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø3/4" Min. L = 100 mm.	20.00	kom
			22	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø1" Min. L = 100 mm.	15.00	kom
			23	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø5/4" Min. L = 100 mm.	3.00	kom
			24	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø6/4" Min. L = 100 mm.	6.00	kom
			25	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø6/4" Min. L = 200 mm.	6.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	26	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø2" Min. L = 100 mm.	5.00	kom
			27	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø2" Min. L = 200 mm.	5.00	kom
			28	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø75 Min. L = 200 mm.	2.00	kom
			29	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø90 Min. L = 200 mm.	2.00	kom
			30	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø110 Min. L = 200 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	31	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø160 Min. L = 200 mm.	2.00	kom
			32	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø180 Min. L = 200 mm.	2.00	kom
			33	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø200 Min. L = 200 mm.	2.00	kom
			34	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø225 Min. L = 200 mm.	2.00	kom
			35	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø250 Min. L = 200 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	36	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø280 Min. L = 600 mm.	2.00	kom
			37	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø280 Min. L = 1000 mm.	3.00	kom
			38	Montažno - demontažni komad (MDK)	Vijci i navrtke su od nerđajućeg čelika. Materijal tijela EN GJS-400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. NP = 10 bara. Ø100 mm.	1.00	kom
			39	Montažno - demontažni komad (MDK)	Vijci i navrtke su od nerđajućeg čelika. Materijal tijela EN GJS-400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. NP = 10 bara. Ø150 mm.	1.00	kom
			40	Montažno - demontažni komad (MDK)	Vijci i navrtke su od nerđajućeg čelika. Materijal tijela EN GJS-400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. NP = 10 bara. Ø200 mm.	1.00	kom
			41	Montažno - demontažni komad (MDK)	Vijci i navrtke su od nerđajućeg čelika. Materijal tijela EN GJS-400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. NP = 10 bara. Ø250 mm.	1.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	42	Montažno - demontažni komad (MDK)	Vijci i navrtke su od nerđajućeg čelika. Materijal tijela EN GJS-400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. NP = 10 bara. Ø300 mm.	1.00	kom
			43	Montažno - demontažni komad (MDK)	Vijci i navrtke su od nerđajućeg čelika. Materijal tijela EN GJS-400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. NP = 10 bara. Ø350 mm.	1.00	kom
			44	Montažno - demontažni komad (MDK)	Vijci i navrtke su od nerđajućeg čelika. Materijal tijela EN GJS-400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. NP = 10 bara. Ø500 mm.	1.00	kom
			45	Ogrlica (obujmica) za PE cijev Ø90 mm	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa 4 šarafa. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø90 mm.	3.00	kom
			46	Ogrlica (obujmica) za PE cijev Ø110 mm	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa 4 šarafa. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø110 mm.	5.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	47	Ogrlica (obujmica) za PE cijev Ø125 mm	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa 4 šarafa. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø125 mm.	1.00	kom
			48	Ogrlica (obujmica) za PE cijev Ø160 mm	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa 4 šarafa. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø160 mm.	3.00	kom
			49	Ogrlica (obujmica) za PE cijev Ø180 mm	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa 4 šarafa. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø180 mm.	1.00	kom
			50	Ogrlica (obujmica) za PE cijev Ø200 mm	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa 4 šarafa. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø200 mm.	1.00	kom
			51	Ogrlica (obujmica) za PeHD cijev	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø225 mm.	2.00	kom

	4 Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	52	Ogrlica (obujmica) za PeHD cijev	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø250 mm.	1.00	kom
			53	Ogrlica (obujmica) za PeHD cijev	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Izlazni priključak je DN 150. Min. NP=10. Ø500 mm.	1.00	kom
	5 Polivinil hlorid (PVC) materijal za kanalizaciju	5000.00	1	PVC ili PP cijev D 50 mm	Materijal PVC ili PP, D 50 mm	12.00	m'
			2	PVC ili PP cijev D 75 mm	Materijal PVC ili PP, D 75 mm	12.00	m'
			3	PVC cijev D 110 mm	Materijal PVC, podzemne, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 110 mm	12.00	m'
			4	PVC cijev D 125 mm	Materijal PVC, podzemne, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 125 mm	12.00	m'
			5	PVC cijev D 160 mm	Materijal PVC, podzemne, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 160 mm	60.00	m'
			6	PVC cijev D 200 mm	Materijal PVC, podzemne, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 200 mm	24.00	m'
			7	PVC cijev D 250 mm	Materijal PVC, podzemne, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 250 mm	120.00	m'
			8	PVC cijev D 315 mm	Materijal PVC, podzemne, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 315 mm	12.00	m'

5	Polivinil hlorid (PVC) materijal za kanalizaciju	5000.00	9	PVC cijev D 400 mm	Materijal PVC, podzemne, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 400 mm	12.00	m'
			10	PVC klizna spojnica D 110 mm	Materijal PVC, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 110 mm	2.00	kom
			11	PVC klizna spojnica D 125 mm	Materijal PVC, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 125 mm	2.00	kom
			12	PVC klizna spojnica D 160 mm	Materijal PVC, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 160 mm	10.00	kom
			13	PVC klizna spojnica D 200 mm	Materijal PVC, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 200 mm	2.00	kom
			14	PVC klizna spojnica D 250 mm	Materijal PVC, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 250 mm	2.00	kom
			15	PVC klizna spojnica D 315 mm	Materijal PVC, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 315 mm	2.00	kom
			16	PVC klizna spojnica D 400 mm	Materijal PVC, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 400 mm	2.00	kom
			17	PVC ili PP koljeno D 50 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 87° D 50 mm	2.00	kom
			18	PVC ili PP koljeno D 75 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 87° D 75 mm	2.00	kom
			19	PVC koljeno D 110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 87.50°, D 110 mm	2.00	kom
			20	PVC koljeno D 125 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 87.50°, D 125 mm	2.00	kom

5	Polivinil hlorid (PVC) materijal za kanalizaciju	5000.00	21	PVC koljeno D 160 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 87.50°, D 160 mm	2.00	kom
			22	PVC koljeno D 200 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 87.50°, D 200 mm	2.00	kom
			23	PVC koljeno D 250 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 87.50°, D 250 mm	2.00	kom
			24	PVC koljeno D 315 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 87.50°, D 315 mm	1.00	kom
			25	PVC koljeno D 400 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 87.50°, D 400 mm	1.00	kom
			26	PVC ili PP koljeno D 50 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 45° D 50 mm	2.00	kom
			27	PVC ili PP koljeno D 75 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 45° D 75 mm	2.00	kom
			28	PVC koljeno D 110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 110 mm	2.00	kom
			29	PVC koljeno D 125 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 125 mm	2.00	kom
			30	PVC koljeno D 160 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 160 mm	5.00	kom

5	Polivinil hlorid (PVC) materijal za kanalizaciju	5000.00	31	PVC koljeno D 200 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 45°, D 200 mm	2.00	kom
			32	PVC koljeno D 250 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 45°, D 250 mm	2.00	kom
			33	PVC koljeno D 315 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 45°, D 315 mm	1.00	kom
			34	PVC koljeno D 400 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 45°, D 400 mm	1.00	kom
			35	PVC ili PP T račva D 50 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 87°, D 50 mm	2.00	kom
			36	PVC ili PP T račva D 75 mm	Materijal PVCili PP, ugao 87°, D 75 mm	2.00	kom
			37	PVC T račva D 110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 87,50°, D 110 mm	2.00	kom
			38	PVC T račva D 125 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 87,50°, D 125 mm	2.00	kom
			39	PVC T račva D 160 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 87,50°, D 160 mm	2.00	kom
			40	PVC ili PP kosa račva D 50 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 45°, D 50 mm	2.00	kom
			41	PVC ili PP kosa račva D 75 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 45°, D 75 mm	2.00	kom
			42	PVC ili PP kosa račva D 110/75 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 45°, D 110/75 mm	2.00	kom

5	Polivinil hlorid (PVC) materijal za kanalizaciju	5000.00	43	PVC kosa račva D 110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 110 mm	2.00	kom
			44	PVC kosa račva D 125 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 125 mm	2.00	kom
			45	PVC kosa račva D 160/110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 160/110 mm	2.00	kom
			46	PVC kosa račva D 160/125 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 160/125 mm	2.00	kom
			47	PVC kosa račva D 160 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 160 mm	2.00	kom
			48	PVC ili PP redukcija D 75/50 mm	Materijal PVC ili PP, D 75/50 mm	2.00	kom
			49	PVC ili PP redukcija D 110/75 mm	Materijal PVC ili PP, D 110/75 mm	2.00	kom
			50	PVC redukcija D 125/110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 125/110 mm	2.00	kom
			51	PVC redukcija D 160/110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 160/110 mm	2.00	kom
			52	PVC redukcija D 160/125 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 160/125 mm	2.00	kom
			53	PVC ili PP čep D 50 mm	Materijal PVC ili PP, D 50 mm	2.00	kom
			54	PVC ili PP čep D 75 mm	Materijal PVC ili PP, D 75 mm	2.00	kom

5	Polivinil hlorid (PVC) materijal za kanalizaciju	5000.00	55	PVC čep D 110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 110 mm	2.00	kom
			56	PVC čep D 125 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 125 mm	2.00	kom
			57	PVC čep D 160 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 160 mm	2.00	kom
			58	PVC čep D 200 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 200 mm	2.00	kom
			59	PVC čep D 250 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 250 mm	2.00	kom
			60	PVC čep D 315 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 315 mm	1.00	kom
			61	PVC čep D 400 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 400 mm	1.00	kom
			62	Kanalizacioni blind za cjevovod od 150-300mm	Izrada od visoko kvalitetne gume, ojačan aramidnim vlaknima. Radni pritisak min 2,5 bara, prečnik ispumpnog blindu max 143mm, dužina min 540mm težina max 3kg za cjevovod od 150 do 300mm	1.00	kom
			63	Kanalizacioni blind za cjevovod od 300-600mm	Izrada od visoko kvalitetne gume, ojačan aramidnim vlaknima. Radni pritisak min 2,5 bara, prečnik ispumpnog blindu max 275mm, dužina min 630mm težina max 8kg za cjevovod od 300 do 600mm	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	1	PE cijev D 20 mm, PN 16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D20 mm.	500.00	m'
			2	PE cijev D 25 mm, PN 16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D25 mm.	500.00	m'
			3	PE cijev D 32 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D32 mm.	500.00	m'
			4	PE cijev D 40 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D40 mm.	200.00	m'
			5	PE cijev D 50 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D50 mm.	300.00	m'
			6	PE cijev D 63 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D63 mm.	600.00	m'
			7	PE cijev D 75 mm	Materijal PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D75 mm.	50.00	m'

1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	8	PE cijev D 90 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D90 mm.	100.00	m'
			9	PE cijev D 90 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, ravna cijev, D90 mm.	26.00	m'
			10	PE cijev D 110 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, pakovano u buntu, D110 mm.	200.00	m'
			11	PE cijev D 110 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, ravna cijev D110 mm.	100.00	m'
			12	PE cijev D 125 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, ravna cijev D125 mm.	13.00	m'
			13	PE cijev D 160 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D160 mm.	52.00	m'
			14	PE cijev D 180 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D180 mm.	26.00	m'
			15	PE cijev D 200 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D200 mm.	13.00	m'
			16	PE cijev D 225 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D225 mm.	13.00	m'
			17	PE cijev D 250 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D 250 mm.	13.00	m'
			18	PE cijev D 280 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D280 mm.	13.00	m'

1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	19	PE cijev D 315 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D315 mm.	65.00	m'
			20	PE cijev D 355 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D355 mm.	13.00	m'
			21	PE cijev D 500 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D500 mm.	26.00	m'
			22	PE cijev D 32 mm, PN 16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, D32 mm.	20.00	m'
			23	PE cijev D 50 mm, PN16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, D50 mm.	20.00	m'
			24	PE cijev D 63 mm, PN16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, D63 mm.	20.00	m'
			25	PE cijev D 110 mm, PN16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, D110 mm.	26.00	m'
			26	PE cijev D 160 mm, PN16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, D160 mm.	26.00	m'
			27	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 90 mm / DN 80	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D90 mm / DN 80 PN 10.	2.00	kom
			28	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 110 mm / DN 100	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D110 mm / DN 100 PN 10.	30.00	kom
			29	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 125 mm / DN 100	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D125 mm / DN 100 PN 10.	2.00	kom

1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	30	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 mm / DN 150	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D160 mm / DN 150 PN 10.	10.00	kom
			31	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 180 mm / DN 150	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D180 mm / DN 150 PN 10.	8.00	kom
			32	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 200 mm / DN 200	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D200 mm / DN 200 PN 10.	2.00	kom
			33	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 225 mm / DN 200	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D225 mm / DN 200 PN 10.	6.00	kom
			34	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 250 mm / DN 250	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D250 mm / DN 250 PN 10.	2.00	kom
			35	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 280 mm / DN 250	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D280 mm / DN 250 PN 10.	2.00	kom
			36	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 315 mm / DN 300	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D315 mm / DN 300 PN 10.	2.00	kom
			37	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 355 mm / DN 350	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D355 mm / DN 350 PN 10.	2.00	kom
			38	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 500 mm / DN 500	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, D500 mm / DN 500 PN 10.	2.00	kom

1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	39	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 110 mm / DN 100, PN 16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, D110 mm / DN 100 PN 16.	2.00	kom
			40	PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 mm / DN 150, PN 16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, D160 mm / DN 150 PN 16.	2.00	kom
			41	Elektrofuziona spojnica DN110 mm, PN 16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 110 mm.	2.00	kom
			42	Elektrofuziona spojnica DN160 mm, PN 16	Materijal polietilen PE 100, SDR 11, PN 16 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 160 mm.	2.00	kom
			43	Elektrofuziona spojnica DN180 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 180 mm.	2.00	kom
			44	Elektrofuziona spojnica DN200 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 200 mm.	2.00	kom
			45	Elektrofuziona spojnica DN225 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 225 mm.	2.00	kom

1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	46	Elektrofuziona spojnica DN250 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 250 mm.	2.00	kom
			47	Elektrofuziona spojnica DN280 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 280 mm.	2.00	kom
			48	Elektrofuziona spojnica DN315 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 315 mm.	2.00	kom
			49	Elektrofuziona spojnica DN500 mm	Materijal polietilen PE 100, SDR 17, PN 10 bara, u skladu sa EN 12201, bar kod sa podacima za zavarivanje i kontrolu na svakom komadu, DN 500 mm.	2.00	kom
			50	Cijev duktilna na zaključavanje D 200 mm	Cijev duktilna na zaključavanje DN 300 klase K9, unutrašnja zaštita cementni malter i spoljašnja zaštita min. Zn 200(g/m2) plus završni sloj epoksid plave boje. Zaključavanje sa liveno gvozdanim ključevima	40.00	m'

1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	51	Cijev duktilna na zaključavanje D 300 mm	Cijev duktilna na zaključavanje DN 300 klase K9, unutrašnja zaštita cementni malter i spoljašnja zaštita min. Zn 200(g/m2) plus završni sloj epoksid plave boje. Zaključavanje sa liveno gvozdanim ključevima	40.00	m'
			52	F komad DN 200 PN 10 na zaključavanje	F komad DN 200 PN 10 na zaključavanje, spoljašnja zaštita epoksid, sistem na zaključavanje isti kao kod ponuđenih cijevi	2.00	kom
			53	F komad DN 300 PN 10 na zaključavanje	F komad DN 300 PN 10 na zaključavanje, spoljašnja zaštita epoksid, sistem na zaključavanje isti kao kod ponuđenih cijevi	2.00	kom
			54	EU komad DN 200 PN 10 na zaključavanje	EU komad DN 200 PN 10 na zaključavanje, spoljašnja zaštita epoksid, sistem na zaključavanje isti kao kod ponuđenih cijevi	2.00	kom
			55	EU komad DN 300 PN 10 na zaključavanje	EU komad DN 300 PN 10 na zaključavanje, spoljašnja zaštita epoksid, sistem na zaključavanje isti kao kod ponuđenih cijevi	2.00	kom
			56	MK koljeno 45° DN 200 PN 10/16/25 na zaključavanje	MK koljeno 45° DN 200 PN 10/16/25 na zaključavanje, spoljašnja zaštita epoksid, sistem na zaključavanje isti kao kod ponuđenih cijevi	1.00	kom

	1	Polietilenski materijal i duktilni materijal za pitku vodu	26000.00	57	MK koljeno 45° DN 300 PN 10/16/25 na zaključavanje	MK koljeno 45° DN 300 PN 10/16/25 na zaključavanje, spoljašnja zaštitaepoksid, sistem na zaključavanje isti kao kod ponuđenih cijevi	1.00	kom
	2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	1	Ventil kugla Ø1/2"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø1/2"	90.00	kom
				2	Ventil kugla Ø3/4"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø3/4"	70.00	kom
				3	Ventil kugla Ø1"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø1"	40.00	kom
				4	Ventil kugla Ø5/4"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø5/4"	15.00	kom
				5	Ventil kugla Ø6/4"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø6/4"	15.00	kom
				6	Ventil kugla Ø2"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø2"	35.00	kom
				7	Ventil kugla Ø2½"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø2½"	2.00	kom
				8	Ventil kugla Ø3"	Tijelo ventila mesing, kugla niklovana, isporučuje se sa ručicom. PN 16 (min.). Ø3"	2.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	9	Ventil točak Ø1/2"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø1/2"	50.00	kom
			10	Ventil točak Ø3/4"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø3/4"	50.00	kom
			11	Ventil točak Ø1"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø1"	30.00	kom
			12	Ventil točak Ø5/4"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø5/4"	15.00	kom
			13	Ventil točak Ø6/4"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø6/4"	20.00	kom
			14	Ventil točak Ø2"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø2"	20.00	kom
			15	Ventil točak Ø2½"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø2½"	2.00	kom
			16	Ventil točak Ø3"	Tijelo ventila mesing, sa metalnim točkom. PN 16 (min.). Ø3"	2.00	kom
			17	Poluholender Ø1/2"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø1/2"	90.00	kom
			18	Poluholender Ø3/4"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø3/4"	90.00	kom
			19	Poluholender Ø1"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø1"	50.00	kom
			20	Poluholender Ø5/4"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø5/4"	30.00	kom
			21	Poluholender Ø6/4"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø6/4"	30.00	kom
			22	Poluholender Ø2"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø2"	20.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	23	Poluholender redukovani Ø1/2"-3/4"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). spoljni navoj Ø1/2", navrtka Ø3/4". Ø1/2"-3/4"	60.00	kom
			24	Poluholender redukovani Ø1"-5/4"	Za instalaciju vodomjera, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). spoljni navoj Ø1", navrtka Ø5/4". Ø1"-5/4"	60.00	kom
			25	Poluspojnica Ø1/2"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø1/2"	30.00	kom
			26	Poluspojnica Ø3/4"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø3/4"	80.00	kom
			27	Poluspojnica Ø1"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø1"	80.00	kom
			28	Poluspojnica Ø5/4"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø5/4"	20.00	kom
			29	Poluspojnica Ø6/4"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø6/4"	25.00	kom
			30	Poluspojnica Ø2"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø2"	50.00	kom
			31	Poluspojnica Ø2½"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø2½"	2.00	kom
			32	Poluspojnica Ø3"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø3"	10.00	kom
			33	PP Poluspojnica Ø1/2"	Za PE cijevi, materijal polipropilen, PN 16 (min.). Ø1/2"	15.00	kom
			34	PP Poluspojnica Ø3/4"	Za PE cijevi, materijal polipropilen, PN 16 (min.). Ø3/4"	40.00	kom
			35	PP Poluspojnica Ø1"	Za PE cijevi, materijal polipropilen, PN 16 (min.). Ø1"	34.00	kom
			36	PP Poluspojnica Ø5/4"	Za PE cijevi, materijal polipropilen, PN 16 (min.). Ø5/4"	10.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	37	PP Poluspojnica Ø6/4"	Za PE cijevi,materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø6/4"	10.00	kom
			38	PP Poluspojnica Ø2"	Za PE cijevi,materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø2"	20.00	kom
			39	Spojnica Ø1/2"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø1/2"	10.00	kom
			40	Spojnica Ø3/4"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø3/4"	24.00	kom
			41	Spojnica Ø1"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø1"	40.00	kom
			42	Spojnica Ø5/4"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø5/4"	20.00	kom
			43	Spojnica Ø6/4"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø6/4"	10.00	kom
			44	Spojnica Ø2"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø2"	10.00	kom
			45	Spojnica Ø2½"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø2½"	2.00	kom
			46	Spojnica Ø3"	Za PE cijevi, tijelo i prsten od mesinga. PN 16 (min.). Ø3"	2.00	kom
			47	PP Spojnica Ø1/2"	Za PE cijevi,materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø1/2"	5.00	kom
			48	PP Spojnica Ø3/4"	Za PE cijevi,materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø3/4"	10.00	kom
			49	PP Spojnica Ø1"	Za PE cijevi,materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø1"	20.00	kom
			50	PP Spojnica Ø5/4"	Za PE cijevi,materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø5/4"	5.00	kom
			51	PP Spojnica Ø6/4"	Za PE cijevi,materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø6/4"	5.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	52	PP Spojnica Ø2"	Za PE cijevi, materijal polipropilen, PN 16 (min). Ø2"	5.00	kom
			53	Klizna spojnica Ø1/2"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø1/2"	5.00	kom
			54	Klizna spojnica Ø3/4"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø3/4"	5.00	kom
			55	Klizna spojnica Ø1"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø1"	5.00	kom
			56	Klizna spojnica Ø5/4"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø5/4"	2.00	kom
			57	Klizna spojnica Ø6/4"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø6/4"	5.00	kom
			58	Klizna spojnica Ø2"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø2"	5.00	kom
			59	Klizna spojnica Ø2½"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø2½"	2.00	kom
			60	Klizna spojnica Ø3"	Za PE cijevi, tijelo od mesinga. PN 16 (min.). Ø3"	2.00	kom
			61	Pocinkovana cijev Ø1/2"	Čelična, šavna, isporučuje se u dužinama od 6 m', Ø1/2"	18.00	m'
			62	Pocinkovana cijev Ø3/4"	Čelična, šavna, isporučuje se u dužinama od 6 m', Ø3/4"	18.00	m'
			63	Pocinkovana cijev Ø1"	Čelična, šavna, isporučuje se u dužinama od 6 m', Ø1"	12.00	m'
			64	Pocinkovana cijev Ø5/4"	Čelična, šavna, isporučuje se u dužinama od 6 m', Ø5/4"	12.00	m'
			65	Pocinkovana cijev Ø6/4"	Čelična, šavna, isporučuje se u dužinama od 6 m', Ø6/4"	18.00	m'

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	66	Pocinkovana cijev Ø2"	Čelična, šavna, isporučuje se u dužinama od 6 m', Ø2"	36.00	m'
			67	Muf pocinkovani Ø1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242, PN 16 (min). Ø1/2"	20.00	kom
			68	Muf pocinkovani Ø3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3/4"	20.00	kom
			69	Muf pocinkovani Ø1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"	20.00	kom
			70	Muf pocinkovani Ø5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"	10.00	kom
			71	Muf pocinkovani Ø6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"	10.00	kom
			72	Muf pocinkovani Ø2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"	20.00	kom
			73	Muf pocinkovani Ø2½"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"	2.00	kom
			74	Muf pocinkovani Ø3"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"	2.00	kom
			75	Dupli nipel pocinkovani Ø1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1/2"	100.00	kom
			76	Dupli nipel pocinkovani Ø3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3/4"	140.00	kom
			77	Dupli nipel pocinkovani Ø1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"	140.00	kom
			78	Dupli nipel pocinkovani Ø5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"	60.00	kom
			79	Dupli nipel pocinkovani Ø6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"	80.00	kom
			80	Dupli nipel pocinkovani Ø2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"	140.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	81	Dupli nipal pocinkovani Ø2½"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"	2.00	kom
			82	Dupli nipal pocinkovani Ø3"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"	4.00	kom
			83	Koljeno pocinkovano Ø1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1/2"	40.00	kom
			84	Koljeno pocinkovano Ø3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3/4"	90.00	kom
			85	Koljeno pocinkovano Ø1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"	70.00	kom
			86	Koljeno pocinkovano Ø5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"	30.00	kom
			87	Koljeno pocinkovano Ø6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"	40.00	kom
			88	Koljeno pocinkovano Ø2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"	60.00	kom
			89	Koljeno pocinkovano Ø2½"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"	2.00	kom
			90	Koljeno pocinkovano Ø3"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"	2.00	kom
			91	T komad pocinkovani Ø1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1/2"	15.00	kom
			92	T komad pocinkovani Ø3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3/4"	5.00	kom
			93	T komad pocinkovani Ø1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"	20.00	kom
			94	T komad pocinkovani Ø5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"	5.00	kom
			95	T komad pocinkovani Ø6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"	5.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	96	T komad pocinkovani Ø2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"	15.00	kom
			97	T komad pocinkovani Ø2½"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"	2.00	kom
			98	T komad pocinkovani Ø3"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"	2.00	kom
			99	Holender pocinkovani Ø1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1/2"	10.00	kom
			100	Holender pocinkovani Ø3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3/4"	15.00	kom
			101	Holender pocinkovani Ø1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"	25.00	kom
			102	Holender pocinkovani Ø5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"	15.00	kom
			103	Holender pocinkovani Ø6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"	15.00	kom
			104	Holender pocinkovani Ø2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"	35.00	kom
			105	Holender pocinkovani Ø2½"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"	2.00	kom
			106	Holender pocinkovani Ø3"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"	2.00	kom
			107	Čep pocinkovani Ø1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1/2"	15.00	kom
			108	Čep pocinkovani Ø3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3/4"	15.00	kom
			109	Čep pocinkovani Ø1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"	15.00	kom
			110	Čep pocinkovani Ø5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"	5.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	111	Čep pocinkovani Ø6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"	5.00	kom
			112	Čep pocinkovani Ø2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"	10.00	kom
			113	Čep pocinkovani Ø2½"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"	2.00	kom
			114	Čep pocinkovani Ø3"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"	2.00	kom
			115	Nastavak 1/2"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 1 cm. PN 16 (min). Ø1/2"	20.00	kom
			116	Nastavak 1/2"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 1,5 cm. PN 16 (min). Ø1/2"	20.00	kom
			117	Nastavak 1/2"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 2 cm. PN 16 (min). Ø1/2"	20.00	kom
			118	Nastavak 1/2"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 2,5 cm. PN 16 (min). Ø1/2"	20.00	kom
			119	Nastavak 1/2"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 3 cm. PN 16 (min). Ø1/2"	10.00	kom
			120	Nastavak 1/2"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 5 cm. PN 16 (min). Ø1/2"	10.00	kom
			121	Nastavak 3/4"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 1 cm. PN 16 (min). Ø3/4"	20.00	kom
			122	Nastavak 3/4"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 1,5 cm. PN 16 (min). Ø3/4"	20.00	kom
			123	Nastavak 3/4"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 2 cm. PN 16 (min). Ø3/4"	20.00	kom
			124	Nastavak 3/4"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 2,5 cm. PN 16 (min). Ø3/4"	20.00	kom
			125	Nastavak 3/4"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 3 cm. PN 16 (min). Ø3/4"	10.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	126	Nastavak 3/4"	Niklovani produžetak ili nastavak, dužine 5 cm. PN 16 (min). Ø3/4"	10.00	kom
			127	Redukcija pocinkovana Ø1/2"-1/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1/2"-1/4"	5.00	kom
			128	Redukcija pocinkovana Ø1/2"-3/8"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1/2"-3/8"	5.00	kom
			129	Redukcija pocinkovana Ø3/4"-1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3/4"-1/2"	30.00	kom
			130	Redukcija pocinkovana Ø1"-1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"-1/2"	10.00	kom
			131	Redukcija pocinkovana Ø1"-3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø1"-3/4"	30.00	kom
			132	Redukcija pocinkovana Ø5/4"-1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"-1/2"	5.00	kom
			133	Redukcija pocinkovana Ø5/4"-3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"-3/4"	5.00	kom
			134	Redukcija pocinkovana Ø5/4"-1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø5/4"-1"	15.00	kom
			135	Redukcija pocinkovana Ø6/4"-1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"-1/2"	2.00	kom
			136	Redukcija pocinkovana Ø6/4"-3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"-3/4"	2.00	kom
			137	Redukcija pocinkovana Ø6/4"-1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"-1"	10.00	kom
			138	Redukcija pocinkovana Ø6/4"-5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø6/4"-5/4"	20.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	139	Redukcija pocinkovana Ø2"-1/2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"-1/2"	5.00	kom
			140	Redukcija pocinkovana Ø2"-3/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"-3/4"	15.00	kom
			141	Redukcija pocinkovana Ø2"-1"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"-1"	20.00	kom
			142	Redukcija pocinkovana Ø2"-5/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"-5/4"	10.00	kom
			143	Redukcija pocinkovana Ø2"-6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2"-6/4"	20.00	kom
			144	Redukcija pocinkovana Ø2½"-6/4"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"-6/4"	2.00	kom
			145	Redukcija pocinkovana Ø2½"-2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø2½"-2"	2.00	kom
			146	Redukcija pocinkovana Ø3"-2"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"-2"	5.00	kom
			147	Redukcija pocinkovana Ø3"-2½"	Pocinkovani, po standardu EN 10242. PN 16 (min). Ø3"-2½"	2.00	kom
			148	PPR cijev D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D20 mm.	20.00	m'
			149	PPR cijev D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D25 mm.	60.00	m'
			150	PPR cijev D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D32 mm.	40.00	m'
			151	PPR cijev D 40 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D40 mm.	20.00	m'
			152	PPR cijev D 50 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D50 mm.	50.00	m'

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	153	PPR cijev D 63 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D63 mm.	50.00	m'
			154	PPR cijev D 90 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D90 mm.	4.00	m'
			155	PPR koljeno D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D20 mm.	30.00	kom
			156	PPR koljeno D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D25 mm.	75.00	kom
			157	PPR koljeno D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D32 mm.	60.00	kom
			158	PPR koljeno D 40 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D40 mm.	2.00	kom
			159	PPR koljeno D 50 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D50 mm.	15.00	kom
			160	PPR koljeno D 63 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D63 mm.	20.00	kom
			161	PPR T komad D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D20 mm.	2.00	kom
			162	PPR T komad D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D25 mm.	2.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	163	PPR T komad D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D32 mm.	2.00	kom
			164	PPR T komad D 40 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D40 mm.	5.00	kom
			165	PPR T komad D 50 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D50 mm.	2.00	kom
			166	PPR T komad D 63 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D63 mm.	2.00	kom
			167	PPR muf D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D20 mm.	20.00	kom
			168	PPR muf D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D25 mm.	100.00	kom
			169	PPR muf D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D32 mm.	20.00	kom
			170	PPR muf D 40 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D40 mm.	20.00	kom
			171	PPR muf D 50 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D50 mm.	20.00	kom
			172	PPR muf D 63 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D63 mm.	20.00	kom
			173	PPR muf UN D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D20 mm.	5.00	kom
			174	PPR muf UN D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D25 mm.	5.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	175	PPR muf UN D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D32 mm.	15.00	kom
			176	PPR muf UN D 40 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D40 mm.	2.00	kom
			177	PPR muf UN D 50 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D50 mm.	2.00	kom
			178	PPR muf UN D 63 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D63 mm.	3.00	kom
			179	PPR muf SN D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D20 mm.	5.00	kom
			180	PPR muf SN D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D25 mm.	30.00	kom
			181	PPR muf SN D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D32 mm.	20.00	kom
			182	PPR muf SN D 40 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D40 mm.	5.00	kom
			183	PPR muf SN D 50 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D50 mm.	10.00	kom
			184	PPR muf SN D 63 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D63 mm.	10.00	kom
			185	PPR koljeno UN D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D20 mm.	10.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	186	PPR koljeno UN D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D25 mm.	10.00	kom
			187	PPR koljeno UN D 32, mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D32 mm.	2.00	kom
			188	PPR koljeno SN D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D20 mm.	5.00	kom
			189	PPR koljeno SN D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D25 mm.	15.00	kom
			190	PPR koljeno SN D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, ugao 90°, D32 mm.	5.00	kom
			191	PPR Redukcija Ø3/4"-1/2"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø3/4"-1/2"	2.00	kom
			192	PPR Redukcija Ø1"-1/2"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø1"-1/2"	2.00	kom
			193	PPR Redukcija Ø1"-3/4"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø1"-3/4"	2.00	kom
			194	PPR Redukcija Ø5/4"-1/2"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø5/4"-1/2"	2.00	kom
			195	PPR Redukcija Ø5/4"-3/4"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø5/4"-3/4"	2.00	kom
			196	PPR Redukcija Ø5/4"-1"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø5/4"-1"	2.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	197	PPR Redukcija Ø6/4"-3/4"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø6/4"-3/4"	2.00	kom
			198	PPR Redukcija Ø6/4"-1"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø6/4"-1"	2.00	kom
			199	PPR Redukcija Ø6/4"-5/4"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø6/4"-5/4"	2.00	kom
			200	PPR Redukcija Ø2"-1"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø2"-1"	2.00	kom
			201	PPR Redukcija Ø2"-5/4"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø2"-5/4"	2.00	kom
			202	PPR Redukcija Ø2"-6/4"	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, Ø2"-6/4"	2.00	kom
			203	PPR Čep D 20 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D20 mm.	5.00	kom
			204	PPR Čep D 25 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D25 mm.	5.00	kom
			205	PPR Čep D 32 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D32 mm.	5.00	kom
			206	PPR Čep D 40 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D40 mm.	2.00	kom
			207	PPR Čep D 50 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D50 mm.	2.00	kom
			208	PPR Čep D 63 mm	Materijal polipropilen PPR, minimum PN 16 bara, u skladu sa EN 15874, D63 mm.	2.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	209	Navojni regulator pritiska Ø5/4"	Mogućnost maksimalnog ulaznog pritiska do 16 bari, uz mogućnost prilagođavanja izlaznog pritiska između 1 i 6 bara. Ø5/4"	1.00	kom
			210	Navojni regulator pritiska Ø6/4"	Mogućnost maksimalnog ulaznog pritiska do 16 bari, uz mogućnost prilagođavanja izlaznog pritiska između 1 i 6 bara. Ø6/4"	1.00	kom
			211	Navojni regulator pritiska Ø2"	Mogućnost maksimalnog ulaznog pritiska do 16 bari, uz mogućnost prilagođavanja izlaznog pritiska između 1 i 6 bara. Ø2"	1.00	kom
			212	hidrantska brza spojnica Ø52mm	Stabilna hidrantska spojnica Ø52mm sa unutrašnjim navojem 2"	5.00	kom
			213	hidrantsko crijevo Ø52mm	hidrantsko crijevo, nominalnog pritiska 10 bara, dužine 15 metara, sa spojnica na krajevima prečnika Ø52mm	5.00	kom
			214	sigurnosni ventil na procentualno zatvaranje fi 1/2"	Sigurnosni kugla ventil sa magnetnim ključem DN 15 (1/2")	150.00	kom
			215	sigurnosni ventil na procentualno zatvaranje fi 3/4"	Sigurnosni kugla ventil sa magnetnim ključem DN 20 (3/4")	150.00	kom
			216	sigurnosni ventil na procentualno zatvaranje fi 1"	Sigurnosni kugla ventil sa magnetnim ključem DN 25 (1")	10.00	kom
			217	Manometar	Inox manometar Ø50, ispunjen glicerinom, sa priključkom 1/2" mesing radijalno, za mjerenje pritiska 0 - 1.6 bara	2.00	kom

2	Mesingani, pocinkovani, polipropilenski i drugi navojni materijal za pitku vodu	21000.00	218	Manometar	Inox manometar Ø50, ispunjen glicerinom, sa priključkom 1/2" mesing radijalno, za mjerenje pritiska 0 - 6 bara	2.00	kom
			219	Manometar	Inox manometar Ø50, ispunjen glicerinom, sa priključkom 1/2" mesing radijalno, za mjerenje pritiska 0 - 10 bara	5.00	kom
			220	Manometar	Inox manometar Ø50, ispunjen glicerinom, sa priključkom 1/2" mesing radijalno, za mjerenje pritiska 0 - 16 bara	10.00	kom
			221	Slavina sa holenderom	Ø1/2" min PN 16 bara	5.00	kom
			222	Slavina sa holenderom	Ø3/4" min PN 16 bara	5.00	kom
			223	Kudelja	Kudelja ili kučina	20.00	kg
			224	Gumica za vodomjere	Ø1/2"	2000.00	kom
			225	Gumica za vodomjere	Ø3/4"	2000.00	kom
			226	Gumica za vodomjere	Ø1"	200.00	kom
			227	Gumica za vodomjere	Ø5/4"	100.00	kom
			228	Gumica za vodomjere	Ø6/4"	100.00	kom
			229	Gumica za vodomjere	Ø2"	20.00	kom
3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	1	Ventil (zasun) Ø50 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø50 mm.	2.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	2	Ventil (zasun) Ø80 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø80 mm.	2.00	kom
			3	Ventil (zasun) Ø100 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø100 mm.	4.00	kom
			4	Ventil (zasun) Ø150 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø150 mm.	4.00	kom
			5	Ventil (zasun) Ø200 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø200 mm.	2.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	6	Ventil (zasun) Ø250 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø250 mm.	1.00	kom
			7	Ventil (zasun) Ø300 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø300 mm.	1.00	kom
			8	Ventil (zasun) Ø350 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø350 mm.	1.00	kom
			9	Ventil (zasun) Ø500 mm	Sa točkom i gumiranim klinom. Prirubnički priključak u skladu sa EN 1092-2. Ugradbene mjere u skladu sa EN 558-1. Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø500 mm.	1.00	kom
			10	Vazdušni ventil Ø50 mm sa jednom kuglom	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø50 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	11	Vazdušni ventil Ø80 mm sa jednom kuglom	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø80 mm.	1.00	kom
			12	Vazdušni ventil Ø100 mm sa jednom kuglom	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø100 mm.	2.00	kom
			13	Vazdušni ventil Ø100 mm sa dvije kugle	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa dvije kugle. Ø100 mm.	1.00	kom
			14	Vazdušni ventil Ø150 mm sa jednom kuglom	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Ø150 mm.	1.00	kom
			15	Vazdušni ventil Ø150 mm sa dvije kugle	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa dvije kugle. Ø150 mm.	1.00	kom
			16	Prirubnički regulator pritiska Ø100 mm	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Mogućnost maksimalnog ulaznog pritiska do 16 bari, uz mogućnost prilagođavanja izlaznog pritiska između 1,5 i 6 bara. Ulazna i izlazna prirubnica u skladu sa EN 1092-2. Ø100 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	17	Prirubnički regulator pritiska Ø150 mm	Materijal tijela EN GJS 400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Mogućnost maksimalnog ulaznog pritiska do 16 bari, uz mogućnost prilagođavanja izlaznog pritiska između 1,5 i 6 bara. Ulazna i izlazna prirubnica u skladu sa EN 1092-2. Ø150 mm.	1.00	kom
			18	Spojni komad sa prirubnicom FF Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm, dužina L=200 mm.	1.00	kom
			19	Spojni komad sa prirubnicom FF Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm, dužina L=300 mm.	1.00	kom
			20	Spojni komad sa prirubnicom FF Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm, dužina L=500 mm.	1.00	kom
			21	Spojni komad sa prirubnicom FF Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm, dužina L=1000 mm.	1.00	kom
			22	Spojni komad sa prirubnicom FF Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm, dužina L=200 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	23	Spojni komad sa prirubnicama FF Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm, dužina L=300 mm.	1.00	kom
			24	Spojni komad sa prirubnicama FF Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm, dužina L=500 mm.	1.00	kom
			25	Spojni komad sa prirubnicama FF Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm, dužina L=1.000 mm.	1.00	kom
			26	Spojni komad sa prirubnicama FF Ø500 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø500 mm, dužina L=1.000 mm.	1.00	kom
			27	Koljeno (luk) sa prirubnicama Q Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	2.00	kom
			28	Koljeno (luk) sa prirubnicama Q Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	4.00	kom
			29	Koljeno (luk) sa prirubnicama Q° Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	4.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	30	Koljeno (luk) sa prirubnicama Q Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom
			31	Koljeno (luk) sa prirubnicama Q Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom
			32	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 45° Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	2.00	kom
			33	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 45° Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	4.00	kom
			34	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 45° Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	2.00	kom
			35	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 45° Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom
			36	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 45° Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom
			37	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 30° Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	38	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 30° Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	1.00	kom
			39	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 30° Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	1.00	kom
			40	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 30° Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom
			41	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 30° Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom
			42	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 22,5° Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	1.00	kom
			43	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 22,5° Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	1.00	kom
			44	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 22,5° Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	1.00	kom
			45	Koljeno (luk) sa prirubnicoma FFK 22,5° Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	46	Koljeno (luk) sa prirubnicama FFK 22,5° Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom
			47	Koljeno (luk) sa prirubnicama FFK 11,25° Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	1.00	kom
			48	Koljeno (luk) sa prirubnicama FFK 11,25° Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	1.00	kom
			49	Koljeno (luk) sa prirubnicama FFK 11,25° Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	1.00	kom
			50	Koljeno (luk) sa prirubnicama FFK 11,25° Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom
			51	Koljeno (luk) sa prirubnicama FFK 11,25° Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom
			52	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama Q Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	1.00	kom
			53	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama Q Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	54	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama Q Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	1.00	kom
			55	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama Q Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom
			56	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama Q Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom
			57	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 45° Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	1.00	kom
			58	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 45° Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	1.00	kom
			59	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 45° Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	1.00	kom
			60	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 45° Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom
			61	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 45° Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	62	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 22,5° Ø80 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80 mm.	1.00	kom
			63	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 22,5° Ø100 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100 mm.	2.00	kom
			64	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 22,5° Ø150 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150 mm.	2.00	kom
			65	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 22,5° Ø200 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200 mm.	1.00	kom
			66	Koljeno (luk) sa mobilnim (letećim) prirubnicama FFK-FM 22,5° Ø250 mm	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250 mm.	1.00	kom
			67	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø50/50 mm.	1.00	kom
			68	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80/50 mm.	1.00	kom
			69	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80/80 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	70	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100/50 mm.	1.00	kom
			71	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100/80 mm.	1.00	kom
			72	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100/100 mm.	2.00	kom
			73	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150/50 mm.	1.00	kom
			74	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150/80 mm.	1.00	kom
			75	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150/100 mm.	2.00	kom
			76	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150/150 mm.	1.00	kom
			77	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200/100 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	78	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200/150 mm.	1.00	kom
			79	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200/200 mm.	1.00	kom
			80	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250/100 mm.	1.00	kom
			81	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250/150 mm.	1.00	kom
			82	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250/200 mm.	1.00	kom
			83	T – komad sa prirubnicama	Po EN 545 – nodularni liv, zaštićeni spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250/250 mm.	1.00	kom
			84	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø80/50 mm.	2.00	kom
			85	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100/50 mm.	2.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	86	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø100/80 mm.	2.00	kom
			87	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150/80 mm.	2.00	kom
			88	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø150/100 mm.	2.00	kom
			89	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200/100 mm.	2.00	kom
			90	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø200/150 mm.	2.00	kom
			91	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250/100 mm.	2.00	kom
			92	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250/150 mm.	2.00	kom
			93	Redukcioni komad sa prirubnicama FFR	Po EN 545 – nodularni liv. Zaštićeno spolja i unutra plastifikacijom min. 250 mikrona. NP=10 (min). Ø250/200 mm.	2.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	94	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø50 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø50 mm.	1.00	kom
			95	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø80 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø80 mm.	1.00	kom
			96	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø100 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø100 mm.	1.00	kom
			97	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø150 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø150 mm.	1.00	kom
			98	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø200 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø200 mm.	1.00	kom
			99	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø250 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø250 mm.	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	100	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø300 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø300 mm.	1.00	kom
			101	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø350 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø350 mm.	1.00	kom
			102	Slijepa prirubnica (flanša) - blind Ø500 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø500 mm.	1.00	kom
			103	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø50 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø50mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom
			104	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø80 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø80mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom
			105	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø100 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø100mm. Izlazni profil 2".	10.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	106	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø100 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø100mm. Izlazni profil 3".	1.00	kom
			107	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø150 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø150mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom
			108	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø150 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø150mm. Izlazni profil 3".	1.00	kom
			109	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø200 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø200mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom
			110	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø250 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø250mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	111	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø300 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø300mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom
			112	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø350 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø350mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom
			113	Slijepa prirubnica (flanša) sa izlazom Ø500 mm	Standard izrade (dimenzije i rupe) EN 1092-2. Materijal izrade je čelik ili liveno gvožđe - duktil, spolja zaštićen plastifikacijom. NP=10. Ø500mm. Izlazni profil 2".	1.00	kom
			114	ručno kolo za ventil DN 65-80		2.00	kom
			115	ručno kolo za ventil DN 100-150		8.00	kom
			116	ručno kolo za ventil DN 200-250		2.00	kom
			117	Hvatač nečistoća DN 150	Hvatač nečistoća tip "Y" DN 150 PN 10, tijelo nodularni liv EN GJS 400, prirubnice prema EN 1092-2, spoljašnja zaštita epoksid min.debljine 250 mikrona sa sitom od nerđajućeg čelika	1.00	kom
			118	Ugaoni ventil sa plovkom 1 1/2"	Ugaoni ventil sa plovkom 1 1/2", tijelo mesing, navojni priključak SN DN40 (1 1/2"), plovak od polietilena ili nerđajućeg čelika	1.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	119	Ugaoni ventil sa plovkom 2"	Ugaoni ventil sa plovkom 2", tijelo mesing, navojni priključak SN DN50 (2"), plovak od polietilena ili nerđajućeg čelika	1.00	kom
			120	Ugaoni ventil sa plovkom DN 100	Ugaoni ventil sa plovkom DN 100 PN 10, tijelo nodularni liv EN GJS 400, prirubnice prema EN 1092-2, spoljašnja zaštita epoksid min.debljine 250 mikrona, plovak od nerđajućeg čelika	1.00	kom
			121	Ugaoni ventil sa plovkom DN 150	Ugaoni ventil sa plovkom DN 150 PN 10, tijelo nodularni liv EN GJS 400, prirubnice prema EN 1092-2, spoljašnja zaštita epoksid min.debljine 250 mikrona, plovak od nerđajućeg čelika	1.00	kom
			122	Nepovratni ventil sa klapnom i tegom DN 100	Nepovratni ventil sa klapnom DN 100 PN 10/16 sa tegom, tijelo nodularni liv EN GJS 400, prirubnice prema EN 1092-2, spoljašnja zaštita epoksid min.debljine 250 mikrona	1.00	kom
			123	Nepovratni ventil sa klapnom i tegom DN 150	Nepovratni ventil sa klapnom DN 150 PN 10/16 i tegom, tijelo nodularni liv EN GJS 400, prirubnice prema EN 1092-2, spoljašnja zaštita epoksid min.debljine 250 mikrona	1.00	kom
			124	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø50 mm.	10.00	kom

3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	125	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø80 mm.	10.00	kom
			126	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø100 mm.	50.00	kom
			127	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø125 mm.	10.00	kom
			128	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø150 mm.	50.00	kom
			129	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø200 mm.	10.00	kom
			130	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø250 mm.	10.00	kom
			131	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø300 mm.	2.00	kom
			132	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø350 mm.	10.00	kom
			133	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø450 mm.	2.00	kom

	3	Prirubnički fitinzi, armatura i dihtunzi za pitku vodu	28000.00	134	Gumeni dihtung za prirubnice	Gumeni dihtunzi su za prirubničke spojeve u skladu sa EN 1092-2 NP10. Materijal izrade je EPDM. Ø500 mm.	10.00	kom
				135	Guma u ploči armirana	Materijal izrade je EPDM, ili NBR za pitku vodu. Armirana sa minimum jednim platnom. Debljina min. 4 mm.	4.00	m²
	4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	1	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 63 mm, gornja granica ≥ 85 mm.	2.00	kom
				2	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 85 mm, gornja granica ≥ 105 mm.	2.00	kom

	4 Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	3	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 107 mm, gornja granica ≥ 128 mm.	2.00	kom
			4	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 133 mm, gornja granica ≥ 159 mm.	2.00	kom
			5	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 159 mm, gornja granica ≥ 192 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	6	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 198 mm, gornja granica ≥ 225 mm.	2.00	kom
			7	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 266 mm, gornja granica ≥ 300 mm.	2.00	kom
			8	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 315 mm, gornja granica ≥ 349 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	9	Univerzalna spojnica (bezflašni adapter)	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Dvokrako pritezanje (nezavisno vijci sa dvije strane). Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 475 mm, gornja granica ≥ 510 mm.	2.00	kom
			10	Univerzalni flašni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 72 mm, gornja granica ≥ 85 mm, prirubnica DN 65 mm.	2.00	kom
			11	Univerzalni flašni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 85 mm, gornja granica ≥ 105 mm, prirubnica DN 80 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	12	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 107 mm, gornja granica ≥ 128 mm, prirubnica DN 100 mm.	2.00	kom
			13	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 133 mm, gornja granica ≥ 153 mm, prirubnica DN 125 mm.	2.00	kom
			14	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 159 mm, gornja granica ≥ 192 mm, prirubnica DN 150 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	15	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 198 mm, gornja granica ≥ 225 mm, prirubnica DN 200 mm.	2.00	kom
			16	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 266 mm, gornja granica ≥ 300 mm, prirubnica DN 250 mm.	2.00	kom
			17	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 315 mm, gornja granica ≥ 349 mm, prirubnica DN 300 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	18	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 492 mm, gornja granica ≥ 510 mm, priрубnica DN 500 mm.	2.00	kom
			19	Univerzalni flanšni adapter	Materijal izrade tijela je nodularni liv, zaštićen spolja i iznutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. NP = 10 bara. Opseg: donja granica ≤ 495 mm, gornja granica ≥ 520 mm, priрубnica DN 500 mm.	2.00	kom
			20	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprsline i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø1/2" Min. L = 100 mm.	15.00	kom
			21	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprsline i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø3/4" Min. L = 100 mm.	20.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	22	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø1" Min. L = 100 mm.	15.00	kom
			23	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø5/4" Min. L = 100 mm.	3.00	kom
			24	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø6/4" Min. L = 100 mm.	6.00	kom
			25	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø6/4" Min. L = 200 mm.	6.00	kom
			26	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø2" Min. L = 100 mm.	5.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	27	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø2" Min. L = 200 mm.	5.00	kom
			28	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø75 Min. L = 200 mm.	2.00	kom
			29	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø90 Min. L = 200 mm.	2.00	kom
			30	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø110 Min. L = 200 mm.	2.00	kom
			31	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø160 Min. L = 200 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	32	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø180 Min. L = 200 mm.	2.00	kom
			33	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø200 Min. L = 200 mm.	2.00	kom
			34	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø225 Min. L = 200 mm.	2.00	kom
			35	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø250 Min. L = 200 mm.	2.00	kom
			36	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø280 Min. L = 600 mm.	2.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	37	Reparaciona šelna za PeHD	Reparaciona ili kuplung spojnica (šelna) za reparaciju naprslina i rupa na PeHD cijevima. Materijal tijela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik AISI 304. Ø280 Min. L = 1000 mm.	3.00	kom
			38	Montažno - demontažni komad (MDK)	Vijci i navrtke su od nerđajućeg čelika. Materijal tijela EN GJS-400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. NP = 10 bara. Ø100 mm.	1.00	kom
			39	Montažno - demontažni komad (MDK)	Vijci i navrtke su od nerđajućeg čelika. Materijal tijela EN GJS-400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. NP = 10 bara. Ø150 mm.	1.00	kom
			40	Montažno - demontažni komad (MDK)	Vijci i navrtke su od nerđajućeg čelika. Materijal tijela EN GJS-400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. NP = 10 bara. Ø200 mm.	1.00	kom
			41	Montažno - demontažni komad (MDK)	Vijci i navrtke su od nerđajućeg čelika. Materijal tijela EN GJS-400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. NP = 10 bara. Ø250 mm.	1.00	kom
			42	Montažno - demontažni komad (MDK)	Vijci i navrtke su od nerđajućeg čelika. Materijal tijela EN GJS-400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. NP = 10 bara. Ø300 mm.	1.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	43	Montažno - demontažni komad (MDK)	Vijci i navrtke su od nerđajućeg čelika. Materijal tijela EN GJS-400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. NP = 10 bara. Ø350 mm.	1.00	kom
			44	Montažno - demontažni komad (MDK)	Vijci i navrtke su od nerđajućeg čelika. Materijal tijela EN GJS-400, plastificirano spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. NP = 10 bara. Ø500 mm.	1.00	kom
			45	Ogrlica (obujmica) za PE cijev Ø90 mm	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa 4 šarafa. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø90 mm.	3.00	kom
			46	Ogrlica (obujmica) za PE cijev Ø110 mm	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa 4 šarafa. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø110 mm.	5.00	kom
			47	Ogrlica (obujmica) za PE cijev Ø125 mm	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa 4 šarafa. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø125 mm.	1.00	kom

4	Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	48	Ogrlica (obujmica) za PE cijev Ø160 mm	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa 4 šarafa. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø160 mm.	3.00	kom
			49	Ogrlica (obujmica) za PE cijev Ø180 mm	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa 4 šarafa. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø180 mm.	1.00	kom
			50	Ogrlica (obujmica) za PE cijev Ø200 mm	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Sa 4 šarafa. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø200 mm.	1.00	kom
			51	Ogrlica (obujmica) za PeHD cijev	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø225 mm.	2.00	kom
			52	Ogrlica (obujmica) za PeHD cijev	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Izlazni priključak je 2". Min. NP=10. Ø250 mm.	1.00	kom

	4 Adapteri, šelne, MDK i ogrlice za pitku vodu	20000.00	53	Ogrlica (obujmica) za PeHD cijev	Materijal tijela nodularni liv. Antikorozivna zaštita plastifikacija spolja i iznutra slojem debljine minimalno 250 mikrona. Izlazni priključak je DN 150. Min. NP=10. Ø500 mm.	1.00	kom
	5 Polivinil hlorid (PVC) materijal za kanalizaciju	5000.00	1	PVC ili PP cijev D 50 mm	Materijal PVC ili PP, D 50 mm	12.00	m'
			2	PVC ili PP cijev D 75 mm	Materijal PVC ili PP, D 75 mm	12.00	m'
			3	PVC cijev D 110 mm	Materijal PVC, podzemne, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 110 mm	12.00	m'
			4	PVC cijev D 125 mm	Materijal PVC, podzemne, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 125 mm	12.00	m'
			5	PVC cijev D 160 mm	Materijal PVC, podzemne, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 160 mm	60.00	m'
			6	PVC cijev D 200 mm	Materijal PVC, podzemne, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 200 mm	24.00	m'
			7	PVC cijev D 250 mm	Materijal PVC, podzemne, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 250 mm	120.00	m'
			8	PVC cijev D 315 mm	Materijal PVC, podzemne, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 315 mm	12.00	m'
			9	PVC cijev D 400 mm	Materijal PVC, podzemne, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 400 mm	12.00	m'
			10	PVC klizna spojnica D 110 mm	Materijal PVC, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 110 mm	2.00	kom

5	Polivinil hlorid (PVC) materijal za kanalizaciju	5000.00	11	PVC klizna spojnica D 125 mm	Materijal PVC, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 125 mm	2.00	kom
			12	PVC klizna spojnica D 160 mm	Materijal PVC, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 160 mm	10.00	kom
			13	PVC klizna spojnica D 200 mm	Materijal PVC, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 200 mm	2.00	kom
			14	PVC klizna spojnica D 250 mm	Materijal PVC, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 250 mm	2.00	kom
			15	PVC klizna spojnica D 315 mm	Materijal PVC, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 315 mm	2.00	kom
			16	PVC klizna spojnica D 400 mm	Materijal PVC, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 400 mm	2.00	kom
			17	PVC ili PP koljeno D 50 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 87° D 50 mm	2.00	kom
			18	PVC ili PP koljeno D 75 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 87° D 75 mm	2.00	kom
			19	PVC koljeno D 110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 87.50°, D 110 mm	2.00	kom
			20	PVC koljeno D 125 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 87.50°, D 125 mm	2.00	kom
			21	PVC koljeno D 160 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 87.50°, D 160 mm	2.00	kom
			22	PVC koljeno D 200 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 87.50°, D 200 mm	2.00	kom

5	Polivinil hlorid (PVC) materijal za kanalizaciju	5000.00	23	PVC koljeno D 250 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 87.50°, D 250 mm	2.00	kom
			24	PVC koljeno D 315 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 87.50°, D 315 mm	1.00	kom
			25	PVC koljeno D 400 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 87.50°, D 400 mm	1.00	kom
			26	PVC ili PP koljeno D 50 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 45° D 50 mm	2.00	kom
			27	PVC ili PP koljeno D 75 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 45° D 75 mm	2.00	kom
			28	PVC koljeno D 110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 110 mm	2.00	kom
			29	PVC koljeno D 125 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 125 mm	2.00	kom
			30	PVC koljeno D 160 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 160 mm	5.00	kom
			31	PVC koljeno D 200 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 45°, D 200 mm	2.00	kom
			32	PVC koljeno D 250 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 45°, D 250 mm	2.00	kom

5	Polivinil hlorid (PVC) materijal za kanalizaciju	5000.00	33	PVC koljeno D 315 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 45°, D 315 mm	1.00	kom
			34	PVC koljeno D 400 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401,ugao 45°, D 400 mm	1.00	kom
			35	PVC ili PP T račva D 50 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 87°, D 50 mm	2.00	kom
			36	PVC ili PP T račva D 75 mm	Materijal PVCili PP, ugao 87°, D 75 mm	2.00	kom
			37	PVC T račva D 110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 87,50°, D 110 mm	2.00	kom
			38	PVC T račva D 125 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 87,50°, D 125 mm	2.00	kom
			39	PVC T račva D 160 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 87,50°, D 160 mm	2.00	kom
			40	PVC ili PP kosa račva D 50 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 45°, D 50 mm	2.00	kom
			41	PVC ili PP kosa račva D 75 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 45°, D 75 mm	2.00	kom
			42	PVC ili PP kosa račva D 110/75 mm	Materijal PVC ili PP, ugao 45°, D 110/75 mm	2.00	kom
			43	PVC kosa račva D 110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 110 mm	2.00	kom
			44	PVC kosa račva D 125 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 125 mm	2.00	kom

5	Polivinil hlorid (PVC) materijal za kanalizaciju	5000.00	45	PVC kosa račva D 160/110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 160/110 mm	2.00	kom
			46	PVC kosa račva D 160/125 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 160/125 mm	2.00	kom
			47	PVC kosa račva D 160 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, ugao 45°, D 160 mm	2.00	kom
			48	PVC ili PP redukcija D 75/50 mm	Materijal PVC ili PP, D 75/50 mm	2.00	kom
			49	PVC ili PP redukcija D 110/75 mm	Materijal PVC ili PP, D 110/75 mm	2.00	kom
			50	PVC redukcija D 125/110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 125/110 mm	2.00	kom
			51	PVC redukcija D 160/110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 160/110 mm	2.00	kom
			52	PVC redukcija D 160/125 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 160/125 mm	2.00	kom
			53	PVC ili PP čep D 50 mm	Materijal PVC ili PP, D 50 mm	2.00	kom
			54	PVC ili PP čep D 75 mm	Materijal PVC ili PP, D 75 mm	2.00	kom
			55	PVC čep D 110 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 110 mm	2.00	kom
			56	PVC čep D 125 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 125 mm	2.00	kom

5	Polivinil hlorid (PVC) materijal za kanalizaciju	5000.00	57	PVC čep D 160 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 160 mm	2.00	kom
			58	PVC čep D 200 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 200 mm	2.00	kom
			59	PVC čep D 250 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 250 mm	2.00	kom
			60	PVC čep D 315 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 315 mm	1.00	kom
			61	PVC čep D 400 mm	Materijal PVC, podzemno, klasa min. SN 4, po standardu EN1401, D 400 mm	1.00	kom
			62	Kanalizacioni blind za cjevovod od 150-300mm	Izrada od visoko kvalitetne gume, ojačan aramidnim vlaknima. Radni pritisak min 2,5 bara, prečnik ispumpanog blinda max 143mm, dužina min 540mm težina max 3kg za cjevovod od 150 do 300mm	1.00	kom
			63	Kanalizacioni blind za cjevovod od 300-600mm	Izrada od visoko kvalitetne gume, ojačan aramidnim vlaknima. Radni pritisak min 2,5 bara, prečnik ispumpanog blinda max 275mm, dužina min 630mm težina max 8kg za cjevovod od 300 do 600mm	1.00	kom