



Sekretariat za urbanizam Opštine Tuzi, rješavajući po zahtjevu **JU OŠ „29 Novembar“ broj 07-332-7893/1 od 20.11.2024.** na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člana 5 Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Sl.list CG", br. 043/18 i 076/18), Odluke o donošenju Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Tuzi ("Sl.list CG-opštinski propisi", br.020/20 od 17.06.2020.) i Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Tuzi za period od maja 2020. do maja 2025.godine i z d a j e :

URBANISTIČKI USLOVI

za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje/ **građenje** nepokretnog privremenog objekta
namjene zatvoreni sportski objekat

1. Lokacija

Katastarska parcela broj 655 KO Dinoša, nalazi se u zahvatu PUP-a Podgorice, **Lokacija br.98 (planirani objekti – državna svojina)** u **zoni I** Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Tuzi.

2. Postojeće stanje na katastarskoj parceli

U posjedovnom listu broj 682 - Prepis za KO Tuzi od 26.11.2024. godine preuzet sa zvaničnog sajta Uprave za katastar I državnu imovinu Pj Podgorica, evidentiran objekat – Škola za osnovno obrazovanje površine 691 m², ukupno površine parcele 20809 m² obimom prava 1/1 Crna Gora subjekat raspolaganja Vlada Crne Gore, na rubrici primjedbi nema tereta i ograničenja.

Dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na zemljištu ili ugovor o zakupu zemljišta kada zemljište nije u vlasništvu podnosioca prijave.

3. Planirana namjena objekta

vrsta prema namjeni - **Zatvoreni sportski objekat**

4. Pravila parcelacije

Na osnovu člana 115 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata privremeni objekti se ne mogu postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnog dobra sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata.

Privremeni objekti se postavljaju odnosno grade u skladu sa Programom privremenih objekata (član 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).



5. Pravila regulacije

Površina objekta – zatvorenog sportskog karaktera planiranog Programom na predmetnoj lokaciji iznosi maksimalno 1000.00 m2.

Zatvoreni sportski objekat je montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, košarka, odbojka, tenis, klizanje) sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom.

Maksimalna bruto površina objekta zavisi od veličine parcele na kojoj je planirana gradnja ovog objekta, pri čemu indeks izgrađenosti ne može biti veći od 0.5, a maksimalna bruto površina može iznositi do 1.500 m2.

Indeks zauzetosti parcele iznosi maksimum 0.3.

Maksimalna spratnost objekta je P, uz mogućnost organizovanja galerijskog Sistema gledališta zbog velike visine objekta.

U okviru pripadajuće površine objekta može se postaviti i montažni objekat površine do 16 m2, za potrebe prodaje karata i smještanja i izdavanja dijela opreme. Ako na lokaciji ili u okviru samog objekta ne postoji toalet sa priključkom na kanalizacioni sistem ili sa bioprečišćivačem, u okviru pripadajuće površine objekta mogu se postaviti pokretni toalet i mobilni sanitarni blok.

Obavezno je planiranje privremenog parkirališta, broj parking mjesta zavisi od površine objekta, i potrebno ga je uskladiti sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Sl. list CG", br. 24/10 i 33/14).

Natkriveni/zatvoreni sportski objekat snabdjeven je odgovarajućom frastrukturom, a prostor oko natkrivenog sportskog objekta oplemenjen zelenilom. Veličina parcele na koju se postavlja objekat mora omogućiti funkcionisanje u rekreativne svrhe sportskog terena, što znači da zauzetost parcele mora biti tolika da omogućava nesmetanu komunikaciju.

Zelenilo uz objekat iznosi minimum 20% površine parcele, a udaljenost od susjednih objekata mora biti optimalna kako bi omogućila njihov nesmetan rad.

Lokacija:

- Zona I

Način na koji je pričvršćen za tlo:

- Nepokretni privremeni objekat

Dimenzije objekta:

- Površina objekta predviđjena 1000.00 m2 a maksimalna može do 1500m²

Spratnost:

- Maksimalna spratnost objekta je P



Materijali:

- Konstrukcija objekta je napravljena od montažnih elemenata sa zidovima i krovnim prekrivačem od impregniranog ili plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala. Zidanje objekta vrši se samo ako je to potrebno za izradu temelja nosača konstrukcije, koji ne može biti izvan zemlje više od 20 cm.

Tehnička dokumentacija:

- Za objekte površine do 30 m² montažno-demontažnog karaktera idejno rješenje, **odnosno revidovani glavni projekat za objekte veće od 30 m² , kao i nepokretne privremene objekte.**

Članom 5 Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Sl.list CG", br.043/18 I 076/18) propisano je sljedeće:

Nepokretni privremeni objekat je objekat koji se zida ili izrađuje od trajnih materijala i koji je temeljima pričvršćen za tlo.

Bruto površina nepokretnog privremenog objekta određuje se u odnosu na namjenu za koju se postavlja, kao i u skladu sa ambijentalnim vrijednostima i prostornim mogućnostima pojedinih lokacija.

Zelene odnosno pješčane površine, površine na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja i zaštićene okoline, starih gradova, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, kao i površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara ne mogu se betonirati za potrebe postavljanja nepokretnog privremenog objekta.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje odnosno građenje nepokretnog privremenog objekta čini revidovan glavni projekat.

6. Preporuke za smanjenje uticaja i zaštitu od zemljotresa, kao i druge uslove za zaštitu od elementarnih nepogoda, tehničko tehnoloških i drugih nesreća.

Uslovi i mjere zaštite od zemljotresa

U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima ("Sl.list. SFRJ", br.52/90). Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnovati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke reonizacije, a objekte od zajedničkog značaja računati za 1 stepen više od seizmičkog kompleksa.

Zaštita od požara

Tehničkom dokumentacijom predviđeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.



Zaštita od elementarnih nepogoda

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG", br.013/07,005/08,086/09,032/11,054/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list CG", br.8/93).

7. Potreba izrade geoloških podloga, potreba vršenja geoloških istraživanja, preporuke za smanjenje uticaja i zaštitu od zemljotresa

U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.028/93,027/94,042/94,026/07, "Sl.list CG", br.073/10,028/11) utvrđuju se osnovni geološki uslovi za projektovanje investicionih objekata. Geološka istraživanja, izradu projekta geoloških istraživanja vrše privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

8. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje

Svi privremeni objekti moraju svoj izgled da usklade prema smjernicama propisanim Programom, da pribave saglasnost od Glavnog državnog odnosno Glavnog gradskog arhitekta na Idejno rješenje, a sve u skladu sa odredbama Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 043/18 od 03.07.2018, 076/18 od 27.11.2018, 076/19 od 31.12.2019, 009/24 od 02.02.2024, 028/24 od 29.03.2024).

9. Uslovi za pejzažno oblikovanje lokacije

Obezbijediti i urediti pristup privremenom objektu sa javne površine. Po mogućnosti i shodno namjeni, prostor oko privremenog objekta oplemeniti zelenilom.

10. Uslovi i mjere za zaštitu životne sredine

Privremeni objekti se ne mogu postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem ugrožavaju životnu sredinu. (Član 115 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 75/1 8) Zakona o zaštiti prirode ("Službeni list Crne Gore", br.54/16, Ol 8/1 9), Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Službeni list Crne Gore", br.28/11, 01/14, 02/18) i Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG", br. 20/07, „Sl. list CG", br. 47/13 i 53/14. 037/18) .



11. Uslovi i mjere zaštite nepokretnih objekata upisanih u registar kulturnih dobara Crne Gore i njihove zaštićene okoline

Privremeni objekti se ne mogu postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom (Član 115 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br.49/IO, 40/1 1, 44/17 i 018/19 posebno članovi 87 i 88). U slučaju pronalaženja nalaza od arheološkog značaja sve radove treba prekinuti i obavijestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno Zakonu.

12. Uslovi za nesmetano kretanje lica sa smanjenom pokretljivošću

Tehničkom dokumentacijom omogućiti nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/1 8, 63/18, 11/19 i 82/20) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("Sl.list CG, br.43/13 i 44/15).

13. Uslovi za priključenje objekata na infrastrukturu i posebni tehnički uslovi

Saobraćajni uslovi

Pristup privremenom objektu potrebno je obezbijediti sa postojeće saobraćajnice.

Za privremene objekte locirane uz magistralni put potrebno je pribaviti saglasnost od Uprave za saobraćaj.

Ostali infrastrukturni uslovi

Telekomunikaciona infrastruktura

Prilikom izrade projektne dokumentacije poštovati uslove propisane od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost iz Podgorice, uslove propisane Zakonom o elektronskim komunikacijama i sljedeće Pravilnike:

-Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 033/14),

-Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima ("Službeni list Crne Gore", br. 041/1 5),

-Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 059/15, 039/16),



-Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 052/14).

14. Uslovi za odvoženje čvrstog otpada

Način odlaganja čvrstog otpada potrebno je regulisati sa D.O.O Komunalno/Komunale Sh.p.k. Tuzi.

15. Vremenski period na koji se izdaju UTU

Maksimalni vremenski period za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata je određen periodom važenja Programa privremenih objekata. Vrijeme za koje se donosi Program privremenih objekata za teritoriju opštine Tuzi je 5 (pet) godina i to u vremenskom period od maja 2020. godine do maja 2025.godine.

16. Pravila za uklanjanje privremenih objekata

Privremene objekte za koje su izdati UTU korisnici su dužni da uklone sa javnih i privatnih površina, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka odobrenog perioda korišćenja, zajedno sa podlogom ili drugim elementima koji su postavljeni uz objekat, i površinu dovesti u prvobitno stanje.

17. Napomena

Investitor može postaviti odnosno graditi privremeni objekat na osnovu prijave podnešene kod nadležne urbanističko — građevinske inspekcije najkasnije 15 dana prije početka postavljanja odnosno građenja i sljedeće dokumentacije propisane članom 74 i 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

1..Dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na zemljištu:

1.1 List nepokretnosti/posjedovni list

1.2 Ugovor o zakupu zemljišta kada zemljište nije u vlasništvu podnosica prijave

2.Tehničke dokumentacije — izrađene u skladu sa ovim uslovima.

3.Saglasnosti Glavnog državnog odnosno Glavnog gradskog arhitekta u pogledu izgleda privremenog objekta (saglasnost se ne odnosi na uređaje i opremu, kao što su stacionarne stanice u okviru državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, antene mobilne telefonije i sl. (čl. 117 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Sekretariati për urbanizëm
Sekretarijat za urbanizam
Nr./Br. 07-332/24 – 7893/4

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
urbanizem@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 27.12.2024. godine

18. Prilozi

- Kopija grafičkog i tabelarnog dijela Programa za predmetni objekat,
- Posjedovni list

SEKRETAR

Ljeka Ivezaj, spec.sci.arh.



Dostaviti :
Podnosiocu zahtjeva
-predmet
-arhiva

Planirani privremeni objekti				Zona: I	
Lokacija br.98 Dinoša				Dimenzije	Opis privremenog objekta
Br. lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
98.	Nepokretni privremeni objekat	655 K.O. Dinoša	Zatvoreni sportski objekat	1000.00 m2	Maksimalna bruto površina objekta zavisi od veličine parcele. Indeks izgrađenosti ne može biti veći od 0.5, a maksimalna bruto površina može iznositi 1 500 m2. Indeks zauzetosti parcele iznosi maksimum 0.3. Maksimalna spratnost objekta je P, uz mogućnosti organizovanja galerijskog sistema gledališta zbog velike visine objekta. Konstrukcija objekta je napravljena od montažnih elemenata sa zidovima i krovnim prekrivačem od impregniranog ili plastificiranog platna. Zidanje se vrši samo ako je to potrebno za izradu temelja nosača konstrukcije, koji ne može biti izvan zemlje više od 20 cm. U okviru pripadajuće površine objekta može se postaviti i montažni objekat površine do 16m2 za potrebe prodaje karata i smještanja i izdavanja dijela opreme.
Tretman otpadnih voda Objekat mora imati ugrađen vodonepropusni sud ili bioprečišćivač, odnosno obezbijeden mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem u kontaktnoj zoni.					



Izmjene i dopune Programa pripremljenih objekata

Online Tuzi 2024

10/17/2017

eniz:co/alpavot

1711



VODOVOD I KANALIZACIJA
UJESJELLES I DHE KANALIZIMI
D.O.O. TUZI / SH.P.K TUZ

D.O.O. VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI

SH.P.K. UJESJELLES I DHE KANALIZIMI TUZ

Broj/Numri: 1997/24
Tuzi/Tuz, 13.12.2024.

CRNA GORA

OPŠTINA TUZI

Sekretarijat za urbanizam

Crna Gora - Mali i Zi, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Primljeno/Pranuar: <u>13.12.2024</u>				
Org. jed./ Njesia org.	Klas. zi av/ Shenja klas.	Padni broj/ Numri rendor	Priog/ Shtojce	Vrijenost/ Viera
07	332	7893/	3	-

“Vodovod i kanalizacija Tuzi” d.o.o, postupajući po zahtjevu **Sekretarijata za urbanizam Opštine Tuzi**, shodno odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20), izdaje

TEHNIČKE USLOVE PRIKLJUČENJA NA GRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za urbanizam Opštine Tuzi, broj 07-332/24-7893/2 od 27.11.2024. godine, za izdavanje tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju **za izgradnju privremenog objekta– zatvoreni sportski objekat na lokaciji 98 Programa privremenih objekata opštine Tuzi, na katastarskoj parceli 655 KO Dinoša, u zahvatu PUP-a Podgorice, investitora JUOŠ “29. novembar”** (na osnovu nacrtu urbanističko-tehničkih uslova izdatog od strane Sekretarijata za urbanizam), propisujemo sljedeće tehničke uslove priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju:

Na predmetnoj parceli je planirana izgradnja zatvorenog sportskog objekta spratnosti do P, max bruto površine 1500m².

Vodovod:

Priključenje objekta na gradsku vodovodnu mrežu miože se obaviti na postojećem cjevovodu PEVG DN160mm u postojećem vodovodnom šahtu Č6450, ili otvaranjem novog čvora. Kote i koordinate Č6450 susljedeće:

X = 4,697,370.80

Y = 6,610,181.11

Kota poklopca šahta = 83.48 mnm

Ukoliko se na predmetnoj parceli naiđe na neku od priključnih vodovodnih cijevi za susjedne objekte, iste je potrebno izmjestiti. Troškovi izmještanja padaju na teret vlasnika parcele, odnosno investitora objekta, a vodoinstalaterske radove izvodi isključivo “Vodovod i kanalizacija Tuzi” d.o.o.

Bunarski sistem vodosnabdijevanja objekta, ukoliko postoji ili se planira, se ne smije povezivati sa gradskom vodovodnom mrežom.

U slučaju racionalne potrošnje u vodovodnom sistemu biće obezbijedjen pritisak na mjestu priključenja oko 2bar.

Za registrovanje utroška vode cijelog objekta, potrebno je predvidjeti ugradnju vodomjera odgovarajućih dimenzija u šahtu na cjevovodu (ilii postojećem vodomjernom šahtu za objekat katoličke crkve, ukoliko će se koristiti njihov priključak). Ako se radi o objektu sa više poslovnih jedinica, potrebno je u šahtu na cjevovodu predvidjeti ugradnju vodomjera za

mjerjenje utroška vode svake jedinice posebno (a nikako u objektu i samim jedinicama). Minimalne dimenzije svijetlog otvora šahta za vodomjere su 1.2x1.2x1.2m (u koji se mogu smjestiti maksimalno 3 mala vodomjera), obavezno sa drenažom, penjalicama i poklopcem tako postavljenim da se pri silazu u šaht ne gazi po vodomjerima. Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog šahta - vodoinstalaterski i gradjevinski, sa specifikacijom i pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura da bi dokazali usvojene dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju na situaciji.

Kod vodomjera $\varnothing$ 50 mm i više obavezno se ispred vodomjera ugrađuje zatvarač, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zatvarač. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugrađuje zaštitnik od povratnog toka (nepovratni ventil). Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi od profila vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog šahta voditi računa o dimenzijama komada koji se ugrađuju.

Ako uslovi zaštite od požara za predmetni objekat zahtijevaju automatski stabilnu instalaciju za gašenje požara – sprinkler instalaciju, za istu je potrebno predvidjeti minimalno redukovani rezervoar shodno klasi požarne opasnosti, a sve u skladu sa standardom MEST EN – 12845. Projektom unutrašnjih instalacija potrebno je predvidjeti kontinualnu dopunu rezervoara iz spoljašnje vodovodne mreže i prikazati njihovo povezivanje kao i način mjerenja potrošnje te vode. Potrebno je predvidjeti poseban vodomjer i za njega.

Svi vodomjeri koji se ugrađuju moraju biti klase C, prilagodjeni usvojenom programu i opremi "Vodovod i kanalizacija Tuzi" d.o.o. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom osovinom, baždareni i moraju imati plombu Metrološkog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.

Vodoinstalaterske radove na izradi priključka, nabavci i ugradnji vodomjera izvodi **isključivo** "Vodovod i kanalizacija Tuzi" d.o.o. po zahtjevu korisnika.

Nakon sprovođenja postupka za dobijanje odobrenja za gradnju objekta i prijave gradnje nadležnom organu, potrebno je podnijeti zahtjev ovom društvu za dobijanje vodovodnog priključka.

Fekalna kanalizacija:

Gradski sistem kanalizacione mreže je separativni, tako da se ne dozvoljava upuštanje atmosferskih voda u fekalnu kanalizaciju i obrnuto.

Na predmetnoj lokaciji nema izgrađene gradske fekalne kanalizacije, te nema uslova za priključenje objekta. Nakon stvaranja uslova za priključenje objekta, potrebno je da se investitor ponovo javi zahtjevom za izdavanje novih uslova priključenja i saglasnosti za priključenje na fekalnu kanalizaciju.

Na područjima gdje nije izgrađena javna kanalizacija, može se kao privremeno rješenje, vršiti izgradnja septičkih jama u individualnoj izgradnji. Septičke jame se grade bez ispusta i preliva sa vodonepropusnim dnom i zidovima.

Atmosferska kanalizacija:

Projektom obuhvatiti rješenje odvođenja kišnih voda sa krova objekta, kao i cijele lokacije objekta. Za rješenje odvođenja predvidjeti izgradnju retenzionog bazena (upojni bunar ili rov) na lokaciji predmetne parcele. Dimenzije retenzionog bazena dokazati proračunom. Dimenzionisati ga za prihvatanje prvog poplavnog talasa 15-to minutne kiše intenziteta 264 l/s/ha. Kišne vode se ne smiju upuštati direktno u gradsku atmosfersku kanalizaciju, kada dođe do njene realizacije, nego prvo u retenzioni bazen koji se preliva u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za gradjenje objekta (Službeni


list CG broj 044/18). Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije treba izraditi u skladu s pravilima struke i odredbama važeće zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne instalacije vodovoda i kanalizacije do priključenja na gradski ulični vodovod odnosno do javne ulične kanalizacije uključujući i same spojeve sa istim.

U predmjeru radova obavezno treba razdvojiti radove na unutrašnjoj vodovodnoj instalaciji, koje obavlja izvodjač radova na objektu, od dijela vodovodnog priključka, koje izvodi "Vodovod i kanalizacija Tuzi" d.o.o.

Napominjemo da je potrebno nakon obrade projektne dokumentacije u dijelu spoljnih i unutrašnjih instalacija, projekat dostaviti d.o.o. "Vodovod i kanalizacija Tuzi" d.o.o. na provjeru poštovanja uslova priključenja i davanja saglasnosti na projekat, kao i projekat uređenja terena i eventualno sprinklera ako je predviđen.

Ovi uslovi važe 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja.

Obradila: Ljiljana Mićanović, dipl.inž.građ.



Izvršni direktor,

Ilir Camaj



Legenda 1:1,500



— Vodovodna mreža

