

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka, isporuka i postavljanje tepisona

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA

PIB:

02669579

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora su prostorije Agencije za nadzor osiguranja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok za izvođenje radova je do 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana uredno dostavljene fakture, a nakon potpisanog Zapisnika o primopredaji radova.	Rok plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta isporučene robe i radova vršice se preko nadzornog organa, a izvršilac je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki. U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora su prostorije Agencije za nadzor osiguranja.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok za izvođenje radova je do 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana uredno dostavljene fakture, a nakon potpisanog Zapisnika o primopredaji radova.	Rok plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta isporučene robe i radova vršiće se preko nadzornog organa, a izvršilac je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki. U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
6611.60	1	Skidanje starog tekstilnog poda. Nakon skidanja starog tekstilnog poda eventualna oštećenja košuljice reparirati odgovarajućom brzосуšećom reparacionom masom tipa MASA REPARACIONA SCHÖNOX RM (20KG) ili ekvivalentno odgovarajuće čvrstoće na pritisak ≥ 30 MPa.		153.00	m2
	2	Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza PRAJMER SIKA PRIMER 11W ili ekvivalentno. Nakon sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa MASA SIKAFLOOR 104 LEVEL ili ekvivalentno (čvrstoće na pritisak ≥ 35 MPa) u nanosu ne manjem od 3 mm. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste. Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova.		153.00	m2

6611.60	3 Nabavka, isporuka i postavljanje antistatične tekstilne podne obloge u pločama dimenzija 50x50 cm za frekventnu komercijalnu upotrebu, u boji DESSO GREZZO AB64 9027 ili slično koja ispunjava sledeće minimalne zahteve: -način proizvodnje: taftovani tepison, STRUCTURED LOOP PILE -tip vlakna: 100% Poliamid Solution Dyed - bojeno u masi -potpora: Eco Base -ukupna debljina: ≥ 7 mm -efektivna debljina: $\geq 3,5$ mm -masa flora: ≥ 650 g/m² -ukupna masa: ≥ 4150 g/m² -gustina: ≥ 1580 /dm² -klasa primene: ≥ 33 komercijalna -otpornost na požar: Bfl-s1 po EN 13501-1 -zvučna izolacija: $\Delta Lw \geq 25$ dB po ISO 10140 Tekstilna podna obloga se za pod lijpi cijlom površinom ekološkim protivkliznim čičak lepkom kvaliteta LEPAK SCHONOX ANTI SLIP ili ekvivalento. Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi i tehnički list/ateste/sertifikate kao dokaz da tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda odgovaraju tehničkom zahtevu. Obračun po m² postavljenog poda sa uračunatim rasturom materijala.	153.00	m2
	4 Nabavka, isporuka i postavljanje antistatične LVT podloge tipa ID Square 50x50 dezen po izboru naručioca ili ekvivalentnog proizvoda koji ispunjava sledeće minimalne zahtjeve: klasa upotrebe za komercijalne prostore 34; ukupna debljina 4,5mm; težine 5195kg/m², debljina habajućeg sloja 0.8mm; površinski tretman Top Clean XP; otpornost na vatru Bfl-S1; zvučna izolacija $\Delta Lw \geq 15$ dB po ISO 717/2; protivkliznost R9/R10; otpornost na točkice po ISO 4918 i nogare namještaja po EN 424	153.00	m2

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
6611.60	1	Skidanje starog tekstilnog poda. Nakon skidanja starog tekstilnog poda eventualna oštećenja košuljice reparirati odgovarajućom brzosušećom reparacionom masom tipa MASA REPARACIONA SCHÖNOX RM (20KG) ili ekvivalentno odgovarajuće čvrstoće na pritisak ≥ 30 MPa.		153.00	m2
	2	Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza PRAJMER SIKa PRIMER 11W ili ekvivalentno. Nakon sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa MASA SIKAFLOOR 104 LEVEL ili ekvivalentno (čvrstoće na pritisak ≥ 35 MPa) u nanosu ne manjem od 3 mm. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste. Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova.		153.00	m2

6611.60	3 Nabavka, isporuka i postavljanje antistatične tekstilne podne obloge u pločama dimenzija 50x50 cm za frekventnu komercijalnu upotrebu, u boji DESSO GREZZO AB64 9027 ili slično koja ispunjava sledeće minimalne zahteve: -način proizvodnje: taftovani tepison, STRUCTURED LOOP PILE -tip vlakna: 100% Poliamid Solution Dyed - bojeno u masi -potpora: Eco Base -ukupna debljina: ≥ 7 mm -efektivna debljina: $\geq 3,5$ mm -masa flora: ≥ 650 g/m² -ukupna masa: ≥ 4150 g/m² -gustina: ≥ 1580 /dm² -klasa primene: ≥ 33 komercijalna -otpornost na požar: Bfl-s1 po EN 13501-1 -zvučna izolacija: $\Delta Lw \geq 25$ dB po ISO 10140 Tekstilna podna obloga se za pod lijpi cijlom površinom ekološkim protivkliznim čičak lepkom kvaliteta LEPAK SCHONOX ANTI SLIP ili ekvivalento. Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi i tehnički list/ateste/sertifikate kao dokaz da tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda odgovaraju tehničkom zahtevu. Obračun po m² postavljenog poda sa uračunatim rasturom materijala.		135.00	m2
	4 Nabavka, isporuka i postavljanje antistatične LVT podloge tipa ID Square 50x50 dezen po izboru naručioca ili ekvivalentnog proizvoda koji ispunjava sledeće minimalne zahtjeve: klasa upotrebe za komercijalne prostore 34; ukupna debljina 4,5mm; težine 5195kg/m², debljina habajućeg sloja 0.8mm; površinski tretman Top Clean XP; otpornost na vatru Bfl-S1; zvučna izolacija $\Delta Lw \geq 15$ dB po ISO 717/2; protivkliznost R9/R10; otpornost na točkice po ISO 4918 i nogare namještaja po EN 424		18.00	m2