

PREGLED POSTUPKA #10633

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO PARKING SERVIS ULCINJ
PIB	03257390
E-mail	parkingservisulcinj@gmail.com
Telefon	030/416-190
Internet adresa	www.parkingservisulcinj.me
Fax	--
Adresa	Đ.K.Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Parkirni automat za naplatu parkinga
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	25.10.2021. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrsta postupka
2021	DOO PARKING SERVIS ULCINJ Troškovi nabavke parkomata 30132300 - Aparati za sortiranje 30144000 - Uređaji za računanje 30144200 - Uređaji za izdavanje karata 30144300 - Uređaji za brojenje vozila	28.925,61 EUR	6.074,39 EUR	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 40 radnih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je DOO Parking Servis Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između Naručioca i tog privrednog subjekta. Ponuđač to potvrđuje potpisanom Izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Izjavu dostaviti na memorandum ponuđača.	Drugi uslovi
Na isporučenu opremu od 12 mjeseci, a osigurani originalni rezervni djelovi narednih 5 godine	Garantni rok
- dodatna opcija - mogućnost fiskalizacije parkirnih karata - dodatna opcija - mogućnost daljinskog nadzora rada automata	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 17.885,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Parkomati - sljedećih karakteristika:	- automat podržava naplatu parkiranja za sve zone prema odabranom vremenskom periodu i prema iznosu ubačenog novca, a sve prema postojećim tarifnim pravilima Naručioca za naplatu parkiranja - uređaj posjeduje grafički ekran u boji osjetljiv na dodir za prikaz poruka i unos registarskih znaka vozila, rezolucije 800x600 tačaka, dijagonale 21cm - uređaj omogućava odabir jezika korisničkog interfejsa podrškom za 4 jezika (CG/EN/AL/DE) - uređaj ima termalni printer s rezačem papira za ispis potvrda o plaćenom parkiranju na termo papiru gramature min.100gr/m2 namotanom u rolnu prečnika min. 200mm - uređaj omogućava naplatu parkirne karte u kovanicama od 10, 20 i 50 centi te 1, 2 i 5 eura - uređaj vraća višak uplaćenog novca u kovanicama od 10, 20 i 50 centi te 1, 2 i 5 eura - uređaj ima odvojene ladice sa zasebnim bravama za servisiranje uređaja od ladice za skladištenje novca - unutrašnja kasa za skladištenje kovanica ima višestepenu zaštitu sa samozaključavajućim skladištem za kovanice koji onemogućava manipulaciju prikupljenih kovanica, - brave za otključavanje ladica uređaja otporne na vandalizam	2,00 kom

		s mogućnost reprogramiranja s novim setom ključeva - uređaj predviđen za napajanje iz integrisanog fotonaponskog panela - uređaj ima ugrađen GSM modem za prijenos podataka o statusu automata, izdanim kartama (u ponudu nije uračunata GSM SIM kartica sa paketom mobilnog interneta) - dimenzije uređaja su 45cm x170cm x30cm (ŠxVxD) – bez solarnog panela - kućište je izrađeno od INOX materijala debljine 2mm radi otpornosti na vandalizam i fizička oštećenja, a spoljna oplata je elektrostatički farbana u neutralnu sivu boju - uređaj je proizveden prema normi CEI UNI EN 12414 - uređaj je prilagođen za rad u temperaturnom rasponu od -25°C do +70°C i vlažnost do 95% - uređaj je otporan na utjecaj prašine i zalivanje vodom prema IP54 normi	
2	Dodatne opcije:	- fotonaposnki panel 12VDC/35W zaštićen u metalnom kućištu - baterija 12V60AH Lithium s kontrolerom za punjenje baterije iz solarnog panela	2,00 kom
3	Dostava, montaža i puštanje u rad:	Dostava, montaža i puštanje u rad - ugradnja na pripremljene temeljne ploče - parametrizacija (cjenovnici, tarife, jezici) - integracija (dostava podataka o kupljenoj karti) u postojeći sistem kontrole karata	1,00 pauš