

PREGLED POSTUPKA #96689

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZETA ENERGY DOO
PIB	02794624
E-mail	jefimija@zeta-energy.me
Telefon	020/813-313
Internet adresa	www.zeta-energy.me
Fax	020/813-313
Adresa	Glavica bb
Grad	Danilovgrad
Poštanski broj	81410

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	nabavka alata, električnih alata na baterije, ručnog alata, mjernih instrumenata i pumpi za gorivo
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Službenik za javne nabavke	Mirko Bjelica
Kontakt	Mirko Bjelica 067 556412
Datum objave	04.08.2025. 12:00

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Poziv za nadmetanje	poziv za dostavljanje/podnošenje ponuda	04.08.2025 12:00	20.08.2025 12:00	20.08.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	ZETA ENERGY DOO Alati, električni alati na baterije, ručni alati, mjerni instrumenti i pumpe za gorivo 38424000 - Oprema za mjerenje i kontrolu 42122100 - Pumpe za tečnosti 42651000 - Pneumatski ručni alati 42652000 - Ručni elektromehanički alati 44512000 - Razni ručni alati	22.433,00 EUR	4.701,90 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude

Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 003/23 i 011/23)	ESPD
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Dobavljač prilikom isporuke robe dostavlja tehničku dokumentaciju (katalošku dokumentaciju od proizvođača);kojom se dokazuje za tražena roba posjeduje cerifikate poput CE i ISO 9001.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Privredni subjekat je dužan da dostavi tehničke listove kojima se dokazuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije, za sve stavke	Stručna i tehnička sposobnost
Za svu robu iz predmeta nabavke na koju se primjenjuje garancija, ponuđač je obavezan da prilikom isporuke dostavi važeći garantni list izdat od strane proizvođača. Garantni list mora biti potpisan i ovjeren, i dostavljen na crnogorskom jeziku, jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori ili na engleskom jeziku. Garancija se odnosi na ispravnost funkcionalnih i tehničkih karakteristika isporučene opreme u garantnom roku, kao i na eventualne materijalne ili fabričke nedostatke. Rok garancije računa se od dana uredne primopredaje opreme i unosi se u zapisnik koji potpisuju obje strane. Ponuđač je dužan da u garantnom roku, o svom trošku, ukloni eventualne kvarove ili nedostatke koji se pojave u redovnoj upotrebi opreme, u razumnom roku i bez dodatnih troškova za Naručioca.	Garantni rok
Ponuđač je dužan u finansijskom dijelu ponude upisati naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla za navedenu robu koja je predmet nabavke po stavkama	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je: Minimum 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: Rok isporuke robe Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova(K)} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke robe} / \text{ponuđeni rok}) \times 10$ Napomena: rok isporuke robe je maksimum 30 dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 22.433,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		True-RMS Multimetar sa evidentiranjem podataka (Fluke 289, ili ekvivalent) Funkcije multimetra (tačnost-preciznost): DC volti: 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V pri 0,025% preciznosti AC volti: 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V pri 0,4% preciznosti (true-rms) DC struja: 500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A pri 0,05 % tačnosti AC struja: 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A pri 0,6% preciznosti (true-rms) Temperatura (bez sonde): -200,0 °C do 1350,0 °C (-328,0 °F do 2462,0 °F) pri 1,0 % preciznosti Otpor: 50.000 Ω, 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ pri 0,05 % tačnosti Kapacitet: 1.000 nF, 10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF, 100.00 mF pri 1 % tačnost. Frekvencija: 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz pri 0,005 % tačnost Tehničke specifikacije za multimetar:	

1	Digitalni multimeter	Stil - ručni Mjeri ACV Da Mjeri DCV Da Mjeri ACA Da Mjeri DCA Da Pravi (True) RMS Da Maksimalni napon AC 1000 V Rezolucija AC volti 1 uV (0,001 mV) Maksimalni napon DC 1000 V Rezolucija DC volti 1 uV (0,001 mV) Maksimalna struja AC 10 A (20 A u trajanju do 30 sec) Minimalna struja AC 0,01 uA (0,00001 mA) Rezolucija AC struja 0,01 uA (0,00001 mA) Maksimalna struja DC 10 A Minimalna struja DC 0,01 uA (0,00001 mA) Rezolucija DC struja 0,01 uA (0,00001 mA) Osnovna tačnost VDC 0.025% # Prikaz cifara 4.5 Brojač 50000. Pozadinsko osvetljenje Da Ručno/Automatsko podešavanje oba Da Decibeli Da Otpor Da Frekvencija Da Kapacitet Da Temperatura Da Testiranje dioda Da CAT Ocjena (Rate): IV CAT i III CAT napon 1000 V Peak Hold Da Zaštita od preopterećenja Da Modul za bežično povezivanje Da	1,00 set
---	----------------------	--	----------

Zadržavanje podataka Da
Niskopropusni filter Da
Testiran na pad do 3 metra.
Funkcija evidentiranja sa „TrendCapture“ funkcijom.
Kontinualno evidentiranje podatka - preko 200 sati čuvajući do 10.000 očitavanja.
Funkcija napona niske impedanse sprječava lažna očitavanja zbog "ghost voltage" funkcije.
Niskopropusni filter za precizna mjerenja napona i frekvencije na motornim pogonima sa podesivom brzinom.
Interfejsi I/O - IR
Interna memorija za skladištenje
Konduktivnost 50,00 nS
Beeper kontinuiteta Da
Pristup bateriji/osiguraču Da/Da
Sat za proteklo vrijeme Da
Min-max-prosjek Da
Radni ciklus (Duty cycle) Da
Širina impulsa (Pulse width) Da
Izolovani optički interfejs Da
Auto/touch hold Da
Čitanje memorije Da
Logovanje na PC Da
Zapisivanje intervala/događaja Da
Komplet treba da uključuje prvoklasne test kablove dužine min 1200 mm, aligator kopče sa sigurnim hvatanjem i strujna kliješta (istog proizvođača) koja pružaju precizna mjerenja struje do 400 A AC bez prekida električnih kola.
Kliješta i pipalice moraju biti izrađene od mekanog neklizajućeg materijala koji sprječava slučajno dodirivanje žica pod naponom. Takođe komplet treba da dođe sa mekanom

	futrolom za nošenje koja štiti uređaj (voda, prašina, padovi) i trakama sa magnetima za kačenje instrumenta kad se radi sa istim. Dakle set treba da sadrži: mjerni instrument i dodatke: TLK287 - Set elektroničkih testnih kablova TLK289 - Set industrijskih testnih kablova FVF-SC2 - Softver sa kabelom C280 - Mekanu futrolu i410 - Kliješta za mjerenje izmjenične/istosmjerne struje ir3000 FC - konektor	
	Termalna kamera (Flir E8 Pro ili ekvivalent) za lociranje i dijagnostifikovanje električnih, mehaničkih problema. Kamera treba da se komforno drži u ruci (pištoljski hvat), i da posjeduje mogućnost MSX (multi-spektralno dinamičko snimanje). Takođe, kamera treba da posjeduje ekran u boji od 3.5 inča osjetljiv na dodir, kao i nivo/raspon 1 dodirom (one touch level/span). Sa ekranom osjetljivim na dodir od 3.5 inča, kamera treba da omogući korisniku da dodaju i čuvaju detaljne tekstualne napomene na slikama kako bi mogli da zadrže sve bilješke i informacije sa slikom i da nastave sa radom bez potrebe za pauzom. Ekran osjetljiv na dodir koji omogućava nivo/raspon od 1 dodira – one touch level/span, omogućava korisniku da odaberu malu oblast fokusa na termalnoj slici jednim dodirom ekrana i kamera treba da automatski podesi nivo i raspon na osnovu termalnog kontrasta na tom mjestu na slici. Tehničke karakteristike: IR rezolucija: 320×240 (76.800 piksela) Raspon temperature objekta: -20°C do +550°C (-4°F do +1,022°F) u dva raspona	

2	termalna kamera	Termička osjetljivost/NETD: manje od $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,09^{\circ}\text{F}$)/manje od 50 mK Fokus: fiksni fokus, 33° vidno polje (FOV) Frekvencija slike: 9 Hz Paleta boja: siva (gvožđe), bijela vruća, crna vruća, duga, arktička, lava i duga HC Digitalna kamera: 5 MP Načini rada slike: termalni MSX, termalni, slika u slici, termalno miješanje (blending) i digitalna kamera Minimalna udaljenost fokusa: 0.36 m Preciznost (tačnost): $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3,6^{\circ}\text{F}$) ili $\pm 2\%$ očitavanja, za temperaturu okoline $+10^{\circ}\text{C}$ do $+35^{\circ}\text{C}$ ($+50^{\circ}\text{F}$ do $+95^{\circ}\text{F}$) i temperaturu objekta iznad 0°C ($+32^{\circ}\text{F}$) Korekcija mjerenja: emisivnost; mat/polumat/polusjaj + prilagođena vrijednost, reflektirana prividna temperatura i atmosferska kompenzacija Spot metar: centralna tačka, kutija sa min/max Ekran kamere: kapacitivni ekran osjetljiv na dodir, 3.5 inča, LCD u boji 640x480 Lampa: svijetla LED. Baterija: punjiva litijum-jonska baterija sa radnim vremenom od minimalno 4 sata Prebacivanje snimljenih slika (podataka): trenutno slanje u skladištenje na oblaku (cloud-u) preko Wi-Fi mreže Sertifikati: UL, CSA, CE, PSE i CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHS 2011/65/EC EMC EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 FCC 47 CFR dio 15, klasa B Vlažnost (rad i skladištenje) IEC 60068-2-30/24 h 95% relativne vlažnosti Raspon radne temperature: -15°C do 40°C (5°F do 122°F) Wi-Fi standard: 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz). Otpornost na udarce: 25 g (IEC 60068-2-27) Raspon temperature skladištenja -40°C do 70°C (-40°F do	1,00 set
---	-----------------	--	----------

158°F)

Vibracije: 2 g (IEC 60068-2-6)

Opšte karakteristike kamere: Veličina kamere (D × Š × V) 244 mm × 95 mm × 140 mm

Težina kamere (uključujući bateriju) do 0,7 kg

Sadržaj: Infracrvena kamera, tvrdi transportni kofer, baterija (unutar kamere) + dodatna baterija, USB kabel, napajanje/punjač za EU tip utičnice, baterija punjač, odštampanu dokumentaciju za upotrebu.

Veličina pakovanja 385 mm × 165 mm × 315 mm

Dodaci za nošenje kamere: Torbica sa naramenom za kameru, baterije i punjač Baterija Li-ion 3,6 V, 2,6 Ah, 9,4 Wh Kablovi i adapteri USB kabel, USB-A na USB-C Trake i futrole Softver

3	Tester za akumulatore i UPS baterije	Tip: BT3554-91 Tehničke specifikacije: Namjena: Testiranje unutrašnjeg otpora i napona olovno-kiselinskih baterija (6V - 60V). Mjerni rasponi: Otpor: 3 mΩ do 3 Ω (preciznost ±0.8%). Napon: ±6 V do ±60 V (preciznost ±0.08%). Brzina mjerenja: Vrijeme mjerenja je 100 ms, a reakcija uređaja oko 1.6 sekundi. Komunikacija: Bluetooth (putem Z3210 adaptera), USB za prijenos podataka. Dodaci: Komplet treba da uključuje: Z3210 Bluetooth adapter, Pin Type Lead (9465-10), kao i torbu za nošenje i čuvanje uređaja. Funkcionalnosti: Memorija za 6000 mjerenja. Komparator sa vizuelnim i zvučnim signalima za upozorenja i greške. Podržava aplikaciju GENNECT Cross za detaljno upravljanje podacima.	1,00 komada
4	šrafčigeri	Ojačani i namagnetisani šrafčigeri za opštu upotrebu	2,00 set
5	Električarski šrafčigeri	Set električarskih šrafčigera sa zaštitom CAT III do 1000V	2,00 set
6	Kliješta za opštu upotrebu (električarska kliješta do 1000V)	Kombinovana kliješta za opštu upotrebu kroz objekat	2,00 kom

7	Električarska kliješta	Set električarskih kliješta sa zaštitom od električnog udara CAT III do 1000V (kliješta, špic kliješta, zakrivljena špic kliješta, i sječice)	2,00 set
8	Poliuretanski čekić	Poliuretanski čekić	1,00 kom
9	Alat za skidanje ležajeva	Podesivi, trokraki alat za skidanje ležajeva.	1,00 kom
10	Metalna polica	Metalna polica, montažna, siva Dimenzije: 180x80x45 Nosivost: min. 200kg po polici	5,00 kom
11	metalna polica	Metalna polica, montažna, siva Dimenzije: 180x110x45 Nosivost: min. 200kg po polici	3,00 kom

12	Impakt šrafilica-ključ	Tip: FHIW2F12 M18 FUEL 1/2" + Dvije baterije Uređaj: Udarni ključ/šrafelica od ½" (prihvatom alata), sa visokim obrtnim momentom Napon: 18 V Vrsta baterije: Litijum-jonska baterija od 18 volti / 2x minimalno 8Ah - high output TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: Tip nakovanja: Prsten trenja Tip ključa: Visoki obrtni moment IPM (udaraca u minuti): 0 - 2400 udaraca u minuti Obrtni moment pri pričvršćivanju: 1491 Nm Obrtni moment pri skidanju matica: 2034 Nm Izvor napajanja: Bežično (na baterije) Tip motora: POWERSTATE bez četkica (brushless) Bez četkica: Da Sistem baterija: M18 KONTROLA POGONA: 4 režima sa automatskim isključivanjem i režimom uklanjanja zavrtnja Opseg obrtaja u minuti: 0 - 2000 obrtaja u minuti	1,00 kom
----	------------------------	--	----------

13	Impakt šrafilica-ključ	ip: M18 FIW2F12-502X - Kompaktni akumulatorski udarni ključ Tehničke specifikacije: Prihvat alata: ½" Maksimalni moment: 339 Nm Dužina: 124 mm (kompaktni dizajn za rad u uskim prostorima) Tri-LED osvjetljenje: Montirano na vrhu za poboljšanu vidljivost radnog prostora. 4-Mode Drive Control: Omogućuje odabir različitih brzina i postavki momenta. Kontrola uklanjanja zavrtnja: Daje puni moment i smanjuje broj okretaja kada je zavrtnj otpušten, sprječavajući pad zavrtnja. Baterija: M18 REDLITHIUM baterija 5Ah min.	1,00 kom
14	Impakt šrafilica-ključ	Tip: M12 FID2-202X Tip alata: Akumulatorski udarni odvijač Napajanje: 12V Baterija: 2.0 Ah Maksimalni moment: 170 Nm Brzina okretaja: 0-3600 obr/min Broj modova rada: 4 (različite brzine i momenti) Tip čekića: 1/4" Hex Senzor za nivo baterije: Da Dimenzije: 127 mm dužina Težina: 0.7 kg LED svjetlo: Tri-LED za bolje osvjetljenje radnog prostora	1,00 kom

15	Šrafilica	Tip: M18 ONEDD3-502X M18 FUEL Tehničke specifikacije: Baterijski napon: 18V Kapacitet baterije: min. 5Ah Maksimalni promjer bušenja (drvo): 89 mm Maksimalni promjer bušenja (čelik): 16 mm Maksimalni moment: 158 Nm Broj brzina: 16+1 Masa: 1,4 kg Tip baterije: Li-ion Dimenzije: 173 mm dužina	1,00 kom
16	Ugaona brusilica	Tip: M18 FHSAG125XB-552X Tehničke specifikacije: Izvor napajanja: Akumulatorski, 18V. Vrsta baterije: Uključene dvije min. 5.5Ah visokoefikasne litijum-jonske baterije. Motor: Bez četkica (brushless) za veću efikasnost i trajnost, sa kliznim prekidačem. Promjer diska: 125 mm. Težina: 3,4 kg (bez dodatne opreme). Brzina: Podesiva, s mekim pokretanjem za precizniji rad. Sigurnosne značajke: FIXTEC™ sistem za brzo mijenjanje diskova bez alata. Uklonjivi zaštitni zaslon protiv prašine za zaštitu motora.	1,00 kom

17	Udarna bušilica-čekić	Tip: M18 ONEFHX-552X Tip alata: SDS Plus bušilica-čekić Napajanje: 18V Baterija: 2 x 5.5 Ah HIGH OUTPUT Li-ion baterije Brzina okretaja: 0-1400 obr/min Energija udara: 2.5 J Sistem za zaustavljanje: AUTOSTOP za zaštitu korisnika Ključ za brzo promenu čekića: FIXTEC bez ključa Modovi rada: bušenje, udarac, udarac i bušenje, samo bušenje, samo udarac i variolock (promenljiva pozicija čekića) Korpus: Sve metalna konstrukcija za duži vijek Senzor za nivo baterije: Praćenje nivoa baterije Elektronski upravljački sistem: REDLINK PLUS za bolju moć, trajanje i trajnost	1,00 kom
18	Digitalni moment ključ	Tip: M12 ONEFTR12 Tehnička specifikacija: Opseg momenta: 16,9 - 203,4 Nm (preciznost $\pm 2\%$) Napajanje: Baterijski, koristi 12V REDLITHIUM baterije Brzina: Efikasn pregled zahvaljujući digitalnom prikazu Režimi: Četiri mjerenja (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)	1,00 kom

19	Kompresor	Tehničke karakteristike Model ST 1010 Pro Priključci 1 k standardna brza spojnica (nominalna širina 7,2 mm) Maksimalni pritisak 10 bara Maksimalni protok 630 L/min Kapacitet rezervara 100 L Snaga motora 3 k 1,89 (KS) / 1,39 (kW) Nivo buke 69 dB Mrežni napon / frekvencija 400 V AC (+-15%) / 3 ~ (trofazni) Mrežni priključak CEE 16 Dužina kabela 4,5 m Dimenzije D x Š x V (mm) 1150 x 360 x 740 Težina 70,6 kg	1,00 kom
20	Oprema za kompresor	Crijeva za kompresor, duvaljke, kantice za raspršivanje hemije	1,00 set
21	Hidraulična presa	Tip: BWR5231 Kapacitet 10 tona Otvor kreveta 110 mm Radni opseg 0-350 mm Dužina hoda 175 mm Unutrašnje dimenzije kreveta 110 x 340 mm (DxD) Dimenzije 680 x 450 x 1070 mm (DxŠxV) Težina 46,5 kg Presa mora biti čelične konstrukcije sa dva hidraulična klipa i manometrom.	1,00 komada

22	Inspekcijska kamera	Tip: M12 360IC32-0C Tip alata: Inspekциони kamera sa 360° kretanjem Napajanje: 12V Ekran: 4.3" LCD sa 720p rezolucijom Kabel: 3 metra Kamera: 10 mm glava sa IP67 otpornosti Senzori: 5 različitih nivoa osvetljenja Uključeni dodaci: 32 GB micro SD kartica, kuka, magnet, ogledalo i ostalo Baterija: 2Ah REDLITHIUM za bolju izvedbu i trajnost	1,00 kom
----	---------------------	--	----------