

PREGLED POSTUPKA #98331

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JPU VUKOSAVA IVANOVIĆ MAŠANOVIĆ BAR
PIB	02003082
E-mail	jpuvim@t-com.me
Telefon	068/882-010,030/302-100
Internet adresa	--
Fax	030/302-101
Adresa	Bjeliši bb
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Kuhinjska oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Darko Jelić
Kontakt	067 483 261 darko.jelic@polj-br.edu.me
Datum objave	21.08.2025. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	visina ulaza mm 420; dimenzije rešetki mm 50x50; dimenzije mašine mm V1480 (1952) x D857 x Š747; proizvodnja na sat (teoretska*) korpi/h 60; standardna oprema 1 univerzalna rešetka + 1 rešetka za tanjire + 1 rešetka za pribor za jelo; ciklus (sek) 60 - 180 - 240; kapacitet rezervoara l 20; kapacitet bojlera l 10; pumpa za pranje KS - kW 1-0,75; pumpa za pranje KS - kW 4; napajanje 400 - 3N / 230 - 1N; maksimalna snaga A - kW 14,2 - 9,8 / 21 - 4,8; potrošnja vode l 1,7; temperatura bojlera °C 82; temperatura rezervoara °C 55; težina kg 130	21.08.2025 10:00	26.08.2025 10:00	26.08.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u svemu prema Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/2023, 20/2023, 36/2023, 114/2023, 49/2024 i 114/2024).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora (isporuke ugovorenih roba) je najduže 20 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je FCO magacin naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 7 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa pratećom dokumentacijom (otpremnicom).	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski, na žiro račun izabranog ponuđača.	Način plaćanja
Garantni rok je u skladu sa garantnim rokom koji daje proizvođač proizvoda.	Garantni rok
U ponuđenu cijenu uračunati sve troškove (carinske troškove, transport do mjesta isporuke i druge troškove)	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u koloni „opis predmeta javne nabavke“ navede marku/proizvođača proizvoda koji je predmet ponude i precizno se izjasni u odnosu na sve stavke zahtijevane tehničke specifikacije.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 22.065,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Električna troetažna peć za hranu	Dimenzije: 800x800x1700mmDimenzije rerne: 570x650x300mmTri etaže (rerne), puna INOX vrata.Termostatka regulacija temperature za svaku etažu posebno, kao i regulacija gornjih i donjih grejača rerne (etaže). Snaga grejača pedi: 17,7 kW (3x 2.5-gornji / 3.4-donji). Priključni napon: 400V-50Hz (trofazna).Temperaturni raspon: 50-300 C. Dugmidi za uključenje i regulaciju temperature sa kudištem-posteljicom. Unutrašnjost rerne (etaže):pod+2 klizača za GN 2/1 (bez GN posuda). Uz ped se isporučuju 3 rešetke za rernu (za svaku po jedna). Noge štelujude po visini. Izrada: INOX AiSi 304	1,00 komad
		Okvir od nerđajućeg čelika. Atermička dugmad od termoreaktivne plastike sa korisnim sito štampanim ivicama. Vrata rerne sa dvoslojnom livom i ručka eliptičnog poprečnog presjeka od AISI 304. Grijanje se dobija zračećim kvadratnim električnim pločama od livenog gvožđa. Svaka električna ploča ima tri grejna elementa, ugrađena u sloj izolacionog materijala. Svaka ploča za grijanje je opremljena selektorom koji omogućava promjenu toplotne snage od maksimuma do minimuma u sedam položaja. Bezbjednost je osigurana prekidačem za ograničenje temperature koji se nalazi unutar	

2	Električni šporet 4 ringle + električna ventilaciona rerna	ploče za grijanje. Radna površina od AISI 304 za savršeno smještanje električnih ploča, lako čišćenje i izbjegavanje oštećenja električnih dijelova tečnošću. Prednja ploča od nerđajućeg čelika AISI 304. Električne ploče za grijanje su u istom nivou kao i radna površina, rezultat je glatka površina koja olakšava pomjeranje šerpi. Standardno opremljena posudom za sakupljanje tečnosti. Električna ventilirana rerna 1/1 GN. Dno rerne je napravljeno od debelog čeličnog lima ojačanog nizom rebara. Rerna sa rešetkom od nerđajućeg čelika koja se može skinuti. Izolacija komore za kuvanje i vrata rerne obezbjeđena je slojem keramičkih vlakana otpornih na visoke temperature. Grijanje se postiže pomoću specijalnih grejnih elemenata od nerđajućeg čelika otpornih na visoke temperature, postavljenih ispod dna i na vrhu komore za kuvanje. Kruženje vazduha garantuje ventilator od nerđajućeg čelika koji pokreće snažan elektromotor. Opremljen je termostatom koji podešava temperaturu između 90°C i 300°C. Bezbjednosni termostat sa ručnim resetovanjem protiv pregrijavanja. Mogućnost izbora različitih vrsta grijanja, kako statičkog tako i ventiliranog, grijanja odozdo i tipa roštilja, ili kompletnog grijanja. Laserski sječena završna obrada radne ploče za spajanje i pričvršćivanje „glavom uz glavu“. Noge od nerđajućeg čelika, podesive po visini. Tehničke specifikacije: širina: 800 mm, dubina: 700 mm, visina: 850 mm, težina: 143 kg, zapremina: 0,80 m³, električna snaga: 13,65 kw	3,00 komad
---	--	--	------------

3	Šporet sa 4 ringle	korisna zapremina rerne 71 l, vrsta rerne: ventilatorska. Zona kuvanja naprijed lijevo: standardna električna ploča sa temperaturnim ograničavačem, Ø napred levo (mm) 220, snaga zone za kuvanje napred levo 2000 W. Snaga zone za kuvanje napred desno: standardna ploča za kuvanje, Ø napred desno (mm)145, snaga zone za kuvanje napred desno 1000 W. Zona za kuvanje nazad lijevo: standardna ploča za kuvanje, Ø levo iza (mm)145, snaga zone za kuvanje nazad levo 1000 W. Zona za kuvanje nazad desno: ekspres električna ringla, Ø desno iza (mm)180, snaga zone za kuvanje nazad desno 2000 W. Tehnički podaci: potrošnja energije (konvencionalna) 0.941 kWh; potrošnja energije (ventilatorska) 0.81 kWh; priključna snaga 8.8 Kw; širina proizvoda 597 mm; visina proizvoda 850 mm; dubina proizvoda 600 mm	1,00 komad
4	Zamrzivač	vrata: emajlirani čelik, tip osnove: 4 točka; broj zvezdica: četiri zvezdice; klimatski razredi: subnormal, normal, subtropski, tropski; zapremina zamrzivačkog prostora: 297 l; kapacitet zamrzavanja (24h): 16 kg; vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el. energije: 40 h; procenjena godišnja potrošnja električne energije: 231 kWh; elektronsko upravljanje sa LED ekranom; osvetljenje zamrzivačkog prostora: LED osvetljenje; bravica na vratima za zaključavanje; rashladno sredstvo (gas): R600a; broj kompresora: 1 kompresor; širina proizvoda: 1114 mm; visina proizvoda: 847 mm; dubina proizvoda: 630 mm; bruto težina aparata: 41 kg; neto težina aparata: 37 kg; napon: 220-240 V; frekvencija: 50 Hz; priključna snaga140 W.	1,00 komad

5	Frižider vertikalni	ukupna zapremina: 398 l; zapremina frižiderskog prostora: 398 l; procenjena godišnja potrošnja električne energije: 122.64 kWh; polica za flaše u vratima; posuda za flaše sa držačem; posuda za flaše bez držača; posude na vratima frižidera; 3 police u vratima; dinamičko hlađenje; osvetljenje frižidera: LED sa strane; broj podesivih polica u odeljku frižidera: 6 kom; broj staklenih polica u rashladnom prostoru: 7 kom; posuda za jaja 1/6; Slot-in: mogućnost postavljanja aparata u kuhinjski otvor; širina 60 cm; buka (max.) 38 Db(A); broj kompresora: 1 kompresor; rashladno sredstvo (gas) R600a; skriveni kondenzator u kućištu aparata; kondenzator sa strane; broj nezavisnih stema hlađenja: 1; širina proizvoda 595 mm; visina proizvoda 1850 mm; dubina proizvoda 663 mm	1,00 komad
6	Aspirator kuhinjski	maksimalni protok vazduha kod odvodnog načina rada 200 m³/h; maksimalni protok vazduha pri recirkulaciji 60 m³/h; protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 1 108 m³/h; protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 2 159 m³/h; protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 3 200 m³/h; buka (max.) 64 Db(A), dužina priključnog kabla 1000 mm, širina proizvoda 596 mm, visina proizvoda 125 mm, dubina proizvoda 468 mm	1,00 komad
7	Mikser ručni	vrsta motora: na jednosmerni napon DC, snaga motora 400 W, priključna snaga 400 W, broj brzina: 5, dužina priključnog kabla 1050 mm, širina proizvoda 100 mm, visina proizvoda 300 mm, dubina proizvoda 200 mm	1,00 komad

8	Mašina za pranje tanjira - profesionalna	mehaničko upravljanje; maksimalna visina 340 mm; veličina košarice 500 x 500 mm; ugrađena verzija omekšivača vode; 2 ciklusa pranja (1- 3 min); stalak / h 60 – 18; temperatura pranja 85 °C / ispiranje 60°C; pumpa za pranje od 0,75 KS; mala potrošnja vode 2,8 litara; jednostavan za upotrebu; široki i jasni gumbi; pojedinačno izolirane ploče; dvostruko izolirana vrata; odvojeno dvostruko pranje i ispiranje; interijer / eksterijer INOX 304; ojačane šarke vrata; robusna struktura; jednostavan pristup usluzi; odvod vode u podu. Uključeno u cijenu: pumpa za sjaj, pumpa za deterdzent, ugrađen omekšivač za vodu	1,00 komad
9	Profesionalna mašina za pranje posudja sa haubom	visina ulaza mm 420; dimenzije rešetki mm 50x50; dimenzije mašine mm V1480 (1952) x D857 x Š747; proizvodnja na sat (teoretska*) korpi/h 60; standardna oprema 1 univerzalna rešetka + 1 rešetka za tanjire + 1 rešetka za pribor za jelo; ciklus (sek) 60 - 180 - 240; kapacitet rezervoara l 20; kapacitet bojlera l 10; pumpa za pranje KS - kW 1-0,75; pumpa za pranje KS - kW 4; napajanje 400 - 3N / 230 - 1N; maksimalna snaga A - kW 14,2 - 9,8 / 21 - 4,8; potrošnja vode l 1,7; temperatura bojlera °C 82; temperatura rezervoara °C 55; težina kg 130	1,00 komad