

PREGLED POSTUPKA #98156

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
PIB	02020220
E-mail	tenderi@rtcg.org
Telefon	020/234-427
Internet adresa	www.rtcg.me
Fax	020/224-002
Adresa	Bulevar Revolucije 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i isporuka svjetiljki za javno osvjetljenje pješačkih staza sa pripadajućim parking mjestima
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Valentina Jauković
Kontakt	servisi@rtcg.me
Datum objave	21.08.2025. 12:30

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i isporuka svjetiljki za javno osvjetljenje pješačkih staza sa pripadajućim parking mjestima	21.08.2025 12:30	27.08.2025 09:00	27.08.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE Elektro materijal 31731000 - Elektrotehnička roba	21.480,00 EUR	4.510,80 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).	Obrazac 2
Garantni rok: 5 godina. Garantni rok teče od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji robe. Ponuđač se obavezuje da će u toku garantnog roka sve nedostatke na LED svjetiljkama zamijeniti o svom trošku. Ponuđač je u obavezi da izvrši popravku ili zamjenu LED svjetiljki i preduzme sve druge neophodne radnje za funkcionisanje istih u što kraćem roku od dana prijavljivanja nedostatka koji može biti u pisanoj formi ili elektronskim putem od strane Naručioca.	Garantni rok
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica, RTCG, Bulevar revolucije 19.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku do 30 dana nakon uredno dostavljene fakture i potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora, odnosno rok isporuke robe ne može biti duži od 55 kalendarskih dana od dana zaključivanja Ugovora. Ponuđači su dužni da se, prilikom sačinjavanja ponude u ovom dijelu, konkretno izjasne o roku koji nude, obzirom da je ovaj uslov kriterijum za vrednovanje. Ponuđeni rok isporuke je minimum 20 kalendarskih dana.	Rok izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrolu kvaliteta će sprovoditi ovlašćena lica Naručioca uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Rok važenja ponude: 40 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Od ponuđača se zahtijeva da u Finansijskom dijelu ponude u koloni "Bitne karakteristike predmeta nabavke" pored jasnih i preciznih karakteristika proizvoda navede tačan naziv modela i proizvođača ponuđene robe.	Drugi uslovi
Primopredaja robe: Odabrani ponuđač se obavezuje da robe iz ovog Ugovora, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe, a sve prema uslovima iz tehničke specifikacije i Zahtjeva za dostavljanje ponuda. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba koju je odabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u količini ili funkcionalnosti, obavezuje se da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca. Takođe, garantuje da bez odlaganja, o svom trošku izvrši zamjenu robe. Odabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke robe dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenog proizvoda (katalog, tehnički list/uputstvo), izdat od strane proizvođača, u kojem su jasno označene tehničke karakteristike zahtijevane tehničkom specifikacijom, kao i potpisan i ovjeren garantni list. Datum isporuke robe na lokaciji Naručioca je datum potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe, uz prisustvo ovlašćenog/ih predstavnika odabranog ponuđača.	Primopredaja i puštanje u rad
Za sve navedene robne marke u tehničkoj specifikaciji važi: ili ekvivalent. Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke. Ukoliko Ponuđač nudi ekvivalentan proizvod, mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača uz brisanje navoda "ili ekvivalent" i uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova/deklaracijama proizvođača ili ispravama o usaglašenosti, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti, a kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava sve uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.	Drugi uslovi
Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi sertifikat tipskog ispitivanja (Type Test Certificate/Test Report) kojim se potvrđuje da ponuđena svjetiljka ispunjava sve relevantne standarde navedene u tehničkoj specifikaciji, kao i važeću potvrdu o usaglašenosti za svjetiljku i LED modul.	Drugi uslovi

Ponuđač mora dostaviti uz ponudu pisano ovlaštenje (autorizaciju) proizvođača ili ovlaštenog distributera (ovlaštenog zastupnika) proizvođača LED svjetiljki, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašten da nudi LED svjetiljke. U slučaju dostavljanja ovlaštenja izdatog od ovlaštenog distributera (ovlaštenog zastupnika) proizvođača robe, neophodno je dostaviti i ovlaštenje (autorizaciju) izdato od proizvođača robe u kome je navedeno da je izdavalac prethodno pomenutog ovlaštenja/autorizacije ovlašćeni distributer (ovlašćeni zastupnik) proizvođača robe.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Vrednovanje ponuda po parametru kvalitet – rok izvršenja ugovora vršiće se na sljedeći način: Najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalan broj bodova - 20,00. Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najkraći ponuđeni rok, prema sljedećoj matematičkoj formuli: Broj bodova: $K = \frac{\text{najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora} \times 20}{\text{ponuđeni rok za izvršenje ugovora}}$. Napomena: period izvršenja ugovora je maximum 55 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora je 20 kalendarskih dana. Budući da je kriterijum za vrednovanje ponuda, potrebno je precizno navesti period izvršenja ugovora u kalendarskim danima.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 21.480,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka i isporuka svjetiljke za osvjetljenje zelenila, pješačkih zona	(S1) Nabavka i isporuka ulične LED svjetiljke IP 24L50 830 NR BP 2550 CL2 M60 ANT proizvođača Thorn ili ekvivalent. 24 LED modula koji se napajaju sa 500mA, izlaznog svjetlosnog fluksa svjetiljke 4929 lm, ulazna snaga svjetiljke 36,1 W, efikasnosti 137 lm/W. Temperatura boje izvora svijetla 3000K, CRI>80. MacAdam 5, 100.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa 98% inicijalne vrijednosti pri temperaturi od 25°C. Svjetiljka sa uskom distribucijom svjetlosti. El. predspojni uređaj integrisan unutar svjetiljke. Tijelo svetiljke izrađeno od livenog aluminijuma (EN AC-44300), anthracite boje RAL7043, sa protektorom u formi kaljenog ravnog stakla debljine 5mm. Zaštita od prednapona: jednopulsni zajednički način rada u mreži 10kV i višepulsni zajednički način rada u mreži 8kV i višepulsni diferencijalni način rada u mreži 6kV. Svjetiljka posjeduje DALI protokol. Montaža predviđena na vrh stuba Ø60, sa mogućnošću korekcije nagiba od 0°/5°/10°/15°/20°. Svjetiljka je opremljena sa sklopom za redukciju potrošnje električne energije efektivno 2 sata prije i 5 sati nakon proračunate ponoći, redukcija 50%, opcija redukcije potrošnje se deaktivira na jednostavan način. Stepen zaštite IP66, otpornost na udar IK09, klasa el. zaštite II, klasa otpornosti na	23,00 komada

		koroziju kategorije C5 u skladu sa ISO 9223. Svjetiljka posjeduje CE sertifikat prema standardima EN 60598-1:2021 + A11:2022, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021. EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021. EN 61547:2023, EN IEC 63000:2018 i direktivama 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU, sertifikat ENEC prema standardima EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, sertifikat RCM i ENEC+. Dimenzije 571 x 224 x 114 mm, masa 5,26 kg. Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorom svjetla i potrebnom opremom.	
2	Nabavka i isporuka svjetiljki za osvjetljenje parking mjesta	(S2)Nabavka i isporuka ulične LED svjetiljke IP 24L50 830 A6 BP 2550 CL2 M60 ANT proizvođača Thorn ili ekvivalent. Svjetiljka sa 24 LED modula koji se napaja sa 500mA, izlaznog svjetlosnog fluksa svjetiljke 5006 lm, ulazna snaga svjetiljke 36,1 W, efikasnosti 139 lm/W. Temperatura boje izvora svijetla 3000K, CRI>80. MacAdam 5, 100.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa 98% inicijalne vrijednosti pri temperaturi od 25°C. Svjetiljka sa asimetričnom distribucijom svjetlosti od 60°. El. predspojni uređaj integrisan unutar svjetiljke. Tijelo svjetiljke izrađeno od livenog aluminijuma (EN AC-44300), anthracite boje RAL7043, sa protektorom u formi kaljenog ravnog stakla debljine 5mm. Zaštita od prenapona: jednopulsni zajednički način rada u mreži 10kV i višepulsni zajednički način rada u mreži 8kV i višepulsni diferencijalni način rada u mreži 6kV. Montaža predviđena na vrh stuba Ø60 sa mogućnošću korekcije nagiba od 0°/5°/10°/15°/20°. Svjetiljka je opremljena sa sklopom za redukciju potrošnje električne energije efektivno 2 sata prije i 5 sati nakon proračunate ponoći, redukcija 50%, opcija redukcije potrošnje	16,00 komada

se deaktivira na jednostavan način pri montaži. Stepen zaštite IP66, otpornost na udar IK09, klasa el. zaštite II, klasa otpornosti na koroziju kategorije C5 u skladu sa ISO 9223. Svjetiljka posjeduje CE sertifikat prema standardima EN 60598-1:2021 + A11:2022, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021. EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021. EN 61547:2023, EN IEC 63000:2018 i direktivama 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU, sertifikat ENEC prema standardima EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, sertifikat RCM i ENEC+. Dimenzije 571 x 224 x 114 mm, masa 5,26 kg. Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorom svjetla i potrebnom opremom.

3	Nabavka i isporuka svjetiljki za osvjetljenje umjetničkih statua	(S3)Nabavka i isporuka LED reflektora CONT3 4L50 830 WB HF ANT proizvođača Thorn ili ekvivalent. Reflektor sa 4 LED modula koji se napajaju sa 500mA, izlaznog svjetlosnog fluksa svjetiljke 363 lm, ulazna snaga svjetiljke 8 W , efikasnosti 45 lm/W. Temperatura boje izvora svijetla 3000K, CRI>80. MacAdam 3, 50.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa 70% inicijalne vrijednosti pri temperaturi od 25°C. Svjetiljka sa širokom distribucijom svjetlosti. El. predspojni uređaj integrisan unutar svjetiljke. Kućište svjetiljke izrađeno od livenog aluminijuma, anthracite boje RAL7043, sa protektorom u formi kaljenog ravnog stakla debljine 5 mm. Stepen zaštite IP66, otpornost na udar IK08, klasa el. zaštite II, klasa otpornosti na koroziju kategorije C5 u skladu sa ISO 9223. Svjetiljka posjeduje CE sertifikat prema standardima EN 60598-1:2021 + A11:2022, EN 60598-2-1:2021, EN 60598-2-5:2015, EN 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, EN 61547:2023 i direktivama 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC, sertifikat ENEC prema standardima EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-5:2015 kao i sertifikat RCM. Dimenzije Ø83 x 103 mm, masa 0,91 kg. Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorom svjetla i potrebnom opremom.	26,00 komada
4	Nabavka i isporuka pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4mm i ukrasnih komada "traka-traka"	Nabavka i isporuka pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4mm. Stavka obuhvata i nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936), računato po m čelične Fe/Zn trake:	650,00 metar

5	Nabavka i isporuka ormara javne rasvjete	Nabavka i isporuka ormara OJR. OJR je slobodnostojeći ormar izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP65, IK10, klase izolacije II. Dimenzije ormara 1200x850x300mm. Ormar je opremljen sa vratima, sa polucilindar bravom. Sadrži sljedeću opremu: uklopni sat sa astronomskom funkcijom - 1 komad sklopka 1-0-2, 20A, 1P - 1 komad 4NO kontaktor od 40A - 1 komad jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 6 A, prekidne moći 10kA - 3 komad jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 10kA - 3 komad nosač za rastavljač-osigurač 100A - 1 komad nožasti osigurač od 20A - 3 komada nosač za rastavljač-osigurač 100A - 1 komad nožasti osigurač od 25A - 3 komada odvodnik prenapona T1+T2 Iimp=12,5kA/pol, 3P+N, 50kA - 1 komad Nosač osigurača veličine 14x51, prema IEC60947-2, nazivne struje 50A, prekidne moći 120kA, 3p-1komad uložak osigurača karakteristike Gg, prema IEC 60269-Gg 14x51, 40A- 3 komada. Ormar se isporučuje kompletan sa opremom, spreman za priključenje.	1,00 komplet
---	--	---	--------------