JAVNO PREDUZEĆE RTCG
RTCG 04-6971
Broj
Podgorica, 25. 08. 2025

JP Radio i Televizija Crne Gore
Broj:
Mjesto i datum: godine
Podgorica,

Predmet: Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku, šifra postupka #98156 od 21.8.2025. godine za nabavku robe – Nabavka i isporuka svjetiljki za javno osvjetljenje pješačkih staza sa pripadajućim parking mjestima.

Shodno članu 4 stav 4 tačka 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024) Naručilac JP Radio i Televizija Crne Gore objavljuje:

Izmjenu 1

Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku robe – Nabavka i isporuka svjetiljki za javno osvjetljenje pješačkih staza sa pripadajućim parking mjestima.

1. Vrši se izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda u dijelu tehničke specifikacije na poziciji 1,2 i 3

i sada glasi:

r.b.	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količine
1.	Nabavka i isporuka svjetiljke za osvjetljenje zelenila, pješačkih zona	(S1) Nabavka i isporuka ulične LED svjetiljke IP 24L50 830 NR BP 2550 CL2 M60 ANT proizvođača Thorn ili ekvivalent. 24 LED modula koji se napajaju sa 500mA, izlaznog svjetlosnog fluksa svjetiljke 4929 lm, ulazna snaga svjetiljke 36,1 W, efikasnosti 137 lm/W. Temperatura boje izvora svijetla 3000K, CRI>80. MacAdam 5, 100.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa 98% inicijalne vrijednosti pri temperaturi od 25°C. Svjetiljka sa uskom distribucijom svjetlosti. El. predspojni uređaj integrisan unutar svjetiljke. Tijelo svetiljke izrađeno od livenog aluminijuma (EN AC-44300), anthracite boje RAL7043, sa protektorom u formi kaljenog ravnog stakla debljine 5mm. Zaštita od prednapona: jednopulsni zajednički način rada u mreži 10kV i višepulsni zajednički način rada u mreži 8kV i višepulsni diferencijalni način rada u mreži 6kV. Svjetiljka posjeduje DALI protokol. Montaža predviđena na vrh stuba Ø60, sa mogućnošću korekcije nagiba od 0°/5°/10°/15°/20°. Svjetiljka je opremljena sa sklopom za redukciju potrošnje električne energije efektivno 2 sata prije i 5 sati nakon proračunate ponoći, redukcija 50%, opcija redukcije potrošnje se deaktivira na jednostavan način. Stepen zaštite IP66, otpornost na udar IK09, klasa el. zaštite II, klasa otpornosti na koroziju kategorije C5 u skladu sa ISO 9223. Svjetiljka posjeduje CE sertifikat prema standardima EN 60598-1:2021 + A11:2022, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021. EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021. EN 61547:2023, EN IEC 63000:2018 i direktivama 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU, sertifikat ENEC prema standardima EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, sertifikat ENEC+. Dimenzije 571 x 224 x 114 mm, masa 5,26 kg. Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorom svjetla i potrebnom opremom.	23 komada

2.	Nabavka i isporuka svjetiljki za osvjetljenje parking mjesta	(S2)Nabavka i isporuka ulične LED svjetiljke IP 24L50 830 A6 BP 2550 CL2 M60 ANT proizvođača Thorn ili ekvivalent. Svjetiljka sa 24 LED modula koji se napaja sa 500mA, izlaznog svjetlosnog fluksa svjetiljke 5006 lm, ulazna snaga svjetiljke 36,1 W, efikasnosti 139 lm/W. Temperatura boje izvora svijetla 3000K, CRI>80. MacAdam 5, 100.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa 98% inicijalne vrijednosti pri temperaturi od 25°C. Svjetiljka sa asimetričnom distribucijom svjetlosti od 60°. El. predspojni uređaj integrisan unutar svjetiljke. Tijelo svetiljke izrađeno od livenog aluminijuma (EN AC-44300), anthracite boje RAL7043, sa protektorom u formi kaljenog ravnog stakla debljine 5mm. Zaštita od prednapona: jednopulsni zajednički način rada u mreži 10kV i višepulsni zajednički način rada u mreži 8kV i višepulsni diferencijalni način rada u mreži 6kV. Montaža predviđena na vrh stuba Ø60 sa mogućnošću korekcije nagiba od 0°/5°/10°/15°/20°. Svjetiljka je opremljena sa sklopom za redukciju potrošnje električne energije efektivno 2 sata prije i 5 sati nakon proračunate ponoći, redukcija 50%, opcija redukcije potrošnje se deaktivira na jednostavan način pri montaži. Stepen zaštite IP66, otpornost na udar IK09, klasa el. zaštite II, klasa otpornosti na koroziju kategorije C5 u skladu sa ISO 9223. Svjetiljka posjeduje CE sertifikat prema standardima EN 60598-1:2021 + A11:2022, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021. EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021. EN 61547:2023, EN IEC 63000:2018 i direktivama 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU, sertifikat ENEC prema standardima EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, sertifikat ENEC+. Dimenzije 571 x 224 x 114 mm, masa 5,26 kg. Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorom svjetla i potrebnom opremom	16 komada
3	Nabavka i isporuka svjetiljki za osvjetljenje umjetničkih statua	(S3)Nabavka i isporuka LED reflektora CONT3 4L50 830 WB HF ANT proizvođača Thorn ili ekvivalent. Reflektor sa 4 LED modula koji se napajaju sa 500mA, izlaznog svjetlosnog fluksa svjetiljke 363 lm, ulazna snaga svjetiljke 8 W , efikasnosti 45 lm/W. Temperatura boje izvora svijetla 3000K, CRI>80. MacAdam 3, 50.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa 70% inicijalne vrijednosti pri temperaturi od 25°C. Svjetiljka sa širokom distribucijom svjetlosti. El. predspojni uređaj integrisan unutar svjetiljke. Kućište svetiljke izrađeno od livenog aluminijuma, anthracite boje RAL7043, sa protektorom u formi kaljenog ravnog stakla debljine 5 mm. Stepen zaštite IP66, otpornost na udar IK08, klasa el. zaštite II, klasa otpornosti na koroziju kategorije C5 u skladu sa ISO 9223. Svjetiljka posjeduje CE sertifikat prema standardima EN 60598-1:2021 + A11:2022, EN 60598-2-1:2021, EN 60598-2-5:2015, EN 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, EN 61547:2023 i direktivama 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC, sertifikat ENEC prema standardima EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-5:2015. Dimenzije Ø83 x 103 mm, masa 0,91 kg. Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorom svjetla i potrebnom opremom.	26 komada

2. Mijenja se rok za podnošenje ponuda, **te umjesto:**

Kraj podnošenja: 27.08.2025. u 9:00h; Datum otvaranja: 27.08.2025. u 9:00h.

sada glasi:

Kraj podnošenja: : 28.08.2025. u 9:00h; Datum otvaranja: 28.08.2025. u 9:00h.

Službenik za javne nabavke
Valentina Jauković