

PREGLED POSTUPKA #100202

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za Službu zaštite i spašavanja, po partijama
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marija Marković
Kontakt	-
Datum objave	23.09.2025. 11:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za Službu zaštite i spašavanja, po partijama: Partija 1. Nabavka i isporuka ručnih radio stanica, baterija za radio stanice i autopunjača za radio stanice, Partija 2. Nabavka, isporuka i ugradnja sistema razglasa	23.09.2025 11:30	30.09.2025 11:00	30.09.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ☐ dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
Obrazac 2	Obrazac 2	DA
45 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude	DA
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent, dužan je dostaviti ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti. U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i zahtjevom za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi	DA
prostorije Službe zaštite i spašavanja	Mjesto izvršenja ugovora	DA
15 dana nakon isporuke robe i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja	DA
Virmanski	Način plaćanja	DA

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlaštena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem opreme, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlaštena lica naručioca i dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da oprema koju je dobavljač isporučio naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, dobavljač mora opremu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na opremi pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik naručioca. Isporuka podrazumijeva i primopredaju prateće dokumentacije i to: fakturu dobavljača i garantne listove.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Ponuđač treba da priloži izjavu da oprema nova i nekorišćena i da će biti u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom.	Drugi uslovi	DA
60 radnih dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	NE
30 radnih dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	NE
24 mjeseca na isporučenu opremu. Garantni rok počinje teći od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem Dobavljača koji je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja otkloni nedostatke. Garantni rok za ovaj dio izvršenih usluga počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.	Garantni rok	NE
na isporučenu opremu je 12 mjeseci. Garantni rok počinje teći od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem Dobavljača koji je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja otkloni nedostatke. Garantni rok za ovaj dio izvršenih usluga počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.	Garantni rok	NE
U cijenu je potrebno uračunati enkripciju “over the air”, programiranje radio stanica i dodjeljivanje krypto ključeva i obuku zaposlenih.	Drugi uslovi	NE
Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje proizvođača opreme ili neki drugi akt za opremu koja je predmet nabavke, kojim će dokazati da je ovlašten da vrši prodaju iste.	Drugi uslovi	NE

Puštanje opreme u rad i uključivanje uključivanje na TETRa mrežu Crne izvršiti u roku od 15 dana od dana isporuke.	Drugi uslovi	NE
U cijenu treba da bude uračunata isporuka i montaža opreme u objektu službe zaštite I spašavanja Opštine Bar.	Drugi uslovi	NE

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

14.100,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Nabavka i isporuka ručnih radio stanica, baterija za radio stanice i autopunjača za radio stanice		
Procijenjena vrijednost bez PDV	11.900,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Motorola MTP 3550 TETRA (baterija i rezervna baterija, dual punjač, lični punjač, futrola sa zakačkom za pojas, zaštita konektora, TETRA/GPS antena) ili ekvivalentno. Model TETRA terminala: "Motorola serije 3550" ili ekvivalentno: Frekventni opseg - 350-470 MHz, 800 MHz RF predajnik Klasa snage 3L (1.8W) i/ili Klasa 4(1W), prijemnik Klasa A i/ili B; Rx Statička osjetljivost 350-470 MHz -116dBm (minimalno); -118dBm (tipično), 800 MHz: - 114dBm (minimalno); -116dBm (tipično); Rx Dinamička osjetljivost 350-470 MHz -107dBm (minimalno), -109dBm (tipično), 800 MHz: -105 dBm (minimalno) -107dBm (tipično);	

1	Ručna digitalna radio stanica	Maksimalna audio izlazna snaga 4W; Radna temperatura °C -30 do +60; Temperatura čuvanja °C -40 to +85; Vlažnost vazduha u skladu sa ETSI 300 019 -1-7 class 7.3E; Zaštita od prašine i prodora vode u skladu sa IP65/66/67; Batrija Li Ion 1650mAh,1950 mAh i/ili 2150mAh; Težina terminala do 300 gr. (uključujući standardnu antenu i bateriju); Postojanje autentikacije (uzajamna); Postojanje integrisanog prijemnika za određivanje lokacije - GPS, sa mogućnošću izbora 12 istovremenih satelita, integrisane spoljašnje antene, sa osjetljivošću praćenja - 160 dBm (uobičajeno) -150 dBm (garantovano), preciznošću < 5 metra (50% vjerovatnoća) @ -130 dBm i rad sa protokolima ETSI LIP i Motorola LRRP; Postojanje „Man Down“ senzora; Postojanje mogućnosti privremenog isključenja (Stun opcija); Mogućnost prenosa podataka; Mogućnost prenosa SDS poruka u TMO i DMO; Ekran u boji – Transfleksivni displej,132x90 piksela sa minimalno 262,144 žive boje – vidljiv na jakoj sunčevoj svjetlosti; Postojanje mogućnosti formiranja govornih grupa i upravljanje pozivima;	9,00 kom
---	-------------------------------	---	----------

	Mogućnost direktnog biranja, poziv na jedno dugme/taster; Mogućnost upravljanja pozivima u hitnim slučajevima; Postojanje opcije za slanje poruke o statusu upravljačkoj konzoli; Postojanje mogućnosti podešavanja prioriternih poziva; Posjedovanje TEA1 enkripcije; Rezervna baterija, dual punjač, lični punjač, futrola sa zakačkom za pojas, zaštita konektora, TETRA/GPS antena ili ekvivalentno	
	Model TETRA terminala: "Motorola serije MXP 600" ili ekvivalentno Frekventni opseg 350-470 MHz; RF predajnik Klasa snage 3 (2.8W), 3L (1.8W) i/ili 4(1W), Prijemnik Klasa A i/ili B; Rx Statička osjetljivost -116dBm (minimalno); -118dBm(tipično); Rx Dinamička osjetljivost -107dBm (minimalno), -109dBm (tipično); Maksimalna audio izlazna snaga 2.2W; Radna temperatura °C -30 do +70; Temperatura čuvanja °C -40 to +85;+ Vlažnost vazduha u skladu sa ETSI 300 019 -1-7 class 7.3E; Zaštita od prašine i prodora vode u skladu sa IP68 (2m,2hr),IP67,IP66,IP 65 Batrija Li Ion 1900 mAh IMPRES2, 2900	

2	Ručna digitalna radio stanica	mAh IMPRES2 i/ili 3400 mAh IMPRES2; Težina terminala do 300 gr. (uključujući standardnu antenu i bateriju); Postojanje autentikacije Postojanje integrisanog prijemnika satelitskih Sistema navigacije podržane GPS-om od Galileo, GLONASS i BDS (BeiDou), sa satelitskim sistemom za proširenje (SBAS) uključujući OZSS, protokoli ETSI LIP Postojanje End-to-End enkripcije ; Ekran u boji – Transfektivni displej, 2.4 inča sa minimalno 65 000 žive boje sa opcijom pozadinskog osvetljenja Postojanje mogućnosti senzora akcelerometar i/ili ambijentalno svjetlo; Postojanje mogućnosti formiranja govornih grupa i upravljanje pozivima ; Mogućnost pristupa SDS-u tokom hitnog poziva ; Mogućnost prenosa SDS poruka u TMO i DMO; Mogućnost direktnog biranja, poziv na jedno dugme/taster; Mogućnost upravljanja pozivima u hitnim slučajevima; Postojanje Bluetooth verzije 5.0,4.2,4.1, i 2.1+EDR Postojanje mogućnosti podešavanja	1,00 kom
---	-------------------------------	--	----------

		prioritetnih poziva; Posjedovanje TEA1 enkripcije; Baterija i rezervna baterija, dual punjač, zaštita konektora, TETRA/GPS antena. Uređaj potrebno programirati i povezati na TETRA mrežu u Crnoj Gori.	
3	Baterija	Motorola NNTN 8023C Li-lion baterija 2200 mAh za digitalnu radio stanicu MTP3550 (dimenzije min 104,3x52,94x18,40 mm), težina min 90gr., kapacitet (mAh):2200 mAh (tipično) 2150 mAh (minimum) opseg radne temperature -10 do +60°C (pražnjenje), opseg radne temperature 0 do +45°C (punjenje) IP zaštita: IP55 Naveden je proizvođač baterije jer su iste neophodne za opremu koju Služba zaštite i spašavanja već posjeduje.	30,00 kom
4	Auto punjač za ručnu digitalnu radio stanicu	Punjač za vozilo Motorola NNTN 8040A ili ekvivalentno mogućnost punjenja digitalnih radio stanica TETRA. Ulazni napon 10,8 V do 33 V (odgovara 12-24 V sistemima u vozilu). Mogućnost funkcije nadzora baterije (ugrađena kontrola elektronika prati temperaturu baterije i prilagođava napon punjenja radi zaštite od pregrijavanja i prepunjavanja). Mogućnost zaštite baterije (termalna i naponska regulacija). Mogućnost punjenja tokom vožnje.	10,00 kom

Broj partije		2	
Opis partije		Nabavka, isporuka i ugradnja sistema razglasa	
Procijenjena vrijednost bez PDV		2.200,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pojačalo	Mrežno pojačalo za prijem I slanje audio signala između mikrofona I zvučika I sitemu. Minimalno mrežnih zona: 2 Minimalna snaga : 500W Mrežni protokoli minimalno: IPv4, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH Skladište za podatke : 4GB EMMC (za uadio rezervisano 1GB) Alarm IN min: MIC 1~4: -28 dBV, 4.7 kΩ, 6.35 mm jack RCA in 1~4: 0 dBV, 4.7 kΩ, RCA pin jack USB 2.0 × 1 Bluetooth Alarm out min: Constant Voltage Output × 2: 100 V COM & 70 V COM. A single channel supports up to 250 W output. RCA out 1-2: 0 dBV, unbalance, RCA pin jack 3.5 mm out 1-2: 0 dBV, unbalance, 3.5 mm jack	1,00 kom
2	Mikrofon	Konferencijski mikrofon. Osetljivost min: -23±2dB Izgled: built-in chime Povezivanje:Kablom Frekvencija min:100-16KHz Impedansa: 200Ω	4,00 kom

3	Zvučnik	Zvučnik namjenjen za montažu na zidu. Zvučnik treba da je tipa HORNA ili ekvivalentno i da je namjenjen otporan na atmosferske uticaje. Za spoljašnju montažu Minimalna snaga zvučnika : 20W Dimenzije ne veće od: 205*285*280 mm.	2,00 kom
4	Zvučnik	Zvučnik namjenjen za montažu na zidu. Minimalna snaga zvučnika 40W, Dimenzije maksimalno : 284*215*190mm Težina maksimalno: 2,7kg	2,00 kom
5	Zvučnik	Zvučnik namjenjen za montažu na zidu. Minimalna snaga zvučnika 30W, Dimenzije maksimalno : 242*182*168mm Težina maksimalno: 2,7kg Boja: crna	5,00 kom
6	Kabal	Kabal mora da bude namjenjen za prenos audio signala od pojačala do komponenti. veličina 2x2.5mm transparentni	100,00 m
7	Kabal	Kabal mora da bude namjenjen za prenos audio signala od pojačala do zvučnika. veličina 2x0,75mm transparentni	100,00 m