

PREGLED POSTUPKA #101595

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA NIKŠIĆ
PIB	02021633
E-mail	ana.dragicevic@niksic.me
Telefon	040/213-065,067/216-887
Internet adresa	www.niksic.me
Fax	040/213-064
Adresa	Njegoševa 18
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka čizmi za šumske požare, vatrogasnih rukavica i uniformi za prilaz vatri za Službu zaštite i spašavanja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ana Dragičević
Kontakt	040213065
Datum objave	15.10.2025. 14:30

Napomena	Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuđač podnosi ponudu, kojom nudi predmet nabavke za određenu cijenu sa svim troškovima i popustima za cjelokupan predmet nabavke, u skladu sa uslovima i zahtjevima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponuda. Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da dostavi izjavu Obrazac 2. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	15.10.2025 14:30	21.10.2025 10:00	21.10.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA NIKŠIĆ Nabavka čizmi za šumske požare za Službu zaštite i spašavanja 18815000 - Čizme 18830000 - Zaštitna obuća	9.607,43 EUR	2.017,57 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka
2025	OPŠTINA NIKŠIĆ Nabavka uniformi za prilaz vatri za Službu zaštite i spašavanja 35811100 - Vatrogasne uniforme	13.223,14 EUR	2.776,86 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka
2025	OPŠTINA NIKŠIĆ Nabavka vatrogasnih rukavica za Službu zaštite i spašavanja 18424000 - Rukavice 35113400 - Zaštitna i bezbjednosna odjeća	2.024,79 EUR	425,21 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok plaćanja je: 30 kalendarskih dana po završetku kvantitativno-kvalitativnog prijema robe, po uredno ispostavljenoj fakturi	Rok plaćanja
Rok isporuke je 90 kalendarskih dana od obostranog potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opštine Nikšić	Mjesto izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.	Obrazac 2
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garancija: minimalno 12 mjeseci	Garantni rok
Za sve stavke dostaviti Brošuru-katalog u kojoj se može vidjeti naziv proizvođača i artikal koji se nudi a u kojem se takođe mogu vidjeti određene karakteristike opreme koje se nude. Brošura - katalog može biti na engleskom jeziku.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđači su dužni da, u koloni „bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke“ u finansijskom dijelu ponude navedu tačan model proizvoda i naziv proizvođača , kao i konkretne karakteristike.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi sledeće: - Čizme za šumske požare: Certifikat o usklađenosti sa standardom. - Vatrogasne rukavice: Certifikat o usklađenosti sa standardom, izvještaj o ispitivanju materijala kojim se potvrđuju tražene performanse materijala. - Odijelo za prilaz vatri: Certifikat o usklađenosti sa standardom, izvještaj o ispitivanju materijala kojim se potvrđuju tražene performanse materijala. Ukoliko su priložene kopije odgovarajućih sertifikata i izvještaja sa testiranja sa rezultatima kojima se dokazuje da ponuđena oprema ispunjava tražene standarde i performanse materijala na nekom od stranih jezika dostaviti prevode ovjerene od strane sudskog prevodioca.	Drugi uslovi
Za stavke redni broj 1, 2 i 3 iz dijela "Tehnička specifikacija predmeta nabavke", ponuđač čija ponuda bude izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi: uzorak čizme, uzorak jednog para rukavica i pored toga jednog komada presječne rukavice kako bi se vidio presjek unutrašnjosti rukavice i uzorke odijela (jakna + pantalone), kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.855,36 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Čizme za šumske požare	Zaštitne čizme moraju biti dizajnirane za tip vatrogasne obuće za vatrogasne intervencije na požarima otvorenog prostora. (Dokazuje se dostavljanjem sertifikata za čizmu). Zaštitne čizme trebaju da ispunjavaju sledeći standard: EN 15090:2012 nivo zaštite F2A HI3 CI SRC, dizajn D, Tip 2, razred I. Usklađenost sa direktivom 89/686/EEC. (Dokazuje se dostavljanjem sertifikata za čizmu) Čizma treba da je u crnoj boji, izrađena od koža sa dodatnim ojačanjem sa spoljne strane na prstima od gume. Impregnirana koža debljine 2,2-2,4 mm. Unutrašnjost: TE-POR membrana. Čizma treba da posjeduje višeslojnu tekstilnu membranu koja omogućava dišljivost a sprečava prodiranje vode u unutrašnjost čizme. Kopčanje u donjem dijelu sa četiri para zatvorenih alki, i gornjem dijelu sa pet pari kukica. U predjelu jezika čizma treba da posjeduje metalnu kukicu za fiksiranje jezika pomoću vezica. Uložna tabanica treba da je tekstilna i uklonjiva. Don cipele treba da je od gume, antistatik, neklizajući, otporan na ulja i kisjeline. Visina čizme za broj 41 mjereno od đona do vrha čizme u petnom dijelu je 24 cm. Potrebno obezbijediti veličine: EU 36-50.	56,00 kom
		Zaštitne rukavice moraju biti dizajnirane za uobičajene operacije gašenja požara, uključujući traganje i spašavanje. Rukavice trebaju da ispunjavaju sljedeće standarde: EN 659:2003+A1:2008+ AC:2009. Rukavice moraju da ispunjavaju sljedeće karakteristike: Materijal: - Poledina šake i manžetna moraju biti izrađeni od	

2	Vatrogasne rukavice	visokokvalitetnog NOMEX III sa netkanim KEVLAR laminiranim materijalom na zadnjoj strani radi zaštite od toplote i posjekotina; - Strana dlana mora biti izrađena od silicijum-karbonske mineralne presvučene NOMEX/KEVLAR - dvostruke tkanine za odličnu osjetljivost, visoku otpornost na habanje i protiv klizanja na mokrim i glatkim površinama; - Rukavice moraju biti opremljene vodonepropusnom i prozračnom GORE-TEX membranom ili ekvivalentom. - Sva tri sloja u rukavici moraju biti povezana, tako da nije moguće labavljenje ili klizanje unutrašnjeg materijala prilikom stavljanja ili skidanja rukavica. - Boja spoljne tkanine: tamnoplava - Može se prati u mašini na temperaturi do 60°C Dizajn: - Rukavice su sa fleksibilnim podešavanjem oko ručnog zgloba. - Nabori na prstima treba da osiguraju odlično pokretanje prstiju. - Podesivo čičak kopčanje; - Rukavice moraju imati PU štitnike od udara na poledini šake; - Manžetna mora biti opremljena žuto-srebrno-žutim reflektujućim trakama širine minimalno 5 cm sa srebrnim reflektujućim uzdužnim detaljima; - Za spajanje lijeve i desne rukavice moraju imati kuku sa malim karabinom; - Dužina: min 340 mm (veličina 10) - Rukavice moraju biti dostupne u veličinama 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Potrebni nivo performansi: Otpornost na habanje (EN 388) ≥ 4	12,00 kom
---	---------------------	--	-----------

	Otpornost na rez (EN 388) ≥ 4 Otpornost na kidanje (EN 388) ≥ 4 Otpornost na probijanje (EN 388) ≥ 3 Ponašanje pri gorenju (EN 407) ≥ 4	
	Zaštitno odijelo treba da se sastoji od zaštitne jakne i zaštitnih pantalona. Materijal za zaštitnu jaknu i zaštitne pantalone - spoljašnji sloj treba da ima sastav materijala: 75% aramid, 23% para-aramid, 2% antistatička vlakna, da je vodo i uljno odbojan, da ne pregorijeva i da ne stvara užarene kapi, da ostaje fleksibilan i kada je ugljenisan, da je otporan na razne hemikalije - benzin, naftu, ulja, akumulatorsku kiselinu, ekstrat za pjenu. Boja: tamno plava. Zaštitna jakna i zaštitne pantalone treba da su opremljene vodonepropusnom, paro propusnom membranom. Termalna postava treba da je trajno ugrađena u jaknu i pantalone. Zaštitna jakna: Kragna - Spoljni i unutrašnji materijal kragne mora biti od istog materijala kao i spoljašnji sloj jakne. Podignuta kragna na prednjem dijelu u nivou zatvaranja ima visinu od cca 9.5 cm koja raste idući prema nazad i u zadnjem dijelu na sredini vrata je visine cca 10,5 cm. Kragna treba da se zatvara u prednjem dijelu čičak trakom postavljenom u preklopnom dijelu. Preklopne trake treba da su proširene u gornjoj ivici kragne tako da se kragna u toj oblasti može podesiti po širini. Petlja za kačenje jakne mora biti dobro pričvršćena na sredini zadnjeg, spoljašnjeg dijela kragne. Uočljivost jakne treba da je povećana srebrnom reflektujućom trakom ušivenom u kragnu. Rameni dio u cilju podrške kod nošenja disajnog aparata, u predjelu ramena (između spoljašnjeg sloja i membrane) treba da je ugrađena	

podloga od pjenaste gume debljine cca 3 mm. Uočljivost treba da je povećana sa srebrnom reflektujućom trakom ušivenom u rameni šav (zajedno sa rukavima) i u šav kragne. Rukavi - Ergonomska uklapanja u laktu i ispod pazuha treba da podržavaju slobodu kretanja, pored toga, para-aramidno platno obloženo silikon-karbonom na laktu treba da služi za zaštitu od habanja. Širina rukava može da se podešava na manžetni (izvana). Traka, dužine minimum 17 cm i široka minimum 3 cm, treba da je ušivena na sredini manžetne i da prolazi kroz zatezni prsten, a treba da je obezbijedena čičak trakom. Usisna barijera za zaustavljanje plamena od aramidne tkanine obložene poliuretanom treba da je postavljena u obije manžetne (unutra). Pletena manžetna od aramida sa rupom za palac treba da je ušivena i takve dužine i položaja da ne utiče na slobodu kretanja. Obloga pletene manžetne treba da je tako urađena da se manžetne ne mogu izvući iz rukava prilikom oblačenja jakne. Vidljivost treba da se poboljša dodatnom reflektivnom trakom. Kopčanje jakne treba da je obezbijedeno kvalitetnim plastičnim patent zatvaračem sa kopčom namijenjenom za teške uslove rada. Patent zatvarač treba da se proteže do kragne i da je zaštićen sa dvije preklopne trake koje dosežu do gornje ivice kragne. Prednja preklopna traka u zoni kragne treba da je široka minimum 9 cm i da se sužava konusno (u nivou poprečnih traka na grudima) do oko cca 7 cm, a na unutrašnjoj strani prednje preklopne trake treba da je ušivena cca 25 mm široka čičak traka (50 mm široka u zoni kragne), kao i 25 mm široka čičak traka na unutrašnjoj preklopnoj traci; još jedna čičak traka na spoljnoj strani kragne tako da omogućuje podešavanje širine kragne. Džepovi - Dva umetnuta bočna džepa, otvor džepa je izrađen od materijala spoljašnjeg sloja i

sa obje strane osiguran čičak trakom. Poklopac treba da se stabilizuje preko čičak traka na kosim uglovima. Petlja sa prstenom treba da je ušivena u okviru oba poklopca džepa. Dva našivena džepa na grudima - Lijevo naprijed: Džep za radio je zamišljen kao džep koji se širi sa poklopcem koji se može otvoriti na pola za utičnice i antenu, a otvor je obezbijeđen poklopcem i čičak trakom. Pored toga, 4 cm široka vertikalna petlja (za činove) je spojena između džepa za radio i kačenja za lampu, treba da je čvrsto ušivena na gornjem kraju, a zatvorena čičak trakom na donjem kraju. Iznad ovog šava i reflektujuće trake, treba da je ušivena traka za pričvršćivanje imena vatrogasca, a iznad nje treba da je ušiven nosač mikrofona. Desno naprijed: Desni džep treba da se sastoji od džepa koji se širi i dodatnog džepa za mobilni telefon, otvor džepa treba da je obezbijeđen poklopcem i čičak trakom. Džepni poklopac treba da uključuje prsten za pričvršćivanje respiratorne kartice. Mali otvori na dnu džepova treba da obezbijedi lakše uklanjanje eventualno malih akumula-cija vode u džepovima. Držač lampe treba da je postavljen na nivou grudi na prednjem panelu. Držač za kačenje (cca 6x4 cm) treba da je napravljen kao vanjski sloj od aramidne tkanine, obložen je i ojačan sa silicijum-karbon premazom, prišiven na oko 2 cm ispod reflektujuće trake i da je osiguran sa držačima. Traka za osiguranje, uključujući prsten za preusmjerenje (pravougaoni plastični okvir) koji je postavljen u prednju preklopnu traku i treba da je dužine cca 3 cm; karabiner za dodatno obezbjeđenje i čičak traka za zatvaranje treba da su ušiveni na prednju preklopnu traku; traka za osiguranje treba da je od aramidne tkanine i da je obložena i ojačana silicijum-karbonom na kraju trake. Termo postava - Jakna treba da je potpuno postavljena prošivenom

3

Uniforme za prilaz vatri

vatrootpornom postavom. Postava treba da je trajno ugrađena u jaknu. Patent zatvarač dužine 40 cm dužine treba da je ušiven na leđnoj strani (između postave i usisne barijere), i treba da služi kao inspekcijski otvor. Unutrašnji džepovi treba da su našiveni (cca 18x13 cm) naprijed, u nivou grudi, otvaranje treba da je osigurano sa čičak trakom. Etiketa za održavanje treba da je našivena na unutrašnjem džepu na prednjoj desnoj strani. Postava treba da se završava na početku usisne barijere; na kraju rukava, prošivena obloga (i na odgovarajućoj formi pletene manžetne) treba da je povezana sa usisnom barijerom na manžetni rukava. Pregrade u predjelu ramena pružaju toplotnu zaštitu i poboljšavaju udobnost kada se koristi aparat za disanje. Usisna barijera na rubu jakne i rukavima treba da je izrađena od vatrootporne aramidne tkanine obložene PU visine najmanje 9 cm i spojen na spoljašnju tkaninu. Mali otvori na rubu treba da omoguće lakše uklanjanje vode koja se možda zadržala. Vodootporna membrana - Jakna treba da je potpuno opremljena vodootpornom ali dišljivom membranom i to čitavom dužinom jakne i rukava, uključujući i kragu. Reflektujuće trake - Kombinacija žute, fluorescentne (srebrene, retro-reflektivne) žute, fluorescentne trake širine 5 cm, koju proizvodi 3M ili ekvivalent: - na dužini jakne 1 x kružno, kao i na rukavu (ispod ojačanja za lakat) 1 x kružno - na prednjoj strani (ispod džepa na grudima do i uključujući poklopac džepa po sredini) 2 x vertikalno - na leđima (između šava ramenog dijela i obodne trake). Žute, fluorescentne retroreflektujuća traka, širine 5 cm jedna put u cijelom obimu jakne, koje proizvodi 3M ili ekvivalent. - Iznad džepova na grudima (preko prednjeg panela do šava rukava) 1 x horizontalno siva reflektujuća traka.

8,00 kom

Zaštitne pantalone - Pojas pantalona, spoljni i unutrašnji dio mora biti od materijala kao vanjski sloj i najmanje minimum 16 cm visok pozadi. Pojas treba da se sužava u prednjem dijelu na oko 8 cm i zatvara preklopom sa čičak trakom. Petlja za vješanje mora biti ušivena na spoljašnjoj strani zadnje strane pojasa, centralno. Odvojivi, 5 cm širine tregeri su fiksirani u prednjem i zadnjem dijelu pojasa, svaki treba da je vezan za dvije čičak trake. Tregeri nijesu spojeni direktno na leđni dio, već su obezbijeđeni plastičnim okvirom; dužina tregera može da se podesi po želji na prednjoj strani. Gumena traka je ušivena na oba boka za bolje podešavanje širine, a postavljeno je i 5 petlji za pojas. Šlic treba da je izrađen od kvalitetnog plastičnog zatvarača namijenjenog za rad u teškim uslovima, sa kopčom, osiguran sa preklopom sa čičak trakom.

Bočni džepovi - koso usječeni džepovi treba da su ugrađeni lijevo i desno na prednjoj strani pantalona ispod pojasa i oko 3 cm od bočnog šava, otvaranje je sa 20 cm dugim umetnutim i sakrivenim plastičnim patent zatvaračem sa kopčom.

Džepovi na bedrima na obje nogavice sa svake strane po šavu, iznad koljena, ušiveni su džepovi koji se šire (šire se na vanjskoj strani i po dnu). Poklopac koji pokriva otvor džepa je minimalno širine cca 20 cm i visine 7 cm; poklopac se učvršćuje preko zatvaranja čičak trakom - na kosim uglovima. Petlja sa prstenom treba da je uključena u dva preklopa. Čičak traka je našivena na poklopac lijevog džepa za postavljanje trake sa imenom. Zaštita koljena u području koljena treba da je podržana ergonomskim šavovima, fiksno ušivenom zaštitnom podlogom od hidrofobne pjenaste gume koja amortizuje udarce i zaštita od abrazije izrađena od para-aramida obloženog silikon-karbonom. Uočljivost treba da je poboljšana srebrnim reflektirajućim trakama u šav iznad

zaštite koljena. Spojevi ojačanja i zaštita članka ivice nogavica su završene sa zaštitom od abrazije izrađena od para-aramida obloženog silikon-karbonom, ojačanje od istog materijala za zaštitu od abrazije treba da je našiveno sa unutrašnje strane na dnu nogavica. Termo postave pantalone su postavljene od pojasa do usisne barijere sa prošivenom postavom. Zatvarač do maksimum cca 40 cm je ušiven u termo postavu na zadnjoj strani pantalona i služi kao otvor za kontrolu usisne barijere. Usisna barijera na pantalonama treba da je izrađena od vatrootporne aramidne tkanine obložene PU visine najmanje cca 15 cm. Vodootporna barijera pantalona su kompletno obložene sa vodonepropusnom, ali dišljivom membranom. Za šavove koristi se vodootporna zaštita, otporna na pranje i hemijsko čišćenje što osigurava sigurnu vezu. Reflektujuće trake - Kombinacija žute, fluorescentne (srebrene, retroreflektivne) žute fluoroscentan, širine 5 cm, koju proizvodi 3M ili ekvivalent: - na nogavici, ispod zaštite koljena 1x kružno žuta, fluorescentna i retro-reflektujuća traka, širine 5 cm, proizvodi 3M ili ekvivalent: - Na nogavici, cca 3 cm ispod žuto-srebrene-žute trake 1x kružno srebrna, retro-reflektujuća traka, širine 5 cm, koju proizvodi 3M ili ekvivalent: - Na bočnom šavu između džepa na butini i žuto-srebrene-žute trake, i između žute trake i ivice nogavica 1 x vertikalna traka na obje nogavice. Označavanje zaštitne jakne i pantalona Ušivene etikete moraju da sadrže naziv proizvođača, model, strukturu i uputstvo za održavanje, kao i CE oznaku, a mora biti ušivena na unutrašnjem džepu na desnoj prednjoj strani. Ušivena etiketa pantalona treba da se nalazi na prednjoj desnoj strani sa unutrašnje strane. Ova oznaka mora ispunjavati specifikacije i mora da sadrži oznake EN469 i EN1149-5. Oznaka veličine jakne treba da se nalazi na

zadnjoj strani ispod šava kragne sa specifikacijom i godinom proizvodnje.

Performanse koje treba da zadovolja-vaju materijali od kojeg je izrađeno odijelo:

Transfer plamena (EN ISO 9151) HTI24 > 19,0 HTI24- HTI12 > 5,0 Zatezna čvrstoća (EN ISO 13934-1) Osnova: > 1090 N
Potka: > 880 N

Otpornost na kidanje (EN ISO 13937-2) Tkanje: > 120 N Potka: > 100 N

Penetracija vode (EN ISO 811) ≥ 80

Otpornost na vodenu paru (EN11092) ≤ 20

Odijelo treba da zadovoljava sledeće standarde:

Zaštitna odjeća EN ISO 13688:2013

Zaštitna vatrogasna odjeća EN 469:2020 X2, Y2, Z2

Zaštitna odjeća elektrostatička svojstva EN 1149-5:2018

Zaštitna odjeća protiv termičkih rizika i električnog lika EN 61482-2:2020

Zaštita od termalnog uticaja i električnog luka IEC 61482-2:2018

Veličina odijela će se odrediti naknadno sa izabranim ponuđačem na način što će ponuđač biti obavezan da prije narudžbe dostavi sve veličinske brojeve u kojima se izrađuju odijela za probu kako bi se odredile odgovarajuće veličine odijela (jakna i pantalone).