

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka, isporuka i ugradnja električnih liftova, za potrebe Opšte bolnice u Baru

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA BAR

PIB:

02015099

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta organa uprave nadležnog za poslove naplate poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da: □ je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: □ dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da ovlašćenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), odnosno u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: □ iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: □ potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Minimum 2 (dvije) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima smatra se nabavka i ugradnja električnih liftova u zdravstvenim ustanovama Pod sličnim poslovima smatraju se nabavka i ugradnja električnih liftova. Napomena: kao validne potvrde će se prihvatiti one kojima se potvrđuje da je objekat završen od 24.10.2020, 2021, 2022, 2023, 2024. i u tekućoj do 24.10.2025.godine	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručni i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; - Licencirani građevinski inženjer, oblast građevinske konstrukcije odgovorni projektant koji će rukovoditi izradom dijela tehničke dokumentacije i izvođenja radova; -Licencirani mašinski inženjer –odgovorni projektant koji će rukovoditi izradom dijela tehničke dokumentacije i izvođenja radova; -Licencirani elektro inženjer, oblast energetika – odgovorni projektant odgovorni projektant koji će rukovoditi izradom dijela tehničke dokumentacije i izvođenja radova; Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dokazima o angažovanju radne snage i to: Za sve inženjere; -Licence navedenih ovlašćenih inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata,koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o izgradnji objekata i potvrdu da je član Inženjerske komore Crne Gore , dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom)	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje sertifikat ili drugi akt izdat od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dostavljanjem Certifikat za izradu čelične konstrukcije EN 1090, EN 3834 .	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji: □ u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje ponuda ima sa Opštinom Bar ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci ili u kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
120 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili; 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je najkasnije 6 mjeseci od dana uvođenja Dobavljača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje Dobavljač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
objekat Opšte bolnice u Baru.	Mjesto izvršenja ugovora
- 50 % avans, u roku od 3 radna dana od dana zaključenja ugovora - 30 % nakon završetka i probnog puštanja u rad 3 lifta - 20 % nakon završenog kompletnog posla, obezbijedene upotrebne dozvole odnosno obezbijedenih svih neophodnih atesta i sertifikata na crnogorskom jeziku..	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu je _____ mjeseci od dana dostavljanja konačnog izvještaja Stručnog nadzora. Precizno navesti broj mjeseci koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje. Dobavljač je dužan da o svom trošku ukloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio posla počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Dobavljač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	Garantni rok

Preko Stručnog nadzora. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Dobavljača. NARUČILAC će danom uvođenja u posao Dobavljaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor . Ako u toku izvršenja ugovor dođe do promjene Stručnog nadzora, NARUČILAC će o tome obavijestiti Dobavljača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garancije kvaliteta: Za izvedene radove i ugrađenu opremu Dobavljač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima i ugrađenoj opremi, dostavi dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u svojoj ponudi dostavi pečatiranu i od strane ovlašćenog lica potpisanu Izjavu da je obišao predmetnu lokaciju, i da navede datum obilaska. Kontakt osoba za obilazak lokacije je Mehmed Mučić br. tel. 069 465 482.	Drugi uslovi
Dinamički plan: Dobavljač je dužan da, u roku od 5 dana od dana uvođenja u posao uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja posla sa potpunim tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu sa Ugovorenim rokom završetka ugovorenog posla. Odobrenje dinamičkog plana od strane Stručnog nadzora neće promijeniti obaveze Dobavljača. Dobavljač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi Stručnom nadzoru u bilo koje vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja. Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavijesti Dobavljača da aktuelni plan nije u skladu s Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i s iznesenim namjerama Dobavljača, tada će Dobavljač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani plan.	Drugi uslovi
Obaveza Dobavljača je da obezbijedi servisiranje predmetne opreme tokom trajanja Garantnog roka.	Drugi uslovi

Obaveza Dobavljača je demontaža postojećih liftova, projektovanje novih liftova u postojećem oknu, kao i projektovanje 1 novog lifta sa metalnim oknom, probno puštanje u rad, kao i da obezbijedi upotrebnu dozvolu, a sve u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i pravilnicima koji proizilaze iz istog, a u vezi su sa ovim predmetom.	Drugi uslovi
Obaveza korisnika opreme je tehnički prijem, kao i pribavljanje građevinske dozvole.	Drugi uslovi
Ugovorena vrijednost podrazumijeva, između ostalog, i isporuku u mjestu korisnika usluga, sa svim troškovima prevoza, špedicije, carinjenja, koji padaju na teret dobavljača.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta organa uprave nadležnog za poslove naplate poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da: □ je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: □ dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da ovlašćenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), odnosno u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: □ iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: □ potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Minimum 2 (dvije) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima smatra se nabavka i ugradnja električnih liftova u zdravstvenim ustanovama Pod sličnim poslovima smatraju se nabavka i ugradnja električnih liftova. Napomena: kao validne potvrde će se prihvatiti one kojima se potvrđuje da je objekat završen od 24.10.2020, 2021, 2022, 2023, 2024. i u tekućoj do 24.10.2025.godine	Stručna i tehnička sposobnost
---	--------------------------------------

Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručni i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; - Licencirani građevinski inženjer, oblast građevinske konstrukcije odgovorni projektant koji će rukovoditi izradom dijela tehničke dokumentacije i izvođenja radova; -Licencirani mašinski inženjer –odgovorni projektant koji će rukovoditi izradom dijela tehničke dokumentacije i izvođenja radova; -Licencirani elektro inženjer, oblast energetika – odgovorni projektant odgovorni projektant koji će rukovoditi izradom dijela tehničke dokumentacije i izvođenja radova; Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dokazima o angažovanju radne snage i to: Za sve inženjere; -Licence navedenih ovlašćenih inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata,koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o izgradnji objekata i potvrdu da je član Inženjerske komore Crne Gore , dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom)	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje sertifikat ili drugi akt izdat od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dostavljanjem Sertifikat za izradu čelične konstrukcije EN 1090, EN 3834 .	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji: □ u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje ponuda ima sa Opštinom Bar ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci ili u kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
120 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili; 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je najkasnije 6 mjeseci od dana uvođenja Dobavljača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje Dobavljač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
objekat Opšte bolnice u Baru.	Mjesto izvršenja ugovora
- 50 % avans, u roku od 3 radna dana od dana zaključenja ugovora - 30 % nakon završetka i probnog puštanja u rad 3 lifta - 20 % nakon završenog kompletnog posla, obezbijeđene upotrebne dozvole odnosno obezbijeđenih svih neophodnih atesta i sertifikata na crnogorskom jeziku..	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu je _____ mjeseci od dana dostavljanja konačnog izvještaja Stručnog nadzora. Precizno navesti broj mjeseci koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje. Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio posla počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Dobavljač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u suprotnom Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	Garantni rok

Preko Stručnog nadzora. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Dobavljača. NARUČILAC će danom uvođenja u posao Dobavljaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor. Ako u toku izvršenja ugovor dođe do promjene Stručnog nadzora, NARUČILAC će o tome obavijestiti Dobavljača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garancije kvaliteta: Za izvedene radove i ugrađenu opremu Dobavljač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima i ugrađenoj opremi, dostavi dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku.	Drugi uslovi
Svi zainteresovani ponuđači su u mogućnosti obići predmetnu lokaciju. Kontakt osoba za obilazak lokacije je Mehmed Mučić br. tel. 069 465 482.	Drugi uslovi
Dinamički plan: Dobavljač je dužan da, u roku od 5 dana od dana uvođenja u posao uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja posla sa potpunim tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu sa Ugovorenim rokom završetka ugovorenog posla. Odobrenje dinamičkog plana od strane Stručnog nadzora neće promijeniti obaveze Dobavljača. Dobavljač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi Stručnom nadzoru u bilo koje vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja. Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavijesti Dobavljača da aktuelni plan nije u skladu s Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i s iznesenim namjerama Dobavljača, tada će Dobavljač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani plan.	Drugi uslovi
Obaveza Dobavljača je da obezbijedi servisiranje predmetne opreme tokom trajanja Garantnog roka.	Drugi uslovi
Obaveza Dobavljača je demontaža postojećih liftova, projektovanje novih liftova u postojećem oknu, kao i projektovanje 1 novog lifta sa metalnim oknom, probno puštanje u rad, kao i da obezbijedi upotrebnu dozvolu, a sve u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i pravilnicima koji proizilaze iz istog, a u vezi su sa ovim predmetom.	Drugi uslovi

Obaveza korisnika opreme je tehnički prijem, kao i pribavljanje građevinske dozvole.	Drugi uslovi
Ugovorena vrijednost podrazumijeva, između ostalog, i isporuku u mjestu korisnika usluga, sa svim troškovima prevoza, špedicije, carinjenja, koji padaju na teret dobavljača.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet (K) 20 bodova Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na način što se: ponuđeni garantni rok za izvedene za radove i ugrađenu opremu podijeli sa najdužim ponuđenim garantnim rokom za izvedene radove i ugrađenu opremu i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova i to po formuli: $(K) = K_p / K_{max} \times 20$ K_p – ponuđeni garantni rok za izvedene za radove i ugrađenu opremu, K_{max}- najduži ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu. Napomena: Ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu ne može biti manji od 24 mjeseca od dana dostavljanja konačnog izvještaja Stručnog nadzora. Garantni rok za izvedene radove se iskazuje u mjesecima.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet (K) 20 bodova Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na način što se: ponuđeni garantni rok za izvedene za radove i ugrađenu opremu podijeli sa najdužim ponuđenim garantnim rokom za izvedene radove i ugrađenu opremu i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova i to po formuli: $(K) = K_p / K_{max} \times 20$ K_p – ponuđeni garantni rok za izvedene za radove i ugrađenu opremu, K_{max}- najduži ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu. Napomena: Ponuđeni garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu ne može biti manji od 24 mjeseca od dana dostavljanja konačnog izvještaja Stručnog nadzora. Garantni rok za izvedene radove se iskazuje u mjesecima.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
260000.00	1	Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije)	OSNOVNI PODACI LIFTA: Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije) Lift u skladu sa standardom EN 81-20/50 ili ekvivalentno. Napomena: Bolnički - MRL lift Nosiva metalna konstrukcija lifta; Obloge okna sendvič panel antracit Jama 4000mm sa servisnim vratima Tip pogona: Bezreduktorski pogon. Bezreduktorski pogon sa permanentnim magnetima i regulisanom brzinom, lociran u vrhu voznog okna. Pagon je sa VVVF regulisanom brzinom.	1.00	kom

Upravljanje i napajanje lifta:
Mikroprocesorski kontrolni panel lociran u metalnom kabinetu na koti najviše stanice pored spratnih vrata lifta. Nema potrebe za posebnim mašinskim prostorom, što smanjuje ukupne troškove ugradnje lifta.
Glavno napajanje lifta: 400 l 230V + 0 + uzemljenje - 50Hz, instalacija za suvi prostor;
Tip upravljanja: Sabirnost SIMPLEX; Smjer NA DOLJE u jednom smjeru;
Uređaj za automatsku evakuaciju kod greške/nestanka el.energije (automatsko uvođenje kabine u stanicu i otvaranje vrata).
Požarni program rada lifta (kod dojava požara kabina dolazi na stanicu 0 i trajno ostaje sa otvorenim vratima).
Telealarm 24h u kabini: Da; Usaglasiti telealarm, Govorna veza sa službom pomoći iz kabine: veza kabina-recepcija za hitnu pomoć.
Korisna nosivost: 1.600 kg / 21 osoba
Brzina vožnje: 1 m/s - sa VVVF regulacijom
Visina dizanja: -3.640 mm
Broj stanica / Ulaza i naziv: 2 l 2 (0,1) stop na istoj strani okna

OKNO LIFTA

Dimenzije okna (S x D): Unutrašnje dimenzije: 2.100 x 2.800 mm; 2.300 x 3.000 mm vanjske dimenzije;
Dubina jame: 4.000 mm - sa servisnim vratima
Nadvišenje / vrh okna: 3.600 mm;
Materijal okna: Metalno okno obloženo sendvič panelom

KABINA LIFTA

Dimenzije kabine (SxDxV): 1.400 x 2.400 x 2.200 mm
Tip kabine: INOX kabina
Strop: Lim sa indirektnom rasvjetom
Pod i obrada: DLW protivklizni antistatik;
Podnožje zida kabine od nerđajućeg čelika po obimu kabine;
Ogledalo: Visina 1/2 visine kabine iznad rukohvata; Lokacija Na bočnom zidu kabine;
Rukohvat: INOX Ø40mm, na bočnom zidu kabine;
Rasvjeta: Indirektna stropna;
Zaštita ulaza u kabinu: Infracrvena foto zavjesa 1 kom
Ostalo / Napomena: Kabina ima odbojnice u

				dvije zone - na bočnim zidovima kabine. VRATA LIFTA Dimenzije (S x V): 1.200 x 2.000 mm Tip vrata lifta: Automatska Centralna - 4 Panela Fina regulacija brzine otvaranja/zatvaranja; Vatrootpornost: DA, E120 (EN81-58) Uređenje: Štokovi INOX; Krila INOX; Stokovi široki / standardni: Standardna sirina, 120 mm, Standardna širina štokova je 120 mm SIGNALIZACIJA U KABINI Tip kabinskog poziva: Vertikalni, 1/1 visine kabine INOX lim, nerđajući čelik; Displey; Panik rasvjeta; Prikaz preopterećenja, zvučni i svjetlosni Tipka alarm; Tipka otvori vrata / zatvori vrata; Gong; Poziv prilagođen upotrebi ad strane invalidnih lica u kolicima Tipka: Kvadratna, Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva; Displey: Tip LED dotmatrix, Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine; Ventilator u kabini: DA Govorna najava: NE Opcija: Ključ prioriteta: DA; Elektronski modul: NE; Ključ zadržavanja vrata: NE; SIGNALIZACIJA NA STANICAMA Tip spratnog poziva: Ravni; INOX lim, nerđajući čelik; Lokacija poziva: Na štok spratnih vrata; Poziv prilagođen upotrebi od strane invalidnih lica u kolicima; Tipka: Kvadratna; Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva; Displey: Tip LED dotmatrix; Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine. OPCIJE Daljinska kontrola: NE Projektovanje, isporuka i ugradnja novog električnog lifta; Nosiva metalna konstrukcija sa oblaganjem sendvič panelom; Iskop i betoniranje kontra ploče dimenzija 2400 x 3100 mm; Demontaža postojećih prozora i štemanje između njih Obrada oko vrata nakon postavljanja spratnih vrata lifta		
--	--	--	--	---	--	--

2	Kuhinjski maloteretni lift	Vrsta i namjena lifta: električni maloteretni lift - kuhinjski Korisna nosivost: 100 kg Brzina vožnje: ~ 0,30 m/s Broj i naziv stanica: 4 / 1+3 (-1 + 1,2,3) ulaza na suprotnoj strani okna pod 180 Visina dizanja: ~14.400 mm Pagon: tip postrojenja: elektromotorni - u mašinskom prostoru, GORE u vrhu okna Električni priključak: 400 / 230V + 0 + uzemljenje - 50Hz Električna instalacija: za suvi prostor, unutrašnja upotreba Vrsta upravljanja: SIMPLEX - mikroprocesorsko Vozno okno: dimenzije: širina: 1.100 mm, dubina: 770 mm - metalno okno; izvedba: armirani beton Prilazna vrata: vrsta i način otvaranja: ručno otvaranje -vertikalno posmična; dimenzije: 700 x 700 mm; uređenje štokova: lim, INOX; uređenje panela: lim, INOX; Kabina: dimenzije: sirina: 700 mm, dubina: 650 mm, visina: 700 mm; izvedba: standardni kuhinjski lift sa 1 policom; uređenje stranica: lim, INOX. Demontaža postojećeg lifta; Projektovanje, isporuka i ugradnja novog električnog kuhinjskog lifta; Obrada oko vrata nakon postavljanja spratnih vrata lifta	1.00	kom
3	Električni osobni lift - MRL Lift (bez mašinske prostorije)	OSNOVNI PODACI LIFTA: Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije) Lift u skladu sa standardom EN 81-20/50 ili ekvivalentno. Napomena: Bolnički - MRL lift Demontaža postojećeg hidrauličnog lifta Tip pogona: Bezreduktorski pogon. Bezreduktorski pogon sa permanentnim magnetima i regulisanom brzinom, lociran u vrhu voznog okna. Pogon je sa VVVF regulisanom brzinom. Upravljanje i napajanje lifta: Mikroprocesorski kontrolni panel lociran u metalnom kabinetu na koti najviše stanice pored spratnih vrata lifta. Nema potrebe za posebnim mašinskim prostorom, što smanjuje ukupne troškove ugradnje lifta.	1.00	kom

Glavno napajanje lifta: 400 I 230V + 0 + uzemljenje - 50Hz, instalacija za suvi prostor;
Tip upravljanja: Sabirnost SIMPLEX; Smjer NA DOLJE u jednom smjeru;
Uređaj za automatsku evakuaciju kod greške/nestanka el.energije (automatsko uvođenje kabine u stanicu i otvaranje vrata).
Požarni program rada lifta (kod dojave požara kabina dolazi na stanicu 0 i trajno ostaje sa otvorenim vratima).
Telealarm 24h u kabini: Da; Usaglasiti telealarm, Govorna veza sa službom pomoći iz kabine: veza kabina-recepcija za hitnu pomoć.
Korisna nosivost: 1.600 kg / 21 osoba
Brzina vožnje: 1 m/s - sa VVVF regulacijom
Visina dizanja: -3.580 mm
Broj stanica / Ulaza i naziv: 2 I 2 (0,1) stop na istoj strani okna

OKNO LIFTA

Dimenzije okna (S x D): 2.200 x 2.780 mm
Unutrašnje dimenzije;
Dubina jame: 1.600 mm
Nadvišenje / vrh okna: 3.600 mm;
Materijal okna: Armirani beton svi zidovi cijelom visinom okna, Postojeće i nije predmet ponude

KABINA LIFTA

Dimenzije kabine (SxDxV): 1.400 x 2.400 x 2.200 mm
Tip kabine: INOX kabina
Strop: Lim sa indirektnom rasvjetom
Pod i obrada: DLW protivklizni antistatik;
Podnožje zida kabine od nerđajućeg čelika po obimu kabine;
Ogledalo: Visina 1/2 visine kabine iznad rukohvata; Lokacija: Na bočnom zidu kabine;
Rukohvat: INOX Ø40mm, na bočnom zidu kabine;
Rasvjeta: Indirektna stropna;
Zaštita ulaza u kabinu: Infracrvena foto zavjesa 1 kom
Ostalo / Napomena: Kabina ima odbojnice u dvije zone.

VRATA LIFTA

Dimenzije (S x V): 1.200 x 2.000 mm
Tip vrata lifta: Automatska Centralna - 4 Panela

		Fina regulacija brzine otvaranja/zatvaranja; Vatrootpornost: DA, E120 (EN81-58) Uređenje: Štokovi INOX; Krila INOX; Stokovi široki / standardni: Standardna širina, 120 mm, Standardna širina štokova je 120 mm SIGNALIZACIJA U KABINI Tip kabinskog poziva: Vertikalni, 1/1 visine kabine INOX lim, nerđajući čelik; Displey; Panik rasvjeta; Prikaz preopterećenja, zvučni i svjetlosni Tipka alarm; Tipka otvori vrata / zatvori vrata; Gong; Poziv prilagođen upotrebi ad strane invalidnih lica u kolicima Tipka: Kvadratna, Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva; Displey: Tip LED dotmatrix, Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine; Ventilator u kabini: DA Govorna najava: NE Opcija: Ključ prioriteta: DA; Elektronski modul: NE; Ključ zadržavanja vrata: NE; SIGNALIZACIJA NA STANICAMA Tip spratnog poziva: Ravni; INOX lim, nerđajući čelik; Lokacija poziva: Na štok spratnih vrata; Poziv prilagođen upotrebi od strane invalidnih lica u kolicima; Tipka: Kvadratna; Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva; Displey: Tip LED dotmatrix; Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine OPCIJE Daljinska kontrola: NE Demontaža postojećeg lifta; Projektovanje, isporuka i ugradnja novog električnog lifta; Obrada oko vrata nakon postavljanja spratnih vrata lifta		
	4 Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije)	OSNOVNI PODACI LIFTA: Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije) Lift u skladu sa standardom EN 81-20/50 ili ekvivalentno. Napomena: Bolnički - MRL lift Demontaža postojećeg lifta Tip pogona: Bezreduktorski pogon. Bezreduktorski pogon sa permanentnim	1.00	kom

magnetima i regulisanom brzinom, lociran u vrhu voznog okna. Pagon je sa VVVF regulisanom brzinom.
Upravljanje i napajanje lifta:
Mikroprocesorski kontrolni panel lociran u metalnom kabinetu na koti najviše stanice pored spratnih vrata lifta. Nema potrebe za posebnim mašinskim prostorom, što smanjuje ukupne troškove ugradnje lifta.
Glavno napajanje lifta: 400 I 230V + 0 + uzemljenje - 50Hz, instalacija za suvi prostor;
Tip upravljanja: Sabirnost SIMPLEX; Smjer NA DOLE u jednom smjeru;
Uređaj za automatsku evakuaciju kod greške/nestanka el.energije (automatsko uvođenje kabine u stanicu i otvaranje vrata).
Požarni program rada lifta (kod dojava požara kabina dolazi na stanicu 0 i trajno ostaje sa otvorenim vratima).
Telealarm 24h u kabini: Da; Usaglasiti telealarm, Govorna veza sa službom pomoći iz kabine: veza kabina-recepcija za hitnu pomoć.
Korisna nosivost: 1.400 kg / 18 osoba
Brzina vožnje: 1 m/s - sa VVVF regulacijom
Visina dizanja: -10.200 mm
Broj stanica / Ulaza i naziv: 4 I 4 (0,1, 2, 3) stop na istoj strani okna

OKNO LIFTA

Dimenzije okna (S x D): 1.870 x 3.070 mm
Unutrašnje dimenzije;
Dubina jame: 3.380 mm
Nadvišenje / vrh okna: 3.400 mm;
Materijal okna: Armirani beton svi zidovi cijelom visinom okna, Postojeće i nije predmet ponude

KABINA LIFTA

Dimenzije kabine (SxDxV): 1.200 x 2.600 x 2.200 mm
Tip kabine: INOX kabina
Strop: Lim sa indirektnom rasvjetom
Pod i obrada: DLW protivklizni antistatik;
Podnožje zida kabine od nerđajućeg čelika po obimu kabine;
Ogledalo: Visina 1/2 visine kabine iznad rukohvata; Lokacija: Na bočnom zidu kabine;
Rukohvat: INOX Ø40mm, na bočnom zidu kabine;
Rasvjeta: Indirektna stropna;

		Zaštita ulaza u kabinu: Infracrvena foto zavjesa 1 kom Ostalo / Napomena: Kabina ima odbojnik u dvije zone. VRATA LIFTA Dimenzije (S x V): 1.000 x 2.000 mm Tip vrata lifta: Automatska Centralna - 4 Panela Fina regulacija brzine otvaranja/zatvaranja; Vatrootpornost: DA, E120 (EN81-58) Uređenje: Štokovi INOX; Krila INOX; Stokovi široki / standardni: Ne standardna sirina SIGNALIZACIJA U KABINI Tip kabinskog poziva: Vertikalni, 1/1 visine kabine INOX lim, nerđajući čelik; Display; Panik rasvjeta; Prikaz preopterećenja, zvučni i svjetlosni Tipka alarm; Tipka otvori vrata / zatvori vrata; Gong; Poziv prilagođen upotrebi ad strane invalidnih lica u kolicima Tipka: Kvadratna, Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva; Display: Tip LED dotmatrix, Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine; Ventilator u kabini: DA Govorna najava: NE Opcija: Ključ prioriteta: DA; Elektronski modul: NE; Ključ zadržavanja vrata: NE; SIGNALIZACIJA NA STANICAMA Tip spratnog poziva: Ravni; INOX lim, nerđajući čelik; Lokacija poziva: Na štok spratnih vrata; Poziv prilagođen upotrebi od strane invalidnih lica u kolicima; Tipka: Kvadratna; Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva; Display: Tip LED dotmatrix; Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine OPCIJE Daljinska kontrola: NE Demontaža postojećeg lifta; Projektovanje, isporuka i ugradnja novog električnog lifta; Obrada oko vrata nakon postavljanja spratnih vrata lifta		
	5 Električni osobni lift - MRL	OSNOVNI PODACI LIFTA:	1.00	kom

(bez mašinske prostorije)

Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije)
Lift u skladu sa standardom EN 81-20/50 ili ekvivalentno

Napomena:
Demontaža postojećeg lifta

Tip pogona: Bezreduktorski pogon.
Bezreduktorski pogon sa permanentnim magnetima i regulisanom brzinom, lociran u vrhu voznog okna. Pogon je sa VVVF regulisanom brzinom.

Upravljanje i napajanje lifta:

Mikroprocesorski kontrolni panel lociran u metalnom kabinetu na koti najviše stanice pored spratnih vrata lifta. Nema potrebe za posebnim mašinskim prostorom, što smanjuje ukupne troškove ugradnje lifta.

Glavno napajanje lifta: 400 I 230V + 0 + uzemljenje - 50Hz, instalacija za suvi prostor;

Tip upravljanja: Sabirnost SIMPLEX; Smjer NA DOLE u jednom smjeru;

Uređaj za automatsku evakuaciju kod greške/nestanka el.energije (automatsko uvođenje kabine u stanicu i otvaranje vrata).

Požarni program rada lifta (kod dojave požara kabina dolazi na stanicu 0 i trajno ostaje sa otvorenim vratima).

Telealarm 24h u kabini: Da; Usaglasiti telealarm, Govorna veza sa službom pomoći iz kabine: veza kabina-recepcija za hitnu pomoć.

Korisna nosivost: 450 kg/ 6 osoba

Brzina vožnje: 1 m/s - sa VVVF regulacijom

Visina dizanja: -13.500 mm

Broj stanica / Ulaza i naziv: 5 I 5 (-1, 0,1, 2, 3) stop na istoj strani okna

OKNO LIFTA

Dimenzije okna (S x D): 1.690 x 1.510 mm

Unutrašnje dimenzije;

Dubina jame: 1.290 mm

Nadvišenje / vrh okna: 3.430 mm;

Materijal okna: Armirani beton svi zidovi cijelom visinom okna, Postojeće i nije predmet ponude

KABINA LIFTA

Dimenzije kabine (SxDxV): 1.100 x 1.100 x 2.200 mm

Tip kabine: INOX kabina

Strop: Lim sa indirektnom rasvjetom
Pod i obrada: DLW protivklizni antistatik;
Podnožje zida kabine od nerđajućeg čelika po obimu kabine;
Ogledalo: Visina 1/2 visine kabine iznad rukohvata; Lokacija: Na bočnom zidu kabine;
Rukohvat: INOX Ø40mm, na bočnom zidu kabine;
Rasvjeta: Indirektna stropna;
Zaštita ulaza u kabinu: Infracrvena foto zavjesa 1 kom
Ostalo / Napomena: Kabina ima odbojnice u dvije zone.

VRATA LIFTA

Dimenzije (S x V): 800 x 2.000 mm
Tip vrata lifta: Automatska Centralna - 4
Panela
Fina regulacija brzine otvaranja/zatvaranja;
Vatrootpornost: DA, E120 (EN81-58)
Uređenje: Štokovi INOX; Krila INOX;
Stokovi široki / standardni: Ne standardna
širina

SIGNALIZACIJA U KABINI

Tip kabinskog poziva: Vertikalni, 1/1 visine kabine INOX lim, nerđajući čelik; Display;
Panik rasvjeta; Prikaz preopterećenja, zvučni i svjetlosni Tipka alarm; Tipka otvori vrata / zatvori vrata; Gong; Poziv prilagođen upotrebi ad strane invalidnih lica u kolicima
Tipka: Kvadratna, Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva;
Display: Tip LED dotmatrix, Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine;
Ventilator u kabini: DA
Govorna najava: NE
Opcija: Ključ prioriteta: DA; Elektronski modul: NE; Ključ zadržavanja vrata: NE;

SIGNALIZACIJA NA STANICAMA

Tip spratnog poziva: Ravni; INOX lim, nerđajući čelik;
Lokacija poziva: Na štok spratnih vrata;
Poziv prilagođen upotrebi od strane invalidnih lica u kolicima;
Tipka: Kvadratna; Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva;
Display: Tip LED dotmatrix; Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine

OPCIJE

		Daljinska kontrola: NE Demontaža postojećeg lifta; Projektovanje, isporuka i ugradnja novog električnog lifta; Obrada oko vrata nakon postavljanja spratnih vrata lifta		
6	Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije)	OSNOVNI PODACI LIFTA: Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije) Lift u skladu sa standardom EN 81-20/50 ili ekvivalentno. Napomena: Demontaža postojećeg lifta Tip pogona: Bezreduktorski pogon. Bezreduktorski pogon sa permanentnim magnetima i regulisanom brzinom, lociran u vrhu voznog okna. Pogon je sa VVVF regulisanom brzinom. Upravljanje i napajanje lifta: Mikroprocesorski kontrolni panel lociran u metalnom kabinetu na koti najviše stanice pored spratnih vrata lifta. Nema potrebe za posebnim mašinskim prostorom, što smanjuje ukupne troškove ugradnje lifta. Glavno napajanje lifta: 400 I 230V + 0 + uzemljenje - 50Hz, instalacija za suvi prostor; Tip upravljanja: Sabirnost SIMPLEX; Smjer NA DOLE u jednom smjeru; Uređaj za automatsku evakuaciju kod greške/nestanka el.energije (automatsko uvođenje kabine u stanicu i otvaranje vrata). Požarni program rada lifta (kod dojava požara kabina dolazi na stanicu O i trajno ostaje sa otvorenim vratima). Telealarm 24h u kabini: Da; Usaglasiti telealarm, Govorna veza sa službom pomoći iz kabine, u obavezi Naručioca: veza kabina-recepcija za hitnu pomoć. Korisna nosivost: 320 kg/ 4 osobe Brzina vožnje: 1 m/s - sa VVVF regulacijom Visina dizanja: -13.500 mm Broj stanica / Ulaza i naziv: 5 I 5 (-1, 0,1, 2, 3) stop na istoj strani okna OKNO LIFTA Dimenzije okna (Š x D): 1.290 x 1.450 mm unutrašnje dimenzije; Dubina jame: 1.290 mm	1.00	kom

Nadvišenje / vrh okna: 3.430 mm;
Materijal okna: Armirani betonski zidovi
cijelom visinom okna, Postojeće i nije
predmet ponude

KABINA LIFTA

Dimenzije kabine (SxDxV): 750 x 1.000 x
2.200 mm

Tip kabine: INOX kabina

Strop: Lim sa indirektnom rasvjetom

Pod i obrada: DLW protivklizni antistatik;

Podnožje zida kabine od nerđajućeg čelika
po obimu kabine;

Ogledalo: Visina 1/2 visine kabine iznad
rukohvata; Lokacija: Na bočnom zidu
kabine;

Rukohvat: INOX Ø40mm, na bočnom zidu
kabine;

Rasvjeta: Indirektna stropna;

Zaštita ulaza u kabinu: Infracrvena foto
zavjesa 1 kom

Ostalo / Napomena: Kabina ima odbojnice u
dvije zone.

VRATA LIFTA

Dimenzije (S x V): 700 x 2.000 mm

Tip vrata lifta: Automatska Teleskop - 2
Panela

Fina regulacija brzine otvaranja/zatvaranja;

Vatrootpornost: DA, E120 (EN81-58)

Uređenje: Štokovi INOX; Krila INOX;

Stokovi široki / standardni: Nestandardna
sirina

SIGNALIZACIJA U KABINI

Tip kabinskog poziva: Vertikalni, 1/1 visine
kabine INOX lim, nerđajući čelik; Display;

Panik rasvjeta; Prikaz preopterećenja,

zvučni i svjetlosni Tipka alarm; Tipka otvori

vrata / zatvori vrata; Gong; Poziv prilagođen

upotrebi ad strane invalidnih lica u kolicima

Tipka: Kvadratna, Tipka sa mikroprekidačem

i LED-om koji indicira prijem poziva;

Display: Tip LED dotmatrix, Digitalni

pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine;

Ventilator u kabini: DA

Govorna najava: NE

Opcija: Ključ prioriteta: DA; Elektronski

modul: NE; Ključ zadržavanja vrata: NE;

SIGNALIZACIJA NA STANICAMA

Tip spratnog poziva: Ravni; INOX lim,
nerđajući čelik;

			Lokacija poziva: Na štok spratnih vrata; Poziv prilagođen upotrebi od strane invalidnih lica u kolicima; Tipka: Kvadratna; Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva; Display: Tip LED dotmatrix; Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine OPCIJE Daljinska kontrola: NE Demontaža postojećeg lifta; Projektovanje, isporuka i ugradnja novog električnog lifta; Obrada oko vrata nakon postavljanja spratnih vrata lifta		
--	--	--	---	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
260000.00	1	Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije)	OSNOVNI PODACI LIFTA: Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije) Lift u skladu sa standardom EN 81-20/50 ili ekvivalentno. Napomena: Bolnički - MRL lift Nosiva metalna konstrukcija lifta; Obloge okna sendvič panel antracit Jama 4000mm sa servisnim vratima Tip pogona: Bezreduktorski pogon. Bezreduktorski pogon sa permanentnim magnetima i regulisanom brzinom, lociran u vrhu voznog okna. Pagon je sa VVVF regulisanom brzinom. Upravljanje i napajanje lifta: Mikroprocesorski kontrolni panel lociran u metalnom kabinetu na koti najviše stanice pored spratnih vrata lifta. Nema potrebe za posebnim mašinskim prostorom, što smanjuje ukupne troškove ugradnje lifta. Glavno napajanje lifta: 400 I 230V + 0 + uzemljenje - 50Hz, instalacija za suvi prostor;	1.00	kom

Tip upravljanja: Sabirnost SIMPLEX; Smjer NA DOLJE u jednom smjeru;
Uređaj za automatsku evakuaciju kod greške/nestanka el.energije (automatsko uvođenje kabine u stanicu i otvaranje vrata).
Požarni program rada lifta (kod dojave požara kabina dolazi na stanicu 0 i trajno ostaje sa otvorenim vratima).
Telealarm 24h u kabini: Da; Usaglasiti telealarm, Govorna veza sa službom pomoći iz kabine: veza kabina-recepcija za hitnu pomoć.
Korisna nosivost: 1.600 kg / 21 osoba
Brzina vožnje: 1 m/s - sa VVVF regulacijom
Visina dizanja: -3.640 mm
Broj stanica / Ulaza i naziv: 2 I 2 (0,1) stop na istoj strani okna

OKNO LIFTA

Dimenzije okna (S x D): Unutrašnje dimenzije: 2.100 x 2.800 mm; 2.300 x 3.000 mm vanjske dimenzije;
Dubina jame: 4.000 mm - sa servisnim vratima
Nadvišenje / vrh okna: 3.600 mm;
Materijal okna: Metalno okno obloženo sendvič panelom

KABINA LIFTA

Dimenzije kabine (SxDxV): 1.400 x 2.400 x 2.200 mm
Tip kabine: INOX kabina
Strop: Lim sa indirektnom rasvjetom
Pod i obrada: DLW protivklizni antistatik;
Podnožje zida kabine od nerđajućeg čelika po obimu kabine;
Ogledalo: Visina 1/2 visine kabine iznad rukohvata; Lokacija Na bočnom zidu kabine;
Rukohvat: INOX Ø40mm, na bočnom zidu kabine;
Rasvjeta: Indirektna stropna;
Zaštita ulaza u kabinu: Infracrvena foto zavjesa 1 kom
Ostalo / Napomena: Kabina ima odbojnice u dvije zone - na bočnim zidovima kabine.

VRATA LIFTA

Dimenzije (S x V): 1.200 x 2.000 mm
Tip vrata lifta: Automatska Centralna - 4 Panela
Fina regulacija brzine otvaranja/zatvaranja;
Vatrootpornost: DA, E120 (EN81-58)
Uređenje: Štokovi INOX; Krila INOX;

Stokovi široki / standardni: Standardna sirina, 120 mm, Standardna širina štokova je 120 mm

SIGNALIZACIJA U KABINI

Tip kabinskog poziva: Vertikalni, 1/1 visine kabine INOX lim, nerđajući čelik; Display; Panik rasvjeta; Prikaz preopterećenja, zvučni i svjetlosni Tipka alarm; Tipka otvori vrata / zatvori vrata; Gong; Poziv prilagođen upotrebi ad strane invalidnih lica u kolicima
Tipka: Kvadratna, Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva;
Display: Tip LED dotmatrix, Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine;
Ventilator u kabini: DA
Govorna najava: NE
Opcija: Ključ prioriteta: DA; Elektronski modul: NE; Ključ zadržavanja vrata: NE;

SIGNALIZACIJA NA STANICAMA

Tip spratnog poziva: Ravni; INOX lim, nerđajući čelik;
Lokacija poziva: Na štok spratnih vrata;
Poziv prilagođen upotrebi od strane invalidnih lica u kolicima;
Tipka: Kvadratna; Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva;
Display: Tip LED dotmatrix; Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine.

OPCIJE

Daljinska kontrola: NE

Projektovanje, isporuka i ugradnja novog električnog lifta;
Nosiva metalna konstrukcija sa oblaganjem sendvič panelom;
Iskop i betoniranje kontra ploče dimenzija 2400 x 3100 mm;
Demontaža postojećih prozora i štemanje između njih
Obrada oko vrata nakon postavljanja spratnih vrata lifta

2 Kuhinjski maloteretni lift

Vrsta i namjena lifta: električni maloteretni lift - kuhinjski
Korisna nosivost: 100 kg
Brzina vožnje: ~ 0,30 m/s
Broj i naziv stanica: 4 / 1+3 (-1 + 1,2,3) ulaza na suprotnoj strani okna pod 180
Visina dizanja: ~14.400 mm
Pagon: tip postrojenja: elektromotorni - u

1.00 kom

		mašinskom prostoru, GORE u vrhu okna Električni priključak: 400 / 230V + 0 + uzemljenje - 50Hz Električna instalacija: za suvi prostor, unutrašnja upotreba Vrsta upravljanja: SIMPLEX - mikroprocesorsko Vozno okno: dimenzije: širina: 1.100 mm, dubina: 770 mm - metalno okno; izvedba: armirani beton Prilazna vrata: vrsta i način otvaranja: ručno otvaranje -vertikalno posmična; dimenzije: 700 x 700 mm; uređenje štokova: lim, INOX; uređenje panela: lim, INOX; Kabina: dimenzije: sirina: 700 mm, dubina: 650 mm, visina: 700 mm; izvedba: standardni kuhinjski lift sa 1 policom; uređenje stranica: lim, INOX. Demontaža postojećeg lifta; Projektovanje, isporuka i ugradnja novog električnog kuhinjskog lifta; Obrada oko vrata nakon postavljanja spratnih vrata lifta		
3	Električni osobni lift - MRL Lift (bez mašinske prostorije)	OSNOVNI PODACI LIFTA: Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije) Lift u skladu sa standardom EN 81-20/50 ili ekvivalentno. Napomena: Bolnički - MRL lift Demontaža postojećeg hidrauličnog lifta Tip pogona: Bezreduktorski pogon. Bezreduktorski pogon sa permanentnim magnetima i regulisanom brzinom, lociran u vrhu voznog okna. Pogon je sa VVVF regulisanom brzinom. Upravljanje i napajanje lifta: Mikroprocesorski kontrolni panel lociran u metalnom kabinetu na koti najviše stanice pored spratnih vrata lifta. Nema potrebe za posebnim mašinskim prostorom, što smanjuje ukupne troškove ugradnje lifta. Glavno napajanje lifta: 400 I 230V + 0 + uzemljenje - 50Hz, instalacija za suvi prostor; Tip upravljanja: Sabirnost SIMPLEX; Smjer NA DOLJE u jednom smjeru; Uređaj za automatsku evakuaciju kod greške/nestanka el.energije (automatsko uvođenje kabine u stanicu i otvaranje vrata).	1.00	kom

Požarni program rada lifta (kod dojava požara kabina dolazi na stanicu 0 i trajno ostaje sa otvorenim vratima).
Telealarm 24h u kabini: Da; Usaglasiti telealarm, Govorna veza sa službom pomoći iz kabine: veza kabina-recepcija za hitnu pomoć.
Korisna nosivost: 1.600 kg / 21 osoba
Brzina vožnje: 1 m/s - sa VVVF regulacijom
Visina dizanja: -3.580 mm
Broj stanica / Ulaza i naziv: 2 I 2 (0,1) stop na istoj strani okna

OKNO LIFTA

Dimenzije okna (S x D): 2.200 x 2.780 mm
Unutrašnje dimenzije;
Dubina jame: 1.600 mm
Nadvišenje / vrh okna: 3.600 mm;
Materijal okna: Armirani beton svi zidovi cijelom visinom okna, Postojeće i nije predmet ponude

KABINA LIFTA

Dimenzije kabine (SxDxV): 1.400 x 2.400 x 2.200 mm
Tip kabine: INOX kabina
Strop: Lim sa indirektnom rasvjetom
Pod i obrada: DLW protivklizni antistatik;
Podnožje zida kabine od nerđajućeg čelika po obimu kabine;
Ogledalo: Visina 1/2 visine kabine iznad rukohvata; Lokacija: Na bočnom zidu kabine;
Rukohvat: INOX Ø40mm, na bočnom zidu kabine;
Rasvjeta: Indirektna stropna;
Zaštita ulaza u kabinu: Infracrvena foto zavjesa 1 kom
Ostalo / Napomena: Kabina ima odbojnice u dvije zone.

VRATA LIFTA

Dimenzije (S x V): 1.200 x 2.000 mm
Tip vrata lifta: Automatska Centralna - 4 Panela
Fina regulacija brzine otvaranja/zatvaranja;
Vatrootpornost: DA, E120 (EN81-58)
Uređenje: Štokovi INOX; Krila INOX;
Stokovi široki / standardni: Standardna širina, 120 mm, Standardna širina štokova je 120 mm

SIGNALIZACIJA U KABINI

Tip kabinskog poziva: Vertikalni, 1/1 visine

kabine INOX lim, nerđajući čelik; Display; Panik rasvjeta; Prikaz preopterećenja, zvučni i svjetlosni Tipka alarm; Tipka otvori vrata / zatvori vrata; Gong; Poziv prilagođen upotrebi ad strane invalidnih lica u kolicima
 Tipka: Kvadratna, Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva;
 Display: Tip LED dotmatrix, Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine;
 Ventilator u kabini: DA
 Govorna najava: NE
 Opcija: Ključ prioriteta: DA; Elektronski modul: NE; Ključ zadržavanja vrata: NE;

SIGNALIZACIJA NA STANICAMA
 Tip spratnog poziva: Ravni; INOX lim, nerđajući čelik;
 Lokacija poziva: Na štok spratnih vrata;
 Poziv prilagođen upotrebi od strane invalidnih lica u kolicima;
 Tipka: Kvadratna; Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva;
 Display: Tip LED dotmatrix; Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine

OPCIJE
 Daljinska kontrola: NE

Demontaža postojećeg lifta;
 Projektovanje, isporuka i ugradnja novog električnog lifta;
 Obrada oko vrata nakon postavljanja spratnih vrata lifta

4 Električni osobni lift - MRL
 (bez mašinske prostorije)

OSNOVNI PODACI LIFTA:
 Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije)
 Lift u skladu sa standardom EN 81-20/50 ili ekvivalentno.

Napomena: Bolnički - MRL lift
 Demontaža postojećeg lifta

Tip pogona: Bezreduktorski pogon.
 Bezreduktorski pogon sa permanentnim magnetima i regulisanom brzinom, lociran u vrhu voznog okna. Pogon je sa VVVF regulisanom brzinom.
 Upravljanje i napajanje lifta:
 Mikroprocesorski kontrolni panel lociran u metalnom kabinetu na koti najviše stanice pored spratnih vrata lifta. Nema potrebe za posebnim mašinskim prostorom, što

1.00 kom

smanjuje ukupne troškove ugradnje lifta.
Glavno napajanje lifta: 400 I 230V + 0 +
uzemljenje - 50Hz, instalacija za suvi
prostor;
Tip upravljanja: Sabirnost SIMPLEX; Smjer
NA DOLE u jednom smjeru;
Uređaj za automatsku evakuaciju kod
greške/nestanka el.energije (automatsko
uvođenje kabine u stanicu i otvaranje vrata).
Požarni program rada lifta (kod dojave
požara kabina dolazi na stanicu 0 i trajno
ostaje sa otvorenim vratima).
Telealarm 24h u kabini: Da; Usaglasiti
telealarm, Govorna veza sa službom pomoći
iz kabine: veza kabina-recepcija za hitnu
pomoć.
Korisna nosivost: 1.400 kg / 18 osoba
Brzina vožnje: 1 m/s - sa VVVF regulacijom
Visina dizanja: -10.200 mm
Broj stanica / Ulaza i naziv: 4 I 4 (0,1, 2, 3)
stop na istoj strani okna

OKNO LIFTA

Dimenzije okna (S x D): 1.870 x 3.070 mm
Unutrašnje dimenzije;
Dubina jame: 3.380 mm
Nadvišenje / vrh okna: 3.400 mm;
Materijal okna: Armirani beton svi zidovi
cijelom visinom okna, Postojeće i nije
predmet ponude

KABINA LIFTA

Dimenzije kabine (SxDxV): 1.200 x 2.600 x
2.200 mm
Tip kabine: INOX kabina
Strop: Lim sa indirektnom rasvjetom
Pod i obrada: DLW protivklizni antistatik;
Podnožje zida kabine od nerđajućeg čelika
po obimu kabine;
Ogledalo: Visina 1/2 visine kabine iznad
rukohvata; Lokacija: Na bočnom zidu kabine;
Rukohvat: INOX Ø40mm, na bočnom zidu
kabine;
Rasvjeta: Indirektna stropna;
Zaštita ulaza u kabinu: Infracrvena foto
zavjesa 1 kom
Ostalo / Napomena: Kabina ima odbojnice u
dvije zone.

VRATA LIFTA

Dimenzije (S x V): 1.000 x 2.000 mm
Tip vrata lifta: Automatska Centralna - 4
Panela

		Fina regulacija brzine otvaranja/zatvaranja; Vatrootpornost: DA, E120 (EN81-58) Uređenje: Štokovi INOX; Krila INOX; Stokovi široki / standardni: Ne standardna sirina SIGNALIZACIJA U KABINI Tip kabinskog poziva: Vertikalni, 1/1 visine kabine INOX lim, nerđajući čelik; Display; Panik rasvjeta; Prikaz preopterećenja, zvučni i svjetlosni Tipka alarm; Tipka otvori vrata / zatvori vrata; Gong; Poziv prilagođen upotrebi ad strane invalidnih lica u kolicima Tipka: Kvadratna, Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva; Display: Tip LED dotmatrix, Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine; Ventilator u kabini: DA Govorna najava: NE Opcija: Ključ prioriteta: DA; Elektronski modul: NE; Ključ zadržavanja vrata: NE; SIGNALIZACIJA NA STANICAMA Tip spratnog poziva: Ravni; INOX lim, nerđajući čelik; Lokacija poziva: Na štok spratnih vrata; Poziv prilagođen upotrebi od strane invalidnih lica u kolicima; Tipka: Kvadratna; Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva; Display: Tip LED dotmatrix; Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine OPCIJE Daljinska kontrola: NE Demontaža postojećeg lifta; Projektovanje, isporuka i ugradnja novog električnog lifta; Obrada oko vrata nakon postavljanja spratnih vrata lifta		
5	Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije)	OSNOVNI PODACI LIFTA: Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije) Lift u skladu sa standardom EN 81-20/50 ili ekvivalentno Napomena: Demontaža postojećeg lifta Tip pogona: Bezreduktorski pogon.	1.00	kom

Bezreduktorski pogon sa permanentnim magnetima i regulisanom brzinom, lociran u vrhu voznog okna. Pagon je sa VVVF regulisanom brzinom.

Upravljanje i napajanje lifta:

Mikroprocesorski kontrolni panel lociran u metalnom kabinetu na koti najviše stanice pored spratnih vrata lifta. Nema potrebe za posebnim mašinskim prostorom, što smanjuje ukupne troškove ugradnje lifta.

Glavno napajanje lifta: 400 I 230V + 0 + uzemljenje - 50Hz, instalacija za suvi prostor;

Tip upravljanja: Sabirnost SIMPLEX; Smjer NA DOLE u jednom smjeru;

Uređaj za automatsku evakuaciju kod greške/nestanka el.energije (automatsko uvođenje kabine u stanicu i otvaranje vrata).

Požarni program rada lifta (kod dojava požara kabina dolazi na stanicu 0 i trajno ostaje sa otvorenim vratima).

Telealarm 24h u kabini: Da; Usaglasiti telealarm, Govorna veza sa službom pomoći iz kabine: veza kabina-recepcija za hitnu pomoć.

Korisna nosivost: 450 kg/ 6 osoba

Brzina vožnje: 1 m/s - sa VVVF regulacijom

Visina dizanja: -13.500 mm

Broj stanica / Ulaza i naziv: 5 I 5 (-1, 0,1, 2, 3) stop na istoj strani okna

OKNO LIFTA

Dimenzije okna (S x D): 1.690 x 1.510 mm

Unutrašnje dimenzije;

Dubina jame: 1.290 mm

Nadvišenje / vrh okna: 3.430 mm;

Materijal okna: Armirani beton svi zidovi cijelom visinom okna, Postojeće i nije predmet ponude

KABINA LIFTA

Dimenzije kabine (SxDxV): 1.100 x 1.100 x 2.200 mm

Tip kabine: INOX kabina

Strop: Lim sa indirektnom rasvjetom

Pod i obrada: DLW protivklizni antistatik;

Podnožje zida kabine od nerđajućeg čelika po obimu kabine;

Ogledalo: Visina 1/2 visine kabine iznad rukohvata;

Lokacija: Na bočnom zidu kabine;

Rukohvat: INOX Ø40mm, na bočnom zidu kabine;

Rasvjeta: Indirektna stropna;

Zaštita ulaza u kabinu: Infracrvena foto zavjesa 1 kom
Ostalo / Napomena: Kabina ima odbojnik u dvije zone.

VRATA LIFTA

Dimenzije (S x V): 800 x 2.000 mm
Tip vrata lifta: Automatska Centralna - 4 Panela
Fina regulacija brzine otvaranja/zatvaranja;
Vatrootpornost: DA, E120 (EN81-58)
Uređenje: Štokovi INOX; Krila INOX;
Stokovi široki / standardni: Ne standardna širina

SIGNALIZACIJA U KABINI

Tip kabinskog poziva: Vertikalni, 1/1 visine kabine INOX lim, nerđajući čelik; Display;
Panik rasvjeta; Prikaz preopterećenja, zvučni i svjetlosni Tipka alarm; Tipka otvori vrata / zatvori vrata; Gong; Poziv prilagođen upotrebi ad strane invalidnih lica u kolicima
Tipka: Kvadratna, Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva;
Display: Tip LED dotmatrix, Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine;
Ventilator u kabini: DA
Govorna najava: NE
Opcija: Ključ prioriteta: DA; Elektronski modul: NE; Ključ zadržavanja vrata: NE;

SIGNALIZACIJA NA STANICAMA

Tip spratnog poziva: Ravni; INOX lim, nerđajući čelik;
Lokacija poziva: Na štok spratnih vrata;
Poziv prilagođen upotrebi od strane invalidnih lica u kolicima;
Tipka: Kvadratna; Tipka sa mikroprekidačem i LED-om koji indicira prijem poziva;
Display: Tip LED dotmatrix; Digitalni pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine

OPCIJE

Daljinska kontrola: NE

Demontaža postojećeg lifta;
Projektovanje, isporuka i ugradnja novog električnog lifta;
Obrada oko vrata nakon postavljanja spratnih vrata lifta

6 Električni osobni lift - MRL

OSNOVNI PODACI LIFTA:

1.00 kom

(bez mašinske prostorije)

Električni osobni lift - MRL (bez mašinske prostorije)
Lift u skladu sa standardom EN 81-20/50 ili ekvivalentno.

Napomena:

Demontaža postojećeg lifta

Tip pogona: Bezreduktorski pogon.
Bezreduktorski pogon sa permanentnim magnetima i regulisanom brzinom, lociran u vrhu voznog okna. Pogon je sa VVVF regulisanom brzinom.

Upravljanje i napajanje lifta:

Mikroprocesorski kontrolni panel lociran u metalnom kabinetu na koti najviše stanice pored spratnih vrata lifta. Nema potrebe za posebnim mašinskim prostorom, što smanjuje ukupne troškove ugradnje lifta.

Glavno napajanje lifta: 400 I 230V + 0 + uzemljenje - 50Hz, instalacija za suvi prostor;

Tip upravljanja: Sabirnost SIMPLEX; Smjer NA DOLE u jednom smjeru;

Uređaj za automatsku evakuaciju kod greške/nestanka el.energije (automatsko uvođenje kabine u stanicu i otvaranje vrata).

Požarni program rada lifta (kod dojave požara kabina dolazi na stanicu O i trajno ostaje sa otvorenim vratima).

Telealarm 24h u kabini: Da; Usaglasiti telealarm, Govorna veza sa službom pomoći iz kabine, u obavezi Naručioca: veza kabina-recepcija za hitnu pomoć.

Korisna nosivost: 320 kg/ 4 osobe

Brzina vožnje: 1 m/s - sa VVVF regulacijom

Visina dizanja: -13.500 mm

Broj stanica / Ulaza i naziv: 5 I 5 (-1, 0,1, 2, 3) stop na istoj strani okna

OKNO LIFTA

Dimenzije okna (Š x D): 1.290 x 1.450 mm unutrašnje dimenzije;

Dubina jame: 1.290 mm

Nadvišenje / vrh okna: 3.430 mm;

Materijal okna: Armirani betonski zidovi cijelom visinom okna, Postojeće i nije predmet ponude

KABINA LIFTA

Dimenzije kabine (SxDxV): 750 x 1.000 x 2.200 mm

Tip kabine: INOX kabina

Strop: Lim sa indirektnom rasvjetom

Pod i obrada: DLW protivklizni antistatik;
Podnožje zida kabine od nerđajućeg čelika
po obimu kabine;
Ogledalo: Visina 1/2 visine kabine iznad
rukohvata; Lokacija: Na bočnom zidu kabine;
Rukohvat: INOX Ø40mm, na bočnom zidu
kabine;
Rasvjeta: Indirektna stropna;
Zaštita ulaza u kabinu: Infracrvena foto
zavjesa 1 kom
Ostalo / Napomena: Kabina ima odbojnice u
dvije zone.

VRATA LIFTA

Dimenzije (S x V): 700 x 2.000 mm
Tip vrata lifta: Automatska Teleskop - 2
Panela
Fina regulacija brzine otvaranja/zatvaranja;
Vatrootpornost: DA, E120 (EN81-58)
Uređenje: Štokovi INOX; Krila INOX;
Stokovi široki / standardni: Nestandardna
sirina

SIGNALIZACIJA U KABINI

Tip kabinskog poziva: Vertikalni, 1/1 visine
kabine INOX lim, nerđajući čelik; Display;
Panik rasvjeta; Prikaz preopterećenja, zvučni
i svjetlosni Tipka alarm; Tipka otvori vrata /
zatvori vrata; Gong; Poziv prilagođen
upotrebi ad strane invalidnih lica u kolicima
Tipka: Kvadratna, Tipka sa mikroprekidačem
i LED-om koji indicira prijem poziva;
Display: Tip LED dotmatrix, Digitalni
pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine;
Ventilator u kabini: DA
Govorna najava: NE
Opcija: Ključ prioriteta: DA; Elektronski
modul: NE; Ključ zadržavanja vrata: NE;

SIGNALIZACIJA NA STANICAMA

Tip spratnog poziva: Ravni; INOX lim,
nerđajući čelik;
Lokacija poziva: Na štok spratnih vrata;
Poziv prilagođen upotrebi od strane
invalidnih lica u kolicima;
Tipka: Kvadratna; Tipka sa mikroprekidačem
i LED-om koji indicira prijem poziva;
Display: Tip LED dotmatrix; Digitalni
pokazivač položaja i daljnjeg smjera kabine

OPCIJE

Daljinska kontrola: NE

			Demontaža postojećeg lifta; Projektovanje, isporuka i ugradnja novog električnog lifta; Obrada oko vrata nakon postavljanja spratnih vrata lifta		
--	--	--	--	--	--

Izveštaj generisan 30.10.2025 11:56