

MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-82/25

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 161

Djelovodni br. 0426/25-1988/5

Podgorica, 04.11.2025.

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo javnih radova, objavljuje

IZMJENU BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OBILAZNICE OD KRUŽNOG TOKA PORED MOSTA NIKA STRUGARA DO DONJEG TALUMA SA REGULACIJOM MAKVE, BERANE

1. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 9:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
9	Obrada podtla		17267,38	m2

2. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 13:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13	Nabavka, transport i izrada donjeg nosećeg-tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala, mehanički stabilizovanog, prema detaljima iz projekta		3154,96	m3

3. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 27:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
27	Nabavka, transport i humuziranje zelenih površina humusom debljine d=20cm		4260,27	m2

4. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 35:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
35	Nabavka, transport i izrada donjeg nosećeg-tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala, mehanički stabilizovanog, prema detaljima iz projekta		1880,57	m3

5. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 58:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
58	Krčenje šiblja, krupnog i sitnog rastinja, korenja, lišća i šuta pomiješanog sa humusom u koridoru projektovanog kanala sa utovarom na motorno vozilo i odvozom na deponiju udaljenosti do 5 km. Procijenjena obraslost 70%. Prije davanja ponude ponuđač je obavezan da obiđe teren i sagleda obraslost koju će uključiti u jediničnu cijenu jer nema pravo promjene cijene na račun obraslosti.		1	pauš

6. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 60:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
60	Zasipanje kanala vodopropusnim materijalom (šljunkoviti i drobljeni), mehanički stabilizovan, prema detaljima iz projekta		7095,77	m3

7. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 61:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
61	Nasipanje terena vodopropusnim materijalom (šljunkoviti i drobljeni), mehanički stabilizovan, prema detaljima iz projekta		33281,58	m3

8. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 62:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
62	Nabavka, transport i humuziranje zelenih površina humusom debljine d=30cm		30800	m2

9. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 180:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
180	Obilježavanje trasa kablovskog voda zbog iskopa rovova.		995	m

10. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 186:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
186	Ručni iskop kablovskog rova, izvesti na nepristupačnim dijelovima i na mjestima sa postojećom instalacijom.		35,818	m3

11. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 187:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

187	Isporuka, transport materijala i izrada betonskih temelja za stubove instalacije osvetljenja. Temelji su dimenzija kako je to dato nacrtom u prilogu projekta i izrađuju se od betona MB 20. Pri izradi temelja, ugraditi u temelje po dvije i tri juvidur cijevi, $\varnothing$ 70 mm, $l = 0,8$ m, za prolaz kabla u stub i iz stuba (stavka obuhvata i nabavku juvidur cijevi). Cijevi se postavljaju pod uglom, od nivoa kabla u rovu do centra temelja, odnosno do centralnog otvora temeljne ploče stuba, a po pravcu napojnog voda. Pri izradi temelja, kroz temelj provući pocinkovanu čeličnu traku, Fe/Zn 25 x 4 mm ($l = 2,0$ m), za vezu stuba sa uzemljenjem. Pri izradi temelja, ugraditi ankere stuba, pomoću šablona za njihovo centrisanje, dobijenog od proizvođača stuba. Gornja kota ploče temelja stuba treba da je 5 cm ispod kote trotoara. Pod stavkom se podrazumijeva po izradi trotoara premezivanje ploče i anker šarafa bitumenskom masom i ravnanje betonom do kote trotoara. Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po m^3 ugrađenog betona:		26,21	m3
-----	--	--	-------	----

12. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 189: i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

189	Zatrpavanje rovova iskopom, vrši se u slojevima po 20cm, sa ručnim nabijanje. Zbijanje izvršiti pomoću vibracijskog uređaja za nabijanje, težine do 0.6 kN i nabijanje pomoću vibracijske ploče težine 5 kN. Ukupno za rad:		152	m3
-----	---	--	-----	----

13. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 190:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
190	Zatrpavanje rovova šljunkom, na mjestima predviđenim kao što su u ovom slučaju kablovske kanalizacije i trotoari. Zatrpavanje se vrši slojevito uz nabijanje. Zbijanje izvršiti pomoću vibracijskog uređaja za nabijanje, težine do 0.6 kN i nabijanje pomoću vibracijske ploče težine 5 kN. Ukupno za rad:		47,69	m3

14. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 191:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
191	Nabavka, transport i ugradnja betona MB15 u dijelu formiranja kablovskih kanalizacija. Ukupno za materijal i rad:		7,13	m3

15. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 192:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
192	Nabavka, transport i ugradnja betona MB20 u dijelu saniranja/ formiranja trotoarskih površina. Ukupno za materijal i rad:		9,3	m3

16. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 193: i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
193	Nabavka, transport i ugradnja asfaltnog sloja od asfalta BNS22 u sloju od 6cm. Ukupno za materijal i rad:		3,06	m2

17. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 194: i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
194	Nabavka, transport i ugradnja završne asfalne kosuljice od asfalta AB11 u sloju od 4cm. Ukupno za materijal i rad:		2,04	m2

18. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 196: i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

196	Isporuka i ugradnja oznaka trase kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kabla, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja i ukrštanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama. Obilježava se i na onim mjestima gde nadzorni organ smatra da je potrebno. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad:		20	kom
-----	--	--	----	-----

19. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 207:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
207	Nabavka, transport i povezivanje trake uzemljivača sa združenim uzemljenjem objekta duž trase kablovskog rova. Spajanje trake izvesti ukrsnim komadima traka-traka JUS N.B4.936		20	kom

20. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 209:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

209	Nabavka transport i ugradnja stuba na kružnom toku za montažu 4-6 svjetiljki, stub je VRS8(8)-A-12/6R, sa kružnim nosačem prečnika 1500mm. Stub je namijenjen za nošenje 4-6 reflektora težine 18,35 kg/kom, na koti 12,00 m, u skladu sa statičkim proračunom stuba. Na stubu je na koti +0,8m predviđen revizioni otvor dimenzija 100x400mm u koji se smestaju priključna ploča za električne instalacije, kao i vijak za uzemljenje. Otvor se zatvara poklopcem sa imbus vijkom M8x20 i „antivandal” bravom. Za fiksiranje stuba na ankere temelja na stubu se zavaruje ankerna ploča dimenzija 400x400x20mm sa izbušenim otvorima za anker vijke. Ankerisanje stuba vrši se u betonski temelj pomoću ubetoniranih ankera raspoređenih u kvadrat, dimenzije ankera 4 x M27. Navoj na ankerima se izrađuje tehnologijom valjanja, a materijal ankera je S355 (Č.0563). U kompletu sa priključnom pločom. Kao osnovni materijal za sve elemente konstrukcije stuba koristi se čelik S235 (Č.0361), prema EN10025. VRS(8)-A-12/6R, proizvođača Amiga Krljevo ili ekvivalent.		1	kom
-----	---	--	---	-----

21. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 210: i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

210	Nabavka transport i ugradnja čeličnih konusnih stubova visine 10m, čelika prema JUS.C.BO. 500/1988, klasa Č 0361 ili ekvivalent, debljine min 3mm, okruglog poprečnog presjeka, zaštićen toplo pocinkovanog spolja i iznutra nanosom cinka, u skladu sa JUS EN ISO 1461, sa završnom -dekorativnom bojom RAL 7035, elektrostatički nanesenom a zatim pečenom prema JUS EN 40-4/1993. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko zavarene temeljne ploče (na dnu stuba), koja može biti ispupčena, ravna ali mora da omogući efikasno odvođenje vode i ankera (sa maticama), ugrađenih u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem i antivandal bravom, najmanjeg stepena zaštite IP 44, unutar kojeg treba da je ugrađen nosač za priključnu ploču kao i sa zavrtanj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, proizvođač treba da isporuči i šablone za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 daN/m2. Prilikom montaže stuba potrebno je provjeriti vertikalnost stuba iz dva upravna pravca. Tip KRS-A-10 ili ekvivalent. Ukupno računato po ugrađenom stubu visine 10m.		31	kom
-----	---	--	----	-----

22. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 223: i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike	Količina	Jedinica mjere
--	-----------------------	----------------------	----------	----------------

		predmeta nabavke		
223	Ručni iskop kablovskog rova, izvesti na nepristupačnim dijelovima i na mjestima sa postojećom instalacijom.		17,572	m3

23. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 224: i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
224	Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove instalacije osvetljenja. Temelji su dimenzija kako je to dato nacrtom u prilogu projekta i izrađuju se od betona MB 20. Pri izradi temelja, ugraditi u temelje po dvije i tri juvidur cijevi, f 70 mm, l = 0,8 m, za prolaz kabla u stub i iz stuba (stavka obuhvata i nabavku juvidur cijevi). Cijevi se postavljaju pod uglom, od nivoa kabla u rovu do centra temelja, odnosno do centralnog otvora temeljne ploče stuba, a po pravcu napojnog voda. Pri izradi temelja, kroz temelj provući pocinkovanu čeličnu traku, Fe/Zn 25 x 4 mm (l = 2,0 m), za vezu stuba sa uzemljenjem. Pri izradi temelja, ugraditi ankere stuba, pomoću šablona za njihovo centrisanje, dobijenog od proizvođača stuba. Gornja kota ploče temelja stuba treba da je 5 cm ispod kote trotoara. Pod stavkom se podrazumijeva po izradi trotoara premezivanje ploče i anker šarafa bitumenskom masom i ravnanje betonom do kote trotoara. Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po m ³ ugrađenog betona: (16x0.9x0.9x1.0)		12,96	m3

24. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 226:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
226	Zatrpavanje rovova iskopom, vrši se u slojevima po 20cm, sa ručnim nabijanje. Zbijanje izvršiti pomoću vibracijskog uređaja za nabijanje, težine do 0.6 kN i nabijanje pomoću vibracijske plole težine 5 kN.		94	m3

25. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 227:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
227	Zatrpavanje rovova šljunkom, na mjestima predviđenim kao što su u ovom slučaju kablovske kanalizacije i trotoari. Zatrpavanje se vrši slojevito uz nabijanje. Zbijanje izvršiti pomoću vibracijskog uređaja za nabijanje, težine do 0.6 kN i nabijanje pomoću vibracijske plole težine 5 kN.		12,61	m3

26. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 230:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

230	Isporučka i ugradnja oznaka trase kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kabla, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja i ukrštanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama. Obilježava se i na onim mjestima gde nadzorni organ smatra da je potrebno. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na betonskoj kocki.		20	kom
-----	---	--	----	-----

27. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 242:
i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

242	Nabavka transport i ugradnja čeličnih konusnih stubova visine 10m, čelika prema JUS.C.BO. 500/1988, klasa Č 0361 ili ekvivalent, debljine min 3mm, okruglog poprečnog presjeka, zaštićen toplo pocinkovanog spolja i iznutra nanosom cinka, u skladu sa JUS EN ISO 1461, sa završnom dekorativnom bojom RAL 7035, elektrostatički nanesenom a zatim pečenom prema JUS EN 40-4/1993. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko zavarene temeljne ploče (na dnu stuba), koja može biti ispupčena, ravna ali mora da omogući efikasno odvođenje vode i ankera (sa maticama), ugrađenih u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem i antivandal bravom, najmanjeg stepena zaštite IP 44, unutar kojeg treba da je ugrađen nosač za priključnu ploču kao i sa zavrtanj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, proizvođač treba da isporuči i šablone za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 daN/m². Prilikom montaže stuba potrebno je provjeriti vertikalnost stuba iz dva upravna pravca. Tip KRS-A-10 ili ekvivalent. Ukupno računato po ugrađenom stubu visine 10m.		16	kom
-----	--	--	----	-----

28. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 243: i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

243	Ispоруka i ugradnja priključnog ormarića na nosaču u stubu. Priključni ormarić je urađen u skladu sa IEC 60439-1, a sadrži izolovane stezaljke za direktno priključenje (bez papučica, omći) do tri provodnika presjeka do 35 mm ² sa donje strane i jednog provodnika presjeka 1.5-10 mm ² sa gornje strane. Stezaljke su u bojama koje obilježavaju fazne, nulte i zaštitne provodnike. Za zaštitu svetiljke u ploči ugrađena je kombinacija minijaturnih nosača osigurača sa cilindričnim topljivim uloškom DII 1 (E27) do 25A. Ukupno za nabavku i ugradnju računato po ugrađenoj priključnom ormariću tip EKM-1281, proizvod Raychem ili ekvivalent.		16	kom
-----	---	--	----	-----

29. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 262: i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
262	U nepredviđenim situacijama (stavkama radova) mašinski iskop zemlje, zatrpavanje i odvoz šuta na deponiju. Mjesto iskopa treba dovesti u prvobitno stanje i u fazu za izgradnju trotoara, asfalta.		20	m3

30. U dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, mijenja se Pozicija 281: i sada glasi:

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

281	U nepredviđenim situacijama (stavkama radova) mašinski iskop zemlje, zatrpavanje i odvoz šuta na deponiju. Mjesto iskopa treba dovesti u prvobitno stanje i u fazu za izgradnju trotoara, asfalta. Ukupno:		10	m3
-----	--	--	----	----

2. Mijenja se tačka 9 Tenderske dokumentacije i glasi:

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom **24.11.2025. godine do 10 sati**.

Otvaranje ponuda održaće se dana **24.11.2025. godine u 10 sati**.

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **Ministarstvo javnih radova, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica**

radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom **24.11.2025. godine do 10 sati**.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Milica Vukčević,

