

PREGLED POSTUPKA #103264

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
PIB	11070043
E-mail	kabinet@mju.gov.me
Telefon	020/241-412
Internet adresa	www.gov.me/mju
Fax	020/241-790
Adresa	Rimski trg 45
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Oprema za sajber laboratoriju, učionicu i redundantnu lokaciju za CIRT
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dijana Džaković
Kontakt	068634330
Datum objave	07.11.2025. 14:40
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda - Oprema za sajber laboratoriju, učionicu i redundantnu lokaciju za CIRT	07.11.2025 14:40	11.11.2025 10:00	11.11.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)	Obrazac 2
Plaćanje će se vršiti u roku do 30 dana nakon potpisivanja zapisnika o isporučenoj opremi koji će potpisati predstavnici naručioca i dobavljača. Uredno ispostavljena faktura i zapisnik o isporučenoj opremi potpisan od strane predstavnika Naručioca i Dobavljača predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Ministarstvo javne uprave, Rimski trg broj 45, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Garancija: 2 godine od dana isporuke opreme odnosno potpisivanja Zapisnika o isporučenoj opremi.	Garantni rok
Rok isporuke odnosno izvršenja ugovora je maksimalno 7 dana od dana potpisivanja Ugovora. Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu u kojoj navodi ponuđeni rok isporuke.	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.900,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Profesionalni ekran za video zid sa nosacem	Ekran za video zid mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Dijagonala panela: 55" • Tip panela: IPS • Nativna rezolucija: minimalno 1920 x 1080 • Omjer stranica: 16:9 • Osvjetljenje: minimalno 500 nita • Statični kontrast: 1 200 :1. • Dubina boje: 10-bitna (1,07 milijardi boja) • Vrijeme odziva (GtG): 8 ms • Kut gledanja (H × V): 178° × 178° • Dubina kućišta: 93,1 mm • Ultra-tanki okvir: bezel širina Top/Right/Left/Bottom = 2,25 / 1,25 / 2,25 / 1,25 mm. • Displej predviđen za rad u režimu 24/7 • Interna memorija: minimalno 8GB • Podrška za HDMI i DisplayPort daisy-chain vezu među modulima, za transport FHD video signala i formiranje video zida, bez upotrebe eksternih procesora video signala • Posjeduje sljedeće veze: Mrežni port RJ-45, RS-232C ulaz, USB 2.0 tip A, HDMI (2×) sa HDCP-2.2, DisplayPort ulaz • Posjeduje namjenski softver za video kalibraciju boja pojedinačnih displeja povezanih u formirani video zid • Težina: 24kg maksimalno • Prosječna potrošnja energije: 135 W • Montaža: VESA standard 600 × 400 mm • Isporučuje se sa adekvatnim zidnim nosačem	10,00 Komad
		Profesionalni 4K UHD ekran mora imati minimalno sljedeće karakteristike:	

2 Prezentacioni LED displej

- Dijagonala ekrana: 65"
- Tip panela: IPS
- Nativna rezolucija: minimalno 3840 × 2160 (UHD 4K)
- Omjer stranica: 16:9
- Osvjetljenje: minimalno 400 nita
- Statični kontrast: 1 200 :1
- Dubina boje: 10-bitna (1,07 milijardi boja)
- Ugao gledanja (H × V): 178° × 178°
- Vrijeme odziva (MPRT): 8 ms
- Podržani formati prikaza: 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 480p
- Podržava HDR10 standard za prikaz proširenog dinamičkog opsega
- Podržava reprodukciju 4K video sadržaja putem USB memorije (integrisani multimedijalni plejer)
- Operativni sistem: webOS 6.0 (ili noviji) sa intuitivnim korisničkim interfejsom
- Mogućnost daljinske kontrole putem LAN mreže i RS-232C priključka
- Podržava automatsko uključivanje/isključivanje, zakazivanje sadržaja i mrežno ažuriranje firmware-a
- Povezivanje:
 - 3 × HDMI ulaza sa HDCP 2.2 podrškom
 - 2 × USB 2.0 porta
 - 1 × RJ-45 (LAN) port
 - 1 × RS-232C (D-Sub 9-pin) port
 - 1 × optički audio izlaz
 - 1 × slušalice (3.5 mm)
- Zvučnici: integrisani stereo sistem snage minimalno 20 W RMS
- Energetska efikasnost: automatska regulacija pozadinskog osvjetljenja radi smanjenja potrošnje energije

1,00 Komad

		• Napajanje: AC 100–240 V, 50/60 Hz • Prosječna potrošnja energije: 120 W • Montaža: VESA standard 300 × 300 mm • Kućište izrađeno od plastike visoke otpornosti sa crnim finišem • Predviđen za neprekidan rad u poslovnim i edukativnim prostorima • Isporučuje se sa daljinskim upravljačem, napojnim kablom i setom za montažu na zid	
3	AV konferencijski sistem	Audio-Video konferencijski sistem - all-in-one mora imati minimalno sljedeće karakteristike: • Dizajniran za montažu ispod ili iznad ekrana u malim i srednjim konferencijskim prostorijama. • Video sistem: ugrađena HD kamera širokog ugla gledanja od minimalno 120°. • Rezolucija kamere: 1080p (Full HD) pri 30 fps. • Automatska optimizacija ekspozicije, balansa bijele i fokusiranja. • Mogućnost digitalnog zumiranja i elektronskog pomjeranja (e-PTZ). • Ugrađeni mikrofonski sistem sa minimalno 4 linijski raspoređena mikrofona (beamforming tehnologija). • Opseg frekvencija mikrofona: 160 Hz – 20000 Hz. • Maksimalni nivo ulaznog zvuka: minimalno 120 dB SPL. • Inteligentna obrada zvuka: automatska kontrola pojačanja (AGC), poništavanje eha (AEC) i redukcija šuma (NR). • Integrisani stereo zvučnici snage 20 W RMS sa punim frekvencijskim odzivom minimalno 90 Hz – 20000 Hz. • Akustična pokrivenost prostora: do 6 × 6 m (konferencijska soba do 10 osoba). • USB audio/video interfejs klase (UVC 1.1 / UAC 1.0) – plug-	1,00 Komad

		and-play povezivanje bez potrebe za dodatnim drajverima. • Kompatibilan sa vodećim aplikacijama za videokonferencije (Microsoft Teams, Zoom, Webex, Google Meet, Skype for Business i dr.). • Dodatni mrežni port (RJ-45) za kontrolu uređaja i integraciju sa eksternim kontrolnim sistemima (Crestron, Extron, AMX). • Bluetooth interfejs za bežično povezivanje mobilnih uređaja i računara. • HDMI ulaz za direktan prikaz slike sa računara ili eksternog izvora. • HDMI izlaz za prenos slike na ekran ili projektor. • Mogućnost proširenja namjenskim žičanim ili bežičnim mikrofonskim jedinicama predviđenim za postavljanje na sto • Isporučuje se sa napojnim adapterom, USB kablom i nosačem za zidnu montažu	
4	Nosac podni	Podni nosač za ekrane od 65 inča konstrukcije namijenjene postavljanju i sigurnom držanju velikih televizora ili monitora na podnoj površini.	1,00 Komad
5	Konstrukcija	Konstrukcija za ekrane iz stavke 1 koja je potrebna da bi se ekrani od 55 inča čvrsto osigurali i postavili na odgovarajući način u prostoru. Izrađena je od kvalitetnih materijala, metala, i omogućava lako podešavanje položaja radi optimalne vidljivosti i funkcionalnosti.	1,00 paušal
6	Kablaza	Potrebno je obezbijediti svu neophodnu kabložu za instalaciju ponuđenih ekrana. HDMI, Display port, ethernet i napojni kablovi.	1,00 paušal

7	Usluga instalacije	Usluga obuhvata kompletnu montažu, povezivanje i konfiguraciju ponuđenih video wall ekrana, uključujući sve neophodne nosače, kablovsku infrastrukturu i prateću opremu. Nakon fizičke instalacije vrši se tehnička konfiguracija sistema, usklađivanje modula i podešavanje parametara prikaza (svjetlina, kontrast, balans boja, geometrija i sinhronizacija slike) u cilju postizanja optimalne uniformnosti i kvaliteta prikaza. Proces kalibracije se izvodi pomoću profesionalnog softvera i mjernih instrumenata, čime se obezbjeđuje precizna reprodukcija boja i ujednačen prikaz na svim segmentima video zida. Na kraju se vrši testiranje kompletnog sistema i obuka korisnika za osnovno rukovanje i održavanje.	1,00 paušal
---	--------------------	---	-------------

8	Softver	U sklopu instalacije ekrana potrebno je obezbijediti softver za koristi za upravljanje i prikazivanje sadržaja na video zidu. Softver omogućava korisnicima da jednostavno integrišu različite izvore vizuelnih informacija, kao što su prezentacije, web stranice, grafike, slike, video snimci i drugi digitalni sadržaji. Potrebno je omogućiti kreiranje slojevitih prikaze na video zidu ili u okviru većeg video sistema, gde se sadržaji mogu prikazivati u realnom vremenu, menjati i prilagođavati prema potrebi. Softver poseduje intuitivno korisničko okruženje koje omogućava lako upravljanje različitim izvorima i njihovim rasporedom, kao i dodavanje efekata i prelaza radi vizuelnog poboljšanja prikaza. Pored toga, potrebno je da omogućava snimanje prikaza za potrebe arhiviranja ili kasnijog pregleda, kao i emitovanje sadržaja na različite platforme. Softver je kompatibilan sa širokim spektrom operativnih sistema (Windows ,iOS) i prilagođen za profesionalnu upotrebu u prezentacijama, i monitoringu gde je neophodno efikasno i kvalitetno upravljanje prikazanim informacijama na video zidovima ili velikim ekranima.	1,00 Komad
---	---------	---	------------