

PREGLED POSTUPKA #103881

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RAZVOJNA BANKA CRNE GORE AD
PIB	02217937
E-mail	info@rb.me
Telefon	020/416-610
Internet adresa	www.rb.me
Fax	020/416-610
Adresa	Bulevar Sv Petra Cetinjskog 126/1
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka switcheva za potrebe Razvojne banke Crne Gore
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Darko Krivokapić
Kontakt	066/181-888
Datum objave	19.11.2025. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka switcheva za potrebe Razvojne banke Crne Gore	19.11.2025 15:00	24.11.2025 10:00	24.11.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024, 114/24 od 29.11.2024)	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Minimum 1 stručno lice sa ekspertskim sertifikatom proizvođača ponuđene opreme koji će biti zaduženi za instalaciju, konfiguraciju i puštanje u rad za oblast koja se odnosi na korporativnu infrastrukturu – „Enterprise infrastructure“.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je obavezan za ponuđenu robu iz tehničke specifikacije dostaviti dokaz da je (ukoliko nije proizvođač navedene opreme) u partnerskom odnosu sa proizvođačem navedene opreme, što se dokazuje autorizacijom proizvođača navedene opreme (MAF), njegovog ovlaštenog zastupnika, distributera ili predstavništva proizvođača.	Drugi uslovi
Ponuđač je obavezan za ponuđenu robu iz tehničke specifikacije izvrši usluge instalacije, konfiguracije i puštanja u rad opreme.	Drugi uslovi
Rok izvršenja Ugovora/iskoruke – do 60 dana od dana sklapanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 126/1, Podgorica, Bijelo Polje, Njegoseva 1 , Nedeljka Merdovića, Bijelo Polje	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok – 3 godine	Garantni rok

Virmanski	Način plaćanja
-----------	----------------

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.900,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Uređaj mora da bude opremljen za montažu u standardne 19“ komunikacione rek ormane. Visina uređaja mora da bude do 1 RU. Uređaj mora da ima podršku za redundantno AC napajanje. Najmanje 48 RJ45 portova (1 Gbps). Uplink modul sa najmanje 4 x 1/10G SFP/SFP+ slotova. Konzolni management portovi tipa RJ-45 i USB Mini-Type B. Podrška za instalaciju namjenskih stacking portova Minimalni memorijski zahtevi: 2 GB DRAM i 4 GB FLASH memorije. Brzina komutacije paketa (switching capacity) minimum 170 Gbps. Brzina prosleđivanja paketa minimum 130 Mpps. Podrška za prosleđivanje jumbo frame-ova od minimum 9000 bytes. Podrška za minimalno 500 SVI interfejsa i 4000 VLAN ID-eva. Podrška za najmanje 11.000 IPv4 ruta. Podrška za NetFlow ili ekvivalentnim mehanizmom. Podrška za SPAN i RSPAN. Podrška za sigurnosne funkcionalnosti kao što su: Port Security, DHCP Snooping, storm control, MACsec-128 ili ekvivalentne	Uređaj mora da bude opremljen za montažu u standardne 19“ komunikacione rek ormane. Visina uređaja mora da bude do 1 RU. Uređaj mora da ima podršku za redundantno AC napajanje. Najmanje 48 RJ45 portova (1 Gbps). Uplink modul sa najmanje 4 x 1/10G SFP/SFP+ slotova. Konzolni management portovi tipa RJ-45 i USB Mini-Type B. Podrška za instalaciju namjenskih stacking portova Minimalni memorijski zahtevi: 2 GB DRAM i 4 GB FLASH memorije. Brzina komutacije paketa (switching capacity) minimum 170 Gbps. Brzina prosleđivanja paketa minimum 130 Mpps. Podrška za prosleđivanje jumbo frame-ova od minimum 9000 bytes. Podrška za minimalno 500 SVI interfejsa i 4000 VLAN ID-eva. Podrška za najmanje 11.000 IPv4 ruta. Podrška za NetFlow ili ekvivalentnim mehanizmom. Podrška za SPAN i RSPAN. Podrška za sigurnosne funkcionalnosti kao što su: Port Security, DHCP Snooping, storm control, MACsec-128 ili ekvivalentne funkcionalnosti.	4,00 kom

funkcionalnosti. Podržane funkcionalnosti definisane industrijskim standardima: IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS prioritization. Podrška za IGMP, STP, MSTP protokole. Podrška za OSPF (minimalno 1000 ruta), EIGRP (stub) protokole rutiranja. Podrška za VRRP i Policy-Based Routing. Može da podrži agregaciju više fizičkih linkova, koji se terminiraju na dva različita switch-a ovog tipa, u jedan logički link na Layer 2 nivou. Podržani management protokoli za nadzor i upravljanje nad uređajem: SNMPv2c, SNMPv3, SSHv2.	Podržane funkcionalnosti definisane industrijskim standardima: IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS prioritization. Podrška za IGMP, STP, MSTP protokole. Podrška za OSPF (minimalno 1000 ruta), EIGRP (stub) protokole rutiranja. Podrška za VRRP i Policy-Based Routing. Može da podrži agregaciju više fizičkih linkova, koji se terminiraju na dva različita switch-a ovog tipa, u jedan logički link na Layer 2 nivou. Podržani management protokoli za nadzor i upravljanje nad uređajem: SNMPv2c, SNMPv3, SSHv2. Podrška za uređaj, kao i svi servisi i licence moraju biti na period od minimalno 3 godine	
Uređaj mora da bude opremljen za montažu u standardne 19“ komunikacione rek ormane. Visina uređaja mora da bude do 1 RU. Uređaj mora da ima podršku za redundantno AC napajanje. Najmanje 24 RJ45 slotova (1 Gbps). Uplink modul sa najmanje 8 x 1/10G SFP+ slotova. Namjenski stacking portovi sa pratećim kablom dužine najmanje 50cm, za međusobnu vezu switch-eva u cilju realizacije redundantne arhitekture. Namjenski power stacking portovi sa pratećim kablom dužine najmanje 30cm, za međusobnu vezu switch-eva u cilju realizacije redundantne arhitekture napajanja uređaja. Konzolni management portovi tipa RJ-45 i USB Mini-Type B. Minimalni memorijski zahtevi: 8 GB	Uređaj mora da bude opremljen za montažu u standardne 19“ komunikacione rek ormane. Visina uređaja mora da bude do 1 RU. Uređaj mora da ima podršku za redundantno AC napajanje. Najmanje 24 RJ45 slotova (1 Gbps). Uplink modul sa najmanje 8 x 1/10G SFP+ slotova. Namjenski stacking portovi sa pratećim kablom dužine najmanje 50cm, za međusobnu vezu switch-eva u cilju realizacije redundantne arhitekture. Namjenski power stacking portovi sa pratećim kablom dužine najmanje 30cm, za međusobnu vezu switch-eva u cilju realizacije redundantne arhitekture napajanja uređaja. Konzolni management portovi tipa RJ-45 i USB Mini-Type B. Minimalni memorijski zahtevi: 8 GB DRAM i 16 GB FLASH memorije. Brzina komutacije paketa (switching capacity) minimum 200	

2	DRAM i 16 GB FLASH memorije. Brzina komutacije paketa (switching capacity) minimum 200 Gbps. Brzina prosleđivanja paketa minimum 150 Mpps. Podrška za prosleđivanje jumbo frame-ova od minimum 9000 bytes. Podrška za minimalno 1000 SVI interfejsa i 4000 VLAN ID-eva. Podrška za najmanje 30.000 IPv4 ruta. Podrška za NetFlow ili ekvivalentnim mehanizmom. Podrška za SPAN i RSPAN. Podrška za sigurnosne funkcionalnosti kao što su: Port Security, DHCP Snooping, storm control, MACsec-128 ili ekvivalentne funkcionalnosti. Podržane funkcionalnosti definisane industrijskim standardima: IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS prioritization. Podrška za IGMP, STP, MST, PVRST protokole. Podrška za OSPF (minimalno 1000 ruta), EIGRP (stub) protokole rutiranja. Podrška za VRRP i Policy-Based Routing. Može da podrži agregaciju više fizičkih linkova, koji se terminiraju na dva različita switch-a ovog tipa, u jedan logički link na Layer 2 nivou. Podržani management protokoli za nadzor i upravljanje nad uređajem: SNMPv2c, SNMPv3, SSHv2	Gbps. Brzina prosleđivanja paketa minimum 150 Mpps. Podrška za prosleđivanje jumbo frame-ova od minimum 9000 bytes. Podrška za minimalno 1000 SVI interfejsa i 4000 VLAN ID-eva. Podrška za najmanje 30.000 IPv4 ruta. Podrška za NetFlow ili ekvivalentnim mehanizmom. Podrška za SPAN i RSPAN. Podrška za sigurnosne funkcionalnosti kao što su: Port Security, DHCP Snooping, storm control, MACsec-128 ili ekvivalentne funkcionalnosti. Podržane funkcionalnosti definisane industrijskim standardima: IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS prioritization. Podrška za IGMP, STP, MST, PVRST protokole. Podrška za OSPF (minimalno 1000 ruta), EIGRP (stub) protokole rutiranja. Podrška za VRRP i Policy-Based Routing. Može da podrži agregaciju više fizičkih linkova, koji se terminiraju na dva različita switch-a ovog tipa, u jedan logički link na Layer 2 nivou. Podržani management protokoli za nadzor i upravljanje nad uređajem: SNMPv2c, SNMPv3, SSHv2. Podrška za uređaj, kao i svi servisi i licence moraju biti na period od minimalno 3 godine	2,00 kom
---	---	--	----------